

Leistungsbeschreibung Vergabe-Nr.: V81263-1824-32

Lieferung von Audio und Video inkl. Zubehör lt. LV. (Los 7)

Los 7

Pos.	Artikel/Beschreibung	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	<p>Leitprodukt: Bolin D412 Dante AV-Ultra, neu, "oder gleichwertig"</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bauform: PTZ-Kamera mit Dante AV-Ultra und Tally-Licht - Videosensor: 1/2,8 Zoll, Sony IMX 415, UHD 4K/60, 4:4:4, 8,29 Megapixel effektiv, 3840 x 2160 - Objektiv: Brennweite: f = 3,86 mm ~ 42,95 mm, Blende: F1,8 (W) ~ F3,68 (T), 12x optischer Zoom - Auflösung und Bildrate: HDMI 2.0: 3840x2160p 60/59,94/50/30/29,97/25/23,98; 1920x1080p 60/59,94/50/30/29,97/25/23,98; 1280x720p 60/59,94/50 - Sichtfeld: Horizontal 72,06° (W) ~ 6,86° (T), Vertikal 44,51° (W) ~ 3,86° (T) - Farbformat/-raum: RGB 8bit 4:4:4 / YUV 8bit 4:4:4 / YUV 12bit 4:2:2 / YUV 8bit 4:2:0, - YUV(YCbCr), RGB Weiteres: 0,005 Lux im automatischen Belichtungsmodus - Belichtungszeit: 1/1s ~ 1/10000s - Fokus: Auto, Manuell, One Push - Weißabgleich: automatisch - Belichtung: Vollautomatisch, Manuell - Dante AV - Dante AV Ultra - 1Gbps Ethernet - Optimierte Implementierung von JPEG2000-Codecs in FPGA, lizenziert von IntoPIX - Video-Streaming Unicast oder Multicast - Latenz < 8ms mit Low Latency Mode - Anschlüsse: 1x HDMI 2.0 (Audio, Video), 1x IP (Dante AV, HEVC), RJ45 (1 Gbps, PoE++), Tally-Licht vorn (rot), 1x USB 2.0 Typ A, 1x 3,5 mm Stereo-Miniklinke (MIC, LINE), 2x RJ45 Kamerasteuerung (RS232/422, IR-Fernbedienung, DIP-Schalter für Systemeinstellungen - Mechanik: Horizontale Schwenkbewegung: ±175°, Kippbewegung Vertikal: +90° bis -30°, Voreinstellungsspeicher - Stromversorgung: DC 12V, PoE++ (802.3bt), Max. 37 W - Lieferumfang: PTZ-Kamera, Netzteil 12 V DC, 4 A, IR-Fernbedienung R2, Kameraadapter-Steuerkabel RJ45 auf Seriell - Garantie: min. 2 Jahre 	19		
2	<p>Leitprodukt: Bolin C-WPLP Wall Mount , neu, "oder gleichwertig", passend zu Pos1</p>	19		

3	<p>Leitprodukt: 9.solutions Deluxe Heavy-Duty Tripod (Artikel-Nr.: 9.TR1), neu, "oder gleichwertig"</p> <p>Bauform: Tripod, 3-stufige äußerer Rohrverschiebung (kein Teleskop), Gesamtlänge im geschlossenen Zustand 77cm, Traglast 20 kg</p> <p>Arbeitshöhe min/max: 72cm/168 cm</p> <p>Gewicht: <= 2900 g</p> <p>Material: Aluminium</p> <p>Montagekopf: 75 mm Schalenbasis, Adapterplatte, 3/8" – 16 mm</p> <p>Lieferumfang: Tripod, Adapterplatte mit Head Mount, Tasche</p> <p>Garantie: min. 2 Jahre</p>	19		
4	<p>Leitprodukt: Catchbox Plus System mit 4 Channel Hub Receiver + Dante, 1 Cube, 2 Clips & 1 Stick inkl. Ladegeräte (Artikel-Nr.: PDABBCABC0EJJO-0), neu, "oder gleichwertig"</p> <p>Bauform: Audiosystem mit Dante-Integration und 4 Mikrofonen (1x Wurfmikrofon, 2x Ansteckmikrofone, 1x Handmikrofon, Ladegeräte)</p> <p>Audiolatenz: <=19 ms</p> <p>Verschlüsselung: AES256</p> <p>Frequenzband: DECT/DECT 6.0 (1,8/1,9 GHz)</p> <p>Reichweite: 100 m</p>	19		
5	<p>Leitprodukt: Fostex 6301 DT , neu, "oder gleichwertig"</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bauform: Aktiver Installationslautsprecher - Parameter: Magnetisch geschirmter Breitbandlautsprecher, 10 cm - Verstärkerleistung 20 W Klasse D - Frequenzgang 70 ~ 15000 Hz - SPL 85 dB/W (max. 98 dB) - Eingelassene Bedienelemente an der Frontseite - Auto-StandBy-Funktion - Abnehmbares Netzkabel - Ein-/Ausschalter und Lautstärkeregelung auf der Vorderseite - Anschlüsse: Analog-Eingang 63 mm Klinke (unsymmetrisch), Dante-Eingang (Netzwerk), Dante-Signal schaltbar (nur links, nur rechts, links und rechts) - Stromversorgung: 120 bis 240V AC, 50 bis 60 Hz - Lieferumfang: Lautsprecher, Stromversorgungsleitung - Garantie: min. 3 Jahre 	38		
6	<p>Leitprodukt: Fostex EB6301 Wall Mounting, neu, "oder gleichwertig"</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wandhalterung für Lautsprecher - Lautsprecher Horizontal verstellbar - Stabiles, gewinkeltes Profilblech, komplett inkl. Schrauben und Zubehör - Garantie: min. 3 Jahre 	38		

7	<u>Leitprodukt: K&M 199 Kurzes Mikrofonstativ, neu, "oder gleichwertig"</u> - Bauform: Dreibein-Stativ, ohne Galgen, 2-fach ausziehbar, Kunststoffsockel mit umklappbaren Füßen - Höhe: von 625 bis ca. 1480 mm - I/O-Ports: 3 / 8 " Gewinde - Gewicht: <= 1,5 kg - Lieferumfang: Stativ - Garantie: min.3 Jahre	38		
8	<u>Leitprodukt: Pro snake TPY 2060KPP, neu, "oder gleichwertig"</u> Bauform:Y-Kabel I/O-Ports: 1x Klinke 3,5 mm TRS male, 2x Klinke 6,3 mm TS male Standards: Stecker farblich codiert, Vergoldete Kontakte Länge: 6,0 m Garantie: min. 2 Jahre	19		
9	Versand, Verpackung und Transportversicherung Versandkosten für evtl. Teillieferungen sind mit einzupreisen! Lieferort/e: Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-Anhalt (LISA) Michael Arndt Riebeckplatz 9 06110 Halle (Saale)	1		
Gesamtpreis (netto)				
19 % MwSt.				
Gesamtbetrag (brutto)				
		Skonto /	0	Tagen
Rechnungsbetrag				

oder zahlbar innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug nach Abnahme der Leistung und Rechnung beim Auftraggeber.

Hiermit wird ein verbindliches Angebot abgegeben und gleichzeitig versichert, dass die Leistungsbeschreibung in vollem Umfang eingehalten wird.

Datum, Unterschrift
(Name / Firmenstempel) _____