



**Legende**

--- Kabel NY-Y 5x16 mm<sup>2</sup> im Schutzrohr PE-HD 110x3,5 mit Trassenwandband

--- Kabel NY-Y 5x16 mm<sup>2</sup> im Schutzrohr PE-HD 110x3,5 mit Trassenwandband - Straßenquerung

Verbindungsmuffe

**Austausch Mast einschl. Leuchte und Ausleger:**

● LP1 - LP3

● LP4 - LP6

● LP7

**Austausch Leuchte:**

● LP7

Stahlmast mit Ausleger und Ansatzleuchte  
Leuchtentyp: CITEA NG2 Mid, Optik 5307, Schréder  
Leuchtmittel: LED 71 W, 9.867 lm, 3.000 K  
Leuchte: Neigung 0°, Astrodimm  
Farbe: DB 702, Eisenglimmer  
Lichtpunkthöhe: 10,0 m

Mast: konisch rund, freie Länge 10,0 m  
Ausleger: Länge 1,35 m, abgespannt  
Farbe: DB 702, Eisenglimmer

Stahlmast mit Ausleger und Ansatzleuchte  
Leuchtentyp: CITEA NG2 Mid, Optik 5307, Schréder  
Leuchtmittel: LED 71 W, 9.867 lm, 3.000 K  
Leuchte: Neigung 0°, Astrodimm  
Farbe: DB 702, Eisenglimmer  
Lichtpunkthöhe: 10,0 m

Mast: konisch rund, freie Länge 10,0 m  
Ausleger: Länge 1,35 m, abgespannt  
Farbe: DB 702, Eisenglimmer

Stahlmast mit Ausleger und Ansatzleuchte  
Leuchtentyp: CITEA NG2 Mid, Optik 5307, Schréder  
Leuchtmittel: LED 71 W, 9.867 lm, 3.000 K  
Leuchte: Neigung 0°, Astrodimm  
Farbe: DB 702, Eisenglimmer  
Lichtpunkthöhe: 10,0 m

Mast: konisch rund, freie Länge 10,0 m  
Ausleger: Länge 1,35 m, abgespannt  
Farbe: DB 702, Eisenglimmer

Stahlmast mit Ausleger und Ansatzleuchte  
Leuchtentyp: CITEA NG2 Mid, Optik 5307, Schréder  
Leuchtmittel: LED 46,5 W, 7.515 lm, 3.000 K  
Leuchte: Neigung 0°, Astrodimm  
Farbe: DB 702, Eisenglimmer  
Lichtpunkthöhe: 8,0 m

Mast: konisch rund, freie Länge 8,0 m  
Ausleger: Länge 1,35 m, abgespannt  
Farbe: DB 702, Eisenglimmer

Kabel, Verbindungsmuffe - Bestand

Mast mit Ausleger und Leuchte,  
Mast mit Aufsatzleuchte,  
Wandausleger mit Leuchte - Bestand

Schaltschrank - Bestand

Kabel, Verbindungsmuffe - Demontage

Mast mit Ausleger und Leuchte,  
Mast mit Aufsatzleuchte - Demontage

**Hinweis**  
Aufteilung der Beleuchtungsstromkreise:  
- gerade Endnummer: Ganznachtschaltung  
- ungerade Endnummer: Halbnachtschaltung  
Bei aufgeführten Trennstellen ist die Steuerphase durchzuklemmen.

08_05_03_0_5_1_181024_SB_LagePl.pdf			
Nr.	Art der Änderung	Datum	Name
Lagebezug:RD83		Höhenbezug:HS 160 (DHHN 92)	Blattgröße: Datum 18.10.2024
<div><div><div><div><div><div></div><div>Leipziger Verkehrsbetriebe</div></div></div><div>Bauherr:</div></div><div><div><div><div><div></div><div>Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH</div></div><div>Georgiring 3</div><div>04103 Leipzig</div></div><div><div><div><div><div></div><div>Pfaffendorfer Straße zw. Tröndlinring und Nordplatz</div><div>Ausbauabschnitt Süd zw. Tröndlinring und Haltestelle Zoo</div><div>(P-Nr. 90200)</div></div></div></div></div></div></div></div></div>			
Vergabeunterlage		Lage- und Trassenplan Straßenbeleuchtung	Maßstab: 1 : 250 Unterlage: 08-05-03