

Alle Maße sind vor Ort eigenverantwortlich zu prüfen. Unstimmigkeiten sind unverzüglich der Bauleitung bekanntzugeben.


Die angegebene Bauteildicke beträgt: 30,00m (CKF/BF EG) entspricht +130,42 m UHNH (Höhensystem: DHHN92) als Sollhöhe Gebäudedurchführung. Angenommene Höhen beziehen sich auf CKF/BF, sofern nicht anders angegeben.

Die angegebenen Tisallmaße entsprechen den herzustellenden Rohbauführungen ab FFBF bis zur ersten Brüstung (BRH) entsprechen den herzustellenden Brüstungen ab FFBF. Die angegebenen Flächen sind Rohraumfläche ohne Putzabzug.

Die Flächen und Höhen sind nur gültig in Verbindung mit der absehbaren Ausführungsgestaltung der Fachleistungen. Unstimmigkeiten sind unverzüglich der Bauleitung bekanntzugeben.

Darstellung Deckenschicht und -durchreiche als Aufsicht (gezeichnete Darstellung: Bau...

B	20.10.2024	geänderte Geometrie Treppenhause Ost nach Aufmaß, Bodenplatte bewehrt, Detaillierung der ABZandecken, geänderte letzte Raumhöhen in LGG _____
A	18.09.2024	angepasste Geschosshöhe/ letzte Raumhöhe im Gebäudeteil West,
Inf.	Datum	Änderung

 **STADT LEIPZIG** NEUES RATHAUS
04092 LEIPZIG
Amt für Gebäudemanagement -

Objekt	
--------	--

BAUVORHABEN:
2201-Marienbrunn
Teilmodernisierung Gebäudeinneres und Teilsanierung
der Sportfreiflächen
An der Märchenwiese 49 / 04277 Leipzig

Auftraggeber

Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement
Prager Str. 118-136, 04317 Leipzig

Architekt	Einzelplaner
-----------	--------------

Item	Description

Übersicht

1111

Planbezeichnung	
-----------------	--

Grundriss 1.OG _Index B

Leistungsphase	
----------------	--

Ausführungsplanung

Date:	Blattnr.:
-------	-----------

002420g00102_01_5_ARC_01OG_.dwg			G01
manipulation:	Date:	Exemple:	Ma000000

gezeichnet.	Datum:	Format:	Maßstab:
AWE	24.04.2024	A0	1