



- Trennwand bis Rohdecke führen
- gleitende Ausführung für **25 mm** Differenzverformung der Decke mit Wandsteckwinkel an jedem 2. Ständer
- dichter Anschluss mit Trennwandkitt
- Ausführung für Wände mit **mechanischer Belastung** gemäß Hersteller beachten

- 80 mm Mineralwollgedämmung




- beidseitig je 2x 12,5 mm GKB + 0,4 mm **Stahlblecheinlage** je Platte
- flächenbezogene Masse **ca. 16 kg/m² je Platte**

- Trennwand auf Rohdecke stellen
- dichter Anschluss mit Trennwandkitt
- Ausführung gemäß Hersteller beachten



- dichter Anschluss mit Trennwandkitt
- Ausführung gemäß Hersteller beachten



Horizontalschnitt BB
M 1:5

- Türständerprofil UA
- Ausführung gemäß Hersteller beachten
- siehe Detail D.5.05



Anschluss Zarge
M 1:5

- dichter Anschluss mit Trennwandkitt
- Ausführung gemäß Hersteller beachten



Anschluss Massivwand M 1:5

Mitarbeiter	Dateiname:	gedruckt am:
TD	TGZ IH_OPL_D.6.03_F90A+M, gleitend.dwg	15.07.24