

## Fabrikatsliste zum Angebot

Für folgende Positionen wird eine Fabrikatsabfrage gestellt:

Position	Bezeichnung	angebotener Hersteller	angebotenes/r Fabrikat/Typ/System
312	TROCKENBAUARBEITEN		
312.39	TROCKENBAUARBEITEN		
312.39.01	ERDGESCHOSS		
312.39.01.3	GK-Montagewand CW100/150, 2x12,5, MW80, F90 AB		
312.39.01.4	GK-Montagewand CW100/150, 2x12,5, MW80, F90 A+mB, anstelle Brandwand		
312.39.01.5	GK-Montagewand CW50/100, 2x12,5, MW40, F90 AB		
312.39.01.6	GK-Montagewand CW75/125, 2x12,5, MW60, F30		
312.39.01.7	GK-Montagedoppelständerwand, CW100/205, 2x12,5, MW80, F90		
312.39.01.8	GK-Montagedoppelständerwand, CW100/300, 2x12,5, MW80, F90		
312.39.01.9	GK-Montagedoppelständerwand, CW100/350, 2x12,5, MW80, F90		
312.39.01.10	GK-Vorsatzwand CW50/350, 2x12,5,		
312.39.01.11	GK-Vorsatzwand CW50/250, 2x12,5,		
312.39.01.12	GK-Vorsatzwand CW50/150, 2x12,5,		

<b>Position</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>angebotener Hersteller</b>	<b>angebotenes/r Fabrikat/Typ/System</b>
312.39.01.15	Schachtwand CW50/90, 2x20, MW40, F90 A		
312.39.01.40	Revisionsöffnung, Montagewand, 200/200		
312.39.01.41	Revisionsöffnung, Montagewand, 300/200		
312.39.01.42	Revisionsöffnung, Montagewand, 300/300		
312.39.01.43	Revisionsöffnung in Montagewand herstellen, befliesbar, 200/200 mm		
312.39.01.44	Revisionsöffnung in Montagewand herstellen, befliesbar, 300/200 mm		
312.39.01.48	Wanddurchführung verschließen, F90, d bis 110 mm		
312.39.01.49	Wanddurchführung verschließen, F90, d = 350 mm		
312.39.01.50	Wanddurchführung verschließen, F90, bis 500 x 400 mm		
312.39.01.51	Wanddurchführung verschließen, F30, d bis 175 mm		
312.39.01.52	Wanddurchführung verschließen, F30, d von 250 mm bis 300 mm		
312.39.01.53	Wanddurchführung verschließen, F30, bis 550 x 450 mm		
312.39.01.54	Wanddurchführung verschließen, F30, von 650 x 450 mm bis 800 x 500 mm		
312.39.01.57	Unterhang-Decke, abgehängt, Sanitär, Putzmittel EG		
312.39.01.59	Unterhang-Decke, abgehängt, Sanitär, Putzmittel EG, Dämmstoffauflage		

Position	Bezeichnung	angebotener Hersteller	angebotenes/r Fabrikat/Typ/System
312.39.02	OBERGESCHOSS 1 + 2		
312.39.02.2	GK-Montagewand CW100/150, 2x12,5, MW80, F90		
312.39.02.3	GK-Montagewand CW100/150, 2x12,5, MW80, F90 A+mB, anstelle Brandwand		
312.39.02.4	GK-Montagewand CW50/100, 2x12,5, MW40, F30		
312.39.02.5	GK-Montagewand CW50/75, 1x12,5		
312.39.02.6	GK-Montagedoppelständerwand, CW100/225, 2x12,5, MW80, F90		
312.39.02.7	GK-Montagedoppelständerwand, CW50/300, 2x12,5, MW50, F30		
312.39.02.8	Schachtwand CW50/90, 2x20, MW40, F90 A		
312.39.02.10	Wandanschlüsse Außenwand zwischen Stützen und Holzrahmenbauwand		
312.39.02.11	Wandanschlüsse Ecke Lichthof, zwischen Stütze und Holzrahmenbauwand		
312.39.02.30	Revisionsöffnung, Montagewand, 200/200		
312.39.02.31	Revisionsöffnung, Montagewand, 300/200		
312.39.02.32	Revisionsöffnung, Montagewand, 300/300		
312.39.02.33	Revisionsöffnung in Montagewand herstellen, befliesbar, 200/200 mm		
312.39.02.34	Revisionsöffnung in Montagewand herstellen, befliesbar, 300/200 mm		
312.39.02.37	Wanddurchführung verschließen, F90, d bis 130 mm		

Position	Bezeichnung	angebotener Hersteller	angebotenes/r Fabrikat/Typ/System
312.39.02.38	Wanddurchführung verschließen, F90, bis 300 x 300 mm		
312.39.02.39	Wanddurchführung verschließen, F90, von 800 x 200 mm bis 850 x 250 mm		
312.39.02.40	Wanddurchführung verschließen, F30, d bis 150 mm		
312.39.02.41	Wanddurchführung verschließen, F30, d von 210 mm bis 250 mm		
312.39.02.42	Wanddurchführung verschließen, F30, bis 700 x 200 mm		
312.39.02.45	Unterhang-Decke, abgehängt, Sanitär, Küche OG1+OG2		
312.39.02.47	Unterhang-Decke, abgehängt, Sanitär, Küche OG1+OG2, Dämmstoffauflage		
312.39.02.49	Liefern und Montieren Deckensegel aus magnesitgebundenen HWL-Akustikplatten, Einzelgröße von 9,0 - 20,0 m <sup>2</sup>		
312.39.02.50	Liefern und Montieren Deckensegel aus magnesitgebundenen HWL-Akustikplatten, Einzelgröße über 20,0 - 27,0 m <sup>2</sup>		
312.39.02.53	Deckensegel - Akustikauflage		
312.39.03	INNENTÜREN WC-BEREICH EG, OG1, OG2		
312.39.03.1	Wärme gedämmte Stahltür, komplett, 1010/2135 mm, Pos. T.EG.18-1		
312.39.03.3	Innentür, komplett, HPL-beschichtet, 625/2135 mm Pos. T.EG.19-2, T.EG.19-3		
312.39.03.5	Innentür, komplett, HPL-beschichtet, 885/2135 mm Pos. T.OG1.28-1, T.OG2.28-1		
312.39.03.7	Innentür, komplett, HPL-beschichtet, 625/2135 mm Pos. T.OG1.28-3 - T.OG1.28-5, T.OG2.28-3 - T.OG2.28-5		