



Alle Höhen, insbesondere von Türen und Brüstungen, sind Rohbaumaße bezogen auf OKFF.

Alle Maße sind am Bau vor Ausführung verantwortlich zu prüfen bzw. am Bau zu nehmen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung umgehend mitzuteilen. Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsplanung hinzuweisen (V08B). Andererseits hat der Auftragnehmer *Alle Angaben über Schlitze und Durchbrüche sind vor der Ausführung mit der Bauleitung zu prüfen!* Planungen der Fachingenieure und Sonderfachleute sind unbedingt zu beachten! Bei der Bauausführung gilt dieser Plan nur in Verbindung mit den Planungen und Berechnungen der Fachingenieure sowie Sonderfachleute. Alle Höhen, insbesondere von Türen und Brüstungen, sind Rohbaumaße bezogen auf OKGF. Alle Materialien sind vor Ausführung zu bezeugen und vom Bauherren freigegeben.

±0.00 = 82.65 NHN

D	Sonnenschutzverglasung des Erdgeschosses	26.09.24	TD
C	Anpassung Holton-Regel-Fassade (außenliegender Sonnenschutz, Blindpaneel) und Holzfassade (Bänderung, Längslisen, Balkenschienen) gemäß Detailplanung	04.09.24	LD
B	Anpassung Blendlöhe Mikalblech, Anpassung Dachschiene, F00 Anschlüsse	23.04.24	LD
A	Umplanung LP3	29.02.24	LS
Ind.	Änderung	Datum	Erst.

Bauherr
Weinbergweg 23
06120 Halle (Saale)
Tel.: +49 345-13141500
Mail: innohub@weinberg-campus.de

Projekt	LPH	Bauteil	Planart	Format	Lfd.Nr.	Index	Datum	Maßstab
TGZ IH	5	- - - -	AN	1189x 544	50.23	D	29.02.24	1:50
Mitarbeiter	Dateiname:							gedruckt am
A.D.								20.02.24