Legende

Abkürzungen:

LD	Lichte Durchgangsbreite
GH	Geländehöhe
BH	Brüstungshöhe von OKFF bis OK Fertigbrüstung
RF	Rohfußboden
FF	Fertigfußboden
RD	Rohdecke
FD	Fertigdecke
ZWD	Zwischendecke
OK	Oberkante
UK	Unterkante
UZ	Unterzug
ÜZ	Überzug
BD	Bodendurchbruch
DD	Deckendurchbruch
WD	Wanddurchbruch
WHD	Wandhydrant
BW	Brandwand
BWG	feuerbeständig - Brandwand Qualität
fb	feuerbeständig
fh	feuerhemmend
hf	hochfeuerhemmend
nb	nicht brennbar
RS	rauchdicht
ds	dichtschließend
s	selbstschließend
T 30	Feuerhemmende Tür
T 90	Feuerbeständige Tür
FS AT	Fahrschacht-Abschlusstür
BSV fb	Brandschutzverglasung feuerbeständig
min	mindest lichtes Durchgangsmaß

Oberflächenlegende:

Wände
- Gipskarton
- G1 GK - gespachtelt, Anstrich
- G2 GK - gespachtelt, Schutzanstrich, farblos, matt, Sockel bis h=1.25m

Beton - Oberflächenqualität
- S1 Oberflächenqualität wie SB3, gespachtelt, Anstrich.
- S2 Oberflächenqualität wie SB3 - gespachtelt, Anstrich, Schutzanstrich, farblos, matt, Sockel bis h=1.25m
- S3 Sichtbeton SB3 - Schutzanstrich, farblos, matt, Sockel bis h=1.25m

Allgemein
- A1 Beton - Anstrich
- A2 Beton - Schlämme
- A3 Beton - Verputz und gefliest
- FL Fliesen
- GL Glas
- MDF MDF - HPL Beschichtung
- SP Spiegel

Boden
- B.1.1 Linoleum - schwimmender Estrich - Verkehrslast 5kN/m²
- B.1.2 Linoleum - schwimmender Estrich - Verkehrslast 5kN/m²
- B.1.3 Linoleum - schwimmender Estrich - Verkehrslast 7.5kN/m²
- B.1.4 Linoleum Abieitung - schwimmender Estrich - Verkehrslast 7.5kN/m²
- B.2.1 Fliesen - R10, Abdichtung, schwimmender Estrich - Verkehrslast 5kN/m²
- B.3.1 Beschichtung - schwimmender Estrich - Verkehrslast 5kN/m²
- B.3.2 Beschichtung - Aufzugsunterfahrt
- B.3.3 Beschichtung - schwimmender Estrich - Verkehrslast 7.5kN/m²
- B.3.4 Beschichtung auf Rohbau - Verkehrslast 7.5kN/m²
- B.4.1 Sauberlaufmatte - schwimmender Estrich - Verkehrslast 5kN/m²
- B.5.1 Kautschuk - schwimmender Estrich - Verkehrslast 5kN/m²

Decken
- D.1.1 GK - Abhangdecke
- D.1.2 GK - Abhangdecke Sanitär
- D.1.3 GK - Abhangdecke Küche
- D.2.1 HWL - Akustikabhangdecke
- D.2.2 HWL - Akustikabhangdecke Feuchtraum
- D.3.1 Anstrich - Betonrohdecke

Symbol: Oberflächenlegende

- Außenwände WU Beton
- Stahlbeton
- Beton, unbewehrt
- Betonfertigteil
- Mauerwerk
- Naturstein
- Wärmedämmung
- Erdreich
- Schotter / Kies
- Plattenbelag / Fliesen
- GK-Ständerwerk
- Betonfertigteil
- F30 Anforderung
- F90 Anforderung
- nicht brennbare Dämmstoffe, 5cm dicke Bekiesung der Dachabdichtung, keine Durchdringungen in diesem Bereich

- BD Bodendurchbruch
- BA Bodenaussparung
- WD Wanddurchbruch
- Revisionsklappe Boden
- Revisionsklappe Decke
- Kernbohrung Boden
- OK Fertigfussboden / OK Rohfussboden
- Fertigfussboden
- Rohfussboden
- 47dB Schallschutzanforderung R'w
- Deckenversprung +x.xx
- Deckenversprung +x.xx

101 // Raumname
A | m² | NF/TF/VF
U | Umfang

Raumstempel

▲UKRD Unterkante Rohdecke
△UKFD Unterkante Fertig.-FD
□ LH Lichte Raumhöhe
▽OKFF Oberkante Fertigfußboden
▼OKRD Oberkante Rohdecke

Höhensystem Räume / Bereiche

Türnummer
Brandschutz | Schallschutz

Türstempel

- FSA Feststellanlage
- FLS Freilauftschließer
- DETAIL Plannummer — Detailverweis

- Grün dargestellte Objekte: Leistung Küchenplaner
- Blau dargestellte Objekte: Leistung TGA
- Grau gestrichelt dargestellte Objekte: Ausstattung Nutzer
- Schwarz dargestellte Objekte: Leistung gmp

- E1 Fassadenelementtyp
- F1 Fenstertyp
- T1 Türtyp
- S Außenliegender Sonnenschutz, wenn nicht anders angegeben $F_c \leq 0.30$

Generelle Eckausrundung von allen offenen Wandecken mit einem Rundungsradius von min. 5mm! Stahlbetonwandecken sind mit einer Kantenfasung von 5mm herzustellen

Alle Stahlbetonwände hinsichtlich Oberfläche: Qualität wie SB3, werden jedoch gespachtelt und angestrichen und sind kein Sichtbeton, außer Aufzugsschachtkernwände (Sichtbeton)

Schnittlinie

Hinweis Achssystem siehe Plan:
Detailverweis
GN000
Achen mit 2 Zeichen gelten nur für einen Gebäudeteil! (Nord / Süd / Ost / West)

REVI Revisionsklappen einzubauen



Index	Änderungen	Datum	Name
H	Durchbruch ergänzt, EG Achse 5-B, T8 DB ergänzt	01.02.2024	
G	Änderung GK Wand Außengeräteraum	08.11.2023	
F	Durchbruch Änderung	18.08.2023	
E	Einarbeitung der Änderungen in die Grundleitungen	07.08.2023	
D	Angabe Magerbetonqualität	28.06.2023	
C	Index D / Fachplaner dwgs / Bauablauf Rohbau	05.06.2023	
B	WPI Index C	21.10.2022	
A	Grundlage zur Ausschreibung VE 3052/3061/3070	14.06.2023	

Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße der Fenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.

STADT LEIPZIG
- Amt für Gebäudemanagement -
NEUES RATHAUS
04092 LEIPZIG

Objekt
Schulzentrum Gerichtsweg

Grundschule Neubau (GN)
Reichpietschstraße 2
04317 Leipzig

Auftraggeber
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement

04092 Leipzig

Architekt	Fachplaner

Übersicht / Lage- / Höhenbezug +/- 0,00=117.25 üNHN

Planbezeichnung
Inhalt_Plannummer_Maßstab_Index
00EG_GN004_50_H
Grundschule Neubau - Grundriss Erdgeschoss Südost

Leistungsphase
5 - Ausführungsplanung

Datei:	Lagerschaft Gebäude_GT_1_GEW_RAHI_INDEX D:\3882\z\001_02_5_ARC_00EG_H		Blattnr.: GN004
gezeichnet: KS	Datum: 11.07.2023	Format: A0 (1189.0 x 841.0	Maßstab: 1:50

0 1 2.50 5

N 15.05°