Hinweis Achsystem siehe Plan

Detailmaß
DN592

Alle Maße in Millimeter, für alle Höhenangaben gilt Normalhöhennull (NHN)

Zugelassen:

Lieferung WF Hotspot Run-on-Rammer (eingefärbt)
Lieferung WF Hotspot Run-on-Rammer (eingefärbt)
Lieferung WF Hotspot Run-on-Rammer (eingefärbt)
Farbton: RAL 7016

Zweifarben

Lieferung Trap
gemäß
Lieferung von Bingo Rivet

Lieferung Trap
gemäß
Lieferung von Bingo Rivet

Wärmedämmungen Wände:

Perimeterdämmung
Wände

Anmeldedemmwerte **WLS 035**

Systemdämmputz
Wände

Dämmstärke **WLS 035**

Innere Wand-Dämmung
Wände

Dämmstärke **WLS 035**

Wärmedämmungen Decken / Dächer:

Decke gegen Außenluft oben
Dächer

Dämmstärke **WLS 040**

Decke gegen Außenluft oben
Dächer

Dämmstärke **WLS 040**

Flachdach Gründachaufbau
Dächer

Dämmstärke **WLS 040**

Dachdeck Gefälledämmung Decke oben
Dächer

Dämmstärke **WLS 040**

Wärmedämmungen Bodenplatten:

Perimeterdämmung
Sockel

Anmeldedemmwerte **WLS 035**

Angaben gem. Technisch Nutt GEG
Ausführung lt. ALBO

Legende

Abkürzungen:

LV	Lichte Durchgangshöhe
LH	Lichte Raumhöhe
BH	Brüstungshöhe von OKFF
	Brüstungshöhe von OKRF
AP	Aufpflaster
BE	Bodeneinlauf
FB	Fallgebiet
FBH	Fußbodenheizung
OK	Oberkante
UK	Unterkante
LW	Lichtmaß Weite
RW	Rohbaumaß Weite
RH	Rohbaumaß Höhe
HS	Hauptschluss
NS	Nebenschluss
RS	Reinigungsschluss
RE	Rückstau - Ereignisse Qualität
T	Trennheizung
W	Wandheizung
H	Hochbauheizung
HZ	Heizung
FB	Fußboden
T-B	Trennheizung/ TB
W-B	Wandheizung/ WB
BW-N	Brandschutzklappe Normalstellung
BW-S	Brandschutzklappe Schließung

Oberflächenangaben: Symbol: Oberflächenangabe

Böden
01 - 09 gespachtelt, Anstrich
10 - 19 gespachelt, Schutzanstrich, farblos, matt, Sockel bis H= 20cm
20 - 29 Fliesen 300 - Schutzanstrich, farblos, matt, Sockel bis H= 20cm

Allgemein
A1 Anstrich, Farbton
A2 Metall - Schutzlack
A3 Metall - Schutzlack und geffärbt
A4 Fliesen
A5 Sockelfliesen
A6 KEP - HPL Beschichtung

Wände
B 1.1 Lichtdurchlässige Elemente
B 1.2 Lichtdurchlässige Elemente, Sonnenschutzglas
B 1.3 Lichtdurchlässige Elemente, Sonnenschutzglas, Sicherheitsglas
B 1.4 Lichtdurchlässige Elemente, Sonnenschutzglas, Sicherheitsglas, Absturzsicherung
B 2.1 Fliesen - PYE, Abdichtung, schwimmende Estrich - Heizestrich 50mm
B 2.2 Beschichtung, schwimmende Estrich - Heizestrich 50mm
B 2.3 Beschichtung, Ausgleichsestrich
B 2.4 Beschichtung, schwimmende Estrich - Heizestrich 7,5cm
B 2.5 Beschichtung, Ausgleichsestrich, Sicherheitsglas 50mm
B 3.1 Deckenputzfarbe - schwimmender Estrich - Heizestrich 50mm
B 3.2 Deckenputzfarbe, schwimmender Estrich - Heizestrich 50mm

Decken
D 1.1 Deckenputzfarbe
D 1.2 OK - Akkustikdecke Sichtseite
D 1.3 OK - Akkustikdecke

D 2.1 PVC - Akustikdeckensegmente
D 2.2 PVC - Akustikdeckensegmente Fischbaum

D 3.7 Anstrich - Sichtmetallbleche

	Außenseite WU Beton
	Stahlbeton
	Beton, unbewehrt
	Betonfarbton
	Mauerwerk
	Natursteine
	Wärmedämmung
	Estrichen
	Schotter / Kies
	Pflasterbelag / Platten
	Ufer-Steinpflaster
	Betonfarbton
	Fuß-Ausführung
	Fuß-Ausführung
	nicht bemessen Gerwerbefläche, Sum ohne Bemessung, nur Flächenführung, keine Summenangaben in diesem Bereich
01	Nummer
01	Nummer
01	Nummer
	Türblatt
	Türblatt
	Fensterbänke
	Fensterbänke
	Stahlbetonteile

	BE - Bodeneinlauf
	BK - Bodenkennung
	RE - Rinnenbereich
	Rinnenanlage Beton
	Rinnenanlage Decke
	Verbindung Beton
	DK Fußgängerbrücken DK Rohrbrücken
	Fallgitterbrücken
	Rohrbrücken
47.65	Entwässerungsführung in m
	Gefällerichtung in m
	Die dargestellte Objekte / Leitung Kanalsystem
	Die dargestellte Objekte / Leitung TGA
	Eine gestrichelt dargestellte Objekte, Ausstattung Nutzer
	Schwarz dargestellte Objekte / Leitung grau
01	Türzuschlussknöpfen
01	Fensterlage
01	Türlage
	Außerhalbgrenzende Sonnenschutz, wenn nicht extra ausgewiesen, in m LW
	Rinnenanlage einzubauen

Generelle Einbauvorsorgung von allen offenen Wandecken mit einem Rundumgeradlau von min. 5mm! Stahlbetonwandecken sind mit einer Kantenfasierung von 3mm herzustellen

Alle Stahlbetonwände hinsichtlich Oberfläche: Qualität wie SB3, werden jedoch gespachtelt und angestrichen und sind kein Sichtbeton, außer Außputzarchitekturwände (Sichtbeton)

Dachaufbau Flachdach (Warmdach) mit PV Anlage
Kiesschüttung/Substrat ≈ 150cm
Filtervlies
Drän- und Speicherelement; 2,5cm
Trenn-, Schutz- und Speichervlies
3-lagige Dachabdichtung

Gefälledämmung im mittel 8cm
Grundabdämmung 10cm

Stahlbetondecke 32cm

Aufenthalt zur nichtunterhaltenen Bereiche:
von Urlaubende Bodenplatte bis 30cm über Gelände OK im Bereich massiver Wand
von Urlaubende Bodenplatte bis 50cm über Gelände OK im Bereich Fenster (> 200 B)
im Bereich von Türschwellen wird die Abdichtung wasserdicht angeschlossen

Einlage Polymerbitumen-Schweißbahn auf Bodenplatte
PYE PV 200 S5, Nutzdurchfluss bis zur OK Estrich

Schnitt AA
Nordfassade Innenhof

Dieses Blattformat nur zur Digitalen Abstimmung!
Das Blattformat entspricht der doppelten DIN A0 Größe.
Wird auf ein DIN A0 gedruckt so entspricht die Zeichnung
dem Maßstab **1:100** auf dem Detailgrad einer **1:50** Zeichnung.

Index	Änderungen	Datum	Name
7	Projekt Abgrenzungsänderung	28.06.2023	
6	Anpassung Bodenplatte Verw. Bauamt/ Archiv	21.06.2023	
5	DIN Fotos	21.06.2023	
4	Revision 3	14.06.2023	
3	Grundlage zur Ausschreibung VE 3/02/2021/0070		
-	WP1 Grundlage Koordinierungsplanung	28.06.2022	

Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße der Fenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.

STADT LEIPZIG
- Amt für Gebäudemanagement -
NEUES RATHAUS
04092 LEIPZIG

Objekt
Schulzentrum Gerichtsweg
Grundschule Neubau (GN)
Reichsgerichtstraße 2
04317 Leipzig

Auftraggeber
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement

04092 Leipzig

Architekt | Fachplaner

Übersicht / Lage- / Höhenbezug +/- 0,00=117,25 üNHN



Planbezeichnung
Inhalt_Plannummer_Maßstab
SCAA_GNSAA_50_E
Grundschule Neubau - Schnitt AA

Leistungsphase
5 - Ausführungsplanung

Datei: Lagerschaft_Gebäude_GT_1_GEW_INHA_INDEX			Blattnr.:
013882g001_02_5_ARC_SCAA_E			GNSAA
gezeichnet: KS	Datum: 13.06.2023	Format: AO+ 2378.0 x 1682.0	Maßstab: 1:50