Hinweis Achsraster siehe Plan

Detailniveau
GN/SD

Neues OG / Dachgeschoss für Mensa / Speiseraum
Neues OG / Dachgeschoss für Mensa / Speiseraum

Dachfarbe:

Lichtdurchlässige Dachfläche
Lichtdurchlässige Dachfläche

Dachfolien

Dachfolie Typ
grün
Verlegung wie Bingo Wand

Dachfolie Typ
Verlegung wie Bingo Wand

Wärmedämmungen Wände:

Fassadendämmung
Dämmstoffdicke: 160 mm
Anwendungsbereiche **WLS 035**

Sockeldämmung
Dämmstoffdicke: 160 mm
Anwendungsbereiche **WLS 035**

Kellerwand Betonwand
Dämmstoffdicke: 160 mm
Anwendungsbereiche **WLS 035**

Wärmedämmungen Decken / Dächer:

Dächer gegen Außenluft allg.
Dämmstoffdicke: 160 mm
Anwendungsbereiche **WLS 035**

Dächer gegen Außenluft allg.
Dämmstoffdicke: 160 mm
Anwendungsbereiche **WLS 035**

Flachdach Dachabdichtung
Dämmstoffdicke: 160 mm
Anwendungsbereiche **WLS 035**

Dachdeck Lichtdurchlässige Dächer Allg.
Dämmstoffdicke: 160 mm
Anwendungsbereiche **WLS 035**

Wärmedämmungen Erdberührt:

Fassadendämmung
Dämmstoffdicke: 160 mm
Anwendungsbereiche **WLS 035**

Angaben gem. Bauherrn April 2023
Rudolf Fr. AUER

Legende

Abkürzungen:

LS	Lotte Sonnigerstraße
BS	Bushaltestelle
BH	Bishaltestelle von DVV
	bis Mo-Fr täglich/stdl.
AT	Aufzug
AR	Aufgang
AB	Ausgang
TR	Treppe
TÜ	Türe
FE	Fenster
GE	Geländer
LÜ	Lüftung
BE	Beleuchtung
SE	Steckdose
WA	Waschbecken
WM	Waschmaschine
BW	Brüstung
K	Kamin
S	Sockel
A	Anschlussfugen
AF	Anschlussfugen Fensterbank
FA	Fassadenanlage Fa.
FH	Fensterhandhabung
FS-W	Fassadenschutzwand
WA	Wandanschlussfugen Sockelabdichtung
	Anschlussfugen Dachgegenwand