

Zeichenerklärung

- Gleis
- Übergangsschiene
- Betonschwelle Rasengleis 60R2
- Betonschwelle Rasengleis 49E1
- Kunststoffschwelle 60R2
- Kunststoffschwelle 49E1
- Flachbrotstein
- Gleisentwässerungsleiste
- Drainagesammelschacht / Drainagekontrollschacht mit Drainageleitung
- Gleisanschlusskasten (Niederspannung/ Bahnstrom)
- geplante KWL-Abfahrsame
- vorhandene Mischwasserleitung mit Schacht (KWL)
- vorhandene Entwässerungsleitung Regenwasser (KWL)

Sonstiges

Der Regelabstand der Schwellen beträgt 0,75 m. Ausnahmen sind angegeben.

1	2	3	
Nr.	Art der Änderung	Datum	

Lagebezug: ETRS89_UTM33 Höhenbezug: DHHN 2016 | Maßgröße: 1:1000,0/3,7m³ | Datum: 15.11.2024

Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH
Georgring 3
04103 Leipzig

Leipziger Verkehrsbetriebe
Bauherr

Karl-Liebknecht-Straße von Körnerstraße bis Kurt-Eisner-Straße
(P-Nr. 90141)

Vergabeunterlage	Unterschwellungsplan 2	Maßstab: 1 : 200
Gewerk: Gleisbau		Unterlage: 01-10-02