



- Zeichenerklärung
- Gleis
 - Übergangsschiene
 - Betonschwelle Rasengleis 60R2
 - Betonschwelle Rasengleis 49E1
 - Kunststoffschwelle 60R2
 - Kunststoffschwelle 49E1
 - Flachbordstein
 - Gleisentwässerungskette
 - Drainagesammelschacht / Drainagekontrollschacht mit Drainageleitung
 - Gleisanschlusskasten (Niederspannung/ Bahnstrom)
 - geplante KWL-Maßnahme
 - vorhandene Mischwasserleitung mit Schacht (KWL)
 - vorhandene Entwässerungsleitung Regenwasser (KWL)

Hinweis:
Der Regelabstand der Schwellen beträgt 0,75 m. Ausnahmen sind angeben.

1	2	3	4
---	---	---	---

01_10_03_0_6_1_241115_UntSchweP3

Nr.	Art der Änderung	Datum

Lagebezug: ETRS89_UTM33 Höhenbezug: DHHN 2016 Blattgröße: 1.16x0.6(0.7m²) Datum: 15.11.2024

Leipziger
Verkehrsbetriebe

Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH
Georgiring 3
04103 Leipzig

Karl-Liebkecht-Strasse von Körnerstraße bis Kurt-Eisner-Strasse
(P-Nr. 90141)

Vergabeunterlage	Unterschwellungsplan 3	Maßstab: 1 : 200
Gewerk: Gleisbau		Unterlage: 01-10-03