

Zeichenerklärung

- Deckensanierung (Asphaltdeckschicht)
- Blindenleitplatten (Rippenplatten 300x300x84)
- Kontraststreifen (Platten, anthrazit, 300x300x80)
- Überweg (Betonverbundsteine, grau, 250x250x80)
- Restflächen (Kleinpflaster)
- Granitbord vorhanden/ Wiedereinbau
- Anpassungsbereich, Wiederherstellung vorhandener Aufbau/ Deckschluss
- T / R / H Tiefbord / Rundbord / Hochbord
- Querneigung
- Markierung vorhanden / entfernen / geplant
- Planung Dritter
- Vermessung und Stadtkarte
- Flurstücksgrenze und Flurstücksnummer

Hinweise:


Die vorhandenen Granitborte werden ausgebaut, gelagert und gemäß Planung wieder eingebaut.
Die vorhandenen Markierungen im Baubereich werden wieder hergestellt bzw. nach Planung (Markierungsplan) in veränderter Lage.

1	2	3
05_01_02_0_6_1_241115_LagePl2		
Nr.	Art der Änderung	Datum
		Zeichen

Bearbeitet	15.11.2024
Geprüft	
Projekt-Nr.:	20/315-00/VTa

Stadt Leipzig Mobilitäts- und Tiefbauamt Prager Straße 118-136 04107 Leipzig	Bearbeitet
	Gezeichnet
	Geprüft

VERGABEUNTERLAGE

 Stadt Leipzig Verkehrs- und Tiefbauamt	Unterlage 05-01-02 Lageplan 2 Broschen Arndtstraße und Alfred-Käster-Straße Maßstab: 1 : 250
Karl-Liebkecht-Straße zwischen Südplatz und Kurt-Eisner-Straße	