

DETAIL 0.01 | FZH | SOCKEL AUSSENWAND

LEGENDE

- Mauerwerk
- Stahlbeton, bewehrt
- Beton/Estrich, unbewehrt
- Wärmedämmung, druckfest
- Wärmedämmung, weich
- Holz

- Abdichtung, einlagig
- Abdichtung, zweilagig
- Noppenbahn

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu prüfen. Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren. Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern. Planungsänderungen bleiben vorbehalten.

Für den Einbau von Bauteilen gelten neben den fachlich allgemein anerkannten Regeln der Technik die Einbau- und Montagevorschriften des Herstellers.

Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen zur Gebäudeplanung und den Fachplanungen.

INDEX	DATUM	ÄNDERUNG	NAME

OK FFB 0,00 = 272,60m bezogen auf DHHN 2016

AUFTRAGGEBENDE Große Kreisstadt Döbeln	LAGERREFERENZSYSTEM ETRS89_UTM33N	
	HÖHENSYSTEM DHHN2016	
AUFTRAGNEHMERIN	BEARBEITET	11.11.2024 krue
	GEZEICHNET	11.11.2024 krue
PROJEKT Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Lüttewitz	PROJEKT-NUMMER 04343-0	
	LEISTUNGSPHASE Ausführungssplanung	
PLAN Detail 0.01 FZH Sockel Außenwand	MAßSTAB M 1:10	
	PLAN-NUMMER 6.01	

FB 01 | Fußboden Fahrzeughalle

- 8,5cm Spaltklinkerplatte 10x20cm als Rüttelboden verlegt, R12, mittelgrau
Zementverbundestrich im Gefälle zu den Entwässerungsrinnen (2%),
DIN 18560-CT-C50-F6-V75
- 25,0- Stahlbetonbodenplatte WU im Gefälle
- 29,5cm bewehrt gem. Statik
- 6,0cm druckfeste EPS-Dämmung WLG 040
- 5,0cm Sauberkeitsschicht (Magerbeton), unbewehrt C12/15
Planum (Kiesbettung)

Fahrzeughalle | Außenwand

- 2,0cm Faserleichtputz (Ober- und Unterputz)
- 30,0cm HLZ-Mauerwerk gem. Statik
- 1,0cm Innenputz

Fahrzeughalle | Außenwand Sockel

- 2,0cm Faserleichtputz (Ober- und Unterputz)
- Gebäudeabdichtung
- 30,0cm HLZ-Mauerwerk gem. Statik
- 1,0cm Innenputz

Fahrzeughalle | Fundament

- Noppenbahn
- Putzabdichtung
- 2,0cm Faserleichtputz
- 6,0cm Perimeterdämmung 035
- Gebäudeabdichtung
- 40,0cm Frostschräge gem. Statik

