

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

P0225-21

Handwerkskammer Dresden, Erneuerung Küche, Kanti...

Bauvorhaben

Handwerkskammer Dresden

Grundhafte Erneuerung Küche und Kantine

Am Lagerplatz 8, 01099 Dresden

-

Leistung (LV)

09

Fliesenarbeiten

Planverfasser

HERTRAMPF Bauplanungs- &

Ingenieurbüro GmbH

Pesterwitzer Straße 2

01169 Dresden

Ausführungsbeginn

11.08.2025

Ausführungsende

26.09.2025

Angebotsaufforderung

Abgabetermin

31.01.2025

Abgabezeit

12:00 Uhr

Abgabeort

**Handwerkskammer Dresden, Am Lagerplatz 8, Dre...
elektronisch per Email**

Zuschlagsfrist

28.02.2025

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 37

Leistungsverzeichnis

Mobil: 0171 37 69 378

L.Engelmeier@hertrampf-aib.de

Leistungsverzeichnis

Projekt (P0225-21)
Handwerkskammer Dresden, Erneuerung Küche, Kantine
Leistung (LV)
09 Fliesenarbeiten

Bauvorhaben
Handwerkskammer Dresden
Grundhafte Erneuerung Küche und Kantine
Am Lagerplatz 8, 01099 Dresden

Bauherr	Handwerkskammer Dresden Am Lagerplatz 8, 01099 Dresden	Telefon 0351 4640-435 Fax 0351 4640-34435	Ansprechpartner: ... Frau Heidi Barzik
		Heidi.Barzik@hwk-dresden.de	

Planverfasser / Ausschreibung	HERTRAMPF Bauplanungs- & Ingenieurbüro GmbH Pesterwitzer Straße 2 01169 Dresden	Telefon Fax Mobil 0171 37 69 378 L.Engelmeier@hertrampf-aib.de	Ansprechpartner: ... Herr Lutz Engelmeier
-------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Bauleitung	HERTRAMPF Bauplanungs- & Ingenieurbüro GmbH Pesterwitzer Straße 2 01169 Dresden	Telefon Fax Mobil 0171 37 69 378 L.Engelmeier@hertrampf-aib.de	Ansprechpartner: ... Herr Lutz Engelmeier
------------	---------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Ansprechpartner / Bemerkung	Frau Heidi Barzik
-----------------------------	-------------------

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben noch Fragen? (L.Engelmeier@hertrampf-aib.de)

Angebotssumme in EUR		
Angebotssumme, Netto:
zzgl. MwSt. (19,0 %):
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe	Geprüft
..... Anbieter - Datum, Ort Ausschreibender - Ort, Datum	
..... Anbieter - Unterschrift Angebotssumme nachgeprüft	

Inhaltsverzeichnis

Handwerkskammer Dresden, Erneuerung Küche, Kantine (P0225-21)

09 LV Fliesenarbeiten			
Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		1
01	Titel	Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen	4
02	Titel	Putzarbeiten: Untergrund für Wandfliesen	9
03	Titel	Rinnen, Bodenabläufe aus Edelstahl, Kücheneignung	12
04	Titel	Nutzungsbereich 1-Bistro und Ausgabe: Bodenbelag Feinsteinzeug, R10...	16
05	Titel	Nutzungsbereich 2-Küche: Bodenbelag Feinsteinzeug, R12-V4, 25/25cm	22
06	Titel	Nutzungsbereich 3-Personal, Küchenchef: Bodenbelag Feinsteinzeug, R...	28
07	Titel	Nutzungsbereich 4-Lager, Putzraum Leergut: Feinsteinzeug R10	34
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte		37

Leistungsverzeichnis

Handwerkskammer Dresden, Erneuerung Küche, Kantine (P0225-21)

09	LV	Fliesenarbeiten		
01	Titel	Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel	Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen		
	<p>Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen</p> <p>Baustellenanschrift: Handwerkskammer Dresden Am Lagerplatz 8 in 01099 Dresden, Kantinegebäude</p> <p>Vorhabensbezeichnung: Grundhafte Erneuerung der Küche und der Kantine</p> <p>Auftraggeber: Handwerkskammer Dresden Am Lagerplatz 8 in 01099 Dresden</p> <p>Grundlagen: Ortsbesichtigung, Fotodokumentation, Sanierungskonzeption vom 13.11.2023 zur Instandsetzung der Küche und der Kantine sowie Bauzustandsanalyse vom 09.06.2024 durch das HERTRAMPF BauBeratungs- & SachVerständigenbüro GbR.</p> <p>Angaben zur Leistungsbeschreibung: Grundlagen des Angebotes sind die Leistungsbeschreibung mit Anlagen. Der Bieter ist gehalten, die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Details, Systemaufbauten und Materialien auf Vollständigkeit, fachgerechte Ausführung und Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen.</p> <p>Arbeiten, die von Fachunternehmen mit besonderen Befähigungsnachweisen vorgenommen werden müssen, sind durch entsprechende Nachweise der Fachfirmen zu belegen und der Bauüberwachung auf Verlangen vorzulegen.</p> <p>Folgendes ist bei der Ausführung der Arbeiten zu beachten und in die Einheitspreise einzukalkulieren:</p> <p>Die Zufahrt zur Baustelle ist für An- und Abtransport gewährleistet, Flächen für die Baustelleneinrichtung des Auftragnehmers und Lagerflächen können nur im begrenzten Umfang zugesichert werden. Vor Bauausführung ist dieser Sachverhalt mit der Bauüberwachung abzusprechen.</p> <p>Baustelleneinrichtung</p> <p>Gewerkebezogene Baustelleneinrichtung für sämtliche in den allgemeinen Hinweisen und der nachfolgenden Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen für die gesamte Vertragsdauer einrichten, vorhalten und wieder beräumen einschließlich Entfernung von Bauschutt und Verunreinigungen.</p> <p>Vor Arbeitsbeginn ist die Baustelleneinrichtung mit der</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Handwerkskammer Dresden, Erneuerung Küche, Kantine (P0225-21)

09	LV	Fliesenarbeiten	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	Titel	Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen			
<p>Nr. Leistungsbeschreibung</p> <p>Bauüberwachung abzusprechen bzw. abzustimmen. Bestandteil der Baustelleneinrichtung sind weiterhin alle sonstigen Leistungen und Kosten, die der AN zur ordnungsgemäßen Durchführung der Bauaufgabe zu erbringen hat, insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherungsmaßnahmen im Baustellenbereich auf Grundlage der Unfallverhütungsvorschriften, wie Schutzgeländer und Absperrungen, falls erforderlich und nicht gesondert beschrieben. - ausreichende Baustellenbeleuchtung. - Die Kosten für öffentliche Belange, wie z.B. Verkehrsicherungsmaßnahmen für die Baustelleneinrichtung des Auftragnehmers, Genehmigungen zum Abstellen von Containern, Bauwagen, Baumaterialien im öffentlichen Bereich, tägliche Reinigung der durch eigene Arbeiten verschmutzten Verkehrsflächen im Baustellenbereich. - Baustrom- und Bauwasseranschlüsse werden an zentraler Stelle durch die Lose Elektro bzw. Sanitär hergestellt. Die Aufwendungen zur Herstellung, Vorhaltung und Demontage weiterer Anschlüsse bzw. Verleierungen in die einzelnen Bereiche sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet. <p>Kosten- Umlageschlüssel für Bauwasser-, Baustrom- und WC- Benutzung in den Besonderen Vertragsbedingungen des Auftraggebers.</p> <p>Das Baustellen- WC befindet sich im Untergeschoss des Kantinengebäudes und steht für alle baubeteiligten Unternehmen zur Verfügung.</p> <p>Tagesunterkünfte, Materiallager, Sanitärräume stehen nicht zur Verfügung. Diese sind entsprechend arbeitsschutzrechtlicher Bestimmungen durch den Auftragnehmer zu stellen und mit der Angebotskalkulation zu berücksichtigen. Eine gesonderte Vergütung erfolgt durch den Auftraggeber nicht. Die Kosten für das Herstellen/ Räumen und Vorhalten dieser Räume nach Arb.StättVo sind vom AN in die Einheitspreise einzukalkulieren.</p> <p>Die weitere gewerkebezogene Baustelleneinrichtung wird nicht als gesonderte Position vergütet und ist vom Auftragnehmer in die Einheitspreise einzukalkulieren.</p>					

Leistungsverzeichnis

Handwerkskammer Dresden, Erneuerung Küche, Kantine (P0225-21)

09	LV	Fliesenarbeiten
01	Titel	Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Baudurchführung</p> <p>Die Baustelle ist zum Bauende nach erbrachter Leistung von Material und eigener Baustelleneinrichtung zu beräumen. Anfallender Bauschutt ist arbeitstäglich durch die Unternehmen zu entsorgen.</p> <p>Vor Baubeginn erfolgt zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer eine gemeinsame Begehung der von der Baumaßnahme betroffenen Örtlichkeiten. Der Zustand des Umfeldes wird mit der Begehung festgestellt und protokolliert. Der festgestellte Zustand des Baustellenumfeldes ist nach Beendigung der Arbeiten wieder herzustellen.</p> <p>Bauleistungen: Sämtliche Ausführungsunterlagen und Leistungsbeschreibungen sind vor Arbeitsbeginn vom Auftragnehmer zu kontrollieren und maßlich am Bau zu überprüfen. Die Lieferung aller Materialien frei Verwendungsstelle ist inbegriffen. Ausführungsänderungen, die auch Auswirkungen auf die Kosten und Bauzeit haben, sind mit dem Bauherrn abzustimmen und rechtzeitig vor Ausführung anzuzeigen.</p> <p>Sicherheitsmaßnahmen: Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle erforderlichen Schutz- und Sicherheitseinrichtungen bis zum Abschluss der Leistungen instandzuhalten. Die Unfallverhütungsvorschriften sind einzuhalten. Der Auftragnehmer ist für die Verkehrssicherheit der Baustelle verantwortlich.</p> <p>Ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator für die Baustelle wird durch den AG gestellt.</p> <p>Tagesberichte: Der Auftragnehmer ist verpflichtet Tagesberichte zu führen, in denen das Datum, Witterungsverhältnisse, die Anzahl der eingesetzten Arbeitskräfte, die ausgeführten Arbeiten sowie Vorkommnisse eingetragen werden. Die Tagesberichte sind der örtlichen Objektüberwachung wöchentlich zur Unterschrift vorzulegen.</p> <p>Aufmaß und Abrechnung: Die Abrechnung erfolgt nach örtlichem Aufmaß. Es werden nur die tatsächlich ausgeführten Mengen nach den Regelungen der jeweils gültigen Abrechnungsregelungen der VOB/C aufgemessen und abgerechnet. Lohn- und Stoffpreisänderungen werden nicht berücksichtigt, sofern diese nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart wurden.</p> <p>Als Abrechnungsgrundlage dienen die Ausführungsunterlagen</p> <p style="text-align: center;">- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			

Leistungsverzeichnis

Handwerkskammer Dresden, Erneuerung Küche, Kantine (P0225-21)

09	LV	Fliesenarbeiten		
01	Titel	Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>oder die vor Ort genommenen Aufmaße. Der Auftragnehmer hat zu jeder Abschlagsrechnung die dazugehörige Massenberechnung so aufzustellen, so dass die Abschlagsrechnungen nach Prüfung durch die Bauüberwachung vom Auftragnehmer bei der Schlussrechnung übernommen werden können.</p> <p>Die Massenberechnungen für die Abschlagsrechnungen sind gemeinsam mit der örtlichen Bauüberwachung zu erstellen bzw. der örtlichen Bauüberwachung vor Rechnungslegung zur Prüfung vorzulegen. Alle Rechnungsunterlagen sind vor Rechnungslegung durch die örtliche Bauüberwachung des Auftraggebers bestätigen zu lassen. Die zusammengefassten Massenberechnungen der einzelnen Abschlagsrechnungen ergeben die Massenberechnung der Schlussrechnung.</p> <p>Allgemeine Hinweise zur Ausführung Es obliegt dem AN in alleiniger Verantwortung, alle vorhandenen Untergründe zu prüfen und die Materialien so auszuwählen, dass die Verträglichkeit sowohl mit den vorhandenen Untergründen als auch der zur Verarbeitung kommenden Materialien untereinander gewährleistet ist.</p> <p>Die Arbeitsbereiche sind arbeitstäglich zu reinigen (kehren / saugen). Staub erzeugende Arbeiten sind mit Absaugung auszuführen. Die dafür zusätzlichen Aufwendungen sind in die Einheitspreise zu kalkulieren.</p> <p>Das gesamte bei Durchführung der Arbeiten anfallende Verpackungsmaterial und Bauschutt wird Eigentum des Auftragnehmers und ist entsprechend gesetzlicher Bestimmungen zu beseitigen. Die Baustelle ist täglich zu säubern. Bereiche in denen Arbeiten durch den Auftragnehmer abgeschlossen wurden, sind besenrein sauber zu hinterlassen.</p> <p>Materialien / Bauökologie: Bezüglich Umweltschutz werden an die zur Verarbeitung kommenden Materialien besondere Anforderungen gestellt. Auf keinen Fall dürfen Materialien verwendet werden, die in behördlichen Verbotlisten erfasst sind. Hat der AN auf Grund der Forderungen Bedenken in Bezug auf Qualitätsminderungen seiner Leistungen, muss die Auswahl geeigneten Materials in Abstimmung mit der örtlichen Objektüberwachung getroffen werden. Der Bieter ist verpflichtet, für die von ihm angebotenen Materialien Produktbeschreibungen vorzulegen.</p> <p>Herstellerangaben / Nachweise: Sämtliche Herstellervorschriften der verwendeten Produkte</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>			

Leistungsverzeichnis

Handwerkskammer Dresden, Erneuerung Küche, Kantine (P0225-21)

09	LV	Fliesenarbeiten		
01	Titel	Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>werden Vertragsbestandteil. Alle Stoffe müssen in Originalverpackung des Herstellers angeliefert und verarbeitet werden. Bei Produktsystemen müssen alle Komponenten von einem Hersteller stammen und aufeinander abgestimmt sein. Die Bauleitung behält sich vor, von allen zur Anwendung kommenden Stoffen Proben zu entnehmen und diese auf Qualität und Eignung prüfen zu lassen. Der AN ist verpflichtet, für die Materialien, an welche spezielle bauphysikalische oder technische Anforderungen gestellt werden, Eignungsnachweise in Form von amtlichen Prüfzeugnissen vorzulegen.</p> <p>Eignungsnachweise/ Projektdokumentation des Auftragnehmers: Der Bieter ist verpflichtet, für die von ihm zum Einbau vorgesehenen Bauteile und Materialien, an die im Leistungsverzeichnis bauphysikalische oder sicherheitstechnische Anforderungen gestellt werden, die Eignung durch Vorlage von Leistungserklärungen, amtlicher Prüfzeugnisse und Messergebnisse nachzuweisen. Die Eignungsnachweise sind in schriftlicher Form vor Fertigungsbeginn der Objektüberwachung / Bauleitung zu übergeben. Weiterhin sind vorzulegen auf Anforderung der Bauleitung: - Produktdatenblätter für alle weiteren für die Ausführung der Bauleistungen vorgesehenen Baustoffe - Pflege- und Wartungshinweise - Fachunternehmererklärung</p> <p>Maßtoleranzen: Sofern nicht anderweitig definiert, gelten grundsätzlich die Maßtoleranzen nach DIN 18202. Die erforderliche Messung für maßgerechte Ausführung der Leistungen ist Sache der Auftragnehmer und in die Einheitspreise zu kalkulieren.</p> <p>Materiallieferungen auf die Baustelle: An den Auftraggeber adressierte Materiallieferungen werden vom Auftraggeber nicht angenommen und kostenpflichtig zurückgesendet.</p> <p>Teilnahme an Bauberatungen: Der Auftragnehmer ist verpflichtet, an den wöchentlichen Bauberatungen des Auftraggebers teilzunehmen. Der Auftraggeber kann von der Pflicht entbinden.</p> <p style="text-align: center;">*</p>			
Nur Textinformation - Titel 01				
Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen				

Leistungsverzeichnis

Handwerkskammer Dresden, Erneuerung Küche, Kantine (P0225-21)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
09	LV Fliesenarbeiten			
02	Titel Putzarbeiten: Untergrund für Wandfliesen			
02	Titel Putzarbeiten: Untergrund für Wandfliesen			
02.1	Untergrundvorbereitung der Wände Untergrundvorbereitung Innenwandflächen, Reinigen der Wände durch Abkehren mit Drahtbesen, Entfernen von Mörtellunkern, Graten, Metallteilen aus Schalungen, anfallenden Schutt aufnehmen, abtransportieren und fachgerecht entsorgen, Untergrund Kalksandstein und Porenbeton.	380 m²	EP	GP
02.2	Untergrundvorbereitung Leibungen wie Position vor, jedoch Ausführung der Innenleibungen von Fenstern und Fenstertüren, Leibungstiefe bis ca. 20cm.	25 m	EP	GP
02.3	Installationsschlitze verschließen Schließen von Leitungsschlitzen der Elektroinstallation als Vorbereitung für nachfolgende Putzschicht mit Putz PII, Schlitzbreite bis ca. 60 mm, Schlitztiefe bis ca. 30 mm.	85 m	EP	GP
02.4	Überspannung Flächen mit Putzträger Überspannung von Flächen, Kanten, Ecken mit Ziegeldrahtgewebe als Putzträger, Aufbringen Vorspritzmörtel.	5 m²	EP	GP
02.5	Kantenprofile aus Edelstahl Kantenprofile 40/40 mm, aus Edelstahl, Ansetzmörtel PII passend zum Putzsystem, Putzstärke einschließlich Fliesen 15 bis 20 mm, Ausführung sämtlicher Kanten, jedoch ohne Innentüröffnungen mit Umfassungszargen.	25 m	EP	GP
02.6	Putzanschlussprofile, Edelstahl Putzanschlussprofile, Edelstahl, An- und Abschlüssen des Putzes zu getrennten Bauteilen, einschließlich Fliesen 15 bis 20 mm. Ausführung der Übergänge der Materialwechsel der Putzuntergrundflächen.	45 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Handwerkskammer Dresden, Erneuerung Küche, Kantine (P0225-21)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
09	LV	Fliesenarbeiten		
02	Titel	Putzarbeiten: Untergrund für Wandfliesen		
Übertrag:				
02.7	Anputzleiste PVC, innen Putzanschlußprofile für den systemgerechten Anschluss des Innenputzes an Öffnungselemente im Innenbereich, Putzstärke 10 bis 15 mm, Putzanschlussprofile einbauen nach Hersteller-/ Verarbeitungs- richtlinien. Schnittstellen in den laufenden Metern der Leibungen und Stürze werden nicht zu gelassen und sind als ganzes Profil zu verwenden.	30 m	EP	GP
02.8	Grundierung Farblose, flüssige Grundierung, lösemittel- und weichmacherfrei, geeignet für den nachfolgend beschriebenen Wandputz aus Putz PII auf stark saugenden Untergründen. Untergrund Mauerwerk aus Kalksandstein und Porenbeton.	380 m²	EP	GP
02.9	Wandinnenputz, 1-lagig, D10mm, PII, abgezogen Fliesenuntergrund 1- lagiges Innenputz auf Innenwand, Putzgrund Mauerwerk aus Kalksandsteinen und Porenbeton, saugfähig, raufächig, grundiert, Unterputz DIN EN 998-1 aus Putzmörtel PII, Druckfestigkeits- klasse CS II (1,5 bis 5 N/mm ²), Putzoberfläche abgezogen geeignet als Fliesenverlegeuntergrund.	380 m²	EP	GP
02.10	Innenputz, Wandputz, 2-lagig, D10-12mm, PII, gefilzt, Q3 2-lagiger Innenputz auf Innenwand, Putzgrund Mauerwerk aus Kalksandsteinen und Porenbeton, saugfähig, raufächig, grundiert, Unterputz DIN EN 998-1 aus Putzmörtel PII, Druckfestigkeits- klasse CS II (1,5 bis 5 N/mm ²), Putzoberfläche Qualitätsstufe Q2, gefilzt, Gesamtputzstärke 12- 15 mm, Spachtelauftrag Q3 in gesonderter Position, Arbeitshöhen bis 3,1 m.	20 m²	EP	GP
02.11	Zulage manueller Auftrag Zulage zu Position vor, Erschwernis/ Mehraufwendung eines manuellen Putzauftrages mit Innenwandputz, zeitlich versetzt zur Hauptleistung, als Vorleistung für Putzflächen mit Haus- technikinstallationen.	30 m²	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Handwerkskammer Dresden, Erneuerung Küche, Kantine (P0225-21)

09	LV	Fliesenarbeiten		
02	Titel	Putzarbeiten: Untergrund für Wandfliesen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.12	Innenputz Leibungsputz, 2-lagig, D 10-12mm, PII, gefilzt, Q3 Innenwandputz 2-lagig der Positionen vor, Qualitätsstufe Q3, jedoch in Leibungen von Fenster- und Fenstertüröffnungen, Leibungsbreite bis 20 cm.	25 m	EP	GP
02.13	Aussparung in Wandflächen beiputzen Aussparungen in Wandflächen, Untergrund Mauerwerk, Aussparungsquerschnitt B x H bis 150 x 150 mm, nach Leitungsverlegung Heizung/ Lüftung/ Elektro beiputzen, Behinderung durch Leitungsdurchführungen oder Einbauten.	25 Stk	EP	GP
02.14	Kellenschnitt, Stoßstellen Herstellen von Trennschnitten im Putz durch Kellenschnitt in Stoßbereichen von Bauteilen mit Materialwechsel und nicht kraftschlüssig verbundener Bauteile.	60 m	EP	GP
Summe Titel 02				
		Putzarbeiten: Untergrund für Wandfliesen, Netto:	

Leistungsverzeichnis

Handwerkskammer Dresden, Erneuerung Küche, Kantine (P0225-21)

09	LV	Fliesenarbeiten		
03	Titel	Rinnen, Bodenabläufe aus Edelstahl, Kücheneignung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
03	Titel Rinnen, Bodenabläufe aus Edelstahl, Kücheneignung			
03.1	<p>Bodenwanne Klebeflansch H15 mm, 600 x 3.250 mm Bodenwanne Klebeflansch H15 mm, 600 x 3.250 mm</p> <p>Die Bodenwanne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) mit einer Materialstärke von 2,0 mm (im Tauchbad gebeizt) ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für Abdichtung im Verbund und hat einen umlaufenden Kleberand (15 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet) mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen. Zum Ausschluss von Verformungen durch Heißwassereinlauf ist die Wanne mit Verstärkungsprofilen aus V2A sowie Mauerankern zur Rückverankerung der Rinne im Estrich auszustatten.</p> <p>Ausführung Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch geeignet für Feuchtigkeitssperren Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1: W3-I Klebeflansch Höhe: 15 mm Ablaufkörper Nennweite (DN): 125 Außendurchmesser (DA): 125 mm Klebeflansch Höhe: 15 mm Geruchsverschluss: inklusive nagetiersichere Ausführung in gewerblicher Küche</p> <p>Abmessungen Länge: 3.250 mm, Breite 600 mm, Höhe 60 mm</p> <p>Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung Farbe: silber Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L15 (EN 1253-1) Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130; C nach DIN 51097 Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 (V2A) Flansche vor Verlegung entfetten und säubern. Fabrikat Kessel Ferrofix oder gleichwertig.</p> <p>Einbau der Rinne mit Epoxidharzmörtel</p> <p>Angebotenes Fabrikat:.....</p>			
		1 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Handwerkskammer Dresden, Erneuerung Küche, Kantine (P0225-21)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
09	LV	Fliesenarbeiten		
03	Titel	Rinnen, Bodenabläufe aus Edelstahl, Kücheneignung		
Übertrag:				
03.2	Kastenrinne Klebeflansch H15 mm, Breite 300 mm, Höhe 60mm			
	<p>Kastenrinne Klebeflansch H15 mm, Breite 300 mm, Höhe 60mm</p> <p>Die Kastenrinne aus Edelstahl 1.4301 (V2A) mit einer Materialstärke von 2,0 mm (im Tauchbad gebeizt) ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für Abdichtung im Verbund und hat einen umlaufenden Kleberand (15 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet) mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen.</p> <p>Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch (geeignet für Feuchtigkeitssperren)</p> <p>Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1: W3-I</p> <p>Nennweite (DN): 125</p> <p>Außendurchmesser (DA): 125 mm</p> <p>Klebeflansch Höhe: 15 mm</p> <p>Geruchsverschluss: inklusive</p> <p>nagetiersichere Ausführung in gewerblicher Küche</p> <p>Abmessungen:</p> <p>Länge: 1050 mm, Breite: 300 mm, Höhe: 60 mm</p> <p>Abdeckungsart: Gitterrost</p> <p>Abdeckung Farbe: silber</p> <p>Verriegelung: eingelegt</p> <p>Belastungsklasse: L 15 (EN 1253-1)</p> <p>Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130; C nach DIN 51097</p> <p>Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)</p> <p>Flansche vor Verlegung entfetten und säubern.</p>	3,25 m	EP	GP
03.3	wie Position vor, jedoch Kastenrinne Breite 100 mm, Höhe 60 mm.			
	wie Position vor, jedoch Kastenrinne Klebeflansch H15 mm, Breite 100 mm, Höhe 60 mm.	8 m	EP	GP
03.4	Bodenablauf Pressflansch DN 100, senkrecht			
	<p>Bodenablauf Pressflansch DN 100, senkrecht, Gitterrost.</p> <p>Der Boden-/Deckenablauf aus Edelstahl dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss aus Edelstahl, einer Lippendichtung und einer</p>			
Übertrag:				

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Leistungsverzeichnis

Handwerkskammer Dresden, Erneuerung Küche, Kantine (P0225-21)

09	LV	Fliesenarbeiten		
03	Titel	Rinnen, Bodenabläufe aus Edelstahl, Kücheneignung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden.</p> <p>Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML- Rohre geeignet. Mit Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleich.</p> <p>Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette (bd) nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch (geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen) Sperrwasserhöhe: 50 mm Norm: EN 1253-1 Nennweite (DN): 100 Außendurchmesser (DA): 110 mm Geruchsverschluss: inklusive nagetiersichere Ausführung in gewerblicher Küche</p> <p>Abmessungen Höhenverstellbarkeit: 23-40 mm Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 273 mm Breite: 273 mm Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 (V2A) Stutzen Ausführung: senkrecht</p> <p>Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 (V2A) Abdeckung Länge/ Breite: 138 mm Oberfläche: gebeizt Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: L 15 (EN 1253-1) Rahmen Länge/ Breite: 150 mm Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS Flansche vor Verlegung entfetten und säubern. Fabrikat Kessel Ferrofix oder gleichwertig.</p> <p>Angebotenes Fabrikat:.....</p>			Übertrag:
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Handwerkskammer Dresden, Erneuerung Küche, Kantine (P0225-21)

09	LV	Fliesenarbeiten			
03	Titel	Rinnen, Bodenabläufe aus Edelstahl, Kücheneignung			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
					Übertrag:
			7 Stk	EP	GP
03.5		wie Position vor, jedoch Bodenablauf Pressflansch DN 70			
		wie Position vor, jedoch Bodenablauf Pressflansch DN 70, senkrecht, Gitterrost.			
			1 Stk	EP	GP
Summe Titel 03		Rinnen, Bodenabläufe aus Edelstahl, Kücheneignung, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Handwerkskammer Dresden, Erneuerung Küche, Kantine (P0225-21)

09	LV	Fliesenarbeiten		
04	Titel	Nutzungsbereich 1-Bistro und Ausgabe: Bodenbelag Feinsteinzeug, R10, 30/30		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
04	Titel Nutzungsbereich 1-Bistro und Ausgabe: Bodenbelag Feinsteinzeug, R10, 30/30			
	<p>Fußbodenaufbau FB1, Aufbauhöhe 185 mm</p> <p>Fußbodenaufbau FB1 in folgenden Räumen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - R2.27 Windfang - R2.26 Eingangs- und Bistrobereich - R2.25 Servicebereich - R2.6 Ausgabebereich <p>LOS 09- Fliesenarbeiten:</p> <p>20 mm 15 mm Fliesenbelag, 5 mm Dünnbettverlegung 3 mm Dichtungsschlämme im Haupteingangsbereich (und Einbau einer Fußabstreifmatte)</p> <p>LOS 07- Abdichtungs- und Estricharbeiten:</p> <p>80 mm Zementestrich C25, F5 1 Lg. Trennlage, PE-Folie 80 mm Polystyrolhartschaumplatten, EPS WLG 035, DEO, hohe Druckbelastbarkeit- dh 1 Lg. Trennlage, PE-Folie 4 mm Bitumenschweißbahn, Dampfsperre Bitumenvoranstrich Stahlbetonbodenplatte im Bestand</p> <p>Die Bitumenschweißbahn der Bodenfläche ist mit der waagerechten Abdichtung unter den Wänden auf Oberkante Bodenplatte zu verbinden.</p> <p>BODENBELÄGE</p>			
04.1	<p>Messung Feuchtegehalt</p> <p>Untergrund aus Zementestrich für die Belegreife mit Fliesenbelag auf Feuchtegehalt untersuchen und protokollieren, Übergabe des Protokolls 1-fach an die Bauleitung.</p>	1 Stk	EP	GP
04.2	<p>Randstreifen anschneiden und beseitigen</p> <p>Randdämmstreifen und Überstände aus Abdichtungs- oder Dämmmaterial entfernen, einschließlich Entsorgung und Deponiegebühr, Randstreifenüberstand bis 5 cm.</p>	95 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Handwerkskammer Dresden, Erneuerung Küche, Kantine (P0225-21)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
09	LV	Fliesenarbeiten		
04	Titel	Nutzungsbereich 1-Bistro und Ausgabe: Bodenbelag Feinsteinzeug, R10, 30/30		
				Übertrag:
04.3	Reinigen und Anschleifen Zementestrich Reinigen des Untergrundes aus Estrich von grober Verschmutzung, von haftungsmindernden Schichten, Sinterschichten, durch Schleifen, zur Verbesserung der Haftung, Untergrund waagrecht, Schleifgut entfernen, Bodenfläche von allen Verunreinigungen, Staub, lose Bestandteile und Verschmutzungen rückstandsfrei und besenrein säubern. Der Untergrund ist auf Trockenheit, Schmutz-, Staub-, Öl- und Fettfreiheit zu prüfen. Bauteile: Boden und Wandsockel 20 cm Höhe.	125 m2	EP	GP
04.4	Untergrundausgleich bis 3 mm Ausgleichen des Untergrundes durch Spachteln bis 3 mm Dicke nach besonderer Anordnung des AG, Untergrund Estrich, für Bodenbeläge im Dünnbettverfahren. Ausführung nur auf besonderer Anweisung der Bauleitung.	12 m2	EP	GP
04.5	Grundieren Grundieren nach besonderer Anordnung des AG auf Zementestrich für Bodenbeläge im Dünnbettverfahren.	125 m2	EP	GP
04.6	AIV-F Boden innen W2-I mineral Schlämme rissüberbrückend D 2mm Abdichtung der Bodenflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, Wassereinwirkungsklasse W2-I (hoch), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm), mit mineralischen Dichtungsschlämmen CM DIN EN 14891, rissüberbrückend, mind. 2-mal auftragen, Mindesttrockenschichtdicke 2 mm.	125 m2	EP	GP
04.7	Dichtband Dichtband Wassereinwirkungsklasse W2-I (hoch) für im Fußboden/Wandbereich nach Herstellervorschrift verlegen.	95 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Handwerkskammer Dresden, Erneuerung Küche, Kantine (P0225-21)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
09	LV Fliesenarbeiten			
04	Titel Nutzungsbereich 1-Bistro und Ausgabe: Bodenbelag Feinsteinzeug, R10, 30/30			
				Übertrag:
04.8	Bodenbelag Feinsteinzeug, R10, 30/30, D15 mm Bodenbelag aus trockengepressten Fliesen/Platten DIN EN 14411 Gruppe Bla, unglasiert, frostbeständig (Feinsteinzeug), Nennmaß 30 x 30 cm, Dicke 12 mm, Rutschhemmung R10, Belag auf vorbereiteten waagerechten Untergrund aus Zementestrich, Verlegung im Dünnbett aus hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel DIN 18156-2, chromatarm, Verfugung nach Bemusterung und Wahl des AG mit geeigneter flexiblen Fugenmörtel, vor Bestellung Bemusterung.	125 m²	EP	GP
04.9	Sockelfliesen H100 mm Sockelfliesen aus trockengepressten Fliesen/Platten DIN EN 14411 Gruppe Bla, unglasiert, Fliesenfabrikat der Position vor, Sockelhöhe 100 mm.	30 m	EP	GP
04.10	Fuge Boden Fuge Boden- Wand in vorbeschriebenem Bodenbelag herstellen und füllen, mit Fugendichtstoff DIN 18 540, beständig gegen Öle und Fette, 'Silikon ist farblich abgestimmt mit der Fliese.'	95 m	EP	GP
04.11	Randfuge Boden füllen, elast. Fugendichtstoff PW S Randfuge im Bodenbelag, Polyurethandichtstoff, gemäß ZDB-Merkblatt Bewegungsfugen in Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten, DIN EN 15651-3, IVD-Merkblatt Nr. 21-elastische Verfugung im Lebensmittelbereich, Fugenbreite 5-10 mm, Fugentiefe 10-15 mm.	160 m	EP	GP
04.12	Trennschiene Edelstahl Trennschiene im Türbereich bei Belagswechsel aus Edelstahl Einzellängen 80 bis 100 cm.	8 m	EP	GP
04.13	Saublaufzone mit Mattenrahmen Saublaufzone mit Mattenrahmen, sehr starke Belastung im Kantineingangsbereich, Hubwagenbelastbar, Trägerprofil: verstärkte Trägerprofile aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Gehschalldämmung Trägerprofihöhe 17 mm.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Handwerkskammer Dresden, Erneuerung Küche, Kantine (P0225-21)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
09	LV Fliesenarbeiten			
04	Titel Nutzungsbereich 1-Bistro und Ausgabe: Bodenbelag Feinsteinzeug, R10, 30/30			
	Übertrag:			
	<p>Trittlfläche: abriebfeste Einlage für eine effektive Reduzierung von Feinschmutz. Abstandhalter aus Gummi Rutschsicherheit: rutschhemmende Eigenschaft R12 nach DIN 51130, Farbe nach Wahl des AG nach Standard-Farbtonkarte des Herstellers.</p> <p>Abmessungen: Mattenlänge: 2.400 mm, Mattenbreite: 1.800 mm, aus mehreren Segmenten, einzeln für Reinigung demontierbar.</p> <p>Angebotenes Fabrikat:.....</p> <p style="text-align: right;">2 Stk EP GP</p>			
	WANDBELÄGE			
	<p>Abdichtung von Wandflächenflächen von Innenräumen im Verbund, Dünnbett aus Reaktionsharzklebstoff, Einschlämmen mit grauem Reaktionsharz-Fugenmörtel, Einsatz in gewerblicher Küche.</p> <p>Ausführung des Wandbelages mit einem Reaktionsharzsystem:</p> <p>Angebotenes Systemfabrikat:.....</p>			
04.14	Grundieren			
	<p>Grundieren auf Kalkzementputz für Wandbekleidungen im Dünnbettverfahren, Grundierung für Abdichtung der Bodenflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, Wassereinwirkungsklasse W3-I (sehr hoch, Wasser aus intensiven Reinigungsverfahren mit chemischer Einwirkung), Abdichtung mit Reaktionsharz RM.</p> <p style="text-align: right;">55 m2 EP GP</p>			
04.15	Untergrundaussgleich bis 3mm			
	<p>Ausgleichen des Untergrundes durch Spachteln bis 3 mm Dicke nach besonderer Anordnung des AG, Untergrund Putz, für Wandbeläge im Dünnbettverfahren.</p> <p style="text-align: right;">5 m2 EP GP</p>			
04.16	Untergrund Wand abdichten Klasse W2.I, Dichtungsschlämme			
	<p>Abdichtung der Innenwandflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, Wassereinwirkungsklasse W2-I (hoch), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm), mit mineralischen</p>			
	Übertrag:			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Handwerkskammer Dresden, Erneuerung Küche, Kantine (P0225-21)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
09	LV Fliesenarbeiten			
04	Titel Nutzungsbereich 1-Bistro und Ausgabe: Bodenbelag Feinsteinzeug, R10, 30/30			
			Übertrag:	
	Dichtungsschlämmen CM DIN EN 14891, rissüberbrückend, mind. 2-mal auftragen, Mindestrockenschichtdicke 2 mm. zu beachten: die Abdichtung ist mindestens 20 cm an den umlaufenden Wänden hochzuführen.	30 m2	EP	GP
04.17	AIV-F Innenwand innen W3-I Reaktionsharz D 1mm Abdichtung der Innenwandflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, Wassereinwirkungsklasse W3-I (sehr hoch, Wasser aus intensiven Reinigungsverfahren mit chemischer Einwirkung), Rissklasse R2-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,5 mm), mit Reaktionsharz RM DIN EN 14891, Mindestrockenschichtdicke 1 mm, Einsatz in gewerblicher Küche.	55 m2	EP	GP
04.18	Anarbeiten der Abdichtung Wandbekleidung DN 40 bis DN 110 Anarbeiten der Abdichtung hinter Wandbekleidung an Rohrdurchführungen DN 10 bis DN 40.	12 Stk	EP	GP
04.19	Dichtband aus PVC Dichtband Wassereinwirkungsklasse W3-I (sehr hoch) für im Wandbereich nach Herstellervorschrift verlegen.	70 m	EP	GP
04.20	Bekleidung Wand trockengepresste Fliesen/Platten Gr.BIIa 30/60 Bekleidung an Wänden, auf Putz, aus trockengepressten Fliesen/ Platten DIN EN 14411 Gruppe BIII Steingut, uni weiß matt, frostbeständig, Nennmaß 30/60 cm, Untergrund senkrecht, im Dünnbett, ansetzen im Fugenschnitt. Ausführung raumhoch bis 3,1 m, Einsatzbereich gewerbliche Küche, vor Bestellung Bemusterung.	55 m2	EP	GP
04.21	Herstellen von Löchern Wandbekleidung DN10-110mm Herstellen von Löchern in der Wandbekleidung für Rohrdurchführungen DN 10 bis DN 110, Wandhalterungen sowie Aussparungen für Schalter und Steckdosen.	25 Stk	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Handwerkskammer Dresden, Erneuerung Küche, Kantine (P0225-21)

09	LV	Fliesenarbeiten			
04	Titel	Nutzungsbereich 1-Bistro und Ausgabe: Bodenbelag Feinsteinzeug, R10, 30/30			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
04.22	Fliesenabschlußprofil Fliesenabschlußprofil aus Edelstahl.	15 m	EP	GP	
04.23	Außenecke Edelstahl Außenecke mit Kantenschutzprofil aus Edelstahl.	25 m	EP	GP	
04.24	Randfuge Wand, füllen, elast.Fugendichtstoff S Randfuge im Wandbelag, Polyurethandichtstoff, gemäß ZDB-Merkblatt Bewegungsfugen in Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten, DIN EN 15651-3, IVD-Merkblatt Nr. 21-elastische Verfugung im Lebensmittelbereich, Fugenbreite 5-10 mm, Fugentiefe 10 mm.	70 m	EP	GP	
Summe Titel 04					
	Nutzungsbereich 1-Bistro und Ausgabe: Bodenbelag Feinsteinzeug, R10,...			

Leistungsverzeichnis

Handwerkskammer Dresden, Erneuerung Küche, Kantine (P0225-21)

09	LV	Fliesenarbeiten		
05	Titel	Nutzungsbereich 2-Küche: Bodenbelag Feinsteinzeug, R12-V4, 25/25cm		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
05	Titel Nutzungsbereich 2-Küche: Bodenbelag Feinsteinzeug, R12-V4, 25/25cm			
	<p>Fußbodenaufbau FB2, Aufbauhöhe 185 mm</p> <p>Fußbodenaufbau FB2 in folgenden Räumen: - 2.4 Betriebsraum (Spülküche) - 2.5 Küche - 2.11 Vorbereitung 1 - 2.12 Vorbereitung 2</p> <p>LOS 09- Fliesenarbeiten: 20 mm 15 mm Fliesenbelag, 5 mm Dünnbettverlegung 3 mm Abdichtung im Fliesenverbund</p> <p>LOS 07- Abdichtungs- und Estricharbeiten: 80 mm Zementestrich C25, F5 1 Lg. Trennlage, PE-Folie 80 mm Polystyrolhartschaumplatten, EPS WLG 035, DEO, hohe Druckbelastbarkeit- dh 1 Lg. Trennlage, PE-Folie 4 mm Bitumenschweißbahn, Dampfsperre Bitumenvoranstrich</p> <p>Stahlbetonbodenplatte im Bestand</p> <p>Die Bitumenschweißbahn der Bodenfläche ist mit der waagerechten Abdichtung unter den Wänden auf Oberkante Bodenplatte zu verbinden.</p> <p>BODENBELÄGE</p> <p>Abdichtung der Bodenflächen von Innenräumen im Verbund, Dünnbett aus Reaktionsharzklebstoff, Einschlämmen mit grauem Reaktionsharz-Fugenmörtel, Einsatz in gewerblicher Küche.</p> <p>Ausführung des Bodenbelages mit einem Reaktionsharzsystem:</p> <p>Angebotenes Systemfabrikat:.....</p>			
05.1	<p>Messung Feuchtegehalt</p> <p>Untergrund aus Zementestrich für die Belegreife mit Fliesenbelag auf Feuchtegehalt untersuchen und protokollieren, Übergabe des Protokolls 1-fach an die Bauleitung.</p>			
		1 Stk	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Handwerkskammer Dresden, Erneuerung Küche, Kantine (P0225-21)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
09	LV	Fliesenarbeiten		
05	Titel	Nutzungsbereich 2-Küche: Bodenbelag Feinsteinzeug, R12-V4, 25/25cm		
				Übertrag:
05.2	Randstreifen anschneiden und beseitigen Randdämmstreifen und Überstände aus Abdichtungs- oder Dämmmaterial entfernen, einschließlich Entsorgung und Deponiegebühr, Randstreifenüberstand bis 5 cm.	160 m	EP	GP
05.3	Reinigen und Anschleifen Zementestrich Reinigen des Untergrundes aus Estrich von grober Verschmutzung, von haftungsmindernden Schichten, Sinterschichten, durch Schleifen, zur Verbesserung der Haftung, Untergrund waagrecht, Schleifgut entfernen, Bodenfläche von allen Verunreinigungen, Staub, lose Bestandteile und Verschmutzungen rückstandsfrei und besenrein säubern. Der Untergrund ist auf Trockenheit, Schmutz-, Staub-, Öl- und Fettfreiheit zu prüfen. Bauteile: Boden und Wandsockel 20 cm Höhe.	190 m2	EP	GP
05.4	Untergrundausgleich bis 3 mm Ausgleichen des Untergrundes durch Spachteln bis 3 mm Dicke nach besonderer Anordnung des AG, Untergrund Estrich, für Bodenbeläge im Dünnbettverfahren. Ausführung nur auf besonderer Anweisung der Bauleitung.	12 m2	EP	GP
05.5	Grundieren Grundierung für Abdichtung der Bodenflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, Wassereinwirkungsklasse W3-I (sehr hoch, Wasser aus intensiven Reinigungsverfahren mit chemischer Einwirkung), Abdichtung mit Reaktionsharz RM.	190 m2	EP	GP
05.6	Dichtband Dichtband Wassereinwirkungsklasse W3-I (sehr hoch) für im Fußboden/Wandbereich nach Herstellervorschrift verlegen.	160 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Handwerkskammer Dresden, Erneuerung Küche, Kantine (P0225-21)

09	LV	Fliesenarbeiten		
05	Titel	Nutzungsbereich 2-Küche: Bodenbelag Feinsteinzeug, R12-V4, 25/25cm		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
05.7	<p>AIV-F Boden, innen, W3-I Reaktionsharz D 1mm</p> <p>Abdichtung der Bodenflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, Wassereinwirkungsklasse W3-I (sehr hoch, Wasser aus intensiven Reinigungsverfahren mit chemischer Einwirkung), Rissklasse R2-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,5 mm), mit Reaktionsharz RM DIN EN 14891, Mindesttrockenschichtdicke 1 mm, Einsatz in gewerblicher Küche.</p>	190 m2	EP	GP
05.8	<p>Bodenbelag, Fliesen/Platten, Gr.Bla, R12-V4, 25/25cm Dünnbett</p> <p>Bodenbelag aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe Bla, unglasiert, frostbeständig, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 12 ASR A1.5, V 4, Nennmaß (cm) 25/25, Oberfläche eben, uni, auf Boden, aus Beton, im Dünnbett aus Reaktionsharzklebstoff Typ R DIN EN 12004-1, verlegen im Fugenschnitt, verfugen durch Einschlämmen mit grauem Reaktionsharz-Fugenmörtel (RG) DIN EN 13888-1, Einsatz in gewerblicher Küche.</p>	190 m2	EP	GP
05.9	<p>Hohlkehlsokel H10 cm trockengepresste Fliesen/Platten Gr.BIII</p> <p>Hohlkehlsokel, Höhe '10' cm, auf Mauerwerk, aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe BIII, glasiert, matt, nicht frostbeständig, Oberfläche eben, uni, im Dünnbett aus Reaktionsharzklebstoff Typ R DIN EN 12004-1, verlegen im Fugenschnitt, verfugen durch Einschlämmen mit grauem Reaktionsharz-Fugenmörtel (RG) DIN EN 13888-1, Einsatz in gewerblicher Küche.</p>	160 m	EP	GP
05.10	<p>Randfuge Boden füllen, elast. Fugendichtstoff PW S</p> <p>Randfuge im Bodenbelag, Polyurethandichtstoff, gemäß ZDB-Merkblatt Bewegungsfugen in Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten, DIN EN 15651-3, IVD-Merkblatt Nr. 21-elastische Verfugung im Lebensmittelbereich, Fugenbreite 5-10 mm, Fugentiefe 10-15 mm.</p>	160 m	EP	GP
05.11	<p>Trennschiene Edelstahl</p> <p>Trennschiene im Türbereich bei Belagswechsel aus Edelstahl Einzellängen 80 bis 100 cm.</p>	32 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Handwerkskammer Dresden, Erneuerung Küche, Kantine (P0225-21)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
09	LV Fliesenarbeiten			
05	Titel Nutzungsbereich 2-Küche: Bodenbelag Feinsteinzeug, R12-V4, 25/25cm			
				Übertrag:
	WANDBELÄGE			
	Abdichtung von Wandflächenflächen von Innenräumen im Verbund, Dünnbett aus Reaktionsharzklebstoff, Einschlämmen mit grauem Reaktionsharz-Fugenmörtel, Einsatz in gewerblicher Küche.			
	Ausführung des Wandbelages mit einem Reaktionsharzsystem:			
	Angebotenes Systemfabrikat:.....			
05.12	Grundieren			
	Grundieren auf Kalkzementputz für Wandbekleidungen im Dünnbettverfahren, Grundierung für Abdichtung der Bodenflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, Wassereinwirkungsklasse W3-I (sehr hoch, Wasser aus intensiven Reinigungsverfahren mit chemischer Einwirkung), Abdichtung mit Reaktionsharz RM.			
		260 m2	EP	GP
05.13	Untergrundaussgleich bis 3mm			
	Ausgleichen des Untergrundes durch Spachteln bis 3 mm Dicke nach besonderer Anordnung des AG, Untergrund Putz, für Wandbeläge im Dünnbettverfahren.			
		15 m2	EP	GP
05.14	Untergrund Wand abdichten Klasse W3.I			
	Abdichten des Untergrundes gegen Feuchtigkeit für Wandbekleidungen im Dünnbettverfahren, mit zwei-komponentiger flexibler Dichtungsschlämme Untergrund Putz, Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse W3.I DIN 18534, Zu beachten: die Abdichtung ist mindestens 20 cm an den umlaufenden Wänden hochzuführen.			
		260 m2	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Handwerkskammer Dresden, Erneuerung Küche, Kantine (P0225-21)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
09	LV Fliesenarbeiten			
05	Titel Nutzungsbereich 2-Küche: Bodenbelag Feinsteinzeug, R12-V4, 25/25cm			
				Übertrag:
05.15	AIV-F Innenwand innen W3-I Reaktionsharz D 1mm Abdichtung der Innenwandflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, Wassereinwirkungsklasse W3-I (sehr hoch, Wasser aus intensiven Reinigungsverfahren mit chemischer Einwirkung), Rissklasse R2-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,5 mm), mit Reaktionsharz RM DIN EN 14891, Mindestrockenschichtdicke 1 mm, Einsatz in gewerblicher Küche.	260 m2	EP	GP
05.16	Anarbeiten der Abdichtung Wandbekleidung DN 40 bis DN 110 Anarbeiten der Abdichtung hinter Wandbekleidung an Rohrdurchführungen DN 10 bis DN 40.	50 Stk	EP	GP
05.17	Dichtband aus PVC Dichtband Wassereinwirkungsklasse W3-I (sehr hoch) für im Wandbereich nach Herstellervorschrift verlegen.	170 m	EP	GP
05.18	Bekleidung Wand trockengepresste Fliesen/Platten Gr.BIIa 30/60 Bekleidung an Wänden, auf Putz, aus trockengepressten Fliesen/ Platten DIN EN 14411 Gruppe BIII Steingut, uni weiß matt, frostbeständig, Nennmaß 30/60 cm, Untergrund senkrecht, im Dünnbett, ansetzen im Fugenschnitt. Ausführung raumhoch bis 3,1 m, Einsatzbereich gewerbliche Küche, vor Bestellung Bemusterung.	260 m2	EP	GP
05.19	Herstellen von Löchern Wandbekleidung DN10-110mm Herstellen von Löchern in der Wandbekleidung für Rohrdurchführungen DN 10 bis DN 110, Wandhalterungen sowie Aussparungen für Schalter und Steckdosen.	80 Stk	EP	GP
05.20	Fliesenabschlußprofil Fliesenabschlußprofil aus Edelstahl.	30 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Handwerkskammer Dresden, Erneuerung Küche, Kantine (P0225-21)

09	LV	Fliesenarbeiten		
05	Titel	Nutzungsbereich 2-Küche: Bodenbelag Feinsteinzeug, R12-V4, 25/25cm		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
05.21	Außenecke Edelstahl Außenecke mit Kantenschutzprofil aus Edelstahl.	82 m	EP	GP
05.22	Randfuge Wand, füllen, elast.Fugendichtstoff S Randfuge im Wandbelag, Polyurethandichtstoff, gemäß ZDB-Merkblatt Bewegungsfugen in Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten, DIN EN 15651-3, IVD-Merkblatt Nr. 21-elastische Verfugung im Lebensmittelbereich, Fugenbreite 5-10 mm, Fugentiefe 10 mm.	155 m	EP	GP
Summe Titel 05				
	Nutzungsbereich 2-Küche: Bodenbelag Feinsteinzeug, R12-V4, 25/25cm,...		

Leistungsverzeichnis

Handwerkskammer Dresden, Erneuerung Küche, Kantine (P0225-21)

09	LV	Fliesenarbeiten		
06	Titel	Nutzungsbereich 3-Personal, Küchenchef: Bodenbelag Feinsteinzeug, R10/ B, 30/30		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
06	Titel Nutzungsbereich 3-Personal, Küchenchef: Bodenbelag Feinsteinzeug, R10/ B, 30/30			
	<p>Fußbodenaufbau FB3, Aufbauhöhe 185 mm</p> <p>Fußbodenaufbau FB3 in folgenden Räumen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - R2.13 Büro Küchenchef - R2.16 Umkleide Damen - R2.17/2.18 Dusche Damen - R2.19 WC-Herren - R2.20 WC-Damen - R2.21 Dusche Herren - R2.22 Umkleide Herren <p>LOS 09- Fliesenarbeiten:</p> <p>15 mm 10 mm Fliesenbelag, 5 mm Dünnbettverlegung 3 mm Abdichtung im Fliesenverbund</p> <p>LOS 07- Abdichtungs- und Estricharbeiten:</p> <p>80 mm Zementestrich C25, F5 1 Lg. Trennlage, PE-Folie 80 mm Polystyrolhartschaumplatten, EPS WLG 035, DEO, hohe Druckbelastbarkeit- dh 1 Lg. Trennlage, PE-Folie 4 mm Bitumenschweißbahn, Dampfsperre Bitumenvoranstrich Stahlbetonbodenplatte im Bestand</p> <p>Die Bitumenschweißbahn der Bodenfläche ist mit der waagerechten Abdichtung unter den Wänden auf Oberkante Bodenplatte zu verbinden.</p> <p>BODENBELÄGE</p>			
06.1	<p>Messung Feuchtegehalt</p> <p>Untergrund aus Zementestrich für die Belegreife mit Fliesenbelag auf Feuchtegehalt untersuchen und protokollieren, Übergabe des Protokolls 1-fach an die Bauleitung.</p>	1 Stk	EP	GP
06.2	<p>Randstreifen anschneiden und beseitigen</p> <p>Randdämmstreifen und Überstände aus Abdichtungs- oder Dämmmaterial entfernen, einschließlich Entsorgung und Deponiegebühr, Randstreifenüberstand bis 5 cm.</p>	95 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Handwerkskammer Dresden, Erneuerung Küche, Kantine (P0225-21)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
09	LV Fliesenarbeiten			
06	Titel Nutzungsbereich 3-Personal, Küchenchef: Bodenbelag Feinsteinzeug, R10/ B, 30/30			
				Übertrag:
06.3	<p>Reinigen und Anschleifen Zementestrich</p> <p>Reinigen des Untergrundes aus Estrich von grober Verschmutzung, von haftungsmindernden Schichten, Sinterschichten, durch Schleifen, zur Verbesserung der Haftung, Untergrund waagrecht, Schleifgut entfernen, Bodenfläche von allen Verunreinigungen, Staub, lose Bestandteile und Verschmutzungen rückstandsfrei und besenrein säubern. Der Untergrund ist auf Trockenheit, Schmutz-, Staub-, Öl- und Fettfreiheit zu prüfen. Bauteile: Boden und Wandsockel 20 cm Höhe.</p>	55 m2	EP	GP
06.4	<p>Untergrundausgleich bis 3 mm</p> <p>Ausgleichen des Untergrundes durch Spachteln bis 3 mm Dicke nach besonderer Anordnung des AG, Untergrund Estrich, für Bodenbeläge im Dünnbettverfahren.</p> <p>Ausführung nur auf besonderer Anweisung der Bauleitung.</p>	7 m2	EP	GP
06.5	<p>Grundieren</p> <p>Grundieren nach besonderer Anordnung des AG auf Zementestrich für Bodenbeläge im Dünnbettverfahren.</p>	55 m2	EP	GP
06.6	<p>AIV-F Boden innen W2-I mineral Schlämme rissüberbrückend D 2mm</p> <p>Abdichtung der Bodenflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, Wassereinwirkungsklasse W2-I (hoch), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm), mit mineralischen Dichtungsschlämmen CM DIN EN 14891, rissüberbrückend, mind. 2-mal auftragen, Mindestrockenschichtdicke 2 mm.</p>	55 m2	EP	GP
06.7	<p>Dichtband</p> <p>Dichtband Wassereinwirkungsklasse W2-I (hoch) für im Fußboden/Wandbereich nach Herstellervorschrift verlegen.</p>	95 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Handwerkskammer Dresden, Erneuerung Küche, Kantine (P0225-21)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
09	LV	Fliesenarbeiten		
06	Titel	Nutzungsbereich 3-Personal, Küchenchef: Bodenbelag Feinsteinzeug, R10/ B, 30/30		
Übertrag:				
06.8	Bodenbelag Feinsteinzeug, 30/30, D15 mm, R10 ASR A1.5, Bewertungsgruppe B DGUV Bodenbelag aus trockengepressten Fliesen/Platten DIN EN 14411 Gruppe Bla, unglasiert, frostbeständig (Feinsteinzeug), Nennmaß 30 x 30 cm, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R10 ASR A1.5, Bewertungsgruppe Rutschgefahr B DGUV Information 207-006, Belag auf vorbereiteten waagerechten Untergrund aus Trockenstrichplatten, Verlegung im Dünnbett aus hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel DIN 18156-2, chromatarm, Verfugung nach Bemusterung und Wahl des AG mit geeignetem flexiblen Fugenmörtel, Einsatzbereich gewerblicher Waschraum/ WC, vor Bestellung Bemusterung.	50 m2	EP	GP
06.9	Bodenbelag Feinsteinzeug, 10/10, R10 ASR A1.5, Bewertungsgruppe B DGUV Bodenbelag aus trockengepressten Fliesen/Platten, DIN EN 14411 Gruppe Bla, unglasiert, frostbeständig, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R10 ASR A1.5, Bewertungsgruppe Rutschgefahr B DGUV Information 207-006, Nennmaß (cm) 10/10, Oberfläche eben, uni, auf Boden, aus Beton, im Dünnbett aus zementhaltigem Mörtel Typ C DIN EN 12004-1, verlegen im Fugenschnitt, verfugen durch Einschlämmen mit grauem Fugenmörtel, zementhaltig (CG) DIN EN 13888-1.	5 m2	EP	GP
06.10	Sockelfliesen H100 mm Sockelfliesen aus trockengepressten Fliesen/Platten DIN EN 14411 Gruppe Bla, unglasiert, Fliesenfabrikat wie Position vor, Sockelhöhe 100 mm.	90 m	EP	GP
06.11	Fuge Boden Fuge Boden- Wand in vorbeschriebenem Bodenbelag herstellen und füllen, mit Fugendichtstoff DIN 18 540, beständig gegen Öle und Fette, 'Silikon ist farblich abgestimmt mit der Fliese.'	95 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Handwerkskammer Dresden, Erneuerung Küche, Kantine (P0225-21)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
09	LV Fliesenarbeiten			
06	Titel Nutzungsbereich 3-Personal, Küchenchef: Bodenbelag Feinsteinzeug, R10/ B, 30/30			
Übertrag:				
06.12	Randfuge Boden füllen, elast. Fugendichtstoff PW S Randfuge im Bodenbelag, Polyurethandichtstoff, gemäß ZDB-Merkblatt Bewegungsfugen in Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten, DIN EN 15651-3, IVD-Merkblatt Nr. 21-elastische Verfugung im Lebensmittelbereich, Fugenbreite 5-10 mm, Fugentiefe 10-15 mm.	95 m	EP	GP
06.13	Trennschiene Edelstahl Trennschiene im Türbereich bei Belagswechsel aus Edelstahl Einzellängen 80 bis 100 cm.	12 m	EP	GP
WANDBELÄGE				
06.14	Grundieren Grundieren nach besonderer Anordnung des AG auf Kalkzementputz/ Gipskarton für Wandbekleidungen im Dünnbettverfahren.	90 m2	EP	GP
06.15	Untergrund ausgleich bis 3mm Ausgleichen des Untergrundes durch Spachteln bis 3 mm Dicke nach besonderer Anordnung des AG, Untergrund Putz, für Wandbeläge im Dünnbettverfahren.	10 m2	EP	GP
06.16	Untergrund Wand abdichten Klasse W2.I, Dichtungsschlämme Abdichtung der Innenwandflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, Wassereinwirkungsklasse W2-I (hoch), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm), mit mineralischen Dichtungsschlämmen CM DIN EN 14891, rissüberbrückend, mind. 2-mal auftragen, Mindestrockenschichtdicke 2 mm. zu beachten: die Abdichtung ist mindestens 20 cm an den umlaufenden Wänden hochzuführen.	30 m2	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Handwerkskammer Dresden, Erneuerung Küche, Kantine (P0225-21)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
09	LV	Fliesenarbeiten		
06	Titel Nutzungsbereich 3-Personal, Küchenchef: Bodenbelag Feinsteinzeug, R10/ B, 30/30			
Übertrag:				
06.17	<p>Untergrund Wand abdichten Klasse W2.I, Polyethylendichtbahn mit Spezialvlies</p> <p>Abdichten des Untergrundes gegen Feuchtigkeit für Wandbekleidungen im Dünnbettverfahren, mit Polyethylendichtbahn mit beidseitigem Spezialvlies, Untergrund Gipskarton/Putz, Wassereinwirkungsklasse W2-I (hoch), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm), zu beachten: die Abdichtung ist mindestens 20 cm an den umlaufenden Wänden hochzuführen.</p>	30 m2	EP	GP
06.18	<p>Anarbeiten der Abdichtung Wandbekleidung DN 40 bis DN 110</p> <p>Anarbeiten der Abdichtung hinter Wandbekleidung an Rohrdurchführungen DN 10 bis DN 40.</p>	25 Stk	EP	GP
06.19	<p>Dichtband aus PVC</p> <p>Dichtband Wassereinwirkungsklasse W2-I (hoch) für im Wandbereich nach Herstellervorschrift verlegen.</p>	45 m	EP	GP
06.20	<p>Bekleidung Wand trockengepresste Fliesen/Platten Gr.BIIa 30/60</p> <p>Bekleidung an Wänden, auf Putz, aus trockengepressten Fliesen/Platten DIN EN 14411 Gruppe BIII Steingut, uni coffeeweiß matt, frostbeständig, Nennmaß 30/60 cm, Untergrund senkrecht, im Dünnbett, ansetzen im Fugenschnitt. Ausführung raumhoch bis 2,6 m in Sanitärräumen, Ansatz im Fugenschnitt, vor Bestellung Bemusterung.</p>	85 m2	EP	GP
06.21	<p>Herstellen von Löchern Wandbekleidung DN10-110mm</p> <p>Herstellen von Löchern in der Wandbekleidung für Rohrdurchführungen DN 10 bis DN 110, Wandhalterungen sowie Aussparungen für Schalter und Steckdosen.</p>	100 Stk	EP	GP
06.22	<p>Fliesenabschlußprofil</p> <p>Fliesenabschlußprofil aus Edelstahl.</p>	20 m	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Handwerkskammer Dresden, Erneuerung Küche, Kantine (P0225-21)

09	LV	Fliesenarbeiten			
06	Titel	Nutzungsbereich 3-Personal, Küchenchef: Bodenbelag Feinsteinzeug, R10/ B, 30/30			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
06.23	Außenecke Edelstahl Außenecke mit Kantenschutzprofil aus Edelstahl.				
		20 m	EP	GP	
06.24	Randfuge Wand, füllen, elast.Fugendichtstoff S Randfuge im Wandbelag, Polyurethandichtstoff, gemäß ZDB-Merkblatt Bewegungsfugen in Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten, DIN EN 15651-3, IVD-Merkblatt Nr. 21-elastische Verfugung im Lebensmittelbereich, Fugenbreite 5-10 mm, Fugentiefe 10 mm.				
		50 m	EP	GP	
Summe Titel 06					
	Nutzungsbereich 3-Personal, Küchenchef: Bodenbelag Feinsteinzeug, R...			

Leistungsverzeichnis

Handwerkskammer Dresden, Erneuerung Küche, Kantine (P0225-21)

09	LV	Fliesenarbeiten		
07	Titel	Nutzungsbereich 4-Lager, Putzraum Leergut: Feinsteinzeug R10		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
07	Titel Nutzungsbereich 4-Lager, Putzraum Leergut: Feinsteinzeug R10			
	Fußbodenaufbau FB4, Aufbauhöhe 185 mm			
	Fußbodenaufbau FB4 in folgenden Räumen:			
	- R2.1 Putzmittel			
	- R2.3 Leergut			
	- R2.8 Anlieferung			
	- R2.14 Lager			
	- R2.15 Flur			
	- R2.23 Lager			
	LOS 09- Fliesenarbeiten:			
	20 mm 15 mm Bodenklinker, 5 mm Dünnbettverlegung			
	3 mm Abdichtung im Fliesenverbund			
	LOS 07- Abdichtungs- und Estricharbeiten:			
	80 mm Zementestrich C25, F5			
	1 Lg. Trennlage, PE-Folie			
	80 mm Polystyrolhartschaumplatten, EPS WLG 035, DEO, hohe Druckbelastbarkeit- dh			
	1 Lg. Trennlage, PE-Folie			
	4 mm Bitumenschweißbahn, Dampfsperre Bitumenvoranstrich			
	Stahlbetonbodenplatte im Bestand			
	Die Bitumenschweißbahn der Bodenfläche ist mit der waagerechten Abdichtung unter den Wänden auf Oberkante Bodenplatte zu verbinden.			
	BODENBELÄGE			
07.1	Messung Feuchtegehalt			
	Untergrund aus Zementestrich für die Belegreife mit Fliesenbelag auf Feuchtegehalt untersuchen und protokollieren, Übergabe des Protokolls 1-fach an die Bauleitung.			
		1 Stk	EP	GP
07.2	Randstreifen anschneiden und beseitigen			
	Randdämmstreifen und Überstände aus Abdichtungs- oder Dämmmaterial entfernen, einschließlich Entsorgung und Deponiegebühr, Randstreifenüberstand bis 5 cm.			
		50 m	EP	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Handwerkskammer Dresden, Erneuerung Küche, Kantine (P0225-21)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
09	LV	Fliesenarbeiten		
07	Titel	Nutzungsbereich 4-Lager, Putzraum Leergut: Feinsteinzeug R10		
				Übertrag:
07.3	Reinigen und Anschleifen Zementestrich Reinigen des Untergrundes aus Estrich von grober Verschmutzung, von haftungsmindernden Schichten, Sinterschichten, durch Schleifen, zur Verbesserung der Haftung, Untergrund waagrecht, Schleifgut entfernen, Bodenfläche von allen Verunreinigungen, Staub, lose Bestandteile und Verschmutzungen rückstandsfrei und besenrein säubern. Der Untergrund ist auf Trockenheit, Schmutz-, Staub-, Öl- und Fettfreiheit zu prüfen. Bauteile: Boden und Wandsockel 20 cm Höhe.	30 m2	EP	GP
07.4	Untergrundaussgleich bis 3 mm Ausgleichen des Untergrundes durch Spachteln bis 3 mm Dicke nach besonderer Anordnung des AG, Untergrund Estrich, für Bodenbeläge im Dünnbettverfahren. Ausführung nur auf besonderer Anweisung der Bauleitung.	5 m2	EP	GP
07.5	Grundieren Grundieren nach besonderer Anordnung des AG auf Zementestrich für Bodenbeläge im Dünnbettverfahren.	30 m2	EP	GP
07.6	AIV-F Boden innen W2-I mineral Schlämme rissüberbrückend D 2mm Abdichtung der Bodenflächen von Innenräumen im Verbund (AIV-F) DIN 18534-1 und DIN 18534-3, Wassereinwirkungsklasse W2-I (hoch), Rissklasse R1-I (Rissbreitenänderung/-neubildung nach Aufbringen der Abdichtung bis 0,2 mm), mit mineralischen Dichtungsschlämmen CM DIN EN 14891, rissüberbrückend, mind. 2-mal auftragen, Mindestrockenschichtdicke 2 mm.	30 m2	EP	GP
07.7	Dichtband Dichtband Wassereinwirkungsklasse W2-I (hoch) für im Fußboden/Wandbereich nach Herstellervorschrift verlegen.	30 m	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Handwerkskammer Dresden, Erneuerung Küche, Kantine (P0225-21)

09	LV	Fliesenarbeiten		
07	Titel	Nutzungsbereich 4-Lager, Putzraum Leergut: Feinsteinzeug R10		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
07.8	<p>Bodenbelag Feinsteinzeug, R10, 30/30, D15 mm</p> <p>Bodenbelag aus trockenepressten Fliesen/Platten DIN EN 14411 Gruppe Bla, unglasiert, frostbeständig (Feinsteinzeug), Nennmaß 30 x 30 cm, Dicke 15 mm, Rutschhemmung R10, Belag auf vorbereiteten waagerechten Untergrund aus Zementestrich, Verlegung im Dünnbett aus hydraulisch erhärtendem Dünnbettmörtel DIN 18156-2, chromatarm, Verfugung nach Bemusterung und Wahl des AG mit geeignetem flexiblen Fugenmörtel, vor Bestellung Bemusterung.</p>	30 m²	EP	GP
07.9	<p>Sockel H 100 mm</p> <p>Sockelfliesen aus trockenepressten Fliesen/Platten DIN EN 14411 Gruppe Bla, unglasiert, Fliesenfabrikat wie Position vor, Sockelhöhe 100 mm.</p>	50 m	EP	GP
07.10	<p>Randfuge Boden füllen, elast. Fugendichtstoff PW S</p> <p>Randfuge im Bodenbelag, Polyuretandichtstoff, gemäß ZDB-Merkblatt Bewegungsfugen in Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten, DIN EN 15651-3, IVD-Merkblatt Nr. 21-elastische Verfugung im Lebensmittelbereich, Fugenbreite 5-10 mm, Fugentiefe 10-15 mm.</p>	50 m	EP	GP
07.11	<p>Trennschiene Edelstahl</p> <p>Trennschiene im Türbereich bei Belagswechsel aus Edelstahl Einzellängen 80 bis 100 cm.</p>	6 m	EP	GP
Summe Titel 07				
	Nutzungsbereich 4-Lager, Putzraum Leergut: Feinsteinzeug R10, Netto:		

LV-Zusammenfassung

Handwerkskammer Dresden, Erneuerung Küche, Kantine (P0225-21)

09 LV Fliesenarbeiten				
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen	4	nur Textinformation
02	Titel	Putzarbeiten: Untergrund für Wandfliesen	9
03	Titel	Rinnen, Bodenabläufe aus Edelstahl, Kücheneignung	12
04	Titel	Nutzungsbereich 1-Bistro und Ausgabe: Bodenbelag ...	16
05	Titel	Nutzungsbereich 2-Küche: Bodenbelag Feinsteinzeug, ...	22
06	Titel	Nutzungsbereich 3-Personal, Küchenchef: Bodenbelag...	28
07	Titel	Nutzungsbereich 4-Lager, Putzraum Leergut: Feinstein...	34
Summe LV 09 Fliesenarbeiten				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>