

geplottet: 30.10.2024 14:53:55

Wandbelag gem.
Ausbaustempel im
Grundriss 1:50

Lasche aus Stahl, 2-fach gekantet,
mit Stahlbetonwand u. Türrahmen verschraubt

Z-Winkel aus Stahl,
als Einhängung für Blechverkleidung

umlaufende Blechverkleidung,
3-fach gekantet=1.5mm, mit Türrahmen verschraubt,
pulverbeschichtet, Farbton DB 703 (Eisenglimmer)

Folie, dampfdiffusionsdicht

Außentür aus Stahl beschichtet, als 2. Rettungsweg,
Öffnungsbreite i.L. $\geq 90\text{cm}$, pulverbeschichtet, Farbton
DB 703 (Eisenglimmer)
 $U_w = 1,80 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
in Achse C/20:
Drückergarnitur gekröpft (Knauf außen u. Drücker innen),
in Achse C/31:
Drückergarnitur gekröpft (Knauf innen u. Drücker außen).

Innen

Außen

+6,710 UK Sturz Roh

Konsole verschraubt,
Befestigungsmittel nach Berechnung durch AN

Mauerwerkskonsole
nach Berechnung durch AN
offene Stoßfuge

Abdichtungsfolie (PE) auf STB-Wand geklebt

Wandaufbau - Verblender

- Verblender Ziegelmauerwerk NF,
im "Wilden Verband"
- Wienerberger Terca 'Ambiente' vulkangrau
- Fugen mit Fugenmörtel analog zu Abstellhalle,
dunkelgrau
- Fingerspalt 2cm
- MiWo nach DIN EN 13162, hydrophobiert, Typ WZ, WLS 035, d=16cm
- STB-Wand

Fertigteilsturz 11-5 24-0
mit Verblenderriemchen belegt

Folie, diffusionsoffen
mit MiWo ausgefüllt

Fugendichtungsband, vorkomprimiert,
schlagregendicht und dampfdiffusionsoffen,
DIN EN 1027, BG1 DIN 18542
Farbe Schwarz

Alu Blech 2 mm 2x gekantet,
pulverbeschichtet, Farbton
DB703 (Eisenglimmer)

ARCHITEKT | PLANVERFASSER

PLANUNGXGRUPPE

Büro Bremen, Baumwollbörse 107, Wachtstraße 17– 24
28195 Bremen, 0421 . 439 44– 0, bremen@planungxgruppe.com

Plan zur Ausschreibung			
30.10.2024			
Index	Datum	Änderung	Bearbeitet

FB1 Werkstatt

Plan

Notausgangstüren OG Achse C/20+31 SN Oben

Plan Nr.

BHN.A.1.5.1358.DAFA.

Index

Bearbeitet

AI/KR

Datum

24.10.2023

Maßstab

1 : 5