Beanspruchungsklasse
EN 1307 33 Objektbereich/gewerblich stark

Schallabsoptionskoeffizient (αw)
0.3

Trittschallverbesserung (ΔLw)
28 dB DIN 52210

Rutschhemmung
μ ≥ 0,30

elektrostatisches verhalten
Antistatik: ≤ 2,0 kv
Leitfähigkeit: ≤ 10^Ω

Brandschutzanforderung
(EN ISO 9239-1) Euroklasse Bfl-s1 (EN 13501-1)

Materialstärke
8,7 mm

Oberflächenbeschaffenheit
Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität

Farbe

Produkt 001 (siehe Muster links)
Getufter Sand/Beige-Pastel-Farbton, in 2 Helligkeitsstufen
siehe Muster (matt)

Produkt 009 (siehe Muster links)
Getufter Blauer-Pastel-Farbton, in 2 Helligkeitsstufen
siehe Muster (matt)

Verlegung
Kreuzverband

In allen Geschossen
-Produkt 001
-Fixierung durch
Anti-Rutsch-Beschichtung für
Teppichfliesen
50cm x 50cm

1.OG
-Produkt 009
-Fixierung durch
Anti-Rutsch-Beschichtung für
Teppichfliesen
50cm x 50cm

Ort
Technikräume
Druckerräume
Flur (Vorsatzschalen)

Sockelleisten
In allen Geschossen
-Produkt 014
Höhe: 5,8 cm
Breite: 1,6 cm
Länge: 2,4 Meter
Oberfläche: Foliert
Materialkern: Kunststoff
Feuchtraumgeeignet: JA
Farbton: NCS S2002-Y

Beanspruchungsklasse
EN ISO 10874
Nutzungsklasse 33

Schallabsoptionskoeffizient (αw)
(Keine Angabe)

Trittschallverbesserung (ΔLw)
16 dB (EN ISO 10140-3)

Rutschhemmung
μ ≥ 0,30
(DIN 51130) R10

elektrostatisches verhalten
Antistatik: ≤ 2,0 kv

Brandschutzanforderung
(EN ISO 9239-1) Euroklasse Bfl-s1 (EN 13501-1)

Materialstärke
(EN ISO 24346) 4.5mm
PVC-Bodenbelag

Oberflächenbeschaffenheit
(EN ISO 24340) 0.55 mm

Farbe
Produkt 010 (siehe Muster links)
Lichter Pastel-Blauton mit linearer
gleichmäßiger Struktur
(matt)

Verlegung
3/4 Verband

1.OG
-Produkt 010
Vinyl

100cm x 25cm

Beanspruchungsklasse
EN 1307 33 Objektbereich/gewerblich stark

Schallabsoptionskoeffizient (αw)
0.2

Trittschallverbesserung (ΔLw)
25 dB DIN 52210

Rutschhemmung
μ ≥ 0,30

elektrostatisches verhalten
Antistatik: ≤ 2,0 kv
Leitfähigkeit: ≤ 10^Ω

Brandschutzanforderung
(EN ISO 9239-1) Euroklasse Bfl-s1 (EN 13501-1)

Materialstärke
6,4 mm ±0,5mm

Oberflächenbeschaffenheit
Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität

Farbe

Produkt 006 (siehe Muster links)
Getufter Betongrau-Farbton, in 2 Helligkeitsstufen
siehe Muster (matt)

Verlegung
Linear

In allen Geschossen
-Produkt 006
-Kettelleiste an
Rundstütze 80 mm hoch
Umfang 78,54 cm

Produkt findet auch
Verwendung in allen Riegeln
1-4 an den Stirnseiten, sowie
der Umrandung der
Technikräume 80 mm hoch

Beanspruchungsklasse
DIN EN ISO 10874 Klasse 34 (gewerblicher Bereich, sehr starke Beanspruchung)

Schallabsoptionskoeffizient (αw)
(Keine Angabe)

Trittschallverbesserung (ΔLw)
EN ISO 10140-3 / EN ISO 717-2 ca. 5 dB

Rutschhemmung
EN 13893 μ ≥ 0,30
EN 16165 Anhang B R9

elektrostatisches verhalten
Antistatik: ≤ 2,0 kv

Brandschutzanforderung
DIN EN 13501-1 Cfl-s1

Materialstärke
2,5 mm

Oberflächenbeschaffenheit
Linoleum DIN EN ISO 24011

Farbe
Produkt 011 (siehe Muster links)
NCS S2002-Y leicht, richtungsfrei strukturiert

Verlegung
Frei

In allen Geschossen;
Hauptsächlich Flur EG mit
Kollektorgang
-Produkt 011
-Linoleum
-Format: In Bahnen x 200 cm

Beanspruchungsklasse
DIN EN ISO 10874 Klasse 34 (gewerblicher Bereich, sehr starke Beanspruchung)

Schallabsoptionskoeffizient (αw)
(Keine Angabe)

Trittschallverbesserung (ΔLw)
EN ISO 140-8/717-2 ca. + 4 dB

Rutschhemmung
EN 13893 μ ≥ 0,30
DIN 51130 R9

elektrostatisches verhalten
elektrostatisch ableitend
(<= 10^9 Ω) aber nicht leitfähig. (>10^6 Ω)

Antistatik: ≤ 2,0 kv

Brandschutzanforderung
DIN EN 13501-1 Bfl-s1

Materialstärke
2 mm

Oberflächenbeschaffenheit
Bodenbelag aus PVC, DIN EN ISO 10581, homogen

Farbe
Produkt 013 NCS S2002-Y leicht, richtungsfrei strukturiert

Verlegung
Frei

1.OG und 2.OG
Messräume
-Produkt 013
-PVC
-Format: In Bahnen x 200 cm

Produkt 015

Treppenstufen Antirutschprofil Riegel 0
inkl. Podeststufe

Länge Treppenfuge: 1,01m
Breite Treppenfuge: 4-5 mm
Tiefe Treppenfuge: 6 mm

Höhe Treppenprofil: 10 mm
Breite Treppenprofil: 9 mm
Länge Treppenprofil: 1,02 m

Farbe: RAL 9017

Material:
-Thermoplastisches Elastomer
-Witterungsbeständig gegenüber UV/Ozon-Strahlung



Treppenstufen Antirutschprofil Riegel 6 Glastreppenhäuser
inkl. Podeststufe

Länge Treppenfuge: 0,9 m
Breite Treppenfuge: 4-5 mm
Tiefe Treppenfuge: 6 mm

Höhe Treppenprofil: 10 mm
Breite Treppenprofil: 9 mm
Länge Treppenprofil: 1,02 m

Farbe: RAL 9017

Material:
-Thermoplastisches Elastomer
-Witterungsbeständig gegenüber UV/Ozon-Strahlung



Index	Änderung	Name	Datum

Projekturspung
Achse A1

Bestand
Abbruch
Neubau

- Die Planung stellt den aktuellen Erkenntnisstand dar.
- Unstimmigkeiten sind vor Ausführung mit dem Architekten zu klären!
- Geländehöhen beziehen sich auf oder OKFF Erdgeschoss
- Öffnungs- und Brüstungsrohbaumaße beziehen sich auf OKFF
- Türhöhen beziehen sich auf OKFF bis Rohbausturz

Für die Realisierung des Projektes gilt die Werkplanung im Maßstab 1:50 in Verbindung mit dem gültigen BSK.

+/- 0,00 = 124,73 m ü. NN



Bauherr
Stadtwerke Leipzig GmbH
Stadtwerke
Leipzig GmbH
Augustusplatz 7
04109 Leipzig

Datum: Unterschrift:

Bauvorhaben
Leipziger Stadtwerke – Campus Südost
Umbau / Modernisierung
Stadtwerke
Haus 200
Arno-Nitzsche-Straße 35
04277 Leipzig

Entwurfsverfasser
bau/raum - design
Müller, G. Wolf. Peter
Karl-Liebknecht-Strasse 88
04275 Leipzig
Büro 0341 3552 3470
info@bauraumdesign.de
www.bauraumdesign.de

Datum: Unterschrift:

Planungsstufe

Plantitel
Bodenflächen 2OG

Datum 20.11.2024
Maßstab A0 - Maßstab 1:100, 1:20
Plan Nr.: 11.2.3
Geprüft