Legende

Abkürzungen:

LD	Lichte Durchgangsbreite
GH	Geländerhöhe
BH	Brüstungshöhe von OKFF bis OK Fertigbrüstung
RF	Rohfußboden
FF	Fertigfußboden
RD	Rohdecke
FD	Fertigdecke
AHD	Abhangdecke
ZWD	Zwischendecke
OK	Oberkante
UK	Unterkante
UZ	Umfassung
LW	Lichtmaß
WD	Wanddurchbruch
DD	Deckendurchbruch
WD	Wanddurchbruch
RK	Revisionsklappe
WHD	Wandhydrant
BW	Brandwand
BWQ	feuerbeständig - Brandwand Qualität
fb	feuerbeständig
hf	hochfeuerhemmend
fl	feuerbeständig/land
nb	nicht brennbar
RS	rauchdicht
d	dichtschließend
s	selbstschließend
T 30	Feuerhemmende Tür
T 90	Feuerbeständige Tür
FS A1	Fahrschacht-Abschlusstür
BSV fb	Brandschutzverglasung feuerbeständig
min	mindest lichtes Durchgangsmaß

Oberflächenlegende:

Symbol: Oberflächenlegende

Wände

Gipskarton
G1 GK - gespachtelt, Anstrich
G2 GK - gespachtelt, Schutzanstrich, farblos, matt, Sockel bis h=1.25m

Beton - Oberflächenqualität
S1 Oberflächenqualität wie SB3, gespachtelt, Anstrich
S2 Oberflächenqualität wie SB3 - gespachtelt, Anstrich, Schutzanstrich, farblos, matt, Sockel bis h=1.25m

Allgemein
A1 Beton - Anstrich
A2 Beton - Schlichte
A3 Beton - lyrputzt und gefliest
FL Fliesen
GL Glas
MD MDF - HPL Beschichtung
SP Spiegel

Boden
B 1.1 Linoleum (EK34) - schwimmender Heizestrich - Verkehrslast 5kN/m²
B 1.2 Linoleum (EK33) - schwimmender Estrich - Verkehrslast 5kN/m²
B 1.3 Linoleum - schwimmender Estrich - Verkehrslast 5kN/m²

B 2.1 Fliesen - R10, A/V, schwimmender Heizestrich - **Einzellast 4kN**
B 2.2 Fliesen - R10, A/V, schwimmender Heizestrich - **Einzellast 2kN**
B 2.3 Fliesen - R10, A/V, schwimmender Heizestrich, 2. Abdichtung - **Einzellast 2kN**

B 3.1 Beschichtung - schwimmender Estrich - Verkehrslast 5kN/m²
B 3.2 Beschichtung - schwimmender Heizestrich - Verkehrslast 5kN/m²
B 3.3 Beschichtung auf Rohbau - Aufzugsunterfahrt / Hebeanlage / Schächte
B 3.4 Beschichtung auf Betonfertigteil - hydrophobierend, staubbindend
B 3.5 Beschichtung abtrittfähig - schwimmender Estrich - Verkehrslast 5kN/m²

B 4.1 Sauberlaufmatte - schwimmender Estrich - Verkehrslast 5kN/m²

B 5.1 Linoleum - flächenelastischer Sportboden (Schwingboden), Verkehrslast 5kN/m²
B 5.2 Linoleum - Sportboden starre Ausführung im Geräteraum - Verkehrslast 5kN/m²

B 6.1 Ballabprallelemente obere Halle mit Dachzugang - Verkehrslast 5kN/m²
B 6.2 Riffelblech auf Stahl-UK - Hebeanlagen Überfahrt - Verkehrslast 5kN/m²

Decken
D 1.1(f) GK - Abhangdecke (feitragende Decke)
D 1.2(f) GK - Abhangdecke Sanitär - Feuchtraum (feitragende Decke)
D 1.3 GK - Abhangdecke Sanitär - Nassraum
D 1.4 GK - Abhangdecke Brandschutz 60

D 2.1(f) HWL - Akustikabhangdecke (feitragende Decke)
D 2.2(f) HWL - Akustikabhangdecke ballwurfsicher (feitragende Decke)

D 3.1 Keine Abhangdecken - Anstrich/Versiegelung - Betonrohdecke
D 3.2 Trapezblechdach - Akustikschung

Außenwände WU Beton
Stahlbeton
Beton, unbewehrt
Betonfertigteil
Mauerwerk
Natursteln
Wärmedämmung
Erdreich
Schotter / Kies
Plattenbelag / Fliesen
GK-Ständerwerk
Betonfertigteil
F30 Anforderung
F90 Anforderung
nicht brennbare Dämmstoffe, Sem dicke Bekleisung der Dachabdichtung, keine Durchdringungen in diesem Bereich

BD Bodenaussparung
BA Bodenaussparung
WD Wanddurchbruch
Revisionsklappe Boden
Revisionsklappe Decke
Kernbohrung Boden
OK Fertigfußboden
OK Rohfußboden
Fertigfußboden
Rohfußboden
47dB Schalldruckanforderung R'w
Deckenversprung +x.xx
Deckenversprung +x.xx

101 // Raumname
A m² NF/TF/VF
U Umfang
Raumstempel

▲UKRD Unterkante Rohdecke
▽OKRD Oberkante Rohdecke
▲UKFD Unterkante Fertigdecken
▽OKFD Oberkante Rohdecke
Höhensystem Räume / Bereiche

Türnummer
Brandschutz Schallschutz
Türstempel

FSA Feststellanlage
FLS Freilaufschließer
DETAIL Detailnummer
Detailverweis

Generelle Eckausrundung von allen offenen Wandecken mit einem Rundungsradius von min. 5mm!
Stahlbetonwandecken sind mit einer Kanterfasung von 5mm herzustellen

Alle Stahlbetonwände hinsichtlich Oberfläche: Qualität wie SB3, werden jedoch gespachtelt und angestrichen und sind kein Sichtbeton.

Sozialtrakt Plantell A West
Halle Plantell B
Süd
Nord
Ost

GE Geländer
HA Handlauf
BE Beleuchtung
M Motorbetreibenes Element
F1 Fensterfpo
T1 Türfpo
E1 Fassadenelementfpo

Grün dargestellte Objekte: Leistung Kühlerplaner
Blau dargestellte Objekte: Leistung TGA
Grau gestrichelt dargestellte Objekte: Ausstattung Nutzer
Schwarz dargestellte Objekte: Leistung gmp

G	Angabe Statik Sportgerüste UK-Stahl gem. Kap. 14	09.10.2023
F	Sockelrackung / Dränage / aktueller Planstand	04.08.2023
E	Angabe Abdichtungsbahnen	21.06.2023
D	Index D / Fachplaner dwga / Bauanlauf Rohbau	06.06.2023
C	Abgleich zur Schallplanerstellung UG-OG	20.02.2023
B	Hebeanlage UG	23.01.2023
A	WP II KW47 an TWP	25.11.2022
Index	Änderungen	Datum / Name
-	WP1 Grundlage Koordinierungsplanung	12.08.2022

Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße der Fenster und Türen bzw. nicht vermaße Elemente oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.

STADT LEIPZIG
- Amt für Gebäudemanagement -
NEUES RATHAUS
04092 LEIPZIG

Objekt
Schulzentrum Gerichtsweg

Sporthalle (SH)
Gerichtsweg 13
04103 Leipzig

Auftraggeber
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement

04092 Leipzig

Architekt | Fachplaner

Übersicht / Lage- / Höhenbezug +/- 0.00=117.25 üNHN

Planbezeichnung
Inhalt_Plannummer_Maßstab_Index
SCAA_SHSCA_50_G
Sporthalle - Schnitt AA - Querschnitt Treppe

Leistungsphase
5 - Ausführungsplanung

Datei: Layerschalt_Gebäude (ET) _ GEK_Werk_AKÜS
013882g004_5_ARC_SCAA_G
Blattnr.: SHSCA

gezeichnet: IT | Datum: 04.08.2023 | Format: A0+1.150mm B/1.0 x 1.730/0.0 | Maßstab: 1:50

Schnitt AA Treppenhaus

Maßstab 1:50