

Fachwerk über Sozialtrakt - Stahlbetondeckung mit externer Begrenzung

Externes begrenztes Fachwerk

- 10mm Schutzschicht für extensive Begrünung  
Nachweis bsp. Begrünung: extensive Begrünung Ausführung nach DIN 4324 Absatz 11.4
- 30mm Filter, Drain- und Schutzschicht  
Filtervlies: Filtervlies für Dachbegrünung aus Polyester / Polypropylen  
Drainage- und Schutzschicht: Gesteinschicht bis 30mm  
Schutzlage: Feinschutzschicht, lose verlegt Schutzlage aus Polyester- und Polypropylen-  
Feinschutzschicht: nachweislich und bauseitig verlegt

Zugabe Dachabdichtung ohne Lage verbleibt

1. Lage Polymerbitumen Dachabdichtungsbahn, DUEI PVE-KIT-KSP-0.0  
2. Lage Polymerbitumen Dachabdichtungsbahn, PVE-PV 200 S5 NF

Wärmedämmung

- 25 Ttmm Gefälleddämmung 25 mm WLG 040 DAA, doppelte Dämmstärke, A1 nicht brennbar  
80mm Gefälleddämmung 80 mm WLG 040 DAA, doppelte Dämmstärke, A1 nicht brennbar  
40mm Gefälleddämmung 40 mm WLG 040 DAA, doppelte Dämmstärke, A1 nicht brennbar

Stahlfachwerk

Dachabdichtung: Verbleibende Dachabdichtung

