

Inhaltsverzeichnis

		T1	Seite			T1	Seite
660	METALLBAU- UND STAHLBAUARBEITEN	010	7	8	Stahltüren	091	21
				8.1	Türelemente/Türblätter	091	21
1	Standardbeschreibungen	010	7	9	Feuer- und Rauchschutztüren . . .	101	32
2	Ausbauen, instand setzen	011	8	10	Gitter	121	60
2.1	Fenster ausbauen, instand setzen	011	8				
2.2	Türen-Tore ausbauen, instand setzen . . .	016	9	11	Treppen/Umwehrungen/Leitern . . .	131	62
2.3	Stahltüren- Bauteile ausbauen, instand setzen	020	9	11.1	Stahltreppen	131	62
2.4	Zäune Demontage-/Reparaturarbeiten . . .	030	11	11.2	Geländer	141	64
				11.3	Leitern	151	65
3	Außenfensterbänke	050	14	12	Gitterroste/Abdeckungen	161	67
4	Kellerfenster	053	15	12.1	Gitterroste	161	67
4.1	Ausführung mit Einscheiben-Sicherheitsglas	053	15	12.2	Schacht-/Rinnenabdeckungen	171	68
5	Rahmenfüllungen/ Wärmedämmschichten/ Abdeckwinkel	054	16	13	Bauteile für Stahlbauarbeiten . . .	182	70
6	Oberflächenausführungen	061	18	14	Zäune	203	71
7	Stahlzargen	073	19	14.1	Pfostenfundamente	203	71
				14.2	Pfosten/Streben/Spannbrücken	211	71
				14.3	Bespannungen	221	72
				Alphabetisches Sachverzeichnis		75	

T1	T2	T3
010	<p>1 - Standardbeschreibungen</p> <p>01 Standardbeschreibung 01: Enthält die Leistungsbeschreibung die Verpflichtung z. B Ausbauen, Abnehmen oder Ersetzen von Stoffen/Bauteilen, so gehören zur vertraglichen Leistung auch das Laden und/oder der Transport des zu entsorgenden Abfalls von der Ausbaustelle bis zu dem vom AG benannten Lagerplatz auf der Baustelle oder in der Liegenschaft sowie das Lagern und Sortieren nach Angabe des AG.</p> <p>02 Standardbeschreibung 18: In den Leistungen sind Verglasungs- und Beschlagarbeiten nicht enthalten, soweit nicht ausdrücklich gefordert.</p>	<p>01</p>

T1	T2	Langtext	T3																													
		2 - Ausbauen, instand setzen																														
		2.1 - Fenster ausbauen, instand setzen																														
011		Fenster-/Fenstertürelement einschl. Flügel, Glas und Füllungen ausbauen,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">Fenstergröße</td> </tr> <tr> <td>bis 1 m2</td> <td>über 1 bis 2 m2</td> <td>über 2 bis 4 m2</td> <td>über 4 bis 6 m2</td> <td>über 6 bis 8 m2</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>66,70</td> <td>89,10</td> <td>133,00</td> <td>179,00</td> <td>222,00</td> </tr> </tbody> </table>					01	02	03	04	05	Fenstergröße					bis 1 m2	über 1 bis 2 m2	über 2 bis 4 m2	über 4 bis 6 m2	über 6 bis 8 m2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	66,70	89,10	133,00	179,00	222,00
01	02	03	04	05																												
Fenstergröße																																
bis 1 m2	über 1 bis 2 m2	über 2 bis 4 m2	über 4 bis 6 m2	über 6 bis 8 m2																												
EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																												
66,70	89,10	133,00	179,00	222,00																												
	01	ohne Angabe,																														
012		Fenster-/Fenstertürflügel ausbauen,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">je Flügel, Einzelgröße</td> </tr> <tr> <td>bis 1 m2</td> <td>über 1 bis 2 m2</td> <td>über 2 bis 4 m2</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>34,80</td> <td>40,60</td> <td>53,40</td> </tr> </tbody> </table>			01	02	03	je Flügel, Einzelgröße			bis 1 m2	über 1 bis 2 m2	über 2 bis 4 m2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	34,80	40,60	53,40												
01	02	03																														
je Flügel, Einzelgröße																																
bis 1 m2	über 1 bis 2 m2	über 2 bis 4 m2																														
EUR/St	EUR/St	EUR/St																														
34,80	40,60	53,40																														
	01	ohne Angabe,																														
013		Fenster-/Fenstertürflügel gang- und schließbar machen, ausrichten, fetten, ölen, nachjustieren,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">je Flügel, Einzelgröße</td> </tr> <tr> <td>bis 1 m2</td> <td>über 1 bis 2 m2</td> <td>über 2 bis 4 m2</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>14,30</td> <td>21,30</td> <td>28,40</td> </tr> <tr> <td>18,90</td> <td>26,00</td> <td>32,90</td> </tr> </tbody> </table>			01	02	03	je Flügel, Einzelgröße			bis 1 m2	über 1 bis 2 m2	über 2 bis 4 m2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	14,30	21,30	28,40	18,90	26,00	32,90									
01	02	03																														
je Flügel, Einzelgröße																																
bis 1 m2	über 1 bis 2 m2	über 2 bis 4 m2																														
EUR/St	EUR/St	EUR/St																														
14,30	21,30	28,40																														
18,90	26,00	32,90																														
	01	Einfachfenster,																														
	02	Verbundfenster,																														
014		Anschlag-Mitteldichtung für Aluminiumrahmen ersetzen,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EUR/m</td> </tr> <tr> <td>9,65</td> </tr> </tbody> </table>			01	EUR/m	9,65																								
01																																
EUR/m																																
9,65																																
	01	ohne Angabe																														
015		Außenfensterbank aus Metall ausbauen,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EUR/m</td> </tr> <tr> <td>5,80</td> </tr> </tbody> </table>			01	EUR/m	5,80																								
01																																
EUR/m																																
5,80																																
	01	Breite bis 300 mm																														

T1	T2	Langtext	T3			
		2.2 - Türen-Tore ausbauen, instand setzen				
016	01	Rahmentür/Rahmentor/Rahmentrennwand ausbauen, einschl. Glas/Füllungen,	01	02	03	04
			Einzelgröße			
			bis 2 m2	über 2 bis 4 m2	über 4 bis 6 m2	über 6 bis 8 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			44,50	66,70	96,40	133,00
017	01	Rahmentürflügel/Rahmentorflügel ausbauen, ohne Angabe,	01	02	03	
			je Flügel, Einzelgröße			
			bis 2 m2	über 2 bis 4 m2	über 4 bis 6 m2	
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	
			29,70	44,50	66,70	
018	01 02	Rahmentürflügel/Rahmentorflügel gang- und schließbar machen, ausrichten, fetten, ölen, nachjustieren, ohne Angabe, mit Ober-/Bodentürschließer,	01	02	03	
			je Flügel, Einzelgröße			
			bis 2 m2	über 2 bis 4 m2	über 4 bis 6 m2	
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	
			29,70 47,10	52,20 69,60	65,30 82,70	
019	01 02	Rahmenfüllung, ausbauen, ausbauen und wieder einbauen, einschl. neuer Abdichtungsprofile,	01	02	03	04
			einwandig		doppelwandig	
			bis 1 m2	über 1 bis 2 m2	bis 1 m2	über 1 bis 2 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			13,30 31,20	20,10 46,70	14,80 32,60	21,50 48,10
		2.3 - Stahltüren- Bauteile ausbauen, instand setzen				
020	01	Stahltürblatt einschl. Beschläge ausbauen, ohne Angabe,	01	02		
			je Türblatt, Einzelgröße			
			bis 2 m2		über 2 bis 4 m2	
			EUR/St		EUR/St	
			14,80		22,30	

T1	T2	Langtext	T3				
021	01	Stahlürblatt kürzen bis Rahmenprofil, Türblattbreite bis 1500 mm,	01		02		
			einwandig		doppelwandig		
			EUR/St		EUR/St		
			89,90		119,00		
022	01	Sockelbereich an Stahlürflügel/Stahltorflügel erneuern, einschl. Rahmen und Füllung, Erneuerungshöhe bis 300 mm, Flügelbreite bis 1500 mm, einwandig, Blechdicke min. 2 mm	01				
			EUR/St				
			208,00				
023	02	doppelwandig, Blechdicke min. 1,5 mm	01				
			EUR/St				
			312,00				
023	01	Eckzarge, Höhe bis 2250 mm,	01	02	03		
			Breite				
			bis 1000 mm	über 1000 bis 1500 mm	über 1500 bis 2000 mm		
			EUR/St	EUR/St	EUR/St		
			33,40	35,50	38,60		
024	02	Umfassungszarge/Gegenzarge, Höhe bis 2250 mm, Maulweite bis 145 mm,	44,50	48,10	52,00		
			03	Umfassungszarge/Gegenzarge, Höhe bis 2250 cm, Maulweite über 145 bis 270 mm,	52,00	55,70	59,30
					04	Umfassungszarge/Gegenzarge, Höhe bis 2250 mm, Maulweite über 270 bis 330 mm,	59,30
024	01	Anschlagdichtung für Stahlzarge, ausbauen	01				
			EUR/m				
			2,25				
			4,40				
025	01	Bauteil aus Stab-/Formstahl/Stahlhohlprofil/Stahlrohr ausbauen, einschl. Zerlegen in Einzelteile	01				
			EUR/kg				
			1,90				

T1	T2	Langtext	T3
		2.4 - Zäune Demontage-/Reparaturarbeiten	
030		Drahtgeflecht ausbauen, einschl. Spann- und Bindedraht/Klammern,	01
			Höhe bis 2,5 m
			EUR/m2
01	ohne Angabe,	3,05	
02	bis 30 cm eingegraben,	5,80	
03	einschl. Bodenanker,	4,30	
031		Maschendrahtgeflecht trennen/verbinden,	01
			Höhe bis 2,5 m
			EUR/m
01	ohne Angabe,	3,05	
032		Spann-/Stacheldraht ausbauen,	01
			Zaunhöhe bis 2,5 m
			EUR/m
01	einschl. Bindedraht/Befestigung,	0,58	
033		Pionierdraht in S-Rolle ausbauen,	01
			EUR/m
01	einschl. Bindedraht/Befestigung, Zaunhöhe bis 2,5 m	12,10	
02	am Boden verlegt, einschl. Erdanker	9,70	

T1	T2	Langtext	T3	
034		Spanndraht ersetzen,	01	
			Einbauhöhe bis 2,5 m	
			EUR/m	
			01 Drahtdurchmesser 3,1 mm, verzinkt,	0,99
			02 Drahtdurchmesser 3,8 mm, verzinkt,	1,05
			03 Drahtdurchmesser 4,5 mm, verzinkt,	1,10
			04 Drahtdurchmesser 3,1 mm, verzinkt, kunststoffbeschichtet,	1,05
			05 Drahtdurchmesser 3,8 mm, verzinkt, kunststoffbeschichtet,	1,10
			06 Drahtdurchmesser 4,5 mm, verzinkt, kunststoffbeschichtet,	1,30
			07 Drahtaußendurchmesser 3,5 mm, kunststoffüberzogen mit verzinktem Drahtkern,	0,99
08 Drahtaußendurchmesser 3,8 mm, kunststoffüberzogen mit verzinktem Drahtkern,	1,10			
035		Bodenanker aus Rundstahl, feuerverzinkt, Länge ca. 65 cm, Durchmesser 12 mm, mit oben angeordneter Öse,	01	
			EUR/St	
			01 ausbauen	1,90
02 in den Boden eintreiben und mit unterem Spanndraht des Zaunes verbinden	4,60			
036		Drahtspanner Nr. 2 ersetzen,	01	
			Einbauhöhe bis 2,5 m	
			EUR/St	
			01 feuerverzinkt,	2,05
037		Zaunpfosten/-strebe ausbauen,	01	02
			Pfostenlänge	
			bis 2 m	über 2 bis 4 m
			EUR/St	EUR/St
			01 aus Betonstahlprofilrohr/Stahlbeton, Ausbau des Pfostenfundamentes wird gesondert vergütet,	15,30

T1	T2	Langtext	T3																													
		3 - Außenfensterbänke																														
050		Außenfensterbank mit seitlichen Anschlüssen für Mauerwerk/Putz,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">Breite</td> </tr> <tr> <td>bis 100 mm</td> <td>über 100 bis 140 mm</td> <td>über 140 bis 180 mm</td> <td>über 180 bis 240 mm</td> <td>über 240 bis 280 mm</td> </tr> <tr> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> </tr> <tr> <td>27,50</td> <td>31,10</td> <td>53,20</td> <td>73,30</td> <td>87,60</td> </tr> </tbody> </table>					01	02	03	04	05	Breite					bis 100 mm	über 100 bis 140 mm	über 140 bis 180 mm	über 180 bis 240 mm	über 240 bis 280 mm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	27,50	31,10	53,20	73,30	87,60
01	02	03	04	05																												
Breite																																
bis 100 mm	über 100 bis 140 mm	über 140 bis 180 mm	über 180 bis 240 mm	über 240 bis 280 mm																												
EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																												
27,50	31,10	53,20	73,30	87,60																												
01		aus Aluminium-Strangpressprofil DIN EN 755-2, Dicke 1,5 mm, Befestigung verdeckt, Vor- und Oberflächenbehandlung wird gesondert vergütet,																														
02		aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, Dicke 2 mm, dreifach gekantet, Befestigung verdeckt, Vor- und Oberflächenbehandlung wird gesondert vergütet,																														
03		aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, Dicke 3 mm, dreifach gekantet, Befestigung verdeckt, Vor- und Oberflächenbehandlung wird gesondert vergütet,																														
051		Entdröhnungsschicht für Außenfensterbank,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">Breite</td> </tr> <tr> <td>bis 100 mm</td> <td>über 100 bis 140 mm</td> <td>über 140 bis 180 mm</td> <td>über 180 bis 240 mm</td> <td>über 240 bis 280 mm</td> </tr> <tr> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> </tr> <tr> <td>6,40</td> <td>6,85</td> <td>7,55</td> <td>8,25</td> <td>8,70</td> </tr> </tbody> </table>					01	02	03	04	05	Breite					bis 100 mm	über 100 bis 140 mm	über 140 bis 180 mm	über 180 bis 240 mm	über 240 bis 280 mm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	6,40	6,85	7,55	8,25	8,70
01	02	03	04	05																												
Breite																																
bis 100 mm	über 100 bis 140 mm	über 140 bis 180 mm	über 180 bis 240 mm	über 240 bis 280 mm																												
EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																												
6,40	6,85	7,55	8,25	8,70																												
01		Schichtdicke min. 2 mm,																														

T1	T2	Langtext	T3		
053		4 - Kellerfenster			
		4.1 - Ausführung mit Einscheiben-Sicherheitsglas			
		Kellerfenster aus Stahl, als Drehflügel mit Schutzgitter, einschl. Verglasung aus Einscheiben-Sicherheitsglas, verzinkt/pulverbeschichtet,			
			01	02	03
			Einzelgröße		
			0,25 bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1,0 m2	über 1,0 bis 1,25 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	ohne Wechselzarge,	125,00	183,00	237,00
	02	mit Wechselzarge,	219,00	316,00	404,00

T1	T2	Langtext	T3																																			
		5 - Rahmenfüllungen/ Wärmedämmschichten/ Abdeckwinkel																																				
054		Rahmenfüllung aus Aluminiumblech DIN EN 485-2,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Blechdicke</td> </tr> <tr> <td>2 mm</td> <td>3 mm</td> </tr> <tr> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> </tr> <tr> <td>66,20</td> <td>88,40</td> </tr> <tr> <td>106,00</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>	01	02	Blechdicke		2 mm	3 mm	EUR/m2	EUR/m2	66,20	88,40	106,00	—																							
01	02																																					
Blechdicke																																						
2 mm	3 mm																																					
EUR/m2	EUR/m2																																					
66,20	88,40																																					
106,00	—																																					
	01	einwandig,																																				
	02	doppelwandig als Paneel, einschl. Schließen der Ränder mit Aluminiumfolie, Wärmedämmschicht wird gesondert vergütet,																																				
055		Rahmenfüllung aus Stahlblech DIN 1623,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Blechdicke</td> </tr> <tr> <td>bis 1 mm</td> <td>über 1 bis 2 mm</td> <td>über 2 bis 5 mm</td> </tr> <tr> <td>EUR/kg</td> <td>EUR/kg</td> <td>EUR/kg</td> </tr> <tr> <td>5,35</td> <td>4,50</td> <td>3,60</td> </tr> <tr> <td>7,55</td> <td>6,75</td> <td>5,80</td> </tr> <tr> <td>7,20</td> <td>6,25</td> <td>5,35</td> </tr> </tbody> </table>	01	02	03	Blechdicke			bis 1 mm	über 1 bis 2 mm	über 2 bis 5 mm	EUR/kg	EUR/kg	EUR/kg	5,35	4,50	3,60	7,55	6,75	5,80	7,20	6,25	5,35														
01	02	03																																				
Blechdicke																																						
bis 1 mm	über 1 bis 2 mm	über 2 bis 5 mm																																				
EUR/kg	EUR/kg	EUR/kg																																				
5,35	4,50	3,60																																				
7,55	6,75	5,80																																				
7,20	6,25	5,35																																				
	01	einwandig, Korrosionsschutz durch Grundbeschichtung,																																				
	02	einwandig, Korrosionsschutz durch Verzinkung,																																				
	03	doppelwandig als Paneel, einschl. Schließen der Ränder mit Aluminiumfolie, Korrosionsschutz durch Verzinkung, Wärmedämmschicht wird gesondert vergütet,																																				
056		Wärmedämmung, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Baustoffklasse B1 (schwerentflammbar) DIN 4102-1, Anwendungsgebiet WZ DIN 4108-10,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">Dicke</td> </tr> <tr> <td>20 mm</td> <td>30 mm</td> <td>40 mm</td> <td>50 mm</td> <td>60 mm</td> </tr> <tr> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> </tr> <tr> <td>12,60</td> <td>14,50</td> <td>16,40</td> <td>18,20</td> <td>20,10</td> </tr> <tr> <td>11,70</td> <td>13,50</td> <td>15,20</td> <td>16,90</td> <td>18,70</td> </tr> <tr> <td>17,70</td> <td>20,90</td> <td>24,00</td> <td>27,10</td> <td>30,30</td> </tr> </tbody> </table>	01	02	03	04	05	Dicke					20 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	12,60	14,50	16,40	18,20	20,10	11,70	13,50	15,20	16,90	18,70	17,70	20,90	24,00	27,10	30,30
01	02	03	04	05																																		
Dicke																																						
20 mm	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm																																		
EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																																		
12,60	14,50	16,40	18,20	20,10																																		
11,70	13,50	15,20	16,90	18,70																																		
17,70	20,90	24,00	27,10	30,30																																		
	01	Polyurethan-/Polyisocyanurat-Hartschaum, PUR/PIR,																																				
	02	Polystyrol-Hartschaum, EPS DIN EN 13163,																																				
	03	Polystyrol-Hartschaum, XPS DIN EN 13164,																																				

T1	T2	Langtext	T3		
057		Abdeckwinkel/Anschlussblech aus Stahlblech DIN 1623, 1-fach gekantet,	01	02	03
			Blechedicke		
			bis 1 mm	über 1 bis 2 mm	über 2 bis 5 mm
			EUR/kg	EUR/kg	EUR/kg
			6,40	5,30	4,30
01		Korrosionsschutz durch Grundbeschichtung, Zuschnittbreite bis 100 mm,			
02		Korrosionsschutz durch Grundbeschichtung, Zuschnittbreite über 100 bis 300 mm,			
03		Korrosionsschutz durch Verzinkung, Zuschnittbreite bis 100 mm,			
04		Korrosionsschutz durch Verzinkung, Zuschnittbreite über 100 bis 300 mm,			
058		Abdeckwinkel/Anschlussblech aus Aluminiumblech DIN EN 485-2, 1-fach gekantet, Oberfläche unbehandelt,	01	02	
			Blechedicke		
			2 mm	3 mm	
			EUR/m2	EUR/m2	
			79,60	106,00	
01		Zuschnittbreite bis 100 mm,			
02		Zuschnittbreite über 100 bis 300 mm,			
059		Abkantung von Stahl-/Aluminiumblech,	01		
			Dicke bis 5 mm		
			EUR/m		
			4,40		
			01		ohne Angabe,

T1	T2	Langtext	T3				
		6 - Oberflächenausführungen					
061		Oberflächenausführung von Aluminiumbauteilen, anodisiert oxidiert,	01	02	03	04	05
			Farbton				
			EV1 Naturton	EV2 neusilber	EV4 mittel bronze	EV5 dunkel bronze	EV6 schwarz
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
01		E6 (chemisch vorbehandelt) DIN 17611,	18,60	20,80	48,10	45,80	45,80
02		E1 (geschliffen) DIN 17611,	24,00	26,90	46,30	44,70	44,70
03		E2 (gebürstet) DIN 17611,	32,90	37,00	63,60	61,50	61,50
04		E3 (poliert) DIN 17611,	32,90	37,00	63,60	61,50	61,50
05		E4 (geschliffen und gebürstet/poliert) DIN 17611,	42,10	47,30	81,30	78,40	78,40
062		Farbbeschichtung für Aluminiumbauteil aus Pulver-/Nasslack,	01		02		
			einfarbig		zweifarbig		
			EUR/m2		EUR/m2		
01		ohne Angabe,	19,70		29,70		
063		Farbbeschichtung für Stahlbauteil aus Pulver-/Nasslack,	01		02		
			einfarbig		zweifarbig		
			EUR/m2		EUR/m2		
01		ohne Angabe,	19,70		29,70		

T1	T2	Langtext	T3																																															
076		Gegenzarge aus Stahlblech, Dicke 1,5 mm, verzinkt DIN EN ISO 1461, grundiert, einschl. Mörtelverguss,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> <th>06</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">Baurichtmaß (B x H)</td> </tr> <tr> <td>bis 1000 x 2000 mm</td> <td>bis 1000 x 2125 mm</td> <td>bis 1000 x 2250 mm</td> <td>über 1000 bis 1500 x 2000 mm</td> <td>über 1000 bis 1500 x 2125 mm</td> <td>über 1000 bis 1500 x 2250 mm</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>259,00</td> <td>273,00</td> <td>278,00</td> <td>278,00</td> <td>285,00</td> <td>291,00</td> </tr> <tr> <td>283,00</td> <td>289,00</td> <td>296,00</td> <td>296,00</td> <td>303,00</td> <td>311,00</td> </tr> <tr> <td>293,00</td> <td>300,00</td> <td>307,00</td> <td>307,00</td> <td>314,00</td> <td>322,00</td> </tr> </tbody> </table>						01	02	03	04	05	06	Baurichtmaß (B x H)						bis 1000 x 2000 mm	bis 1000 x 2125 mm	bis 1000 x 2250 mm	über 1000 bis 1500 x 2000 mm	über 1000 bis 1500 x 2125 mm	über 1000 bis 1500 x 2250 mm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	259,00	273,00	278,00	278,00	285,00	291,00	283,00	289,00	296,00	296,00	303,00	311,00	293,00	300,00	307,00	307,00	314,00	322,00
			01	02	03	04	05	06																																										
			Baurichtmaß (B x H)																																															
			bis 1000 x 2000 mm	bis 1000 x 2125 mm	bis 1000 x 2250 mm	über 1000 bis 1500 x 2000 mm	über 1000 bis 1500 x 2125 mm	über 1000 bis 1500 x 2250 mm																																										
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																										
			259,00	273,00	278,00	278,00	285,00	291,00																																										
			283,00	289,00	296,00	296,00	303,00	311,00																																										
			293,00	300,00	307,00	307,00	314,00	322,00																																										
			01	Maulweite bis 145 mm,																																														
			02	Maulweite über 145 bis 270 mm,																																														
03	Maulweite über 270 bis 330 mm,																																																	
077		Mehrpriis für dreidimensional verstellbares Objektband-Aufnahmeelement an Stahlzarge,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>07</th> <th>08</th> <th>09</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Baurichtmaß (B x H)</td> </tr> <tr> <td>über 1500 bis 2000 x 2000 mm</td> <td>über 1500 bis 2000 x 2125 mm</td> <td>über 1500 bis 2000 x 2250 mm</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>291,00</td> <td>297,00</td> <td>303,00</td> </tr> <tr> <td>311,00</td> <td>317,00</td> <td>324,00</td> </tr> <tr> <td>322,00</td> <td>329,00</td> <td>336,00</td> </tr> </tbody> </table>						07	08	09	Baurichtmaß (B x H)			über 1500 bis 2000 x 2000 mm	über 1500 bis 2000 x 2125 mm	über 1500 bis 2000 x 2250 mm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	291,00	297,00	303,00	311,00	317,00	324,00	322,00	329,00	336,00																					
			07	08	09																																													
			Baurichtmaß (B x H)																																															
			über 1500 bis 2000 x 2000 mm	über 1500 bis 2000 x 2125 mm	über 1500 bis 2000 x 2250 mm																																													
			EUR/St	EUR/St	EUR/St																																													
			291,00	297,00	303,00																																													
			311,00	317,00	324,00																																													
			322,00	329,00	336,00																																													
			01	Maulweite bis 145 mm,																																														
			02	Maulweite über 145 bis 270 mm,																																														
03	Maulweite über 270 bis 330 mm,																																																	
077		Mehrpriis für dreidimensional verstellbares Objektband-Aufnahmeelement an Stahlzarge,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>38,60</td> </tr> <tr> <td>42,10</td> </tr> <tr> <td>47,90</td> </tr> </tbody> </table>						01	EUR/St	38,60	42,10	47,90																																					
			01																																															
			EUR/St																																															
			38,60																																															
42,10																																																		
47,90																																																		
01	Bandlänge ca. 100 mm, Belastung bis 100 kg																																																	
02	Bandlänge ca. 120 mm, Belastung bis 120 kg																																																	
03	Bandlänge ca. 160 mm, Belastung bis 160 kg																																																	

T1	T2	Langtext	T3				
		8 - Stahltüren					
		8.1 - Türelemente/Türblätter					
091		Doppelwandige Stahltür, Türblatt und Zarge aus verzinktem Stahlblech, grundiert, dreiseitige Dichtung, Konstruktionsbändern, Schloss und Drückergarnitur, einflügelig, Blattdicke 40 bis 45 mm, mit Wärmedämmung, Blechdicke 1 mm , Einbau in Mauerwerk-/Betonwand,	01 Breite bis 875 mm		03 Breite über 875 bis 1000 mm		
			02 Höhe bis 2000 mm	04 Höhe über 2000 bis 2125 mm	05 Höhe über 2125 bis 2250 mm		
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Eckzarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel,	604,00	655,00	622,00	674,00	710,00
	02	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite bis 145 mm ,	719,00	770,00	737,00	789,00	825,00
	03	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 145 bis 205 mm ,	738,00	789,00	754,00	806,00	843,00
	04	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 205 bis 270 mm ,	755,00	806,00	771,00	825,00	861,00
	05	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 270 bis 330 mm ,	778,00	829,00	795,00	847,00	884,00
	06	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 270 bis 330 mm ,	834,00	885,00	850,00	902,00	940,00

T1	T2	Langtext	T3			
			06	07	08	09
			Breite über 1000 bis 2125 mm	Breite über 1125 bis 1250 mm		
			Höhe bis 2125 mm	Höhe bis 2000 mm	Höhe über 2000 bis 2125 mm	Höhe über 2125 bis 2250 mm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
01		Eckzarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel,	697,00	740,00	757,00	793,00
02		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite bis 145 mm,	812,00	855,00	854,00	912,00
03		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 145 bis 205 mm,	829,00	872,00	892,00	928,00
04		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 205 bis 270 mm,	847,00	890,00	915,00	951,00
05		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 270 bis 330 mm,	870,00	913,00	938,00	974,00
06		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 270 bis 330 mm,	935,00	969,00	1020,00	1054,00

T1	T2	Langtext	T3				
092		Doppelwandige Stahltür, Türblatt und Zarge aus verzinktem Stahlblech, grundiert, dreiseitige Dichtung, Konstruktionsbändern, Schloss und Drückergarnitur, einflügelig, Blattdicke 40 bis 45 mm, mit Wärmedämmung, Blechdicke 1,5 mm , Einbau in Mauerwerk-/Betonwand,	01	02	03	04	05
			Breite bis 875 mm		Breite über 875 bis 1000 mm		
			Höhe bis 2000 mm	Höhe über 2000 bis 2125 mm	Höhe bis 2000 mm	Höhe über 2000 bis 2125 mm	Höhe über 2125 bis 2250 mm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Eckzarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel,	638,00	687,00	654,00	705,00	741,00
	02	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite bis 145 mm ,	753,00	802,00	769,00	820,00	856,00
	03	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 145 bis 205 mm ,	770,00	820,00	788,00	838,00	875,00
	04	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 205 bis 270 mm ,	789,00	838,00	805,00	856,00	892,00
05	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 270 bis 330 mm ,	811,00	861,00	828,00	878,00	915,00	
06	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 270 bis 330 mm ,	867,00	916,00	884,00	934,00	971,00	

T1	T2	Langtext	T3			
			06	07	08	09
			Breite über 1000 bis 2125 mm	Breite über 1125 bis 1250 mm		
			Höhe bis 2125 mm	Höhe bis 2000 mm	Höhe über 2000 bis 2125 mm	Höhe über 2125 bis 2250 mm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
01		Eckzarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel,	727,00	769,00	788,00	822,00
02		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite bis 145 mm,	842,00	884,00	907,00	942,00
03		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 145 bis 205 mm,	860,00	901,00	922,00	957,00
04		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 205 bis 270 mm,	877,00	919,00	945,00	980,00
05		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 270 bis 330 mm,	900,00	942,00	969,00	1003,00
06		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 270 bis 330 mm,	935,00	998,00	1050,00	1083,00

T1	T2	Langtext	T3							
093		Doppelwandige Stahltür, Türblatt und Zarge aus verzinktem Stahlblech, grundiert, dreiseitige Dichtung, Konstruktionsbändern, Schloss und Drückergarnitur, einflügelig, Blattdicke 60 bis 65 mm , mit Wärmedämmung, Blechdicke 1 mm , Einbau in Mauerwerk-/Betonwand,	01		02	03	04	05	06	
			Breite bis 875 mm		Breite über 875 bis 1000					
			Höhe bis 2000 mm	Höhe über 2000 bis 2125 mm	Höhe bis 2000 mm	Höhe über 2000 bis 2125 mm	Höhe über 2125 bis 2250 mm	Höhe über 2250 bis 2500 mm		
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St		
			01	Eckzarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel,	645,00	696,00	662,00	712,00	771,00	954,00
			02	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite bis 145 mm ,	760,00	811,00	800,00	827,00	908,00	1068,00
			03	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 145 bis 205 mm ,	778,00	828,00	817,00	846,00	926,00	1086,00
			04	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 205 bis 270 mm ,	796,00	846,00	834,00	863,00	943,00	1104,00
05	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 270 bis 330 mm ,	819,00	869,00	862,00	886,00	971,00	1128,00			
06	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 330 bis 430 mm ,	875,00	925,00	942,00	942,00	1051,00	1183,00			

T1	T2	Langtext	T3			
			07	08	09	10
			Breite über 1000 bis 1125 mm	Breite über 1125 bis 1250 mm		
			Höhe bis 2125 mm	Höhe bis 2000 mm	Höhe über 2000 bis 2125 mm	Höhe über 2125 bis 2250 mm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
01		Eckzarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel,	778,00	1017,00	797,00	833,00
02		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite bis 145 mm,	873,00	893,00	935,00	948,00
03		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 145 bis 205 mm,	890,00	911,00	952,00	965,00
04		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 205 bis 270 mm,	908,00	929,00	970,00	984,00
05		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 270 bis 330 mm,	935,00	951,00	996,00	1006,00
06		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 330 bis 430 mm,	1016,00	1007,00	1078,00	1061,00

T1	T2	Langtext	T3		
			11	12	13
			Breite über 1250 bis 1350 mm		
			Höhe bis 2500 mm	Höhe über 2500 bis 2750 mm	Höhe über 2750 bis 3000 mm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St
01		Eckzarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel,	1089,00	1160,00	1221,00
02		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite bis 145 mm,	1244,00	1315,00	1398,00
03		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 145 bis 205 mm,	1260,00	1331,00	1419,00
04		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 205 bis 270 mm,	1278,00	1349,00	1436,00
05		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 270 bis 330 mm,	1304,00	1376,00	1453,00
06		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 330 bis 430 mm,	1377,00	1449,00	1525,00

T1	T2	Langtext	T3					
094		Doppelwandige Stahltür, Türblatt und Zarge aus verzinktem Stahlblech, grundiert, dreiseitige Dichtung, Konstruktionsbändern, Schloss und Drückergarnitur, einflügelig, Blattdicke 60 bis 65 mm , mit Wärmedämmung, Blechdicke 1,5 mm , Einbau in Mauerwerk-/Betonwand,	01	02	03	04	05	06
			Breite bis 875 mm		Breite über 875 bis 1000			
			Höhe bis 2000 mm	Höhe über 2000 bis 2125 mm	Höhe bis 2000 mm	Höhe über 2000 bis 2125 mm	Höhe über 2125 bis 2250 mm	Höhe über 2250 bis 2500 mm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Eckzarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel,	666,00	717,00	683,00	733,00	817,00	101,00
	02	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite bis 145 mm ,	781,00	832,00	821,00	848,00	955,00	1124,00
	03	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 145 bis 205 mm ,	799,00	849,00	838,00	867,00	971,00	1141,00
	04	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 205 bis 270 mm ,	817,00	550,00	855,00	884,00	989,00	1159,00
05	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 270 bis 330 mm ,	840,00	890,00	883,00	907,00	1016,00	1182,00	
06	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 330 bis 430 mm ,	896,00	945,00	963,00	963,00	1097,00	1238,00	

T1	T2	Langtext	T3			
			07	08	09	10
			Breite über 1000 bis 1125 mm	Breite über 1125 bis 1250 mm		
			Höhe bis 2125 mm	Höhe bis 2000 mm	Höhe über 2000 bis 2125 mm	Höhe über 2125 bis 2250 mm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
01		Eckzarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel,	799,00	811,00	818,00	854,00
02		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite bis 145 mm,	894,00	914,00	956,00	969,00
03		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 145 bis 205 mm,	1143,00	931,00	973,00	986,00
04		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 205 bis 270 mm,	929,00	950,00	991,00	1005,00
05		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 270 bis 330 mm,	956,00	972,00	1017,00	1027,00
06		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 330 bis 430 mm,	1037,00	1028,00	1099,00	1082,00

T1	T2	Langtext	T3			
096	01	Eckzarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel,	1110,00	1181,00	1242,00	
	02	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite bis 145 mm,	1264,00	1336,00	1419,00	
	03	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 145 bis 205 mm,	1281,00	1351,00	1440,00	
	04	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 205 bis 270 mm,	1299,00	1370,00	1457,00	
	05	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 270 bis 330 mm,	1325,00	1397,00	1474,00	
	06	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 330 bis 430 mm,	1398,00	1470,00	1546,00	
096		Mehrpriß für Lichtöffnung in doppelwandiger Stahltür, rechteckig, mit Verglasungsrahmen aus Aluminium-Verglasungsleisten,	Breite über 1250 bis 1350 mm			
			Höhe bis 2500 mm	Höhe über 2500 bis 2750 mm	Höhe über 2750 bis 3000 mm	
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	
			1110,00	1181,00	1242,00	
			1264,00	1336,00	1419,00	
097		Mehrpriß für Lichtöffnung für Rundverglasung in doppelwandiger Stahltür, mit Verglasungsrahmen aus Stahlring,	Lichtausschnitt			
			Standard-Maß	Lichtausschnitt		
			ca. 600 x 400 mm	bis 0,25 m2	über 0,25 bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1,5m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			111,00	195,00	216,00	—
097	01	Drahtglas,	111,00	195,00	216,00	
	02	Verbundsicherheitsglas 6 mm,	—	226,00	244,00	
	03	Acrylglas 8 mm,	—	263,00	305,00	
	04	Isolierglas, Innen- und Außenscheibe VSG,	—	271,00	348,00	
097		Mehrpriß für Lichtöffnung für Rundverglasung in doppelwandiger Stahltür, mit Verglasungsrahmen aus Stahlring,	Durchmesser			
			300 mm	400 mm	500mm	
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	
			392,00	411,00	450,00	
			186,00	188,00	190,00	
097	01	Isolierglas, Innen- und Außenscheibe VSG,	392,00	411,00	450,00	
	02	nur vorgerichtet für Verglasung,	186,00	188,00	190,00	

T1	T2	Langtext	T3				
099		Mehrpreis für Lüftungsöffnung in doppelwandiger Stahltür, einschl. Aluminium-Lüftungsgitter,	01	02	03	04	05
			Öffnung				
			425 x 125 mm	625 x 425 mm	bis 0,25 m2	über 0,25 bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1,5 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			190,00	230,00	—	—	—
01	in Standardgröße,	—	—	208,00	267,00	326,00	
02	in Sondergröße,						

T1	T2	Langtext	T3					
101	9 - Feuer- und Rauchschutztüren							
	Feuerhemmende Stahltür T 30-1 DIN EN 1634-1 mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, Türblatt und Zarge aus verzinktem Stahl, grundiert, Blattdicke 40 bis 45 mm, Blechdicke 1 mm, mit Konstruktionsbändern, Obentürschließer DIN EN 1154, Einsteckschloss DIN 18251, vorgerichtet für Profilzylinder, mit Drückergarnitur, Einbau in Mauerwerk-/Betonwand,		01	02	03	04	05	06
			Breite bis 875 mm	Breite über 875 bis 1000 mm		Breite über 1000 bis 1125 mm	Breite über 1125 bis 1250 mm	
			Höhe bis 2000 mm	Höhe über 2000 bis 2125 mm	Höhe bis 2000 mm	Höhe über 2000 bis 2125 mm	Höhe bis 2125 mm	Höhe über 2125 bis 2250 mm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Eckzarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel,	583,00	675,00	596,00	696,00	708,00	943,00
	02	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite bis 145 mm,	698,00	790,00	711,00	811,00	822,00	1061,00
	03	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 145 bis 205 mm,	717,00	809,00	728,00	828,00	840,00	1078,00
	04	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 205 bis 270 mm,	734,00	826,00	747,00	846,00	857,00	1100,00
	05	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 270 bis 330 mm,	757,00	849,00	769,00	869,00	880,00	1123,00
06	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 330 bis 430 mm,	813,00	905,00	825,00	925,00	936,00	1205,00	

T1	T2	Langtext	T3											
102		Feuerhemmende Stahltür T 30-1 DIN EN 1634-1 mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, Türblatt und Zarge aus verzinktem Stahl, grundiert, Blattdicke 60 bis 65 mm, Blechdicke 1 mm, mit Konstruktionsbändern, Obentürschließer DIN EN 1154, Einsteckschloss DIN 18251, vorgerichtet für Profilzylinder, mit Drückergarnitur, Einbau in Mauerwerk-/Betonwand,	01		02		03		04		05		06	
			Breite bis 875 mm						Breite über 875 bis 1000 mm					
			Höhe bis 2000 mm		Höhe über 2000 bis 2125 mm		Höhe bis 2000 mm		Höhe über 2000 bis 2125 mm		Höhe über 2125 bis 2250 mm		Höhe über 2250 bis 2500 mm	
			EUR/St		EUR/St		EUR/St		EUR/St		EUR/St		EUR/St	
			01	Eckzarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel,	756,00	851,00	771,00	868,00	936,00	1270,00				
			02	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite bis 145 mm,	871,00	966,00	886,00	983,00	1051,00	1408,00				
			03	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 145 bis 205 mm,	889,00	984,00	905,00	1001,00	1068,00	1424,00				
			04	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 205 bis 270 mm,	906,00	1001,00	922,00	1018,00	1086,00	1442,00				
05	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 270 bis 330 mm,	929,00	1024,00	945,00	1042,00	1109,00	1470,00							
06	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 330 bis 430 mm,	985,00	1080,00	1140,00	1097,00	1165,00	1550,00							

T1	T2	Langtext	T3						
			07	08	09	10	11	12	
			Breite über 1000 bis 2125 mm	Breite über 1125 bis 1250 mm					
			Höhe bis 2125 mm	Höhe bis 2000 mm	Höhe über 2000 bis 2125 mm	Höhe über 2125 bis 2250 mm	Höhe über 2250 bis 2500 mm	Höhe über 2500 bis 2750 mm	
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	
	01	Eckzarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel,	882,00	935,00	942,00	955,00	1626,00	1734,00	
	02	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite bis 145 mm,	996,00	1050,00	1057,00	1074,00	1764,00	1888,00	
	03	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 145 bis 205 mm,	1014,00	1068,00	1074,00	1089,00	1782,00	1905,00	
	04	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 205 bis 270 mm,	1032,00	1086,00	1092,00	1112,00	1799,00	1923,00	
	05	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 270 bis 330 mm,	1054,00	1109,00	1115,00	1136,00	1826,00	1949,00	
	06	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 330 bis 430 mm,	1110,00	1165,00	1170,00	1218,00	1907,00	2031,00	

T1	T2	Langtext	T3					
			13	14	15	16	17	
			Breite über 1125 bis 1250 mm	Breite über 1250 bis 1350 mm	Breite über 1350 bis 1500 mm			
			Höhe bis 3000 mm	Höhe bis 2500 mm	Höhe bis 2500 mm	Höhe über 2500 bis 2750 mm	Höhe über 2750 bis 3000 mm	
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	
	01	Eckzarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel,	2006,00	1832,00	1851,00	2029,00	2225,00	
	02	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite bis 145 mm,	2182,00	1986,00	2007,00	2183,00	2401,00	
	03	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 145 bis 205 mm,	2203,00	2002,00	2022,00	2199,00	2434,00	
	04	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 205 bis 270 mm,	2221,00	2021,00	2040,00	2218,00	2439,00	
	05	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 270 bis 330 mm,	2238,00	2046,00	2067,00	2243,00	2457,00	
	06	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 330 bis 430 mm,	2319,00	2129,00	2148,00	2326,00	2537,00	

T1	T2	Langtext	T3							
103		Feuerhemmende Stahltür T 30-2 DIN EN 1634-1 mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, Türblätter und Zarge aus verzinktem Stahl, grundiert, Blattdicke 40 bis 45 mm, Blechdicke 1 mm, mit Konstruktionsbändern, zwei Obentürschließer DIN EN 1154, Schließfolgeregler, Gangflügel mit Einsteckschloss DIN 18251, vorgerichtet für Profilzylinder, mit Drückergarnitur, Standflügel mit Falzriegelschloss, Einbau in Mauerwerk-/Betonwand,	01	02	03	04	05	06		
			Breite bis 1500 mm		Breite über 1500 bis 1750 mm		Breite über 1750 bis 2000 mm			
			Höhe bis 2000 mm	Höhe über 2000 bis 2125 mm	Höhe bis 2000 mm	Höhe über 2000 bis 2125 mm	Höhe bis 2000 mm	Höhe über 2000 bis 2125 mm		
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St		
			01	Eckzarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel,	2173,00	2356,00	2298,00	2384,00	2381,00	2409,00
			02	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite bis 145 mm,	2314,00	2497,00	2439,00	2525,00	2523,00	2550,00
			03	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 145 bis 205 mm,	2327,00	2511,00	2453,00	2539,00	2537,00	2564,00
			04	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 205 bis 270 mm,	2342,00	2525,00	2467,00	2553,00	2551,00	2579,00
05	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 270 bis 330 mm,	2379,00	2564,00	2506,00	2591,00	2589,00	2616,00			
06	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 330 bis 400 mm,	2431,00	2616,00	2558,00	2644,00	2638,00	2668,00			

T1	T2	Langtext	T3		
			07	08	09
			Breite über 2000 bis 2125 mm	Breite über 2125 bis 2250 mm	
			Höhe bis 2125 mm	Höhe bis 2125 mm	Höhe über 2125 bis 2250 mm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St
01		Eckzarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel,	2531,00	2580,00	2636,00
02		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite bis 145 mm,	2673,00	2720,00	2794,00
03		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 145 bis 205 mm,	2687,00	2734,00	2806,00
04		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 205 bis 270 mm,	2700,00	2749,00	2822,00
05		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 270 bis 330 mm,	2739,00	2786,00	2859,00
06		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 330 bis 400 mm,	2791,00	2839,00	2910,00

T1	T2	Langtext	T3																
105		Feuerbeständige Stahltür T 90-1 DIN EN 1634-1 mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, Türblatt und Zarge aus verzinktem Stahl, grundiert, Blattdicke 60 bis 65 mm, Blechdicke 1 mm, mit Konstruktionsbändern, Obentürschließer DIN EN 1154, Einsteckschloss DIN 18251, vorgerichtet für Profilzylinder, mit Drückergarnitur, Einbau in Mauerwerk-/Betonwand,	01		02		03		04		05		06						
	Breite bis 875 mm			Breite über 875 bis 1000 mm															
	Höhe bis 2000 mm			Höhe über 2000 bis 2125 mm			Höhe bis 2000 mm			Höhe über 2000 bis 2125 mm			Höhe über 2125 bis 2250 mm			Höhe über 2250 bis 2500 mm			
	EUR/St			EUR/St			EUR/St			EUR/St			EUR/St			EUR/St			
	01		Eckzarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, Falztreibriegelschloss,	1072,00	1190,00	1146,00	1346,00	1683,00	1825,00										
	02		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite bis 145 mm,	1208,00	1305,00	1261,00	1460,00	1798,00	1963,00										
	03		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 145 bis 205 mm,	1212,00	1317,00	1270,00	1478,00	1817,00	1979,00										
	04		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 205 bis 270 mm,	1244,00	1341,00	1297,00	1495,00	1834,00	1996,00										
	05		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 270 bis 330 mm,	1248,00	1349,00	1310,00	1518,00	1857,00	2024,00										
	06		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 330 bis 400 mm,	1394,00	1492,00	1337,00	1595,00	1913,00	2104,00										

T1	T2	Langtext	T3					
			07					
			Breite über 1000 bis 1125 mm					
			Höhe bis 2125 mm					
			EUR/St					
	01	Eckzarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, Falztreibriegelschloss,	1421,00					
	02	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite bis 145 mm,	1536,00					
	03	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 145 bis 205 mm,	1554,00					
	04	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 205 bis 270 mm,	1572,00					
	05	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 270 bis 330 mm,	1595,00					
	06	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 330 bis 400 mm,	1651,00					
			08	09	10	11	12	13
			Breite über 1125 bis 1250 mm					
			Höhe bis 2000 mm	Höhe über 2000 bis 2125 mm	Höhe über 2125 bis 2250 mm	Höhe über 2250 bis 2500 mm	Höhe über 2500 bis 2750 mm	Höhe über 2750 bis 3000 mm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Eckzarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, Falztreibriegelschloss,	1462,00	1515,00	1563,00	1927,00	2288,00	2559,00
	02	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite bis 145 mm,	1576,00	1630,00	1682,00	2056,00	2434,00	2718,00
	03	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 145 bis 205 mm,	1594,00	1647,00	1697,00	2072,00	2449,00	2739,00
	04	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 205 bis 270 mm,	1611,00	1665,00	1720,00	2090,00	2467,00	2757,00
	05	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 270 bis 330 mm,	1634,00	1688,00	1743,00	2117,00	2494,00	2774,00
	06	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 330 bis 400 mm,	1690,00	1743,00	1825,00	2198,00	2575,00	2855,00

T1	T2	Langtext	T3			
			14	15	16	17
			Breite über 1250 bis 1350 mm	Breite über 1350 bis 1500 mm		
			Höhe bis 2500 mm	Höhe bis 2500 mm	Höhe über 2500 bis 2750 mm	Höhe über 2750 bis 3000 mm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
01		Eckzarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, Falztreibriegelschloss,	2224,00	2475,00	2702,00	2943,00
02		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite bis 145 mm,	2378,00	2639,00	2813,00	3067,00
03		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 145 bis 205 mm,	2394,00	2655,00	2828,00	3088,00
04		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 205 bis 270 mm,	2413,00	2674,00	2847,00	3106,00
05		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 270 bis 330 mm,	2439,00	2699,00	2873,00	3123,00
06		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 330 bis 400 mm,	2513,00	2772,00	2955,00	3204,00

T1	T2	Langtext	T3					
106		Feuerbeständige Stahltür T 90-2 DIN EN 1634-1 mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, Türblätter und Zarge aus verzinktem Stahl, grundiert, Blattdicke 60 bis 65 mm, Blechdicke 1 mm, mit Konstruktionsbändern, zwei Obentürschließer DIN EN 1154, Schließfolgeregler, Gangflügel mit Einsteckschloss DIN 18251, vorgerichtet für Profilzylinder, mit Drückergarnitur, Standflügel mit Falzriegelschloss, Einbau in Mauerwerk-/Betonwand,	01	02	03	04	05	
			Breite bis 1500 mm	Breite über 1500 bis 1750 mm		Breite über 1750 bis 2000 mm		
			Höhe bis 2000 mm	Höhe über 2000 bis 2125 mm	Höhe bis 2000 mm	Höhe über 2000 bis 2125 mm	Höhe bis 2000 mm	
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	
	01		Eckzarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, Falztreibriegelschloss,	3174,00	3258,00	3385,00	3537,00	3501,00
	02		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, Falztreibriegelschloss, einschl. Mörtelverguss, Maulweite bis 145 mm,	3315,00	3400,00	3526,00	3678,00	3642,00
	03		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, Falztreibriegelschloss, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 145 bis 205 mm,	3328,00	3413,00	3539,00	3691,00	3655,00
	04		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, Falztreibriegelschloss, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 205 bis 270 mm,	3343,00	3428,00	3554,00	3706,00	3670,00
05	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, Falztreibriegelschloss, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 270 bis 330 mm,	3390,00	3474,00	3601,00	3753,00	3717,00		
06	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, Falztreibriegelschloss, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 330 bis 400 mm,	3442,00	3526,00	3653,00	3805,00	3769,00		

T1	T2	Langtext	T3				
			06	07	08	09	10
			Breite über 1750 bis 2000 mm	Breite über 2125 bis 2250 mm	Breite über 2125 bis 2250 mm	Breite über 2125 bis 2250 mm	Breite über 2250 bis 2500 mm
			Höhe über 2000 bis 2125 mm	Höhe über 2125 bis 2500 mm	Höhe bis 2125 mm	Höhe bis 2125 mm	Höhe über 2125 bis 2250 mm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
01		Eckzarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, Falztreibriegelschloss,	3573,00	3695,00	3656,00	3792,00	3800,00
02		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, Falztreibriegelschloss, einschl. Mörtelverguss, Maulweite bis 145 mm,	3732,00	3836,00	3797,00	3950,00	3959,00
03		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, Falztreibriegelschloss, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 145 bis 205 mm,	3744,00	3849,00	3811,00	3963,00	3972,00
04		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, Falztreibriegelschloss, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 205 bis 270 mm,	3760,00	3864,00	3825,00	3979,00	3987,00
05		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, Falztreibriegelschloss, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 270 bis 330 mm,	3806,00	3910,00	3871,00	4025,00	4033,00
06		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, Falztreibriegelschloss, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 330 bis 400 mm,	3857,00	3963,00	3923,00	4076,00	4084,00

T1	T2	Langtext	T3				
			11	12	13	14	15
			Breite über 2250 bis 2500 mm	Breite über 2500 bis 2750 mm	Breite über 2500 bis 2750 mm	Breite über 2750 bis 3000 mm	Breite über 2750 bis 3000 mm
			Höhe bis 2500 mm	Höhe über 2500 bis 2750 mm	Höhe bis 2750 mm	Höhe über 2750 bis 3000 mm	Höhe bis 3000 mm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Eckzarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, Falztreibriegelschloss,	4007,00	4509,00	4715,00	5048,00	5401,00
	02	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, Falztreibriegelschloss, einschl. Mörtelverguss, Maulweite bis 145 mm,	4196,00	4698,00	4904,00	5237,00	5589,00
	03	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, Falztreibriegelschloss, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 145 bis 205 mm,	4204,00	4706,00	4913,00	5246,00	5598,00
	04	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, Falztreibriegelschloss, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 205 bis 270 mm,	4218,00	4719,00	4927,00	5259,00	5611,00
	05	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, Falztreibriegelschloss, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 270 bis 330 mm,	4261,00	4763,00	4969,00	5302,00	5655,00
	06	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, Falztreibriegelschloss, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 330 bis 400 mm,	4315,00	2496,00	5024,00	5357,00	5708,00

T1	T2	Langtext	T3											
107		Rauchdichte einflügelige Stahltür DIN EN 1634-3 mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, Türblatt und Zarge aus verzinktem Stahl, grundiert, Blattdicke 60 bis 65 mm, Blechdicke 1 mm, mit Konstruktionsbändern, Obentürschließer DIN EN 1154, Einsteckschloss DIN 18251, vorgerichtet für Profilzylinder, FS mit Drückergarnitur, Einbau in Mauerwerk-/Betonwand,	01		02		03		04		05		06	
			Breite bis 875 mm				Breite über 875 bis 1000 mm							
			Höhe bis 2000 mm		Höhe über 2000 bis 2125 mm		Höhe bis 2000 mm		Höhe über 2000 bis 2125 mm		Höhe über 2125 bis 2250 mm		Höhe über 2250 bis 2500 mm	
			EUR/St		EUR/St		EUR/St		EUR/St		EUR/St		EUR/St	
			01	Eckzarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel,	1151,00	915,00	836,00	934,00	1180,00	1487,00				
			02	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite bis 145 mm,	934,00	1030,00	951,00	1049,00	1295,00	1625,00				
			03	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 145 bis 205 mm,	951,00	1049,00	969,00	1066,00	1312,00	1641,00				
			04	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 205 bis 270 mm,	969,00	1066,00	987,00	1085,00	1350,00	1660,00				
05	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 270 bis 330 mm,	992,00	1089,00	1009,00	1107,00	1353,00	1687,00							
06	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 330 bis 430 mm,	1047,00	1145,00	1065,00	1162,00	1408,00	1768,00							

T1	T2	Langtext	T3						
			07	08	09	10	11	12	
			Breite über 1000 bis 2125 mm	Breite über 1125 bis 1250 mm			Breite über 1250 bis 1350 mm		
			Höhe bis 2125 mm	Höhe bis 2000 mm	Höhe über 2000 bis 2125 mm	Höhe über 2125 bis 2250 mm	Höhe über 2250 bis 2500 mm	Höhe bis 2500 mm	
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	
	01	Eckzarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel,	947,00	992,00	1006,00	1020,00	1846,00	2059,00	
	02	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite bis 145 mm,	1061,00	1107,00	1121,00	1139,00	1984,00	2213,00	
	03	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 145 bis 205 mm,	1079,00	1124,00	1139,00	1154,00	2001,00	2228,00	
	04	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 205 bis 270 mm,	1096,00	1141,00	1157,00	1177,00	2018,00	2248,00	
	05	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 270 bis 330 mm,	1119,00	1165,00	1180,00	1201,00	2045,00	2274,00	
	06	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 330 bis 430 mm,	1175,00	1220,00	1235,00	1282,00	2126,00	2356,00	

T1	T2	Langtext	T3						
108		Rauchdichte zweiflügelige Stahltür DIN EN 1634-3 mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, Türblatt und Zarge aus verzinktem Stahl, grundiert, Blattdicke 60 bis 65 mm, Blechdicke 1 mm, mit Konstruktionsbändern, zwei Obentürschließer DIN EN 1154, Schließfolgeregler, Gangflügel mit Einsteckschloss DIN 18251, vorgerichtet für Profilzylinder, mit Drückergarnitur, Standflügel mit Falzriegelschloss, FS mit Drückergarnitur, Einbau in Mauerwerk-/Betonwand,	01	02	03	04	05	06	
			Breite über 1375 bis 1500 mm	Breite über 1500 bis 1750 mm	Breite über 1750 bis 2000 mm				
			Höhe über 1375 bis 2000 mm	Höhe über 2000 bis 2125 mm	Höhe bis 2000 mm	Höhe über 2000 bis 2125 mm	Höhe bis 2000 mm	Höhe über 2000 bis 2125 mm	
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	
	01		Eckzarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel,	2253,00	2399,00	2342,00	2442,00	2423,00	2474,00
	02		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite bis 145 mm,	2394,00	2540,00	2484,00	2582,00	2565,00	2616,00
	03		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 145 bis 205 mm,	2408,00	2554,00	2496,00	2596,00	2579,00	2630,00
	04		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 205 bis 270 mm,	2422,00	2568,00	2511,00	2611,00	2593,00	2644,00
05	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 270 bis 330 mm,	2460,00	2607,00	2549,00	2648,00	2631,00	2682,00		
06	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 330 bis 430 mm,	2513,00	2659,00	2601,00	2700,00	2683,00	2734,00		

T1	T2	Langtext	T3				
			07	08	09	10	11
			Breite über 1750 bis 2000 mm	Breite über 2000 bis 2125 mm	Breite über 2125 bis 2250 mm	Breite über 2125 bis 2250 mm	Breite über 2250 bis 2500 mm
			Höhe über 2000 bis 2500 mm	Höhe bis 2125 mm	Höhe bis 2125 mm	Höhe über 2125 bis 2250 mm	Höhe über 2250 bis 2500 mm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Eckzarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel,	2837,00	2572,00	2660,00	2669,00	2922,00
	02	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite bis 145 mm,	2996,00	2712,00	2801,00	2827,00	3081,00
	03	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 145 bis 205 mm,	3009,00	2726,00	2814,00	2840,00	3094,00
	04	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 205 bis 270 mm,	3024,00	2740,00	2829,00	2856,00	3109,00
	05	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 270 bis 330 mm,	4222,00	2778,00	2866,00	2893,00	3146,00
	06	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 330 bis 430 mm,	3113,00	2830,00	2919,00	2944,00	3198,00

T1	T2	Langtext	T3							
109		Rauchdichte feuerhemmende Stahltür T 30-1 DIN EN 1634-1 und DIN EN 1634-3 mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, Türblatt und Zarge aus verzinktem Stahl, grundiert, Blattdicke 60 bis 65 mm, Blechdicke 1 mm, mit Konstruktionsbändern, Obentürschließer DIN EN 1154, Einsteckschloss DIN 18251, vorgerichtet für Profilzylinder, mit Drückergarnitur, Bodendichtung absenkbar, Einbau in Mauerwerk-/Betonwand,	01	02	03	04	05	06		
			Breite bis 875 mm		Breite über 875 bis 1000 mm					
			Höhe bis 2000 mm	Höhe über 2000 bis 2125 mm	Höhe bis 2000 mm	Höhe über 2000 bis 2125 mm	Höhe über 2125 bis 2250 mm	Höhe über 2250 bis 2500 mm		
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St		
			01	Eckzarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel,	756,00	851,00	771,00	868,00	936,00	1270,00
			02	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite bis 145 mm,	871,00	966,00	886,00	983,00	1051,00	1408,00
			03	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 145 bis 205 mm,	889,00	984,00	905,00	1001,00	1068,00	1424,00
			04	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 205 bis 270 mm,	906,00	1001,00	922,00	1018,00	1086,00	1442,00
05	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 270 bis 330 mm,	929,00	1024,00	945,00	1042,00	1109,00	1470,00			
06	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 330 bis 430 mm,	985,00	1080,00	1140,00	1097,00	1165,00	1550,00			

T1	T2	Langtext	T3						
			07	08	09	10	11	12	
			Breite über 1000 bis 2125 mm	Breite über 1125 bis 1250 mm					
			Höhe bis 2125 mm	Höhe bis 2000 mm	Höhe über 2000 bis 2125 mm	Höhe über 2125 bis 2250 mm	Höhe über 2250 bis 2500 mm	Höhe über 2500 bis 2750 mm	
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	
01		Eckzarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel,	882,00	935,00	942,00	955,00	1626,00	1734,00	
02		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite bis 145 mm,	996,00	1050,00	1057,00	1074,00	1764,00	1888,00	
03		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 145 bis 205 mm,	1014,00	1068,00	1074,00	1089,00	1782,00	1905,00	
04		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 205 bis 270 mm,	1032,00	1086,00	1092,00	1112,00	1799,00	1923,00	
05		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 270 bis 330 mm,	1054,00	1109,00	1115,00	1136,00	1826,00	1949,00	
06		Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 330 bis 430 mm,	1110,00	1165,00	1170,00	1218,00	1907,00	2031,00	

T1	T2	Langtext	T3					
			13	14	15	16	17	
			Breite über 1125 bis 1250 mm	Breite über 1250 bis 1350 mm	Breite über 1350 bis 1500 mm			
			Höhe bis 3000 mm	Höhe bis 2500 mm	Höhe bis 2500 mm	Höhe über 2500 bis 2750 mm	Höhe über 2750 bis 3000 mm	
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	
	01	Eckzarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel,	2006,00	1832,00	1851,00	2029,00	2225,00	
	02	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite bis 145 mm,	2182,00	1986,00	2007,00	2183,00	2401,00	
	03	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 145 bis 205 mm,	2203,00	2002,00	2022,00	2199,00	2434,00	
	04	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 205 bis 270 mm,	2221,00	2021,00	2040,00	2218,00	2439,00	
	05	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 270 bis 330 mm,	2238,00	2046,00	2067,00	2243,00	2457,00	
	06	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 330 bis 430 mm,	2319,00	2129,00	2148,00	2326,00	2537,00	

T1	T2	Langtext	T3							
110		Rauchdichte feuerhemmende Stahltür T 90-2 DIN EN 1634-1 und DIN EN 1634-3 mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, Türblatt und Zarge aus verzinktem Stahl, grundiert, Blattdicke 60 bis 65 mm, Blechdicke 1 mm, mit Konstruktionsbändern, zwei Obentürschließer DIN EN 1154, Gangflügel mit Einsteckschloss DIN 18251, vorgerichtet für Profilzylinder, mit Drückergarnitur, Standflügel mit Falzriegelschloss, mit Drückergarnitur, Bodendichtung absenkbar, Einbau in Mauerwerk-/Betonwand,	01	02	03	04	05	06		
			Breite bis 1500 mm		Breite über 1500 bis 1750 mm		Breite über 1750 bis 2000 mm			
			Höhe bis 2000 mm	Höhe über 2000 bis 2125 mm	Höhe bis 2000 mm	Höhe über 2000 bis 2125 mm	Höhe bis 2000 mm	Höhe über 2000 bis 2125 mm		
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St		
			01	Eckzarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel,	2552,00	2735,00	2677,00	2763,00	2761,00	2787,00
			02	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite bis 145 mm,	2692,00	2877,00	2819,00	2905,00	2902,00	2929,00
			03	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 145 bis 205 mm,	2706,00	2890,00	2832,00	2917,00	2915,00	2943,00
			04	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 205 bis 270 mm,	2721,00	2905,00	2847,00	2932,00	2930,00	2957,00
05	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 270 bis 330 mm,	2758,00	2942,00	2884,00	2970,00	2967,00	2995,00			
06	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 330 bis 400 mm,	2811,00	2994,00	2936,00	3022,00	3017,00	3047,00			

T1	T2	Langtext	T3		
			07	08	09
			Breite über 2000 bis 2125 mm	Breite über 2125 bis 2250 mm	
			Höhe bis 2125 mm	Höhe bis 2125 mm	Höhe über 2125 bis 2250 mm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Eckzarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel,	2910,00	2958,00	3014,00
	02	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite bis 145 mm,	3052,00	3100,00	3173,00
	03	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 145 bis 205 mm,	3065,00	3113,00	3185,00
	04	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 205 bis 270 mm,	3080,00	3127,00	3202,00
	05	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 270 bis 330 mm,	3117,00	3166,00	3239,00
	06	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 330 bis 400 mm,	3169,00	3218,00	3290,00

T1	T2	Langtext	T3											
111		Rauchdichte feuerbeständige Stahltür T 90-1 DIN EN 1634-1 und DIN EN 1634-3 mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, Türblatt und Zarge aus verzinktem Stahl, grundiert, Blattdicke 60 bis 65 mm, Blechdicke 1 mm, mit Konstruktionsbändern, Obentürschließer DIN EN 1154, Einsteckschloss DIN 18251, vorgerichtet für Profilzylinder, mit Drückergarnitur, Bodendichtung absenkbar, Einbau in Mauerwerk-/Betonwand,	01		02		03		04		05		06	
			Breite bis 875 mm				Breite über 875 bis 1000 mm							
			Höhe bis 2000 mm		Höhe über 2000 bis 2125 mm		Höhe bis 2000 mm		Höhe über 2000 bis 2125 mm		Höhe über 2125 bis 2250 mm		Höhe über 2125 bis 2500 mm	
			EUR/St		EUR/St		EUR/St		EUR/St		EUR/St		EUR/St	
			01	Eckzarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel,	1406,00	1516,00	1488,00	1537,00	1876,00	2016,00				
			02	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite bis 145 mm,	1517,00	1629,00	1602,00	1652,00	1991,00	2154,00				
			03	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 145 bis 205 mm,	1535,00	1646,00	1619,00	1670,00	2008,00	2172,00				
			04	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 205 bis 270 mm,	1552,00	1663,00	1637,00	1688,00	2025,00	2189,00				
05	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 270 bis 330 mm,	1574,00	1685,00	1660,00	1711,00	2049,00	2216,00							
06	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 330 bis 400 mm,	1627,00	1740,00	1714,00	1767,00	2104,00	2297,00							

T1	T2	Langtext	T3					
			07	08	09	10	11	12
			Breite über 1000 bis 1125 mm	Breite über 1125 bis 1250 mm				
			Höhe über 2000 bis 2125 mm	Höhe bis 2000 mm	Höhe über 2000 bis 2125 mm	Höhe über 2125 bis 2250 mm	Höhe über 2250 bis 2500 mm	Höhe über 2500 bis 2750 mm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Eckzarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel,	1614,00	1653,00	1706,00	1755,00	2118,00	2480,00
	02	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite bis 145 mm,	1728,00	1768,00	1821,00	1873,00	2248,00	2625,00
	03	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 145 bis 205 mm,	1746,00	1785,00	1840,00	1890,00	2264,00	2641,00
	04	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 205 bis 270 mm,	1764,00	1804,00	1857,00	1913,00	2282,00	2660,00
	05	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 270 bis 330 mm,	1786,00	1827,00	1880,00	1935,00	2310,00	2687,00
	06	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 330 bis 400 mm,	1842,00	1883,00	1936,00	2017,00	2390,00	2768,00

T1	T2	Langtext	T3					
			13	14	15	16	17	
			Breite über 1125 bis 1250 mm	Breite über 1250 bis 1350 mm	Breite über 1350 bis 1500 mm			
			Höhe über 2750 bis 3000 mm	Höhe bis 2500 mm	Höhe bis 2500 mm	Höhe über 2500 bis 2750 mm	Höhe über 2750 bis 3000 mm	
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	
	01	Eckzarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel,	2753,00	2416,00	2668,00	2894,00	3135,00	
	02	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite bis 145 mm,	2910,00	2571,00	2832,00	3004,00	3260,00	
	03	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 145 bis 205 mm,	2931,00	2586,00	2847,00	3021,00	3280,00	
	04	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 205 bis 270 mm,	2949,00	2605,00	2865,00	3039,00	3298,00	
	05	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 270 bis 330 mm,	2966,00	2631,00	2892,00	3066,00	3315,00	
	06	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 330 bis 400 mm,	3046,00	2704,00	2965,00	3147,00	3395,00	

T1	T2	Langtext	T3				
112		Rauchdichte feuerbeständige Stahltür T 90-2 DIN EN 1634-1 und DIN EN 1634-3 mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung, Türblatt und Zarge aus verzinktem Stahl, grundiert, Blattdicke 60 bis 65 mm, Blehdicke 1 mm, mit Konstruktionsbändern, zwei Obentürschließer DIN EN 1154, Gangflügel mit Einsteckschloss DIN 18251, vorgerichtet für Profilzylinder, mit Drückergarnitur, Standflügel mit Falzriegelschloss, mit Drückergarnitur, Bodendichtung absenkbar, Einbau in Mauerwerk-/Betonwand,	01	02	03	04	05
			Breite über 1375 bis 1500 mm	Breite über 1500 bis 1750 mm	Breite über 1750 bis 2000 mm		
			Höhe über 1375 bis 2000 mm	Höhe über 2000 bis 2125 mm	Höhe bis 2000 mm	Höhe über 2000 bis 2125 mm	Höhe bis 2000 mm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Eckzarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel,	3719,00	3807,00	3937,00	4061,00	4061,00
	02	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite bis 145 mm,	3859,00	3947,00	4079,00	4202,00	4202,00
	03	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 145 bis 205 mm,	3873,00	3961,00	4092,00	4215,00	4215,00
	04	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 205 bis 270 mm,	3888,00	3975,00	4106,00	4231,00	4229,00
	05	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 270 bis 330 mm,	3935,00	4022,00	4153,00	4277,00	4276,00
	06	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 330 bis 400 mm,	3987,00	4074,00	4205,00	4329,00	4328,00

T1	T2	Langtext	T3				
			06	07	08	09	10
			Breite über 1750 bis 2000 mm	Breite über 2125 bis 2250 mm	Breite über 2125 bis 2250 mm	Breite über 2125 bis 2250 mm	Breite über 2250 bis 2500 mm
			Höhe über 2000 bis 2125 mm	Höhe über 2000 bis 2500 mm	Höhe bis 2125 mm	Höhe bis 2125 mm	Höhe über 2125 bis 2250 mm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Eckzarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel,	4135,00	4263,00	4224,00	4364,00	4372,00
	02	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite bis 145 mm,	4294,00	4403,00	4365,00	4523,00	4531,00
	03	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 145 bis 205 mm,	4307,00	4417,00	4378,00	4534,00	4544,00
	04	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 205 bis 270 mm,	4322,00	4432,00	4393,00	4551,00	4559,00
	05	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 270 bis 330 mm,	4369,00	4479,00	4439,00	4597,00	4605,00
	06	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 330 bis 400 mm,	4420,00	4531,00	4492,00	4648,00	4656,00

T1	T2	Langtext	T3					
			11	12	13	14	15	
			Breite über 2250 bis 2500 mm		Breite über 2500 bis 2750 mm		Breite über 2750 bis 3000 mm	
			Höhe über 2250 bis 2500 mm	Höhe über 2500 bis 2750 mm	Höhe bis 2750 mm	Höhe über 2750 bis 3000 mm	Höhe bis 3000 mm	
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	
	01	Eckzarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel,	4588,00	5170,00	5386,00	5736,00	6119,00	
	02	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite bis 145 mm,	4777,00	5359,00	5575,00	5925,00	6308,00	
	03	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 145 bis 205 mm,	2465,00	5367,00	5583,00	5933,00	6316,00	
	04	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 205 bis 270 mm,	4799,00	5381,00	5596,00	5947,00	6330,00	
	05	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 270 bis 330 mm,	4842,00	5424,00	5640,00	5990,00	6373,00	
	06	Umfassungszarge mit dreiseitiger Dichtung und unterem Bodenwinkel, einschl. Mörtelverguss, Maulweite über 330 bis 400 mm,	4896,00	5479,00	5693,00	6045,00	6428,00	
113		Mehrpreis für Einbau von Feuer-Rauchschutztür in Porenbetonwand,	01		02			
			Türelement		Türelement			
			bis 1250 x 2500 mm		über 1250 x 2500 mm			
			EUR/St		EUR/St			
	01	ohne Angabe,	39,40		87,00			
114		Mehrpreis für automatisch absenkende Bodendichtung als Schallschutz für nicht rauchdichte Stahltür,	01					
			EUR/St					
	01	je Flügel	237,00					

T1	T2	Langtext	T3				
115	01	Mehrpreis für Obentürschließer als Gleitschienentürschließer anstatt Hebelarmschließer, ohne Angabe	01				
			EUR/St				
	02	mit integrierter Schließfolgeregelung	66,10				
			190,00				
116	01 02 03	Mehrpreis für Lichtöffnung in Feuer-/Rauchschutztür, mit Verglasungsrahmen aus Aluminium-Glashalteleisten, Rauchschutztür, T 30 Tür, T 90 Tür,	01 02 03 04 05				
			eckig, lichte Durchsicht, B x H ca.				
			120 x 800 mm	190 x 800 mm	315 x 800 mm	440 x 800 mm	565 x 800 mm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			204,00	218,00	223,00	230,00	239,00
			659,00	1075,00	1107,00	1157,00	1226,00
			1982,00	2161,00	2195,00	2286,00	2423,00
			06 07 08 09				
			eckig, lichte Durchsicht, B x H ca.				
			190 x 1260 mm	315 x 1260 mm	440 x 1260 mm	565 x 1260 mm	
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	
			225,00	237,00	245,00	261,00	
1414,00	1448,00	1485,00	1538,00				
2699,00	2815,00	2915,00	3081,00				
			10 11 12				
rund, lichte Durchsicht, ca.							
300 mm		400 mm		500 mm			
EUR/St		EUR/St		EUR/St			
227,00		254,00		281,00			
1221,00		1369,00		1376,00			
1799,00		2067,00		2404,00			

T1	T2	Langtext	T3		
121		10 - Gitter			
		Stahlrahmen für Vergitterung,			
			01	02	03
			Einzelgröße		
			bis 2 m2	über 2 bis 6 m2	über 6 bis 10 m2
			EUR/kg	EUR/kg	EUR/kg
		01 aus Stabstahl S235JRG2 (RSt 37-2) DIN EN 10027-1, mit Dübelbefestigung,	6,40	6,05	5,70
		02 aus Stabstahl S235JRG2 (RSt 37-2) DIN EN 10027-1, mit Mauerankerbefestigung,	7,75	7,40	7,10
		03 aus Profilrohr S355JO (Profil ST 52-3) DIN EN 10027-1, mit Dübelbefestigung,	7,65	7,25	6,85
		04 aus Profilrohr S355JO (Profil ST 52-3) DIN EN 10027-1, mit Mauerankerbefestigung,	9,40	9,00	8,60
05 aus Stabstahl S235JRG2 (RSt 37-2) DIN EN 10027-1, feuerverzinkt, mit Dübelbefestigung,	8,25	7,75	7,40		
06 aus Stabstahl S235JRG2 (RSt 37-2) DIN EN 10027-1, feuerverzinkt, mit Mauerankerbefestigung,	9,65	9,30	8,85		
07 aus Profilrohr S355JO (Profil ST 52-3) DIN EN 10027-1, feuerverzinkt, mit Dübelbefestigung,	9,45	9,05	8,65		
08 aus Profilrohr S355JO (Profil ST 52-3) DIN EN 10027-1, feuerverzinkt, mit Mauerankerbefestigung,	11,20	10,70	10,00		
122		Stabstahl S235JRG2 (RSt 37-2) DIN EN 10027-1/Profilrohr S355JO (Profil ST 52-3) DIN EN 10027-1 für Vergitterung,			
			01	02	03
			Einzelgröße		
			bis 2 m2	über 2 bis 6 m2	über 6 bis 10 m2
			EUR/kg	EUR/kg	EUR/kg
01 in Stahlrahmen, geschweißt,	6,40	6,05	5,70		
02 in Stahlrahmen durchgesteckt, geschweißt,	12,10	11,80	11,50		
03 feuerverzinkt, in Stahlrahmen, geschweißt,	8,25	7,75	7,40		
04 feuerverzinkt, in Stahlrahmen durchgesteckt, geschweißt,	14,00	13,60	13,20		
123		Drahtgitter, feuerverzinkt, in Stahlrahmen, geschweißt,			
			01	02	
			Einzelgröße		
			bis 1 m2	über 1 bis 3 m2	
	EUR/m2	EUR/m2			
01 Drahtdicke 1,6 mm, Maschenweite 8 x 8 mm,	55,20	49,40			
02 Drahtdicke 1,8 mm, Maschenweite 10 x 10 mm,	49,00	48,00			
03 Drahtdicke 2 mm, Maschenweite 12 x 12 mm,	48,30	47,40			

T1	T2	Langtext	T3																																																									
124		Wellgitter in Stahlrahmen, geschweißt,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> </tr> <tr> <th colspan="2">Einzelgröße</th> </tr> <tr> <th>bis 1 m2</th> <th>über 1 bis 3 m2</th> </tr> <tr> <th>EUR/m2</th> <th>EUR/m2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01 Drahtdicke 2 mm, Maschenweite 20 x 20 mm,</td> <td>41,60</td> <td>40,90</td> </tr> <tr> <td>02 Drahtdicke 2 mm, Maschenweite 25 x 25 mm,</td> <td>42,90</td> <td>42,20</td> </tr> <tr> <td>03 Drahtdicke 3,1 mm, Maschenweite 30 x 30 mm,</td> <td>41,30</td> <td>40,60</td> </tr> <tr> <td>04 Drahtdicke 3,1 mm, Maschenweite 40 x 40 mm,</td> <td>38,40</td> <td>37,80</td> </tr> <tr> <td>05 Drahtdicke 4 mm, Maschenweite 40 x 40 mm,</td> <td>41,50</td> <td>40,80</td> </tr> <tr> <td>06 Drahtdicke 4 mm, Maschenweite 50 x 50 mm,</td> <td>37,10</td> <td>36,40</td> </tr> <tr> <td>07 Drahtdicke 5 mm, Maschenweite 40 x 40 mm,</td> <td>48,10</td> <td>47,40</td> </tr> <tr> <td>08 Drahtdicke 5 mm, Maschenweite 50 x 50 mm,</td> <td>42,30</td> <td>41,60</td> </tr> <tr> <td>09 feuerverzinkt, Drahtdicke 2 mm, Maschenweite 20 x 20 mm,</td> <td>50,70</td> <td>49,90</td> </tr> <tr> <td>10 feuerverzinkt, Drahtdicke 2 mm, Maschenweite 25 x 25 mm,</td> <td>52,20</td> <td>51,40</td> </tr> <tr> <td>11 feuerverzinkt, Drahtdicke 3,1 mm, Maschenweite 30 x 30 mm,</td> <td>50,30</td> <td>49,50</td> </tr> <tr> <td>12 feuerverzinkt, Drahtdicke 3,1 mm, Maschenweite 40 x 40 mm,</td> <td>46,90</td> <td>46,10</td> </tr> <tr> <td>13 feuerverzinkt, Drahtdicke 4 mm, Maschenweite 40 x 40 mm,</td> <td>50,80</td> <td>50,00</td> </tr> <tr> <td>14 feuerverzinkt, Drahtdicke 4 mm, Maschenweite 50 x 50 mm,</td> <td>45,20</td> <td>44,50</td> </tr> <tr> <td>15 feuerverzinkt, Drahtdicke 5 mm, Maschenweite 40 x 40 mm,</td> <td>58,70</td> <td>57,90</td> </tr> <tr> <td>16 feuerverzinkt, Drahtdicke 5 mm, Maschenweite 50 x 50 mm,</td> <td>51,50</td> <td>50,80</td> </tr> </tbody> </table>		01	02	Einzelgröße		bis 1 m2	über 1 bis 3 m2	EUR/m2	EUR/m2	01 Drahtdicke 2 mm, Maschenweite 20 x 20 mm,	41,60	40,90	02 Drahtdicke 2 mm, Maschenweite 25 x 25 mm,	42,90	42,20	03 Drahtdicke 3,1 mm, Maschenweite 30 x 30 mm,	41,30	40,60	04 Drahtdicke 3,1 mm, Maschenweite 40 x 40 mm,	38,40	37,80	05 Drahtdicke 4 mm, Maschenweite 40 x 40 mm,	41,50	40,80	06 Drahtdicke 4 mm, Maschenweite 50 x 50 mm,	37,10	36,40	07 Drahtdicke 5 mm, Maschenweite 40 x 40 mm,	48,10	47,40	08 Drahtdicke 5 mm, Maschenweite 50 x 50 mm,	42,30	41,60	09 feuerverzinkt, Drahtdicke 2 mm, Maschenweite 20 x 20 mm,	50,70	49,90	10 feuerverzinkt, Drahtdicke 2 mm, Maschenweite 25 x 25 mm,	52,20	51,40	11 feuerverzinkt, Drahtdicke 3,1 mm, Maschenweite 30 x 30 mm,	50,30	49,50	12 feuerverzinkt, Drahtdicke 3,1 mm, Maschenweite 40 x 40 mm,	46,90	46,10	13 feuerverzinkt, Drahtdicke 4 mm, Maschenweite 40 x 40 mm,	50,80	50,00	14 feuerverzinkt, Drahtdicke 4 mm, Maschenweite 50 x 50 mm,	45,20	44,50	15 feuerverzinkt, Drahtdicke 5 mm, Maschenweite 40 x 40 mm,	58,70	57,90	16 feuerverzinkt, Drahtdicke 5 mm, Maschenweite 50 x 50 mm,	51,50	50,80
	01	02																																																										
	Einzelgröße																																																											
	bis 1 m2	über 1 bis 3 m2																																																										
	EUR/m2	EUR/m2																																																										
	01 Drahtdicke 2 mm, Maschenweite 20 x 20 mm,	41,60	40,90																																																									
	02 Drahtdicke 2 mm, Maschenweite 25 x 25 mm,	42,90	42,20																																																									
	03 Drahtdicke 3,1 mm, Maschenweite 30 x 30 mm,	41,30	40,60																																																									
	04 Drahtdicke 3,1 mm, Maschenweite 40 x 40 mm,	38,40	37,80																																																									
	05 Drahtdicke 4 mm, Maschenweite 40 x 40 mm,	41,50	40,80																																																									
	06 Drahtdicke 4 mm, Maschenweite 50 x 50 mm,	37,10	36,40																																																									
	07 Drahtdicke 5 mm, Maschenweite 40 x 40 mm,	48,10	47,40																																																									
	08 Drahtdicke 5 mm, Maschenweite 50 x 50 mm,	42,30	41,60																																																									
	09 feuerverzinkt, Drahtdicke 2 mm, Maschenweite 20 x 20 mm,	50,70	49,90																																																									
	10 feuerverzinkt, Drahtdicke 2 mm, Maschenweite 25 x 25 mm,	52,20	51,40																																																									
	11 feuerverzinkt, Drahtdicke 3,1 mm, Maschenweite 30 x 30 mm,	50,30	49,50																																																									
	12 feuerverzinkt, Drahtdicke 3,1 mm, Maschenweite 40 x 40 mm,	46,90	46,10																																																									
13 feuerverzinkt, Drahtdicke 4 mm, Maschenweite 40 x 40 mm,	50,80	50,00																																																										
14 feuerverzinkt, Drahtdicke 4 mm, Maschenweite 50 x 50 mm,	45,20	44,50																																																										
15 feuerverzinkt, Drahtdicke 5 mm, Maschenweite 40 x 40 mm,	58,70	57,90																																																										
16 feuerverzinkt, Drahtdicke 5 mm, Maschenweite 50 x 50 mm,	51,50	50,80																																																										
125		Schlosskasten aus Stahlblech für Vergitterung,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> </tr> <tr> <th>EUR/St</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01 Dicke 2 mm</td> <td>67,60</td> </tr> <tr> <td>02 Dicke 2 mm, feuerverzinkt</td> <td>71,10</td> </tr> </tbody> </table>		01	EUR/St	01 Dicke 2 mm	67,60	02 Dicke 2 mm, feuerverzinkt	71,10																																																		
	01																																																											
	EUR/St																																																											
01 Dicke 2 mm	67,60																																																											
02 Dicke 2 mm, feuerverzinkt	71,10																																																											

T1	T2	Langtext	T3		
		11 - Treppen/Umwehrungen/Leitern			
		11.1 - Stahltreppen			
131		Treppenkonstruktion,			
			01	02	03
			Treppe		
			gerade, ein-/ mehrläufig	gewandelt im An-/Austritt	zwischen gewandelt
			EUR/kg	EUR/kg	EUR/kg
	01	aus Breitflachstahl DIN 59200,	7,75	10,00	11,30
	02	aus Breitflachstahl DIN 59200, feuerverzinkt,	9,80	12,30	13,70
	03	aus Formstahl DIN 1025, DIN 1026,	7,20	9,00	10,00
	04	aus Formstahl DIN 1025, DIN 1026, feuerverzinkt,	9,00	11,30	12,50
	05	aus Quadrat-/Rechteckrohr,	12,20	15,20	17,10
	06	aus Quadrat-/Rechteckrohr, feuerverzinkt,	13,90	17,40	19,50
	07	aus Winkelstahl/T-Stahl,	9,70	12,20	13,60
	08	aus Winkelstahl/T-Stahl, feuerverzinkt,	11,50	14,40	16,00
	09	aus Glatt-/Riffel-/Tränen-/Lochblech,	4,05	5,10	5,70
	10	aus Glatt-/Riffel-/Tränen-/Lochblech, feuerverzinkt,	5,85	7,30	8,25
			04	05	06
			Treppe		
			gewandelt im An- und Austritt	gewandelt mit Spindel	gewandelt/ gewunden mit Auge
			EUR/kg	EUR/kg	EUR/kg
	01	aus Breitflachstahl DIN 59200,	12,20	14,00	15,30
02	aus Breitflachstahl DIN 59200, feuerverzinkt,	14,70	17,30	18,70	
03	aus Formstahl DIN 1025, DIN 1026,	10,80	12,60	13,70	
04	aus Formstahl DIN 1025, DIN 1026, feuerverzinkt,	13,50	15,80	17,10	
05	aus Quadrat-/Rechteckrohr,	18,20	21,30	23,10	
06	aus Quadrat-/Rechteckrohr, feuerverzinkt,	20,90	24,40	26,40	
07	aus Winkelstahl/T-Stahl,	14,50	17,10	18,30	
08	aus Winkelstahl/T-Stahl, feuerverzinkt,	17,30	20,10	21,80	
09	aus Glatt-/Riffel-/Tränen-/Lochblech,	6,15	7,10	7,65	
10	aus Glatt-/Riffel-/Tränen-/Lochblech, feuerverzinkt,	8,75	10,20	11,10	

T1	T2	Langtext	T3																																
132		Einpress-Gitterrost-Treppenstufe DIN 24531, feuerverzinkt,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Treppe</td> </tr> <tr> <td>gerade, ein-/mehrläufig</td> <td>gewandelt im An-/Austritt</td> <td>zwischen gewandelt</td> </tr> <tr> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> </tr> <tr> <td>300,00</td> <td>376,00</td> <td>422,00</td> </tr> <tr> <td>314,00</td> <td>394,00</td> <td>440,00</td> </tr> <tr> <td>288,00</td> <td>316,00</td> <td>353,00</td> </tr> <tr> <td>262,00</td> <td>353,00</td> <td>367,00</td> </tr> <tr> <td>280,00</td> <td>350,00</td> <td>392,00</td> </tr> <tr> <td>327,00</td> <td>408,00</td> <td>458,00</td> </tr> </tbody> </table>			01	02	03	Treppe			gerade, ein-/mehrläufig	gewandelt im An-/Austritt	zwischen gewandelt	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	300,00	376,00	422,00	314,00	394,00	440,00	288,00	316,00	353,00	262,00	353,00	367,00	280,00	350,00	392,00	327,00	408,00	458,00
			01	02	03																														
			Treppe																																
			gerade, ein-/mehrläufig	gewandelt im An-/Austritt	zwischen gewandelt																														
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																														
			300,00	376,00	422,00																														
			314,00	394,00	440,00																														
			288,00	316,00	353,00																														
			262,00	353,00	367,00																														
			280,00	350,00	392,00																														
			327,00	408,00	458,00																														
			01	Maschenweite 20 x 20 mm, Tragstäbe 25/2 mm,	300,00	376,00	422,00																												
				02	Maschenweite 20 x 20 mm, Tragstäbe 30/2 mm,	314,00	394,00	440,00																											
				03	Maschenweite 30 x 30 mm, Tragstäbe 25/2 mm,	288,00	316,00	353,00																											
				04	Maschenweite 30 x 30 mm, Tragstäbe 30/2 mm,	262,00	353,00	367,00																											
				05	Maschenweite 30 x 30 mm, Tragstäbe 40/2 mm,	280,00	350,00	392,00																											
				06	Maschenweite 30 x 30 mm, Tragstäbe 40/3 mm,	327,00	408,00	458,00																											
			01	Maschenweite 20 x 20 mm, Tragstäbe 25/2 mm,	452,00	528,00	456,00																												
02	Maschenweite 20 x 20 mm, Tragstäbe 30/2 mm,	473,00		551,00	599,00																														
03	Maschenweite 30 x 30 mm, Tragstäbe 25/2 mm,	378,00		443,00	480,00																														
04	Maschenweite 30 x 30 mm, Tragstäbe 30/2 mm,	392,00		458,00	496,00																														
05	Maschenweite 30 x 30 mm, Tragstäbe 40/2 mm,	421,00		492,00	534,00																														
06	Maschenweite 30 x 30 mm, Tragstäbe 40/3 mm,	490,00		572,00	621,00																														
133	01	Mehrpriest für Anschraubblatze an Gitterrost-Treppenstufe,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>10,70</td> </tr> </tbody> </table>			01	EUR/St	10,70																											
		01																																	
		EUR/St																																	
		10,70																																	
ohne Angabe																																			

T1	T2	Langtext	T3		
142	01	Mehrpreis für Krümmling an Geländer, ohne Angabe,	01		02
			90 Grad		180 Grad
			EUR/St		EUR/St
			31,30		62,60
143	01	Mehrpreis für Rohrende schließen an Geländer, ohne Angabe	01		
			EUR/St		
			14,00		
144	01	Kunststoff-Handlaufprofil für Flachstahl, ohne Angabe,	01	02	03
			30 x 8 mm	40 x 8 mm	50 x 8 mm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m
			5,90	6,20	8,20
145	01	Endkappe für Kunststoff-Handlaufprofil, eingeklebt, ohne Angabe	01		
			EUR/St		
			3,15		
146	01	Kunststoff-Rosette für Konsolen/Stäbe ohne Angabe	01		
			EUR/St		
			1,30		
11.3 - Leitern					
151	01	Holme, Sprossen und Rückenschutz für Leiter, einschl. Konsolen und Halterungen, aus Stahlrohr DIN 2458,	01		02
					feuerverzinkt
			EUR/kg		EUR/kg
			12,40		14,30
			02	aus Geländerrohr,	12,20
03	aus Rechteckrohr,	14,00	16,00		
04	aus Stabstahl, S235JRG2 (RSt 37-2) DIN EN 10027-1,	11,40	13,50		

T1	T2	Langtext	T3	
152	01	Mehrpreis für Krümmling an Leiter, ohne Angabe,	01	
			02	
			90 Grad	180 Grad
			EUR/St	EUR/St
			31,30	62,60
153	01	Rohrende für Leiter schließen, ohne Angabe	01	
			EUR/St	
			11,70	

T1	T2	Langtext	T3																																																
		12 - Gitterroste/Abdeckungen																																																	
		12.1 - Gitterroste																																																	
161	01	Stahlrahmen für Gitterrost aus L-/Z-Profil, feuerverzinkt, ohne Angabe	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EUR/kg</td> </tr> <tr> <td>9,40</td> </tr> </tbody> </table>	01	EUR/kg	9,40																																													
01																																																			
EUR/kg																																																			
9,40																																																			
162	01	Gitterrost aus Flachstahl, feuerverzinkt, Tragstababstand bis 50 mm, ohne Angabe	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EUR/kg</td> </tr> <tr> <td>9,55</td> </tr> </tbody> </table>	01	EUR/kg	9,55																																													
01																																																			
EUR/kg																																																			
9,55																																																			
163	01 02 03 04	Einpress-Gitterrost, feuerverzinkt, Maschenweite 30 x 30 mm, Maschenweite 30 x 10 mm, rutschhemmend, Maschenweite 30 x 30 mm, rutschhemmend, Maschenweite 30 x 10 mm,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> <th>06</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">Tragstäbe</td> </tr> <tr> <td>20 x 2 mm</td> <td>25 x 2 mm</td> <td>30 x 2 mm</td> <td>40 x 2 mm</td> <td>30 x 3 mm</td> <td>40 x 3 mm</td> </tr> <tr> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> </tr> <tr> <td>67,60</td> <td>87,00</td> <td>100,00</td> <td>116,00</td> <td>121,00</td> <td>139,00</td> </tr> <tr> <td>130,00</td> <td>150,00</td> <td>171,00</td> <td>197,00</td> <td>209,00</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>83,80</td> <td>96,40</td> <td>110,00</td> <td>126,00</td> <td>132,00</td> <td>153,00</td> </tr> <tr> <td>144,00</td> <td>166,00</td> <td>190,00</td> <td>217,00</td> <td>230,00</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>	01	02	03	04	05	06	Tragstäbe						20 x 2 mm	25 x 2 mm	30 x 2 mm	40 x 2 mm	30 x 3 mm	40 x 3 mm	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	67,60	87,00	100,00	116,00	121,00	139,00	130,00	150,00	171,00	197,00	209,00	—	83,80	96,40	110,00	126,00	132,00	153,00	144,00	166,00	190,00	217,00	230,00	—
01	02	03	04	05	06																																														
Tragstäbe																																																			
20 x 2 mm	25 x 2 mm	30 x 2 mm	40 x 2 mm	30 x 3 mm	40 x 3 mm																																														
EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																																														
67,60	87,00	100,00	116,00	121,00	139,00																																														
130,00	150,00	171,00	197,00	209,00	—																																														
83,80	96,40	110,00	126,00	132,00	153,00																																														
144,00	166,00	190,00	217,00	230,00	—																																														
164	01 02 03 04	Schweißpress-Gitterrost, Maschenweite 30 x 30 mm, Maschenweite 30 x 44 mm, feuerverzinkt, Maschenweite 30 x 30 mm, feuerverzinkt, Maschenweite 30 x 44 mm,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> <th>06</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">Tragstäbe</td> </tr> <tr> <td>25 x 2 mm</td> <td>30 x 2 mm</td> <td>30 x 3 mm</td> <td>35 x 2 mm</td> <td>35 x 3 mm</td> <td>40 x 2 mm</td> </tr> <tr> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> </tr> <tr> <td>66,20</td> <td>76,80</td> <td>91,90</td> <td>89,00</td> <td>107,00</td> <td>88,30</td> </tr> <tr> <td>53,50</td> <td>61,20</td> <td>73,30</td> <td>71,10</td> <td>86,20</td> <td>70,40</td> </tr> <tr> <td>83,30</td> <td>95,40</td> <td>115,00</td> <td>112,00</td> <td>135,00</td> <td>110,00</td> </tr> <tr> <td>66,20</td> <td>76,80</td> <td>91,90</td> <td>89,00</td> <td>107,00</td> <td>88,30</td> </tr> </tbody> </table>	01	02	03	04	05	06	Tragstäbe						25 x 2 mm	30 x 2 mm	30 x 3 mm	35 x 2 mm	35 x 3 mm	40 x 2 mm	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	66,20	76,80	91,90	89,00	107,00	88,30	53,50	61,20	73,30	71,10	86,20	70,40	83,30	95,40	115,00	112,00	135,00	110,00	66,20	76,80	91,90	89,00	107,00	88,30
01	02	03	04	05	06																																														
Tragstäbe																																																			
25 x 2 mm	30 x 2 mm	30 x 3 mm	35 x 2 mm	35 x 3 mm	40 x 2 mm																																														
EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																																														
66,20	76,80	91,90	89,00	107,00	88,30																																														
53,50	61,20	73,30	71,10	86,20	70,40																																														
83,30	95,40	115,00	112,00	135,00	110,00																																														
66,20	76,80	91,90	89,00	107,00	88,30																																														

T1	T2	Langtext	T3																																																					
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>07</th> <th>08</th> <th>09</th> <th>10</th> <th>11</th> <th>12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">Tragstäbe</td> </tr> <tr> <td>40 x 3 mm</td> <td>50 x 3 mm</td> <td>40 x 4 mm</td> <td>40 x 5 mm</td> <td>50 x 4 mm</td> <td>50 x 5 mm</td> </tr> <tr> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> </tr> <tr> <td>106,00</td> <td>132,00</td> <td>140,00</td> <td>176,00</td> <td>176,00</td> <td>222,00</td> </tr> <tr> <td>84,70</td> <td>106,00</td> <td>113,00</td> <td>140,00</td> <td>140,00</td> <td>176,00</td> </tr> <tr> <td>133,00</td> <td>166,00</td> <td>176,00</td> <td>222,00</td> <td>222,00</td> <td>276,00</td> </tr> <tr> <td>106,00</td> <td>132,00</td> <td>140,00</td> <td>176,00</td> <td>176,00</td> <td>222,00</td> </tr> </tbody> </table>						07	08	09	10	11	12	Tragstäbe						40 x 3 mm	50 x 3 mm	40 x 4 mm	40 x 5 mm	50 x 4 mm	50 x 5 mm	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	106,00	132,00	140,00	176,00	176,00	222,00	84,70	106,00	113,00	140,00	140,00	176,00	133,00	166,00	176,00	222,00	222,00	276,00	106,00	132,00	140,00	176,00	176,00	222,00
			07	08	09	10	11	12																																																
			Tragstäbe																																																					
			40 x 3 mm	50 x 3 mm	40 x 4 mm	40 x 5 mm	50 x 4 mm	50 x 5 mm																																																
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																																																
106,00	132,00	140,00	176,00	176,00	222,00																																																			
84,70	106,00	113,00	140,00	140,00	176,00																																																			
133,00	166,00	176,00	222,00	222,00	276,00																																																			
106,00	132,00	140,00	176,00	176,00	222,00																																																			
165		Ausschnitt in Gitterrost,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Schnittlänge</td> </tr> <tr> <td>bis 500 mm</td> <td>über 500 bis 1000 mm</td> <td>über 1000 mm</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/m</td> </tr> <tr> <td>34,80</td> <td>41,80</td> <td>52,20</td> </tr> <tr> <td>41,80</td> <td>50,10</td> <td>62,60</td> </tr> </tbody> </table>						01	02	03	Schnittlänge			bis 500 mm	über 500 bis 1000 mm	über 1000 mm	EUR/St	EUR/St	EUR/m	34,80	41,80	52,20	41,80	50,10	62,60																														
01	02	03																																																						
Schnittlänge																																																								
bis 500 mm	über 500 bis 1000 mm	über 1000 mm																																																						
EUR/St	EUR/St	EUR/m																																																						
34,80	41,80	52,20																																																						
41,80	50,10	62,60																																																						
	01	rechtwinkelig,																																																						
	02	schräg/rund,																																																						
166		Halteklammer zur Befestigung des Gitterrostes,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>3,50</td> </tr> </tbody> </table>						01	EUR/St	3,50																																													
01																																																								
EUR/St																																																								
3,50																																																								
	01	feuerverzinkt																																																						
167		Doppelklammer für Verbindung zweier Gitterroste.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>5,35</td> </tr> </tbody> </table>						01	EUR/St	5,35																																													
01																																																								
EUR/St																																																								
5,35																																																								
	01	feuerverzinkt																																																						
168		Sicherungskette für Gitterrost,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>17,60</td> </tr> </tbody> </table>						01	EUR/St	17,60																																													
01																																																								
EUR/St																																																								
17,60																																																								
	01	feuerverzinkt																																																						
		12.2 - Schacht-/Rinnenabdeckungen																																																						
171		Stahlrahmen für Schacht-/Rinnenabdeckung aus Bodenbelag-Winkelprofilen,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>feuerverzinkt</td> </tr> <tr> <td>EUR/kg</td> <td>EUR/kg</td> </tr> <tr> <td>8,65</td> <td>10,70</td> </tr> </tbody> </table>						01	02		feuerverzinkt	EUR/kg	EUR/kg	8,65	10,70																																								
01	02																																																							
	feuerverzinkt																																																							
EUR/kg	EUR/kg																																																							
8,65	10,70																																																							
	01	ohne Angabe,																																																						

T1	T2	Langtext	T3																															
172		Schacht-/Rinnenabdeckung	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Grunddicke</td> </tr> <tr> <td>bis 4 mm</td> <td>über 4 bis 6 mm</td> <td>über 6 bis 8 mm</td> <td>über 8 bis 10 mm</td> </tr> <tr> <td>EUR/kg</td> <td>EUR/kg</td> <td>EUR/kg</td> <td>EUR/kg</td> </tr> <tr> <td>6,40</td> <td>6,25</td> <td>5,95</td> <td>5,85</td> </tr> <tr> <td>8,30</td> <td>8,20</td> <td>8,05</td> <td>7,75</td> </tr> <tr> <td>33,20</td> <td>24,70</td> <td>24,20</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>				01	02	03	04	Grunddicke				bis 4 mm	über 4 bis 6 mm	über 6 bis 8 mm	über 8 bis 10 mm	EUR/kg	EUR/kg	EUR/kg	EUR/kg	6,40	6,25	5,95	5,85	8,30	8,20	8,05	7,75	33,20	24,70	24,20	—
			01	02	03	04																												
			Grunddicke																															
			bis 4 mm	über 4 bis 6 mm	über 6 bis 8 mm	über 8 bis 10 mm																												
EUR/kg	EUR/kg	EUR/kg	EUR/kg																															
6,40	6,25	5,95	5,85																															
8,30	8,20	8,05	7,75																															
33,20	24,70	24,20	—																															
01	aus Stahl-Riffel-/Tränenblech,																																	
02	aus Stahl-Riffel-/Tränenblech, feuerverzinkt,																																	
03	aus Aluminium-Warzenblech,																																	
173		Ausschnitt in Schacht-/Rinnenabdeckung,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Schnittlänge</td> </tr> <tr> <td>bis 500 mm</td> <td>über 500 bis 1000 mm</td> <td>über 1000 mm</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/m</td> </tr> <tr> <td>11,60</td> <td>13,90</td> <td>17,40</td> </tr> <tr> <td>13,90</td> <td>16,70</td> <td>20,90</td> </tr> </tbody> </table>			01	02	03	Schnittlänge			bis 500 mm	über 500 bis 1000 mm	über 1000 mm	EUR/St	EUR/St	EUR/m	11,60	13,90	17,40	13,90	16,70	20,90											
			01	02	03																													
			Schnittlänge																															
			bis 500 mm	über 500 bis 1000 mm	über 1000 mm																													
EUR/St	EUR/St	EUR/m																																
11,60	13,90	17,40																																
13,90	16,70	20,90																																
01	rechtwinkelig,																																	
02	schräg/rund,																																	

T1	T2	Langtext	T3	
		13 - Bauteile für Stahlbauarbeiten		
182		Stahlbaukonstruktion,	01	02
			Gewicht	
			bis 10 kg/m	über 10 kg/m
			EUR/kg	EUR/kg
	01	aus Rund-/Vierkant-/Band-/Flach-/Winkel-/T-Stahl, S235JRG2 (RSt37-2) DIN EN 10027-1,	5,50	4,25
	02	aus Formstahl DIN 1025, DIN 1026,	5,50	4,25
	03	aus Stahlbauhohlprofil, kaltgefertigt, S235JRG2 (RSt37-2) DIN EN 10027-1,	6,40	4,85
	04	aus Stahlbauhohlprofil, warmgefertigt, S235JRG2 (RSt37-2) DIN EN 10027-1 ,	10,40	8,05
	05	aus Stahlbauhohlprofil, kaltgefertigt, S275JO (St44-3U) DIN EN 10027-1,	10,40	8,05
06	aus Stahlbauhohlprofil, warmgefertigt, S275JO (St44-3U) DIN EN 10027-1,	11,00	8,45	
	07	aus Stahlrohr DIN 2448,	9,85	7,60
	08	aus Stahlrohr DIN 2458,	8,35	6,15
183		Stahlbaukonstruktion, feuerverzinkt,	01	02
			Gewicht	
			bis 10 kg/m	über 10 kg/m
			EUR/kg	EUR/kg
	01	aus Rund-/Vierkant-/Band-/Flach-/Winkel-/T-Stahl, S235JRG2 (RSt37-2) DIN EN 10027-1,	6,75	5,65
	02	aus Formstahl DIN 1025, DIN 1026,	6,75	5,65
	03	aus Stahlbauhohlprofil, kaltgefertigt, S235JRG2 (RSt37-2) DIN EN 10027-1,	7,55	6,20
	04	aus Stahlbauhohlprofil, warmgefertigt, S235JRG2 (RSt37-2) DIN EN 10027-1,	11,30	9,10
	05	aus Stahlbauhohlprofil, kaltgefertigt, S275JO (St44-3U) DIN EN 10027-1,	11,30	9,10
06	aus Stahlbauhohlprofil, warmgefertigt, S275JO (St44-3U) DIN EN 10027-1,	11,70	9,50	
	07	aus Stahlrohr DIN 2448,	10,70	8,70
	08	aus Stahlrohr DIN 2458,	9,40	7,30

T1	T2	Langtext	T3																																															
		14 - Zäune																																																
		14.1 - Pfostenfundamente																																																
203		Pfostenfundament aus Beton C 12/15,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> <th>06</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Abmessungen (BxLxH)</td> <td colspan="3">Durchmesser x Höhe</td> </tr> <tr> <td>40 x 40 x 80 cm</td> <td>60 x 60 x 80 cm</td> <td>80 x 60 x 100 cm</td> <td>25 x 60 cm</td> <td>30 x 80 cm</td> <td>40 x 80 cm</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>19,40</td> <td>41,30</td> <td>65,20</td> <td>7,20</td> <td>11,90</td> <td>16,70</td> </tr> </tbody> </table>						01	02	03	04	05	06	Abmessungen (BxLxH)			Durchmesser x Höhe			40 x 40 x 80 cm	60 x 60 x 80 cm	80 x 60 x 100 cm	25 x 60 cm	30 x 80 cm	40 x 80 cm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	19,40	41,30	65,20	7,20	11,90	16,70												
01	02	03	04	05	06																																													
Abmessungen (BxLxH)			Durchmesser x Höhe																																															
40 x 40 x 80 cm	60 x 60 x 80 cm	80 x 60 x 100 cm	25 x 60 cm	30 x 80 cm	40 x 80 cm																																													
EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																													
19,40	41,30	65,20	7,20	11,90	16,70																																													
	01	ohne Angabe,																																																
		14.2 - Pfosten/Streben/Spannbrücken																																																
211		Zaunpfosten/-strebe/-spannbrücke,	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">01</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">EUR/kg</td> </tr> <tr> <td colspan="6">5,15</td> </tr> <tr> <td colspan="6">6,15</td> </tr> <tr> <td colspan="6">6,55</td> </tr> <tr> <td colspan="6">6,25</td> </tr> </tbody> </table>						01						EUR/kg						5,15						6,15						6,55						6,25											
01																																																		
EUR/kg																																																		
5,15																																																		
6,15																																																		
6,55																																																		
6,25																																																		
	01	aus Stabstahl L-/T-/U-Profilstahl, S235JRG2 (RSt 37-2) DIN EN 10027-1, feuerverzinkt																																																
	02	aus Formstahl DIN 1025, DIN 1026, feuerverzinkt																																																
	03	aus Rundrohr DIN 2458, Rohrende geschlossen, feuerverzinkt																																																
	04	aus Profilstahlrohr Q-/R-Profil DIN 2395, Rohrende geschlossen, feuerverzinkt																																																
212		Zaunpfostenausleger, abgewinkelt,	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">01</th> <th colspan="3">02</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">einseitig</td> <td colspan="3">zweiseitig</td> </tr> <tr> <td colspan="3">EUR/St</td> <td colspan="3">EUR/St</td> </tr> <tr> <td colspan="3">20,20</td> <td colspan="3">36,30</td> </tr> <tr> <td colspan="3">21,30</td> <td colspan="3">38,40</td> </tr> <tr> <td colspan="3">22,50</td> <td colspan="3">40,60</td> </tr> <tr> <td colspan="3">22,50</td> <td colspan="3">40,60</td> </tr> </tbody> </table>						01			02			einseitig			zweiseitig			EUR/St			EUR/St			20,20			36,30			21,30			38,40			22,50			40,60			22,50			40,60		
01			02																																															
einseitig			zweiseitig																																															
EUR/St			EUR/St																																															
20,20			36,30																																															
21,30			38,40																																															
22,50			40,60																																															
22,50			40,60																																															
	01	aus Stabstahl L-/T-/U-Profilstahl, S235JRG2 (RSt 37-2) DIN EN 10027-1, feuerverzinkt,																																																
	02	aus Formstahl DIN 1025, DIN 1026, feuerverzinkt,																																																
	03	aus Rundrohr geschweißt, DIN 2458, Rohrende geschlossen, feuerverzinkt,																																																
	04	aus Profilstahlrohr geschweißt Q-/R-Profil, DIN 2395, Rohrende geschlossen, feuerverzinkt,																																																

T1	T2	Langtext	T3																																																													
213		Industriepfosten, feuerverzinkt,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5">Pfostenlänge</td> </tr> <tr> <td>über 1 bis 1,5 m</td> <td>über 1,5 bis 2 m</td> <td>über 2 bis 2,5 m</td> <td>über 2,5 bis 3 m</td> <td>über 3 bis 3,5 m</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>48,70</td> <td>51,70</td> <td>54,40</td> <td>56,50</td> <td>59,40</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td></td> <td>aus Rundrohr, Durchmesser min. 48 mm,</td> <td>48,70</td> <td>51,70</td> <td>54,40</td> <td>56,50</td> <td>59,40</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td></td> <td>aus Rundrohr, Durchmesser min. 60 mm,</td> <td>52,40</td> <td>57,10</td> <td>60,80</td> <td>64,00</td> <td>68,20</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td></td> <td>aus Stahldreieckprofilrohr,</td> <td>50,90</td> <td>68,40</td> <td>72,60</td> <td>81,80</td> <td>94,70</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td></td> <td>aus Stahldreieckprofilrohr, ausbetoniert, konisch/gerade,</td> <td>—</td> <td>72,60</td> <td>78,20</td> <td>77,80</td> <td>101,00</td> </tr> </tbody> </table>					01	02	03	04	05	Pfostenlänge					über 1 bis 1,5 m	über 1,5 bis 2 m	über 2 bis 2,5 m	über 2,5 bis 3 m	über 3 bis 3,5 m	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	48,70	51,70	54,40	56,50	59,40	01		aus Rundrohr, Durchmesser min. 48 mm,	48,70	51,70	54,40	56,50	59,40	02		aus Rundrohr, Durchmesser min. 60 mm,	52,40	57,10	60,80	64,00	68,20	03		aus Stahldreieckprofilrohr,	50,90	68,40	72,60	81,80	94,70	04		aus Stahldreieckprofilrohr, ausbetoniert, konisch/gerade,	—	72,60	78,20	77,80	101,00
			01	02	03	04	05																																																									
			Pfostenlänge																																																													
			über 1 bis 1,5 m	über 1,5 bis 2 m	über 2 bis 2,5 m	über 2,5 bis 3 m	über 3 bis 3,5 m																																																									
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																																									
48,70	51,70	54,40	56,50	59,40																																																												
01		aus Rundrohr, Durchmesser min. 48 mm,	48,70	51,70	54,40	56,50	59,40																																																									
02		aus Rundrohr, Durchmesser min. 60 mm,	52,40	57,10	60,80	64,00	68,20																																																									
03		aus Stahldreieckprofilrohr,	50,90	68,40	72,60	81,80	94,70																																																									
04		aus Stahldreieckprofilrohr, ausbetoniert, konisch/gerade,	—	72,60	78,20	77,80	101,00																																																									
214		Industriepfostenausleger, abgewinkelt,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>einseitig</td> <td>zweiseitig</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>16,60</td> <td>28,40</td> </tr> <tr> <td>19,00</td> <td>32,00</td> </tr> <tr> <td>17,70</td> <td>30,90</td> </tr> <tr> <td>26,30</td> <td>37,10</td> </tr> <tr> <td>51,40</td> <td>70,50</td> </tr> </tbody> </table>		01	02			einseitig	zweiseitig	EUR/St	EUR/St	16,60	28,40	19,00	32,00	17,70	30,90	26,30	37,10	51,40	70,50																																										
			01	02																																																												
			einseitig	zweiseitig																																																												
			EUR/St	EUR/St																																																												
			16,60	28,40																																																												
19,00	32,00																																																															
17,70	30,90																																																															
26,30	37,10																																																															
51,40	70,50																																																															
01		aus Rundrohr feuerverzinkt, Durchmesser min. 48 mm,	16,60	28,40																																																												
02		aus Rundrohr feuerverzinkt, Durchmesser min. 60 mm,	19,00	32,00																																																												
03		aus Stahldreieckprofilrohr,	17,70	30,90																																																												
04		aus Stahldreieckprofilrohr, ausbetoniert, konisch/gerade, für Mittelpfosten, aufgesteckt/angeschraubt,	26,30	37,10																																																												
05		aus Stahldreieckprofilrohr, ausbetoniert, konisch/gerade, für Eckpfosten, aufgesteckt/angeschraubt,	51,40	70,50																																																												
<p>14.3 - Bespannungen</p>																																																																
221		Drahtgeflecht, viereckig, kunststoffummantelt, Kerndraht verzinkt, Höhe bis 2,5 m, einschl. Spanndraht, Abstand max. 50 cm, Edelstahlklammern, Abstand max. 50 cm,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Maschenweite</td> </tr> <tr> <td>40 x 40 mm</td> <td>50 x 50 mm</td> <td>60 x 60 mm</td> </tr> <tr> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> </tr> <tr> <td>12,20</td> <td>11,70</td> <td>11,50</td> </tr> <tr> <td>12,50</td> <td>12,30</td> <td>11,90</td> </tr> <tr> <td>13,10</td> <td>12,60</td> <td>12,20</td> </tr> <tr> <td>15,90</td> <td>14,80</td> <td>14,40</td> </tr> <tr> <td>16,60</td> <td>15,50</td> <td>14,70</td> </tr> </tbody> </table>			01	02	03	Maschenweite			40 x 40 mm	50 x 50 mm	60 x 60 mm	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	12,20	11,70	11,50	12,50	12,30	11,90	13,10	12,60	12,20	15,90	14,80	14,40	16,60	15,50	14,70																																
			01	02	03																																																											
			Maschenweite																																																													
			40 x 40 mm	50 x 50 mm	60 x 60 mm																																																											
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																																																											
			12,20	11,70	11,50																																																											
12,50	12,30	11,90																																																														
13,10	12,60	12,20																																																														
15,90	14,80	14,40																																																														
16,60	15,50	14,70																																																														
01		Spanndrahtdurchmesser außen/Kern 3,4/2,2 mm, Drahtgeflechtdurchmesser außen/Kern 2,8/1,8 mm,	12,20	11,70	11,50																																																											
02		Spanndrahtdurchmesser außen/Kern 3,8/2,5 mm, Drahtgeflechtdurchmesser außen/Kern 3,1/2 mm,	12,50	12,30	11,90																																																											
03		Spanndrahtdurchmesser außen/Kern 4,2/2,8 mm, Drahtgeflechtdurchmesser außen/Kern 3,4/2,2 mm,	13,10	12,60	12,20																																																											
04		Spanndrahtdurchmesser außen/Kern 4,5/3,1 mm, Drahtgeflechtdurchmesser außen/Kern 3,8/2,5 mm,	15,90	14,80	14,40																																																											
05		Spanndrahtdurchmesser außen/Kern 5/3,8 mm, Drahtgeflechtdurchmesser außen/Kern 4,2/2,8 mm,	16,60	15,50	14,70																																																											

T1	T2	Langtext	T3				
222		Drahtgeflecht, viereckig, kunststoffbeschichtet, Kerndraht verzinkt, Höhe bis 2,5 m, einschl. Spanndraht, Abstand max. 50 cm, Edelstahlklammern, Abstand max. 50 cm,	01	02	03		
			Maschenweite				
			40 x 40 mm	50 x 50 mm	60 x 60 mm		
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2		
			11,90	11,60	11,30		
01		Spanndrahtdurchmesser außen/Kern 3/2,5 mm, Drahtgeflechtdurchmesser außen/Kern 2,5/2 mm,					
02		Spanndrahtdurchmesser außen/Kern 4/3,5 mm, Drahtgeflechtdurchmesser außen/Kern 3/2,5 mm,					
03		Spanndrahtdurchmesser außen/Kern 4,3/3,8 mm, Drahtgeflechtdurchmesser außen/Kern 3,5/3 mm,					
04		Spanndrahtdurchmesser außen/Kern 4,5/4 mm, Drahtgeflechtdurchmesser außen/Kern 4/3,5 mm,					
223		Drahtgeflecht, sechseckig, verzinkt, kunststoffbeschichtet, Höhe bis 2,5 m, einschl. Spanndraht, Abstand max. 50 cm, mit Edelstahlklammern, Abstand max. 50 cm,	01	02	03		
			Maschenweite				
			13 mm	20 mm	50 mm		
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2		
			8,25	9,75	—		
01		Drahtdurchmesser 0,7 mm,					
02		Drahtdurchmesser 0,9 mm,					
224		Stacheldraht 2-drähtig, 4-spitzig, engbesetzt,	01	01			
			Einbauhöhe bis 2,5 m				
			EUR/m				
				0,64			
			01		Drahtdurchmesser 2,2 mm, verzinkt,		
			02		Drahtdurchmesser 2,5 mm, verzinkt,		
			03		Drahtdurchmesser 2,8 mm, verzinkt,		
04		Drahtdurchmesser 2,5 mm, verzinkt, kunststoffbeschichtet,					
05		Drahtdurchmesser 2,8 mm, verzinkt, kunststoffummantelt,					
				0,81			
				0,93			

Alphabetisches Sachverzeichnis

A

Abdeckwinkel/Anschlussblech

- Aluminiumblech LB/660, T1/058, Seite 17
- Stahlblech LB/660, T1/057, Seite 17

Abkantung

- Aluminiumblech LB/660, T1/059, Seite 17
- Stahlblech LB/660, T1/059, Seite 17

Anschlagdichtung für Stahlzarge

- aus- und einbauen LB/660, T1/024, Seite 10
- ausbauen LB/660, T1/024, Seite 10
- ersetzen LB/660, T1/024, Seite 10

Anschlag-Mitteldichtung für Aluminiumrahmen ersetzen LB/660, T1/014, Seite 8

Anschraublasse Treppe LB/660, T1/133, Seite 63

Ausbauen

- Anschlagdichtung für Stahlzarge LB/660, T1/024, Seite 10
- Außenfensterbank LB/660, T1/015, Seite 8
- Fenster-/Fenstertürelement LB/660, T1/011, Seite 8
- Fenster-/Fenstertürflügel LB/660, T1/012, Seite 8
- Pfostenfundament LB/660, T1/039, Seite 13
- Rahmenfüllung LB/660, T1/019, Seite 9
- Rahmentür/Rahmentor/Rahmentrennwand LB/660, T1/016, Seite 9
- Rahmentürflügel/Rahmentorflügel LB/660, T1/017, Seite 9
- Stahlbauteil LB/660, T1/025, Seite 10
- Stahltürblatt LB/660, T1/020, Seite 9
- Stahlzarge LB/660, T1/023, Seite 10
- Zaunpfosten/-strebe LB/660, T1/037, Seite 12
- Zaunpfosten/-strebe/-spannbrücke LB/660, T1/038, Seite 13

Außenfensterbank

- Aluminiumblech LB/660, T1/050, Seite 14
- Aluminium-Strangpressprofil LB/660, T1/050, Seite 14
- ausbauen LB/660, T1/015, Seite 8
- Entdröhnungsschicht LB/660, T1/051, Seite 14

B

Bodendichtung absenkbar Feuer-/Rauchschutztür LB/660, T1/114, Seite 58

D

Drahtgitter Vergitterung LB/660, T1/123, Seite 60

E

Eckzarge LB/660, T1/075, Seite 19

Entdröhnungsschicht Außenfensterbank LB/660, T1/051, Seite 14

F

Farbbeschichtung

- Aluminiumbauteil LB/660, T1/062, Seite 18
- Stahlbauteil LB/660, T1/063, Seite 18

Fenster-/Fenstertürelement ausbauen LB/660, T1/011, Seite 8

Fenster-/Fenstertürflügel

- ausbauen LB/660, T1/012, Seite 8
- gang- und schließbar machen LB/660, T1/013, Seite 8

Feuer-/Rauchschutztür

- Bodendichtung absenkbar LB/660, T1/114, Seite 58
- Gleitschientürschließer LB/660, T1/115, Seite 59
- Lichtöffnung LB/660, T1/116, Seite 59
- Porenbetonwand LB/660, T1/113, Seite 58

Feuerbeständige Stahltür

– T 90-1 mit Obentürschließer LB/660, T1/105, Seite 38

– T 90-2 mit Schließfolgeregler LB/660, T1/106, Seite 41

Feuerhemmende Stahltür

– T 30-1 mit Obentürschließer, Dicke 40 bis 45 mm LB/660, T1/101, Seite 32

– T 30-1 mit Obentürschließer, Dicke 60 bis 65 mm LB/660, T1/102, Seite 33

– T 30-2 mit Schließfolgeregler LB/660, T1/103, Seite 36

G

Gegenzarge LB/660, T1/076, Seite 20

Geländer

– Endkappe für Kunststoff-Handlaufprofil LB/660, T1/145, Seite 65

– Krümmling für Geländer LB/660, T1/142, Seite 65

– Kunststoff-Handlaufprofil LB/660, T1/144, Seite 65

– Kunststoff-Rosette LB/660, T1/146, Seite 65

– Rohrende schließen LB/660, T1/143, Seite 65

– Stahlteile für Geländerkonstruktion LB/660, T1/141, Seite 64

Gitterrost

- Ausschnitt LB/660, T1/165, Seite 68
- Doppelklammer LB/660, T1/167, Seite 68
- Einpress-Gitterrost, verzinkt LB/660, T1/163, Seite 67
- Flachstahl LB/660, T1/162, Seite 67
- Halteklammer LB/660, T1/166, Seite 68
- Schweißpress-Gitterrost LB/660, T1/164, Seite 67
- Sicherungskette LB/660, T1/168, Seite 68
- Stahlrahmen LB/660, T1/161, Seite 67

Gitterrost-Treppenstufe LB/660, T1/132, Seite 63

Gleitschientürschließer Feuer-/Rauchschutztür LB/660, T1/115, Seite 59

K

Kellerfenster Stahl verzinkt/pulverbeschichtet LB/660, T1/053, Seite 15

L

Leiter

- Holm, Sprosse, Rückenschutz und Konsole LB/660, T1/151, Seite 65
- Krümmling LB/660, T1/152, Seite 66
- Rohrende schließen LB/660, T1/153, Seite 66

Lichtöffnung

- Feuer-/Rauchschutztür LB/660, T1/116, Seite 59
- Stahltür, rechteckig LB/660, T1/096, Seite 30
- Stahltür, rund LB/660, T1/097, Seite 30

Lüftungsöffnung Stahltür LB/660, T1/099, Seite 31

O

Oberflächenausführung von Aluminiumbauteilen anodisiert oxidiert LB/660, T1/061, Seite 18

Objektband-Aufnahmeelement dreidimensional LB/660, T1/077, Seite 20

P

Porenbetonwand Feuer-/Rauchschutztür LB/660, T1/113, Seite 58

R

Rahmenfüllung

- Aluminiumblech LB/660, T1/054, Seite 16
- aus- und einbauen LB/660, T1/019, Seite 9
- ausbauen LB/660, T1/019, Seite 9
- Stahlblech LB/660, T1/055, Seite 16

Alphabetisches Sachverzeichnis

Rahmentür/Rahmentor/Rahmentrennwand ausbauen LB/660, T1/016, Seite 9

Rahmentürflügel/Rahmentorflügel

- ausbauen LB/660, T1/017, Seite 9
- gang- und schließbar machen LB/660, T1/018, Seite 9

Rauchdichte feuerbeständige Stahltür

- T 90-1 RS LB/660, T1/111, Seite 53
- T 90-2 RS LB/660, T1/112, Seite 56

Rauchdichte feuerhemmende Stahltür

- T 30-1 RS LB/660, T1/109, Seite 48
- T 30-2 RS LB/660, T1/110, Seite 51

Rauchdichte Stahltür

- einflügelig LB/660, T1/107, Seite 44
- zweiflügelig LB/660, T1/108, Seite 24

S

Schacht-/Rinnenabdeckung

- Aluminium-Warzenblech LB/660, T1/172, Seite 69
- Ausschnitt LB/660, T1/173, Seite 69
- Stahlrahmen LB/660, T1/171, Seite 68
- Stahl-Riffel-/Tränenblech LB/660, T1/172, Seite 69

Schlosskasten Vergitterung LB/660, T1/125, Seite 61

Sockelbereich erneuern Tor-/Türflügel LB/660, T1/022, Seite 10

Stabstahl/Profilrohr Vergitterung LB/660, T1/122, Seite 60

Stahlbauteil

- ausbauen LB/660, T1/025, Seite 10
- Stahlbaukonstruktion LB/660, T1/182, Seite 70
- Stahlbaukonstruktion verzinkt LB/660, T1/183, Seite 70

Stahlrahmen Vergitterung LB/660, T1/121, Seite 60

Stahltür

- einflügelig, Blattdicke 40 bis 45 mm, Blechdicke 1 mm, LB/660, T1/091, Seite 21
- einflügelig, Blattdicke 40 bis 45 mm, Blechdicke 1,5 mm, LB/660, T1/092, Seite 23
- einflügelig, Blattdicke 60 bis 65 mm, Blechdicke 1 mm LB/660, T1/093, Seite 25
- einflügelig, Blattdicke 60 bis 65 mm, Blechdicke 1,5 mm LB/660, T1/094, Seite 28
- Lichtöffnung, rechteckig LB/660, T1/096, Seite 30
- Lichtöffnung, rund LB/660, T1/097, Seite 30
- Lüftungsöffnung LB/660, T1/099, Seite 31

Stahltürblatt

- ausbauen LB/660, T1/020, Seite 9
- kürzen LB/660, T1/021, Seite 10
- Sockelbereich erneuern LB/660, T1/022, Seite 10

Stahltürflügel/Stahltorflügel erneuern LB/660, T1/022, Seite 10

Stahl-Umfassungszarge

- einflügelige Tür LB/660, T1/073, Seite 19

– Gegenzarge LB/660, T1/076, Seite 20

– zweiflügelige Tür LB/660, T1/074, Seite 19

Stahlzarge ausbauen

- Eckzarge LB/660, T1/023, Seite 10
- U-Zargen LB/660, T1/023, Seite 10

T

T 30-1 RS Rauchdichte feuerhemmende Stahltür LB/660, T1/109, Seite 48

T 30-2 RS Rauchdichte feuerhemmende Stahltür LB/660, T1/110, Seite 51

T 90-1 RS Rauchdichte feuerbeständige Stahltür LB/660, T1/111, Seite 53

T 90-2 RS Rauchdichte feuerbeständige Stahltür LB/660, T1/112, Seite 56

Treppe

- Anschraublasche LB/660, T1/133, Seite 63
- Gitterrost-Treppentufen LB/660, T1/132, Seite 63
- Treppenkonstruktion LB/660, T1/131, Seite 62

V

Vergitterung

- Drahtgitter LB/660, T1/123, Seite 60
- Schloßkasten LB/660, T1/125, Seite 61
- Stabstahl LB/660, T1/121, Seite 60
- Stabstahl/Profilrohr LB/660, T1/122, Seite 60
- Stahlrahmen LB/660, T1/121, Seite 60
- Wellgitter LB/660, T1/124, Seite 61

W

Wärmedämmung Polyurethan-Hartschaum LB/660, T1/056, Seite 16

Wellgitter Vergitterung LB/660, T1/124, Seite 61

Z

Zaun

- Ausleger für Industriefosten LB/660, T1/214, Seite 72
- Ausleger für Zaunpfosten LB/660, T1/212, Seite 71
- Bodenanker aus Rundstahl LB/660, T1/035, Seite 12
- Drahtgeflecht ausbauen LB/660, T1/030, Seite 11
- Drahtgeflecht trennen/verbinden LB/660, T1/031, Seite 11
- Drahtgeflecht, sechseckig, kunststoffummantelt LB/660, T1/223, Seite 73
- Drahtgeflecht, viereckig, kunststoffummantelt LB/660, T1/221, Seite 72
- Drahtgeflecht, viereckig, kunststoffummantelt LB/660, T1/222, Seite 73
- Drahtspanner ersetzen LB/660, T1/036, Seite 12
- Industriefosten LB/660, T1/213, Seite 72
- Pfosten/Streben/Spannbrücken LB/660, T1/211, Seite 71
- Pfostenfundament aus Beton LB/660, T1/203, Seite 71
- Pfostenfundament ausbauen LB/660, T1/039, Seite 13
- Pionierdraht ausbauen LB/660, T1/033, Seite 11
- Spann-/Staheldraht ausbauen LB/660, T1/032, Seite 11
- Spanndraht ersetzen LB/660, T1/034, Seite 12
- Staheldraht LB/660, T1/224, Seite 73
- Zaunpfosten/-strebe ausbauen LB/660, T1/037, Seite 12
- Zaunpfosten/-strebe/-spannbrücke ausbauen LB/660, T1/038, Seite 13