Legende

Entwässerungsarbeiten Neubau

- RW-Leitung PP DN 150
- Fassadenrinne
- Kastenrinne C250 inkl. Sinkkasten, Abdeckung = Maschenrost MW 30/10mm fvz
- Kastenrinne C250 inkl. Sinkkasten, Abdeckung = Kunststoff PP schwarz
- Kastenrinne D400 inkl. Sinkkasten
- Hofablauf
- Straßenablauf Muldenform
- Straßenablauf Pultform
- Sickerleitung
- Sickergrube

ELT- Neubau

- Kabelgraben
- Hüllrohr/ Fundament Beleuchtung

Leitungen Bestand / hergestellt durch vorbereitende Maßnahmen

- Schmutzwasserleitung
- Regenwasserleitung
- ELT-Leitung

Sonstiges

- Bearbeitungsgrenze

Leitungsbestand

Nachrichtliche Übernahme aus den Bestansunterlagen des Vermessers

- HL Komm/ Telekomm
- Leipziger Wasserwerke Trinkwasserleitung
- Mischwasser
- Regenwasser
- Schmutzwasser
- Stromleitung
- Gasleitung
- Revisionsschacht MW / SW / RW
- Entwässerungseinrichtung

Befestigte Flächen / Neuanlage

- Betonpflasterdecke, Kombi-Mehrformat 330 x 247 / 247 x 247 / 247 x 165 / 165 x 165 mm, mit 6mm umlaufender Dränfuge, verschiebesicher, R 12, Stärke = 8cm, zweischichtig mit Natursteinvorsatz, Farbe altweiß, verlegt in Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5mm Dicke 4cm
- Betonpflasterdecke, 20 x 20 cm, R 11, Stärke = 8cm, im Läuferverband, Farbe grau, verlegt in Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5mm Dicke 4cm
- Betonpflasterdecke, 20 x 20 cm, R 11, Stärke = 8cm, im Läuferverband, Farbe anthrazit, verlegt in Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5mm Dicke 4cm
- Betonpflasterdecke, 10 x 10 cm, zweilagig, R 12, Stärke = 8cm, im Reihenverband, Farbe granitgrau, verlegt in Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5mm Dicke 4cm
- Pflasterdecke aus Beton-Sickerpflaster, 20 x 20 cm, R 11, Stärke = 8cm, mit 6mm Dränfuge, Farbe grau, verlegt in Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5mm Dicke 4cm, Pflasterfugen Steinsand 0/2mm.
- Pflasterdecke aus Beton-Sickerpflaster, 20 x 20 cm, R 11, Stärke = 8cm, mit 6mm Dränfuge, Farbe grau, verlegt in Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5mm Dicke 4cm, Rasenfugen mit Vegetationsschicht für Rasen.

Kunststoffbeläge für Sport- und Spielanlagen

- Kunststoff-Sportbelag Normaltyp A - 15mm (Laufbahn) und Normaltyp B - 20mm (Ballspielfeld) Farbe resedagrün RAL 6011
- EPDM-Belag zweilagig als Fallschutzbelag d= 42 mm für Fallhöhe 1,20m (Trampolin) Farbe Deckschicht: 60% Grün RAL 6000, 30% Beige RAL 1014, 10% Schwarz RAL 9005
- Teppichvlies als Oberflächen und Fallschutzbelag, Farbe olivgrün (Spielhügel)

Sonstiges

- Spielsand 0/2 ungewaschen nach DIN 18035-7 (Bauspielplatz)
- Sand 0/2 gewaschen (Weitsprunggrube)
- Überbaubares Baumsubstrat D=40cm, verdichtbar auf 45 MPa/m², bestehend aus strukturstabilen, wasserspeichernden Gerüstbaustoffen, im Kronentraufbereich der Baumstandorte einbauen

Borde / Einzeiler / Mehrzeiler

- Muldenrinne Betonstein dreizeilig 16 x 16 x14cm, OF betonglatt, Farbe grau, Kanten gefast, Betton aus Beton C 12/15 Dicke 10-15cm, mit Rückenstütze Dicke 15-20cm inkl. zementäre Verfugung zweischen den Steinen
- Einzeiler Betonstein 16 x 16 x14cm, OF betonglatt, Farbe grau, in Bettung aus Beton C 12/15 Dicke 10-15cm, Rückenstütze Dicke 10-15cm, inkl. zementärer Verfugung
- Tiefbord Beton, T 10/30, grau bündig OKG (temporär als Baubehelf zum Schutz der Muldenrinne)
- Hochbord Beton, T 15/30, grau 10cm Anschlag (temporär als Baubehelf zum Schutz der Fassade)
- Schrittplattenweg 40 x 60 x 8cm auf Beton C12/15 Dicke 10-15cm
- Pflanzgrube mit Pflanzsubstrat für Bäume Gemisch A / Größe der Pflanzgrube: 3,00 x 3,00 x 1,35m Abdeckung der Baumscheibe = 10cm Lavalit 2/4
- Pflanzgrube mit Pflanzsubstrat für Bäume Gemisch A / B Größe der Pflanzgrube: 3,00 x 3,00 x 1,35m Abdeckung der Baumscheibe = 10cm Mulchdecke

Ausstattung

- Fahrradbügel, Edelstahl H= 80cm, L= 100cm
- Fahrradbügel, Edelstahl H= 80cm, L= 100cm
- Hockerbank, Segmente ohne Rückenlehne, Lattung FSC unlasiert, Wangen aus Stahl DB 703 (FU Siehe Einbaudetail)
- Zaun- und Toranlagen Stabgitter, H= 1,80m, fvz. und pulverbeschichtet, Farbe anthrazit RAL 7016

Höhen

- Höhen Bestandvermessung
- 121.35 Höhen Planung

Sonstiges

- Umpflasterung Schachtdeckel aus Mosaikpflastersteinen, grau, in Mörtelbett und fester Fuge 1,50m x 1,50m

---

STADT LEIPZIG
- Amt für Gebäudemanagement -
NEUES RATHAUS
04092 LEIPZIG

Objekt
Neubau 4-zügige Grundschule
mit Dreifeldsporthalle
Tauchaer Straße 188
04349 Leipzig

Auftraggeber
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement
Prager Straße 126 - 128
04317 Leipzig
Tel.: 0341. 123 74 64
Fax.: 0341. 123 73 14

Architekt

Fachplaner

Übersicht
Techn. Plan Oberflächen

Planbezeichnung
Technische Plan-Oberflächen

Leistungsphase
Ausführungsplanung

Datei:			Blattnr.:
002808g003_00_5_FFL_AA			5.11
gezeichnet:	Datum: 20.12.2024	Format: 116 x 91	Maßstab: 1:200