

## Reinigungsstandards - Anforderungen -

Leistungen	Ergebnis nach den Leistungen
Abfallbehälter entfernen haftender und nichthaftender Verschmutzungen	Der Abfallbehälter muss von innen und außen einschließlich des Deckels frei von haftenden und nicht haftenden Verschmutzungen sein. Die Reinigung muss mit einem feuchten Tuch, entsprechend dem 4-Farben-System, erfolgen. Es muss ggf. nachgetrocknet werden.
Abfallbehälter entleeren und Inhalt entsprechend den Vorschriften entsorgen	Der Abfallbehälter muss leer sein. Der Abfall muss entsprechend den Vorschriften (Mülltrennung) entsorgt werden. Hinweis: Sollte im Objekt durch den Nutzer keine Mülltrennung vorgenommen werden, informieren Sie den Auftraggeber.
Abfallbehälter mit Müllbeutel bestücken	Der Abfallbehälter muss mit einem sauberen Müllbeutel versehen sein, wenn nichts anderes festgelegt ist. Ausnahme: Abfallbehälter für Papier - hier ist kein Müllbeutel notwendig. Wenn nichts anderes vereinbart worden ist, stellt der Auftragnehmer die Müllbeutel.
Abluftöffnungen feucht reinigen und nachtrocknen	Die Abluftöffnungen müssen frei von haftenden und nicht haftenden Verschmutzungen sein. Die Reinigung muss mit einem feuchten Tuch, entsprechend dem 4-Farben-System, erfolgen. Es muss ggf. nachgetrocknet werden.
Absatzstrichentfernung	Der Bodenbelag muss frei von Absatzstrichen sein. Die Reinigung erfolgt i.d.R. durch manuelle Entfernung unter Verwendung eines Schmutzradierers o.ä.
Aktenvernichter entfernen haftender und nichthaftender Verschmutzungen	Der Aktenvernichter muss von innen und außen frei von haftenden und nicht haftenden Verschmutzungen sein. Die Reinigung muss mit einem feuchten Tuch, entsprechend dem 4-Farben-System, erfolgen. Es muss ggf. nachgetrocknet werden.
Aufstuhlen und/oder Abstuhlen	Alle Stühle werden vor der Bodenreinigung auf den Tisch und nach erfolgter Bodenreinigung wieder zurück an Ihren ursprünglichen Platz gestellt. Die Tischoberflächen müssen nach dem Abstuhlen frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen, verursacht durch das Aufstuhlen, sein.
Aufzugskabine entfernen haftender und nichthaftender Verschmutzungen (innen) (auch Glasaufzüge)	Die Aufzugskabine innen (Wand- und Bodenflächen) incl. Anbauten (Spiegel, Haltegriffe) müssen frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Die Reinigung der Bodenfläche erfolgt entsprechend den Anforderungen des Bodenbelages nebelfeucht bzw. im einstufigen Wischverfahren. Die Wandflächen incl. Bedienelement müssen streifenfrei gereinigt werden. Bei Edeltstahlaufzügen ist entsprechend ein Reinigungs- und Pflegemittel einzusetzen.
Aufzugstüren entfernen haftender und nichthaftender Verschmutzungen (innen und außen)	Die Aufzugstüren innen und außen müssen frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Die Aufzugstüren müssen streifenfrei gereinigt werden. Bei Edeltstahlaufzügen ist entsprechend ein Reinigungs- und Pflegemittel einzusetzen.
Aussaugen der Führungsschienen bei Aufzügen	Die Führungsschienen der Aufzüge müssen frei von nichthaftenden Verschmutzungen sein. Die Reinigung muss durch Aussaugen mit einem Staubsauger erfolgen.
Bilderrahmen, Wandschmuck, Schaukästen, Türschilder entstauben	Die Bilderrahmen, der Wandschmuck, die Schaukästen, die Türschilder müssen frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Die Reinigung kann mit einem feuchten Tuch, entsprechend dem 4-Farben-System, oder durch Entstauben mit dem Staubwedel erfolgen, ggf. muss mit einem Tuch nachgetrocknet werden. Bilderrahmen, Wandschmuck, Schaukästen und Türschilder dürfen keine Wischspuren aufweisen.
Bodenbeläge saugen und Fleckentfernung	Der Bodenbelag muss frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Die Reinigung der nichthaftenden Verschmutzungen muss durch Absaugen mit einem Staubsauger erfolgen. Die punktuell haftenden Verschmutzungen müssen fachgerecht entfernt werden (Fleckentfernung).
desinfizierende Reinigung des Griffbereichs an Türen und desinfizierende Reinigung der Türklinken	Der Griffbereich an der Tür / Glastür und die Türklinken müssen frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Die Reinigung muss unter Verwendung eines geeigneten Desinfektionsreinigers, entsprechend dem 4-Farben-System, erfolgen.
Duschen incl. Duschwände vollflächig desinfizierend nass reinigen	Die Dusche incl. Duschwände muss frei von haftenden, nichthaftenden Verschmutzungen und Kalkrückständen sein. Die Reinigung der Duschwände muss allseitig erfolgen. Die Reinigung, entsprechend dem 4-Farben-System, muss unter Verwendung eines geeigneten Desinfektionsreinigers, nass erfolgen. Anschließend muss mit einem Tuch nachgetrocknet werden. Der Ablauf muss frei von Haaren und sonstigen Verschmutzungen sein.
Einsatz einer Reinigungsmaschine	Es muss zur Reinigung des Bodenbelages eine geeignete Reinigungsmaschine mit auf den Bodenbelag abgestimmter Reinigungsschemie zur Entfernung von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen eingesetzt werden.
Einstufiges desinfizierendes Nasswischen zum Entfernen haftender und nichthaftender Verschmutzungen o.a. geeignete gleichwertige Verfahren	Der Bodenbelag muss frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Die Reinigung muss unter Verwendung eines geeigneten Desinfektionsreinigers erfolgen. Absatzstriche können noch vorhanden sein. Der Bodenbelag muss nach der Reinigung schlieren- und wischspurenfrei sein. Der Belag muss in einem Arbeitsgang mit mehr oder weniger stark entwässerten Reinigungstextilien gereinigt werden. Die bei diesem Arbeitsgang zurückbleibende Flüssigkeit lässt man abtrocknen.
Einstufiges Nasswischen unter Verwendung eines Pflegemittels zum Entfernen haftender und nichthaftender Verschmutzungen o.a. geeignete gleichwertige Verfahren	Der Bodenbelag muss frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Absatzstriche können noch vorhanden sein. Beim regelmäßigen Einsatz von Pflegemitteln sollen die zurückbleibenden Pflegesubstanzen frei von Schmutzeinlagerungen sein und sich ohne eine aufwändige und umweltbelastende Grundreinigung vom Fußbodenbelag beseitigen lassen. Der Bodenbelag muss nach der Reinigung schlieren- und wischspurenfrei sein. Der Belag muss in einem Arbeitsgang mit mehr oder weniger stark entwässerten Reinigungstextilien gereinigt werden. Die bei diesem Arbeitsgang zurückbleibende Flüssigkeit lässt man abtrocknen.

## Reinigungsstandards - Anforderungen -

Leistungen	Ergebnis nach den Leistungen
Entfernen von Griffspuren an Türen (auch Glastüren), Schränken, Lichtschaltern und Steckdosen	Der Griffbereich an der Tür / Glastür und am Schrank, sowie an Schalter und Steckdose müssen frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Die Reinigung sollte mittels feuchtem Tuch, entsprechend dem 4-Farben-System, erfolgen.
Entfernen von Kalk an Duschen incl. Duschwänden und Wandkachelbereichen in Duschen	Alle Wandkachelbereiche und dazugehörige Fugen müssen frei von Kalk sein. Die Reinigung muss unter Verwendung eines geeigneten Kalkentferners, entsprechend dem 4-Farben-System, nass erfolgen. Anschließend muss mit einem Tuch nachgetrocknet werden. Die Wandkachelbereiche dürfen keine Wischspuren aufweisen.
Entfernen von Kalk an Wasch- bzw. Ausgussbecken und Armaturen	Das Wasch- bzw. Ausgussbecken, Armaturen und Kachelschild müssen frei von Kalk sein. Die Reinigung der Wasch- und Ausgussbecken muss sowohl innen als auch außen erfolgen. Die Reinigung, entsprechend dem 4-Farben-System, muss unter Verwendung eines geeigneten Kalkentferners, nass erfolgen. Anschließend muss mit einem Tuch nachgetrocknet werden. Die Armaturen dürfen keine Wischstreifen aufweisen.
Fäkalienspülen desinfizierend nass reinigen	Die Fäkalienspüle muss frei von haftenden, nichthaftenden Verschmutzungen und Kalkrückständen sein. Die Reinigung der Fäkalienspüle muss sowohl innen als auch außen erfolgen. Die Reinigung, entsprechend dem 4-Farben-System, muss unter Verwendung eines geeigneten Desinfektionsreinigers und eines Kalkentferners, nass erfolgen. Anschließend muss mit einem Tuch nachgetrocknet werden.
Fensterbänke (wenn freigeräumt) feucht reinigen (auch zwischen Außen- und Innenfenster)	Die Fensterbank, muss frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Die Reinigung sollte mit einem feuchten Tuch, entsprechend dem 4-Farben-System erfolgen. Ist die Fensterbank nicht vollständig frei geräumt, erfolgt keine Reinigung.
Fensterbänke (wenn freigeräumt) feucht reinigen (max. 2 m) (auch zwischen Außen- und Innenfenster)	Die Fensterbank, muss frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Die Reinigung sollte mit einem feuchten Tuch, entsprechend dem 4-Farben-System erfolgen. Fensterbänke werden maximal bis zu einer Höhe von 2 m gereinigt. Ist die Fensterbank nicht vollständig frei geräumt, erfolgt keine Reinigung.
Feucht wischen unter Verwendung eines Reinigungs- und Pflegemittels zum Entfernen haftender und nichthaftender Verschmutzungen o.a. geeignete Verfahren	Der Bodenbelag muss frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Absatzstriche können noch vorhanden sein. Beim regelmäßigen Einsatz von Pflegemitteln sollen die zurückbleibenden Pflegesubstanzen frei von Schmutzeinlagerungen sein und sich ohne eine aufwändige und umweltbelastende Grundreinigung vom Fußbodenbelag beseitigen lassen. Der Bodenbelag muss nach der Reinigung schlieren- und wischspurenfrei sein. Der Belag muss in einem Arbeitsgang mit feuchten Reinigungstextilien gereinigt werden.
Feuerlöscher entstauben	Feuerlöscher müssen frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Die Reinigung kann mit einem feuchten Tuch, entsprechend dem 4-Farben-System, oder durch Entstauben mit dem Staubwedel erfolgen, ggf. muss nachgetrocknet werden. Die Feuerlöscher dürfen keine Wischspuren aufweisen.
Fußboden unter durch Wandhalterung befestigten Bodenmatten lt. Bodenarbeiten reinigen	Der Bodenbelag, unter durch Wandhalterung befestigten Bodenmatten, muss frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Der Bodenbelag muss nach der Reinigung schlieren- und wischspurenfrei sein.
Fußbodenentwässerung wässern	Die Fußbodenentwässerung ist unter Verwendung von sauberem Wasser durchzuspülen und aufzufüllen. Hinweis: Bei hartnäckigem Geruch ist nach Rücksprache mit dem Auftraggeber ein mikrobiologischer Reiniger / Geruchsneutralisator einzusetzen.
Garderoben/ Garderobenleisten feucht abwischen	Die Garderobe / Garderobenleiste muss frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Hierzu gehören auch die Wandaufhängungen der Garderobe / Garderobenleiste. Die Reinigung muss mit einem feuchten Tuch, entsprechend dem 4-Farben-System erfolgen. Anschließend muss mit einem Tuch nachgetrocknet werden.
Geländer feucht reinigen	Das Geländer muss frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Die Reinigung sollte mit einem feuchten Tuch, entsprechend dem 4-Farben-System, erfolgen. Hierzu zählen auch Glaselemente, Verzierungen an Geländern, Befestigungen u.a. Die Glaselemente müssen vollständig streifenfrei gereinigt werden.
Haartrockner außen feucht reinigen	Der Haartrockner muss frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Hierzu gehört auch die Wandaufhängung des Haartrockners. Die Reinigung muss mit einem feuchten Tuch, entsprechend dem 4-Farben-System, erfolgen. Es muss ggf. nachgetrocknet werden.
Handläufe desinfizierend feucht reinigen	Der Handlauf muss frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Hierzu gehören auch die Wandaufhängungen des Handlaufes. Die Reinigung muss unter Verwendung eines geeigneten Desinfektionsreinigers mit einem feuchten Tuch, entsprechend dem 4-Farben-System, erfolgen. Es muss ggf. nachgetrocknet werden.
Heizkörper und Rohrleitungen feucht reinigen	Heizkörper und Rohrleitung müssen frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Die Reinigung muss mit einem feuchten Tuch, entsprechend dem 4-Farben-System, erfolgen, ggf. muss nachgetrocknet werden. Hinter den Heizkörpern dürfen sich keine nichthaftenden Verschmutzungen (Flusen, Spinnweben, etc.) befinden. Die Heizkörper, Rohrleitungen und Kabelkanäle dürfen keine Wischspuren aufweisen.
Inhalt von Aktenvernichtern entsorgen und mit neuem Auffangbeutel bestücken	Der Aktenvernichter muss leer sein. Das Papier muss entsprechend den Vorschriften (Mülltrennung) entsorgt werden. Der Aktenvernichter muss mit einem sauberen Auffangbeutel versehen sein.
Kaugummi entfernen	Der Bodenbelag und alle Einrichtungsgegenstände (Möbiliar, Heizkörper, etc.) müssen frei von Kaugummi sein. Die Reinigung erfolgt i.d.R. durch manuelle Entfernung unter Verwendung eines Kaugummisprays.
maschinelles Reinigung	Der Bodenbelag muss unter Verwendung einer Reinigungsmaschine (Reinigungsautomat, Scheuermaschine, o.ä.) und ggf. Grundreinigerlösung frei von haftenden, nichthaftenden Verschmutzungen und Kalk sein.
maschinelles Scheuern der Fußbodenfliesen	Die Fußbodenfliesen müssen unter Verwendung einer Scheuermaschine und ggf. Grundreinigerlösung frei von haftenden, nichthaftenden Verschmutzungen und Kalk sein.

## Reinigungsstandards - Anforderungen -

Leistungen	Ergebnis nach den Leistungen
Medizinische Wannen vollflächig desinfizierend nass reinigen, Kalk entfernen	Die Medizinischen Wannen müssen frei von haftenden, nichthaftenden Verschmutzungen und Kalkrückständen sein. Die Reinigung muss allseitig erfolgen. Die Reinigung, entsprechend dem 4-Farben-System, muss unter Verwendung eines geeigneten Desinfektionsreinigers und Kalkentferners, nass erfolgen. Der Ablauf muss frei von Haaren und sonstigen Verschmutzungen sein.
Mobiliar außenseitig und oben feucht reinigen (wenn frei geräumt) (bis max. 2,00 m)	Das Mobiliar muss frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Die Reinigung sollte mit einem feuchten Tuch, entsprechend dem 4-Farben-System, erfolgen. Sind Teile des Mobiliars nicht vollständig frei geräumt, erfolgt an diesen Stellen keine Reinigung. Das Mobiliar muss, wenn im Leistungsverzeichnis nicht anders angegeben, auch über 2,00 m Höhe gereinigt werden.
Nachttische allseitig außen feucht reinigen (soweit freigeräumt)	Der Nachttisch muss frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Die Reinigung sollte mit einem feuchten Tuch, entsprechend dem 4-Farben-System, erfolgen. Sind Teile des Nachttisches nicht vollständig frei geräumt, erfolgt an diesen Stellen keine Reinigung.
Patientenbetten - Bettaußenseiten und Bettgalgen feucht reinigen	Das Patientenbett - die Bettaußenseiten und die Bettgalgen müssen frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Die Reinigung muss mit einem feuchten Tuch, entsprechend dem 4-Farben-System erfolgen. Anschließend muss ggf. mit einem Tuch nachgetrocknet werden.
Prallschutzwände entstauben	Die Prallschutzwände müssen frei von nichthaftenden Verschmutzungen sein. Dies kann durch Absaugen o.a. geeignete Maßnahmen durchgeführt werden.
Rufanlagen feucht reinigen	Die Rufanlagen müssen frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Die Reinigung, entsprechend dem 4-Farben-System, muss feucht erfolgen. Anschließend muss ggf. mit einem Tuch nachgetrocknet werden.
Schließfächer allseitig innen und außen feucht reinigen und nachtrocknen	Die Schließfächer müssen innen und außen frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Die Reinigung sollte mit einem feuchten Tuch, entsprechend dem 4-Farben-System, erfolgen. Anschließend muss mit einem Tuch nachgetrocknet werden.
Schließfächer außenseitig und oben feucht reinigen und nachtrocknen	Die Schließfächer müssen frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Die Reinigung sollte mit einem feuchten Tuch, entsprechend dem 4-Farben-System, erfolgen. Anschließend muss mit einem Tuch nachgetrocknet werden.
Schmutzfangmatten aufrollen, darunter reinigen (siehe Bodenarbeiten)	Die Schmutzfangmatten müssen aufgerollt werden und der Bodenbelag muss entsprechend den Bodenarbeiten gereinigt werden.
Schmutzfangsysteme absaugen	Das Schmutzfangsystem (Schmutzfangmatte, etc.) muss frei von nichthaftenden Verschmutzungen sein. Die Reinigung muss durch Absaugen mit einem Staubsauger erfolgen.
Schmutzfangsystemrahmen reinigen (Schmutzfangsystem aufnehmen, aussaugen)	Die Schmutzfangsystemrahmen müssen frei von nichthaftenden Verschmutzungen sein. Die Reinigung beinhaltet das Aufnehmen des Schmutzfangsystems. Die Reinigung muss durch Absaugen mit einem Staubsauger erfolgen.
Schuhregal / Schuhablagen feucht reinigen (wenn freigeräumt)	Schuhregale / Schuhablagen müssen frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Es dürfen keine Wischstreifen zu sehen sein. Die Reinigung muss mit einem feuchten Tuch, entsprechend dem 4-Farben-System, erfolgen. Es muss ggf. nachpoliert werden. Sind einzelne Fächer oder Ablageflächen der Schuhregale/Schuhablagen nicht frei geräumt, erfolgt in diesen Bereichen keine Reinigung.
Schultafeln und Kreideablagen vollflächig reinigen (wenn unbeschrieben)	Die Tafel und die Kreide-/Schwammablage muss frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Die Reinigung sollte mit einem feuchten Tuch entsprechend dem 4-Farben-System erfolgen. Alternativ kann die Tafel mit einem Einwascher und Abzieher oder in ähnlicher dem Zweck entsprechender Form gereinigt werden. Durch die Reinigung verursachte Verschmutzungen auf dem Bodenbelag müssen wieder entfernt werden.
Sichtflächen der Treppenstufen feucht reinigen	Die Sichtfläche der Treppenstufe muss frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Die Reinigung muss feucht erfolgen.
Sichtflächen der Treppenstufen feucht reinigen	Die Sichtfläche der Treppenstufe muss frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Die Reinigung muss feucht erfolgen.
Sitz- und Badewannen vollflächig desinfizierend nass reinigen, Kalk entfernen	Die Sitz- und Badewannen müssen frei von haftenden, nichthaftenden Verschmutzungen und Kalkrückständen sein. Die Reinigung muss allseitig erfolgen. Die Reinigung, entsprechend dem 4-Farben-System, muss unter Verwendung eines geeigneten Desinfektionsreinigers und Kalkentferners, nass erfolgen. Der Ablauf muss frei von Haaren und sonstigen Verschmutzungen sein.
Sockelleisten, Fußleisten und Kabelkanäle feucht reinigen	Die Sockelleiste / Fußleiste und der Kabelkanal müssen frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Die Reinigung muss mit einem feuchten Tuch, entsprechend dem 4-Farben-System, erfolgen.
Spendersysteme außen desinfizierend nass reinigen und nachtrocknen	Das Spendersystem muss außen frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Die Reinigung muss unter Verwendung eines geeigneten Desinfektionsreinigers, entsprechend dem 4-Farben-System, nass erfolgen. Anschließend muss mit einem Tuch nachgetrocknet werden. Zu den Spendersystemen gehören u.a. Handtuchspender, Seifenspende, Duftspender, elektr. Handtrockner, Fön, Desinfektionsmittelspender, Hygienebeutelspender.
Spendersysteme außen feucht reinigen	Das Spendersystem muss außen frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Die Reinigung muss mit einem feuchten Tuch, entsprechend dem 4-Farben-System, erfolgen. Zu den Spendersystemen gehören u.a. Handtuchspender, Seifenspende, Duftspender, elektr. Handtrockner, Fön, Desinfektionsmittelspender, Hygienebeutelspender.

## Reinigungsstandards - Anforderungen -

Leistungen	Ergebnis nach den Leistungen
Spendersysteme bestücken	Die Spendersysteme müssen mit entsprechenden Verbrauchsmaterialien (Handtuchpapier, Flüssigseife, etc.) bestückt werden. Es muss ausreichend Verbrauchsmaterial bereit gestellt werden - es muss bis zum nächsten Reinigungsintervall ausreichend Verbrauchsmaterial zur Verfügung stehen. Zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer muss vertraglich festgelegt werden, wer die zu bestückenden Verbrauchsmaterialien beschafft.
Spiegel, Wandleuchten und Ablagen nass reinigen und nachtrocknen	Der Spiegel, die Beleuchtung (Leuchtmittel am/über dem Spiegel) und die Ablage müssen frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Der Spiegel muss streifenfrei sein. Die Reinigung der Ablage muss auch an der Unterseite, sofern vorhanden, durchgeführt werden. Die Reinigung, entsprechend dem 4-Farben-System, muss nass erfolgen. Anschließend muss mit einem Tuch nachgetrocknet werden.
Spinnweben entfernen	Die Räumlichkeiten müssen frei von Spinnweben sein. Die Reinigung erfolgt mit einem Spinnbesen. Das Entfernen von Spinnweben muss, wenn im Leistungsverzeichnis nicht anders angegeben, auch über 1,80 m Höhe, durchgeführt werden.
Spinnweben entfernen (bis Deckenhöhe)	Die Räumlichkeiten (insbesondere Turnhallen) müssen frei von Spinnweben sein. Die Reinigung erfolgt mit einem Spinnbesen. Das Entfernen von Spinnweben muss bis Deckenhöhe durchgeführt werden.
Sportgeräte desinfizierend feucht reinigen	Die Sportgeräte müssen frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Die Reinigung muss allseitig erfolgen. Die Reinigung, entsprechend dem 4-Farben-System, muss unter Verwendung eines geeigneten Desinfektionsreinigers, feucht erfolgen.
Spritzer im Spritzbereich (Wandfliesen, Trennwände etc.) entfernen	Der Spritzbereich (Wandfliesen, Trennwände, etc.) muss frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Die Reinigung, entsprechend dem 4-Farben-System, muss nass erfolgen. Anschließend muss mit einem Tuch nachgetrocknet werden. Der Spritzbereich darf keine Wischspuren aufweisen.
staubarmes Kehren zum Entfernen nichthaftender Verschmutzungen / saugen / Nebelfeucht wischen	Manuelle oder maschinelle, trockene oder Nebelfeuchte mechanische Entfernung von aufliegendem (leicht gebundenem) Schmutz (Staub, Sand, Laub, Papierknäuel etc.) und Aufnahme in ein Behältnis. Die Oberfläche muss anschließend frei von aufliegendem Schmutz (Staub, Sand, Papierknäuel, Zigarettenkippen etc.) sein. Mit geringen Staubrückständen auf dem Fußboden ist dennoch zu rechnen. Es ist auf eine möglichst geringe Staubeentwicklung zu achten.
Stühle, Bänke feucht reinigen; Polster absaugen und Fleckentfernung	Die Sitzflächen der Stühle und Banke, Stuhlbeine, Seiten von Banken, die Armlehnen und zum Stuhl gehörende Anbauten von außen (Höhenversteller, etc.) müssen frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Die Reinigung muss mit einem feuchten Tuch, entsprechend dem 4-Farben-System, erfolgen. Es muss ggf. nachgetrocknet werden. Polster müssen unter Verwendung eines Staubsaugers abgesaugt werden. Bei der Fleckentfernung ist die Beseitigung von maximal 3 Flecken von einer Größe kleiner als zehn mal zehn Zentimeter je 100 m <sup>2</sup> Polsterfläche durchzuführen. Das Polster muss frei von eingedrunnenen haftenden Verschmutzungen sein.
Telefone entfernen haftender und nichthaftender Verschmutzungen	Das Telefon muss frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Insbesondere ist darauf zu achten, das lediglich der Hörer mit einem feuchten Tuch, entsprechend dem 4-Farben-System, gereinigt wird. Alle weiteren Teile des Telefons sind mit einem trockenen Tuch, entsprechend dem 4 - Farben-System, zu reinigen bzw. mit einem Staubwedel zu entstauben.
Teppiche saugen, aufheben, darunter gemäß Bodenart reinigen und ablegen (aufheben sofern frei geräumt)	Teppiche müssen frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Die Reinigung der nichthaftenden Verschmutzungen muss durch Absaugen mit einem Staubsauger erfolgen. Teppich (wenn freigeräumt) aufnehmen und Bodenbelag entsprechend den Anforderungen reinigen.
Tische (wenn freigeräumt) feucht reinigen	Die Tischplatte, die Tischbeine und zum Tisch gehörende Anbauten von außen (Rollcontainer, Schubladen, etc.) müssen frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein, Ausnahme: Verunreinigungen durch Stifte jeglicher Art. Es dürfen keine Wischstreifen zu sehen sein. Die Reinigung muss mit einem feuchten Tuch, entsprechend dem 4-Farben-System, erfolgen. Es muss ggf. nachgetrocknet werden.
Toilettenbürstenhalter desinfizierend nass reinigen und nachtrocknen (innen und außen)	Der Toilettenbürstenhalter muss innen und außen frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Die Reinigung muss unter Verwendung eines geeigneten Desinfektionsreinigers, entsprechend dem 4-Farben-System, nass erfolgen. Anschließend muss mit einem Tuch nachgetrocknet werden.
Trennwände vollflächig desinfizierend nass reinigen und nachtrocknen	Alle Trennwände und dazugehörige Befestigungen müssen frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Die Reinigung muss unter Verwendung eines geeigneten Desinfektionsreinigers, entsprechend dem 4-Farben-System, nass erfolgen. Anschließend muss mit einem Tuch nachgetrocknet werden. Die Trennwände dürfen keine Wischspuren aufweisen.
Treppenwangen feucht reinigen	Die Treppenwange muss frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Die Reinigung muss feucht erfolgen.
Trittstellen an den Türen entfernen	Die Tür muss im unteren Drittel frei von haftenden Verschmutzungen und schwarzen Schuhstrichen sein.
Türen und Türrahmen feucht reinigen (auch Eingangstüren)	Die Tür und der Türrahmen sowie Beschläge und die Türklinke müssen frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Hierzu zählen auch Glaselemente in den Türen. Die Reinigung sollte mit einem feuchten Tuch, entsprechend dem 4-Farben-System, erfolgen. Diese sind streifenfrei zu reinigen.
Türen, Türrahmen, Türgriffe und Türbeschläge feucht reinigen	Die Tür, der Türrahmen sowie Beschläge und die Türklinke müssen frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Hierzu zählen auch Glaselemente in den Türen. Die Reinigung sollte mit einem feuchten Tuch, entsprechend dem 4-Farben-System, erfolgen. Diese sind streifenfrei zu reinigen.

## Reinigungsstandards - Anforderungen -

Leistungen	Ergebnis nach den Leistungen
Urinale, WC-Becken sowie -Sitzfläche und - Abdeckung vollflächig desinfizierend nass reinigen	Die Urinale, WC-Becken sowie Sitzfläche und -Abdeckung, die WC-Druckspüler und Spülkästen müssen frei von haftenden, nichthaftenden Verschmutzungen, Kalk- und Urinrückständen sein. Die Reinigung der WC-Becken und Urinale muss sowohl innen als auch außen erfolgen. Die Reinigung, entsprechend dem 4-Farben-System, muss unter Verwendung eines geeigneten Desinfektionsreinigers, nass erfolgen. Anschließend muss mit einem Tuch nachgetrocknet werden.
Versorgungs- und Lichtleisten über Patientenbetten feucht reinigen	Die Versorgungs- und Lichtleisten über den Patientenbetten müssen frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Die Reinigung, entsprechend dem 4-Farben-System, muss feucht erfolgen. Anschließend muss ggf. mit einem Tuch nachgetrocknet werden.
Verunreinigungen durch Stifte jeglicher Art an Tischen entfernen	Die Tischplatte muss frei von haftenden Verschmutzungen sein. Es dürfen keine Wischstreifen zu sehen sein. Die Reinigung muss mit einem feuchten Tuch ggf. mit dem Einsatz von Spezialreinigungsmitteln, entsprechend dem 4-Farben-System, erfolgen. Es muss ggf. nachpoliert werden.
Wand- und Tischlampen entfernen haftender und nichthaftender Verschmutzungen	Die Wand- und Tischlampe müssen frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Die Reinigung muss mit einem feuchten Tuch, entsprechend dem 4-Farben-System, erfolgen. Es muss ggf. getrocknet werden.
Wandkachelbereiche in Duschenbereichen vollflächig desinfizierend nass reinigen und nachtrocknen	Alle Wandkachelbereiche und dazugehörige Fugen müssen frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Die Reinigung muss unter Verwendung eines geeigneten Desinfektionsreinigers, entsprechend dem 4-Farben-System, nass erfolgen. Anschließend muss mit einem Tuch nachgetrocknet werden. Die Wandkachelbereiche dürfen keine Wischspuren aufweisen.
Wandkachelbereiche vollflächig desinfizierend nass reinigen und nachtrocknen	Alle Wandkachelbereiche und dazugehörige Fugen müssen frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Die Reinigung muss unter Verwendung eines geeigneten Desinfektionsreinigers, entsprechend dem 4-Farben-System, nass erfolgen. Anschließend muss mit einem Tuch nachgetrocknet werden. Die Wandkachelbereiche dürfen keine Wischspuren aufweisen.
Wandspiegel reinigen und und nachtrocknen	Der Spiegel muss frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen und streifenfrei sein. Die Reinigung, entsprechend dem 4-Farben-System, muss nass erfolgen. Anschließend muss mit einem Tuch nachgetrocknet werden.
Wasch- bzw. Ausgussbecken, Armaturen und Kachelschild vollflächig desinfizierend nass reinigen	Das Wasch- bzw. Ausgussbecken, Armaturen und Kachelschild müssen frei von haftenden, nichthaftenden Verschmutzungen und Kalkrückständen sein. Die Reinigung der Wasch- und Ausgussbecken muss sowohl innen als auch außen erfolgen. Die Reinigung, entsprechend dem 4-Farben-System, muss unter Verwendung eines geeigneten Desinfektionsreinigers, nass erfolgen. Anschließend muss mit einem Tuch nachgetrocknet werden. Der Ablauf muss frei von Verschmutzungen sein.
Whiteboards reinigen	Das Whiteboard muss frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Die Reinigung muss unter Verwendung von Spezialreinigungsmitteln erfolgen.
Wickeltische und Auflagen desinfizierend nass reinigen und nachtrocknen	Die Wickeltische und Auflagen müssen frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Die Reinigung muss unter Verwendung eines geeigneten Desinfektionsreinigers, entsprechend dem 4-Farben-System, nass erfolgen. Es muss ggf. nachgetrocknet werden.
Windeleimer desinfizierend nass reinigen und nachtrocknen	Der Windeleimer muss von innen und außen einschließlich des Deckels frei von haftenden und nicht haftenden Verschmutzungen sein. Die Reinigung muss unter Verwendung eines geeigneten Desinfektionsreinigers, entsprechend dem 4-Farben-System, nass erfolgen. Es muss ggf. nachgetrocknet werden.
Windeleimer entleeren und Inhalt entsprechend den Vorschriften entsorgen	Der Windeleimer muss leer sein. Der Abfall muss entsprechend den Vorschriften (Mülltrennung) entsorgt werden.
Zweistufiges desinfizierendes Nasswischen zum Entfernen haftender und nichthaftender Verschmutzungen o.a. geeignete gleichwertige Verfahren	Der Bodenbelag muss frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Die Reinigung muss unter Verwendung eines geeigneten Desinfektionsreinigers erfolgen. Absatzstriche können noch vorhanden sein. Der Bodenbelag muss nach der Reinigung schlieren- und wischspurenfrei sein. Beim ersten Arbeitgang muss mit einer Reinigungstextilie so viel Reinigungsflüssigkeit auf den Belag gebracht werden, dass haftende, wassergebundene Verschmutzungen aufgeweicht bzw. aufgelöst werden. In der zweiten Arbeitsstufe muss die überschüssige Schmutzflüssigkeit wieder mit Reinigungstextilien aufgenommen werden.
Zweistufiges Nass wischen unter Verwendung eines Pflegemittels zum Entfernen haftender und nichthaftender Verschmutzungen, o.a. geeignete gleichwertige Verfahren	Der Bodenbelag muss frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Absatzstriche können noch vorhanden sein. Beim regelmäßigen Einsatz von Pflegemitteln sollen die zurückbleibenden Pflegesubstanzen frei von Schmutzeinlagerungen sein und sich ohne eine aufwändige und umweltbelastende Grundreinigung vom Fußbodenbelag beseitigen lassen. Der Bodenbelag muss nach der Reinigung schlieren- und wischspurenfrei sein. Beim ersten Arbeitgang muss mit einer Reinigungstextilie so viel Reinigungsflüssigkeit auf den Belag gebracht werden, dass haftende, wassergebundene Verschmutzungen aufgeweicht bzw. aufgelöst werden. In der zweiten Arbeitsstufe muss die überschüssige Schmutzflüssigkeit wieder mit Reinigungstextilien aufgenommen werden.