



**Bemerkung**

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Maßabweichungen sind sofort mit dem Architekten/der Bauleitung zu klären.  
Bei der Bauausführung sind die Planungen der Fachgenossenschaft sowie die Angaben der Sonderfachausschüsse zu beachten.  
Firmenabstimmung und Ausführungszeichnungen gelten nur mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten.  
Die Koordinationspflicht des Auftragnehmers bleibt unberührt.  
Konstruktions- und fertigungstechnische Bedenken sind dem Architekten und der Bauleitung rechtzeitig mitzuteilen und zu begründen.  
Höhenangaben sind auf OKFP bezogen. Abweichungen sind entsprechend vermerkt.  
Alle Deckendurchdringungen werden verankert im darüberliegenden Geschoss dargestellt.  
Darstellungen von Durchdringungen in der Decke über dem dargestellten Geschoss dienen ausschließlich der Information und sind nicht verbindlich. Für die Bauausführung ist vom AV eigenständig dem Architekten die Freigabe der Planung einzuholen bzw. diese sich bestätigen zu lassen.

**Zeichenerklärung**

	<b>BO</b> Bodendurchbruch		<b>SB</b> Stahlbeton		<b>DSH</b> Dämmung hart
	<b>BS</b> Bodenschütz		<b>BT</b> Beton, unbewehrt		<b>DSW</b> Dämmung weich
	<b>DD</b> Deckendurchbruch in Decke dargestellt geschloss.		<b>BFB</b> Beton, bewehrt		<b>BSP</b> Holz - BSP
	<b>DS</b> Deckendurchbruch in Decke über dargestelltem geschloss.		<b>MW</b> Mauerwerk Klinker		<b>HZ</b> Holztafelwand
	<b>WD</b> Wandschütz		<b>KS</b> Mauerwerk KS		<b>LW</b> Leichtbauwand
	<b>WS</b> Wandschütz				

  

	<b>OK FFB</b> Oberkante Fertigfußboden		<b>RWA</b> Raum- und Wärmezuganlage
	<b>OK RB</b> Oberkante Rohboden		<b>FL</b> Feuerlöscher
	<b>UK FD</b> Unterkante Fertigdecke		<b>WH</b> Wandhydrant
	<b>UK RD</b> Unterkante Rohdecke		<b>FT</b> Feuerwehrtreiger trocken
	<b>OK AK</b> Oberkante Aufkantung		<b>FS</b> Einseitig für Stiegeleitung
	<b>VK F</b> Vorderkante Fertigkonstruktion		<b>Ba.BW</b> Bauart Brandwand
	<b>VK R</b> Vorderkante Rohkonstruktion		<b>fb</b> feuerbeständig
	<b>RBS</b> Rohbodensprung		<b>hf</b> hochfeuerhemmend
			<b>fh</b> feuerhemmend
			<b>RWA+PFA</b> Feuerhemmendes rauchdichte und selbstschließende Tür mit Feststellanlage
			<b>RWA+T</b> Feuerhemmende rauchdichte und selbstschließende Tür
			<b>dtT</b> Dicht- und selbstschließende Tür
			<b>F90</b> feststehende feuerbeständige F-Verglasung
			<b>FSD</b> Feuerwehr-Schlüsseldepot
			<b>LRB</b> Lichte Raumhöhe
			<b>BRH</b> Brüstungshöhe
			<b>H</b> Heizung
			<b>K</b> Kiste
			<b>L</b> Lüftung
			<b>S</b> Stütze
			<b>E</b> Elektro
			<b>HZ</b> Heizung
			<b>DE</b> Bodeneinlauf
			<b>FL</b> Fallleitung

  

	Bauteile verdeckt		Bauteile hinter Schnittebene
--	-------------------	--	------------------------------

Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße der Fenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.

**STADT LEIPZIG**  
- Amt für Gebäudemanagement -

**Objekt**  
SH3\_Sporthalle Pestalozzistraße 74, Neubau  
Pestalozzistraße 74  
04178 Leipzig, Böhlitz-Ehrenberg

**Auftraggeber**  
Stadt Leipzig  
Amt für Gebäudemanagement  
Prager Straße 118-136  
04317 Leipzig

**Architekt**  
Fachplaner

Übersicht / Lage- / Höhenbezug

Lagebezug: ETR88\_UTM33, DHR2016  
Höhenbezug: OKFP ED + 110,76 NN  
Planbezeichnung

**Hochbau  
Schnitte A-A**

Leistungsphase  
**Ausführungsplanung**

Datum: 009151g001\_5\_ARC\_SCAA\_100\_2  
gezeichnet: MR 24.01.2025  
Blattr.: 1:50  
Format: A0  
Maßstab: