

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Horterweiterung - Tiefbauarbeiten**

Alle Einzelpreise in EUR netto

**Bauvorhaben**

**Bauherr** Stadt Oebisfelde-Weferlingen,  
Theodor-Müller-Straße 16a  
Telefon  
Telefax  
Mobil  
eMail

**Planer**  
Telefon  
Telefax  
Mobil  
eMail

**Leistung** Horterweiterung - Tiefbauarbeiten Vergabeeinheit 02

**Ausführung** Beginn Ende

**Einbehalte** Mängelansprüche % Sicherheit %

**Abgabe** ,

**Bindefrist**

**Angebotssumme** Angebotssumme netto EUR \_\_\_\_\_

Preisnachlass \_\_\_\_\_ % EUR \_\_\_\_\_

Angebotssumme netto abzgl.  
Preisnachlass EUR \_\_\_\_\_

zzgl. 19,00 % MwSt. EUR \_\_\_\_\_

Angebotssumme brutto EUR \_\_\_\_\_

Skonto \_\_\_\_\_ % EUR \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Ort und Datum

\_\_\_\_\_  
Firmenstempel und Unterschrift

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Horterweiterung - Tiefbauarbeiten**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<b>01</b>	<b>Erd-, Beton- und Pflasterarbeiten</b>				
<b>01.01</b>	<b>Pflasterarbeiten</b>				
<b>01.01.0010</b>	<p><b>Betonpflaster L/B 150/150mm D 100mm gefast gebraucht seitl.lagernd Hof</b>                      Pflasterdecke, aus Pflastersteinen aus Beton, DIN EN 1338, Maße L/B 150/150 mm, Dicke 100 mm, gefast, gebrauchte Steine, seitlich lagernd, in Reihen mit versetzten Fugen, in Hofflächen, Bettung, auf starrer Unterlage, aus Baustoffgemisch Körnung 0/8 aus natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen (Brechsand-Splitt-Gemisch), TL Pflaster-StB Kategorie GN, Dicke mind. 3 cm, Pflasterfugen einlegen bis 20 mm unter Oberkante des Belags mit Gesteinskörnung für Fugen, Körnung 2/5 aus natürlichen gebrochenen Gesteinskörnungen (Splitt), Ausführung gemäß Einzelbeschreibung.</p>	<b>30,000</b>	<b>m2</b>		
<b>01.01.0020</b>	<p><b>Pflasterbelag Betonpflaster D 100mm Gehweg abbrechen 23kN/m3</b>                      Abbruch des Pflasterbelages außen, aus Betonpflaster, Dicke 100 mm, einschl. Bettung aus Splitt, Dicke 5 cm, in Gehwegen, im Rahmen einer Totalabbruchmaßnahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN 1055-1 23 kN/m3, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, aufgenommene Stoffe zur Wiederverwendung sortieren, wiederverwendbare Stoffe seitlich lagern, nicht wiederverwendbare Stoffe sammeln, und auf der Baustelle lagern, Stoffe sind nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung Z 0 (uneingeschränkter Einbau), Mengenermittlung nach Aufmaß.</p>	<b>30,000</b>	<b>m2</b>		
<b>01.01.0030</b>	<p><b>Naturbord B7 Grauwacke gebraucht seitl. lagernd Absenkungen Fund. C12/</b>                      Bordstein aus Naturstein, Form B 7, Breite 100 bis 120 mm, Grauwacke, gebraucht, seitlich lagernd, einschl. Absenkungen, mit Fundament und einseitiger Rückenstütze aus Beton mit einer Zusammensetzung C 12/15 DIN EN 206-1 und DIN 1045-2, Bettungsdicke 15 cm, Breite der Rückenstütze 15 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung.</p>	<b>20,000</b>	<b>m</b>		
<b>Summe</b>	<b>01.01 Pflasterarbeiten</b>				

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Horterweiterung - Tiefbauarbeiten**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<b>01.02</b>	<b>Erdarbeiten</b>				
<b>01.02.0010</b>	<b>Aushub Streifenfundamente, Bkl. 3-5, entsorgen</b> Streifenfundamente profilgerecht ausheben und Grobplanum herstellen. Aushubmaterial laden, transportieren und fachgerecht entsorgen, einschl. Kippgebühren. Schadstoffbelastet Zuordnung Z 1.1 bis Z 2 Aushubtiefe : bis 0,80 m Bodenklasse : 3-5	<b>41,400</b>	<b>m3</b>		
<b>01.02.0020</b>	<b>Schalung Streifenfund. H 0,5-1m</b> Schalung Streifenfundament, Schalungshaut für Betonflächen ohne Anforderung, Bauteilhöhe über 0,5 bis 1 m, Ausführung gemäß Zeichnung.	<b>217,700</b>	<b>m2</b>		
<b>01.02.0030</b>	<b>Schalung Aufkantung SB1 Bretter H bis 1m</b> Schalung Aufkantung, an Fundament, Schalungshaut geeignet für sichtbar bleibende Betonflächen, mit geringen Anforderungen, Klasse SB 1 gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton", Ausgabe August 2004, aus Brettern, schwach saugend, sägerau, Breite der Bretter 100 mm, Länge der Bretter 3 m, Schalung mehrfach eingesetzt, genagelt, Schalhautstöße stumpf ohne zusätzliche Dichtung, mit unregelmäßigen Stößen, Höhe der Betonunterseite bis 1 m, Ausführung gemäß Zeichnung.	<b>32,660</b>	<b>m2</b>		
<b>Summe</b>	<b>01.02 Erdarbeiten</b>				

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Horterweiterung - Tiefbauarbeiten**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
<b>01.03</b>	<b>Betonarbeiten</b>				
<b>01.03.0010</b>	<b>Ortbeton Streifenfund. Stahlbeton C25/30 B 30-40cm</b> Ortbeton Streifenfundament, obere Betonfläche waagrecht, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206-1, DIN 1045-2, Expositionsklasse Frostangriff mit und ohne Taumittel XF1, Expositionsklasse Betonkorrosion durch Verschleißbeanspruchung XM1, Expositionsklasse Betonkorrosion durch chemischen Angriff XA1, Expositionsklasse Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch Karbonatisierung XC2, Feuchtigkeitsklasse Betonkorrosion, in feuchter Umgebung WF, mit hohem Wassereindringwiderstand, Breite über 30 bis 40 cm.	<b>41,400</b>	<b>m3</b>		
<b>01.03.0020</b>	<b>Perimeterdämmung PS-Hartschaum XPS 0,035W/mK D 80mm PB</b> Perimeterdämmung unter Kellerfußboden, aus Polystyrol-Hartschaum XPS DIN EN 13164, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Dicke 80 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 PB, hohe Druckbelastbarkeit - dh, lose auflegen.	<b>192,000</b>	<b>m2</b>		
<b>Summe</b>	<b>01.03</b>		<b>Betonarbeiten</b>		
<b>Summe</b>	<b>01</b>		<b>Erd-, Beton- und Pflasterarbeiten</b>		

**LEISTUNGSVERZEICHNIS - Horterweiterung - Tiefbauarbeiten**

Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ	BESCHREIBUNG	MENGE	EINHEIT	EINHEITSPREIS	GESAMTPREIS
----	--------------	-------	---------	---------------	-------------

**LV-ZUSAMMENSTELLUNG**

**Horterweiterung - Tiefbauarbeiten**

01.01	Pflasterarbeiten				_____
01.02	Erdarbeiten				_____
01.03	Betonarbeiten				_____
01	Erd-, Beton- und Pflasterarbeiten				_____

<b>Angebotssumme netto</b>				<b>EUR</b>	_____
abzgl. Nachlass in %				EUR	_____
<b>Angebotssumme abzgl. Nachlass</b>				<b>EUR</b>	_____
zzgl. MwSt. 19,00 %				EUR	_____
<b>Angebotssumme brutto</b>				<b>EUR</b>	_____

**Bieterschlusserklärung :**

Das Angebot wird hiermit ohne Einschränkung, unter Anerkennung der Angebotsgrundlage abgegeben. Die Verhältnisse an der Baustelle sind dem Bieter vertraut.

\_\_\_\_\_  
Ort und Datum

\_\_\_\_\_  
Firmenstempel und Unterschrift