Allgemein
Alle Angaben und Maße sind auf Übereinstimmung mit den örtlichen Verhältnissen zu prüfen. Bei Abweichungen ist Abstimmung mit Bauüberwachung erforderlich! Die Ausführungspläne des Tragwerkplaners sind unbedingt zu beachten.

Höhen beziehen sich auf ± 0.00 = OK FFB EG Treppenhaus Bestand. Die angegebenen Flächen sind Rohbaumaße ohne Putzabzug. Die angegebenen Türmaße entsprechen den herzustellenden Rohbau-öffnungen ab OKFFB. Die angegebenen Brüstungshöhen (BRH) entsprechen den herzustellenden Brüstungs-höhen ab OKFFB. Wände mit Brandschutzanforderungen sind bis auf den Rohfußboden bzw- zur Rohdecke zu führen.

Alle Durchbrüche und Schächte sind nur gültig in Verbindung mit der aktuellen Ausführungsplanung der Fachingenieure. Unstimmigkeiten sind unverzüglich der Bauleitung bekanntzugeben. Darstellung Deckenschlitze und Bodendurchbrüche als Aufsicht. Angegebene Höhen beziehen sich auf OKFFB, sofern nicht anders angegeben.

Brandschutz
Wände mit Brandschutzanforderungen sind bis auf den Rohfußboden bzw- zur Rohdecke zu führen. Die Wandanschlüsse sind entsprechend der DIN auszuführen.

Abkürzungen

Allgemein: RD Rohdecke; OZ Oberzug; UZ Unterzug; OK Oberkante; UK Unterkante; VK Vorderkante; BRH Brüstungshöhe; FFB Fertigfußboden; UK Unterkonstruktion; BE Bodeneinlauf

Türen: T30 Brandschutztür, feuerhemmend; RS Tür mit Rauchschutzfunktion; DS Tür dichtschließend; FA Feststellanlage; FS Freilaufschließer; AN Elektrischer Türantrieb; OTS Obertürschließer; AP Anti-Panikfunktion DIN EN 179 (B, C, D, E); PZ Profilzylinderschloss; MS Motorschloss; MR Magnet-/Riegelkontakt; SB Schließblechkontakt; RC3 Widerstandsklasse nach DIN EN 1627

Fenster: OL Oberlicht; SO Raffstoreanlage, Sonnenschutz; VD Verdunklungsanlage; SOGL Sonnenschutzverglasung; MA Markisenanlage; RC2 Widerstandsklasse nach DIN EN 1627; PFL Passive Fensterlüftung, im Fenster integriert

Brandschutz: F30/ T30/ EI30 feuerhemmend; F60/ T60/ EI60 hochfeuerhemmend; F90/ T90/ EI90 feuerbeständig; BW Brandwand; M Mechanische Stabilität im Brandfall

Wandbeläge: F Fliesen bis 2,0m, darüber Anstrich; FRH Fliesen raumhoch; KZP Kalkzementputz, Anstrich; GK Trockenbau gespachelt u.geschliffen, Anstrich; A Anstrich; A-MW Anstrich auf MW, diffusionsoffen, staubbindend

Decke: A Deckenputz, Anstrich; ASTB Stahlbeton, gespachtelt/geschliffen, Anstrich; GK Gipskarton-Unterdecke mit UK; GK-A GK-Unterdecke mit Akustikeigenschaften; GK-F30 GK-Unterdecke mit Brandschutzanforderung F30; GK-F90 GK-Unterdecke mit Brandschutzanforderung F90; SD Spritzdämmung, weiß; MWo Mineralwoll-Dämmplatte, gelebt

Bodenaufbauten Codierung: 10 LGH 225 — ca. ges. Aufbauhöhe in mm; lfd. Nummer; FB-Aufbau; Rohdecke; Estrichart; Fußbodenbelag
L Linoleum; E PU-Beschichtung E10 Quarzeinstreuung; F Bodenfliesen - R10 - für normale Sanitärbereiche; P Parkett; T Trockenestrich, schwimmend; G Gussasphalt, schwimmend; E Zementestrich, schwimmend; Z Ziegeldecke, neu; B (Stahl-) Betondecke, neu; H Holzbalkendecke, Bestand; G Gewölbe-/ Kappendecke, Bestand

Schallanforderungen
45dB Prüfwert $R_{w,P}$ der Tür (Laborwert)
55db Anforderungswert an Luftschalldämmung erf. R'w für Wände zwischen Räumen

LEGENDE BESTANDSGEBÄUDE: Bestand; Dämmung neu; Mauerwerk neu; Trockenbau neu; Abbruch; BRANDABSCHNITT; F90+M / EI 90+M; F90 / EI 90; F30 / EI 30; notwendiger Treppenraum; notwendiger Flur; Position Motorsteuereinheit Verdunklung/Sonnenschutz; ±0,00 Höhenkote FFB Bezug zu OK FFB EG; Höhe Fertigkote; Höhe Rohkote

Durchbrüche: BD Bodendurchbruch; DD Deckendurchbruch; WD Wanddurchbruch; WS Wandschlitz; Durchbrüche Hochbau; Durchbrüche HLS; Durchbrüche ELT

LEGENDE NEUBAU: Mauerwerk; Stahlbeton; Trockenbauwand; Holz
Deckenspiegel: HWL, Akustikdecke; HWL, Deckensegel; Rasterdecke Küche; Gipskarton glatt; Gipskarton F30; GK Feuchtraum
Bodenspiegel: Fliesen; Parkett; Naturstein; Linoleum
Estrich: Gußasphaltestrich; Zementestrich; Trockenestrichplatten; Heizzementestrich

Raumstempel: 021 Raumnummer; Gruppenraum Bezeichnung, Nutzung, Funktion; A: 13,04 m² Grundfläche; U: 16,64 m Umfang; RH: 3,70 m lichte Raumhöhe, von OK FFB bis UK Fertigdecke; B: 13FGH365 Bodenaufbau; WB: KZP Wandbelag; D: GK Deckenbelag/ -art; P in kN: 2,0 Verkehrslast

Türstempel: T-101.1 Türnummer; RB 76 x 2,13 Rohbaumaß, Breite x Höhe, ab OK FFB; SH 0,00 Schwelle; F T30RS Anforderungen

Fensterstempel: 1,11x1,28 Rohbaumaß, Breite x Höhe; 1,46 BRH, ab OK FFB; RC2 Anforderung; SO VD Sonnenschutz/ Verdunklung

Index	Art der Änderung	Datum	Name

Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße der Fenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.

STADT LEIPZIG
- Amt für Gebäudemanagement -

Objekt
Grundschule Gundorf
Modernisierung und Erweiterung
Leipziger Str. 210,
04178 Leipzig
LIGIS-ID: 002507g001

Auftraggeber
Stadt Leipzig
Amt für Schule
vertreten durch
Amt für Gebäudemanagement
Pragerstraße 126-128
04317 Leipzig

Architekt | Fachplaner

Übersicht / Lage- / Höhenbezug
OK FFB Flur EG +/- 0,00

Planbezeichnung
02OG
2.Obergeschoss

Leistungsphase
Ausführungsplanung

Datei: 002507g001_5_ARC_02OG.dwg
Blattnr.: G2
gezeichnet: | Datum: | Format: 1,35x0,841 A0+ | Maßstab: 1:50