Ansicht 02 Ost

Ansicht 04 West

Allgemein
Alle Angaben und Maße sind auf Übereinstimmung mit den örtlichen Verhältnissen zu prüfen.
Bei Abweichungen ist Abstimmung mit Bauüberwachung erforderlich! Die Ausführungspläne des Trägerplanpiemes sind unbedingt zu beachten.

Höhen beziehen sich auf ± 0.00 = OK FFB EG Treppenhaus Bestand. Die angegebenen Flächen sind Richtwerte ohne Putzabzug. Die angegebenen Trittmaße entsprechen den herzustellenden Rohbau-Öffnungen. Die Maße der Fertigfußböden sind unter Berücksichtigung der Bodenaufbauhöhen ab Rohfußboden bzw. OKFFB. Würde mit Brandschutzanforderungen und bis auf den Rohfußboden bzw. zur Rohdecke zu führen.

Alle Durchbrüche und Schlitze sind nur gültig in Verbindung mit der aktuellen Ausführungsplanung der Fachingenieure. Unstimmigkeiten sind unverzüglich der Bauleitung bekanntzugeben. Darstellung Deckenschiften und Bodendurchbrüche als Aufsicht. Angegebene Höhen beziehen sich auf OKFFB, sofern nicht anders angegeben.

Brandschutz
Würde mit Brandschutzanforderungen sind bis auf den Rohfußboden bzw. zur Rohdecke zu führen.
Die Wandanschlüsse sind entsprechend der DIN auszuführen.

Abkürzungen

Allgemein
RD Rohdecke
CD Oberzug
UK Unterkante
OK Oberkante
UK Unterkante
BW Brüstungswehr
BRH Brüstungshöhe
FFB Fertigfußboden
RFB Rohfußboden
BE Bodenebene

Türen
T30 Brandschutztür, feuerhemmend
RS Tür mit Rauchschutzfunktion
FT Feuerschutztür
FA Fluchttürverriegelung
FS Fremdschließer
OTS Obentürschließer, Türantrieb
CTS Türschließer
AP Anti-Panikverriegelung DIN EN 179 (E, C, D, E)
ME Mehrfachverriegelung
MS Motorschloss
MK Magnet-Pfeifkontakt
MT Magnetkontaktschalter
RCS Wiederschließsicherung nach DIN EN 1627

Fenster
OL Oberlicht
SO Raffleistenanlage, Sonnenschutz
SOK Sonnenschutzkasten
SOSL Sonnenschutzverglasung
MA Markisenanlage
RCS Wiederschließsicherung nach DIN EN 1627
PFL Passive Fensterlüftung, im Fenster integriert

Brandschutz
FSD T30 DS,30 feuerhemmend
FSD T60 DS,60 hochfeuerhemmend
FSD T90 DS,90 feuerbeständig
BSD Brandschacht
B Nichtbrennbare Baustoffe im Brandfall

Wandtyp
A Anstrich bis 2.2m, darüber Anstrich
FBH Fliesen beschichtet
KZP Kalkzementputz, Anstrich
F Fliesen, verfugt/fest – gesäubert – geschliffen, Anstrich
A Anstrich
A-MW Anstrich auf MW, diffusionsoffen, staubbindend

Decke
A Deckenputz, Anstrich
GKB-A GK-Unterdecke mit Akustikmaßnahmen, Anstrich
GKB Gipskarton-Unterdecke mit UK
GK-A GK-Unterdecke mit Akustikgestaltung
GKB-FSD GK-Unterdecke mit Brandschutzanforderung FSD
GK-FSD GK-Unterdecke mit Brandschutzanforderung FSD
SD Spritzdämmung, weiß
SWM Mineralwoll-Dämmplatte, geklebt

Bodenaufbauten Coeffizienz
BE Bodenebene
Fußbodenheizung
Estrichart
Estrichdicke
Estrichbewehrung
Estrichart
Estrichdicke
Estrichbewehrung
FB-Aufbau
Estrichart
Estrichdicke
Estrichbewehrung
Estrichart
Estrichdicke
Estrichbewehrung
Estrichart
Estrichdicke
Estrichbewehrung