

Reinigungsstandards Unterhaltsreinigung - Anforderungen -

| Leistungen | Ergebnis nach den Leistungen |
|--|---|
| Abfallbehälter entfernen haftender und nichthaftender Verschmutzungen | Der Abfallbehälter muss von innen und außen einschließlich des Deckels frei von haftenden und nicht haftenden Verschmutzungen sein. Die Reinigung muss mit einem feuchten Tuch, entsprechend dem 4-Farben-System, erfolgen. Es muss ggf. nachgetrocknet werden. |
| Abfallbehälter entleeren und Inhalt entsprechend den Vorschriften entsorgen | Der Abfallbehälter muss leer sein. Der Abfall muss entsprechend den Vorschriften (Mülltrennung) entsorgt werden. Hinweis: Sollte im Objekt durch den Nutzer keine Mülltrennung vorgenommen werden, informieren Sie den Auftraggeber. |
| Abfallbehälter mit Müllbeutel bestücken | Der Abfallbehälter muss mit einem sauberen Müllbeutel versehen sein, wenn nichts anderes festgelegt ist. Ausnahme: Abfallbehälter für Papier - hier ist kein Müllbeutel notwendig. Wenn nichts anderes vereinbart worden ist, stellt der Auftragnehmer die Müllbeutel. |
| Abluftöffnungen feucht reinigen und nachtrocknen | Die Abluftöffnungen müssen frei von haftenden und nicht haftenden Verschmutzungen sein. Die Reinigung muss mit einem feuchten Tuch, entsprechend dem 4-Farben-System, erfolgen. Es muss ggf. nachgetrocknet werden. |
| Absatzstrichentfernung | Der Bodenbelag muss frei von Absatzstrichen sein. Die Reinigung erfolgt i.d.R. durch manuelle Entfernung unter Verwendung eines Schmutzradierers o.ä. |
| Aktenvernichter entfernen haftender und nichthaftender Verschmutzungen | Der Aktenvernichter muss von innen und außen frei von haftenden und nicht haftenden Verschmutzungen sein. Die Reinigung muss mit einem feuchten Tuch, entsprechend dem 4-Farben-System, erfolgen. Es muss ggf. nachgetrocknet werden. |
| Aufstuhlen und/oder Abstuhlen | Alle Stühle werden vor der Bodenreinigung auf den Tisch und nach erfolgter Bodenreinigung wieder zurück an Ihren ursprünglichen Platz gestellt. Die Tischoberflächen müssen nach dem Abstuhlen frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen, verursacht durch das Aufstuhlen, sein. |
| Aufzugskabine entfernen haftender und nichthaftender Verschmutzungen (innen) (auch Glasaufzüge) | Die Aufzugskabine innen (Wand- und Bodenflächen) incl. Anbauten (Spiegel, Haltegriffe) müssen frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Die Reinigung der Bodenfläche erfolgt entsprechend den Anforderungen des Bodenbelages nebelfeucht bzw. im einstufigen Wischverfahren. Die Wandflächen incl. Bedienelement müssen streifenfrei gereinigt werden. Bei Edelstahlaufzügen ist entsprechend ein Reinigungs- und Pflegemittel einzusetzen. |
| Aufzugstüren entfernen haftender und nichthaftender Verschmutzungen (innen und außen) | Die Aufzugstüren innen und außen müssen frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Die Aufzugstüren müssen streifenfrei gereinigt werden. Bei Edelstahlaufzügen ist entsprechend ein Reinigungs- und Pflegemittel einzusetzen. |
| Aussaugen der Führungsschienen bei Aufzügen | Die Führungsschienen der Aufzüge müssen frei von nichthaftenden Verschmutzungen sein. Die Reinigung muss durch Aussaugen mit einem Staubsauger erfolgen. |
| Bilderrahmen, Wandschmuck, Schaukästen, Türschilder entstauben | Die Bilderrahmen, der Wandschmuck, die Schaukästen, die Türschilder müssen frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Die Reinigung kann mit einem feuchten Tuch, entsprechend dem 4-Farben-System, oder durch Entstauben mit dem Staubwedel erfolgen, ggf. muss mit einem Tuch nachgetrocknet werden. Bilderrahmen, Wandschmuck, Schaukästen und Türschilder dürfen keine Wischspuren aufweisen. |
| Bodenbeläge saugen und Fleckentfernung | Der Bodenbelag muss frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Die Reinigung der nichthaftenden Verschmutzungen muss durch Absaugen mit einem Staubsauger erfolgen. Die punktuell haftenden Verschmutzungen müssen fachgerecht entfernt werden (Fleckentfernung). |
| desinfizierende Reinigung des Griffbereichs an Türen und desinfizierende Reinigung der Türklinken | Der Griffbereich an der Tür / Glastür und die Türklinken müssen frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Die Reinigung muss unter Verwendung eines geeigneten Desinfektionsreinigers, entsprechend dem 4-Farben-System, erfolgen. |
| Duschen incl. Duschwände vollflächig desinfizierend nass reinigen | Die Dusche incl. Duschwände muss frei von haftenden, nichthaftenden Verschmutzungen und Kalkrückständen sein. Die Reinigung der Duschwände muss allseitig erfolgen. Die Reinigung, entsprechend dem 4-Farben-System, muss unter Verwendung eines geeigneten Desinfektionsreinigers, nass erfolgen. Anschließend muss mit einem Tuch nachgetrocknet werden. Der Ablauf muss frei von Haaren und sonstigen Verschmutzungen sein. |
| Einsatz einer Reinigungsmaschine | Es muss zur Reinigung des Bodenbelages eine geeignete Reinigungsmaschine mit auf den Bodenbelag abgestimmter Reinigungschemie zur Entfernung von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen eingesetzt werden. |
| Einstufiges desinfizierendes Nasswischen zum Entfernen haftender und nichthaftender Verschmutzungen o.a. geeignete gleichwertige Verfahren | Der Bodenbelag muss frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Die Reinigung muss unter Verwendung eines geeigneten Desinfektionsreinigers erfolgen. Absatzstriche können noch vorhanden sein. Der Bodenbelag muss nach der Reinigung schlieren- und wischspurenfrei sein. Der Belag muss in einem Arbeitsgang mit mehr oder weniger stark entwässerten Reinigungstextilien gereinigt werden. Die bei diesem Arbeitsgang zurückbleibende Flüssigkeit lässt man abtrocknen. |
| Einstufiges Nasswischen unter Verwendung eines Pflegemittels zum Entfernen haftender und nichthaftender Verschmutzungen o.a. geeignete gleichwertige Verfahren | Der Bodenbelag muss frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Absatzstriche können noch vorhanden sein. Beim regelmäßigen Einsatz von Pflegemitteln sollen die zurückbleibenden Pflegesubstanzen frei von Schmutzeinlagerungen sein und sich ohne eine aufwändige und umweltbelastende Grundreinigung vom Fußbodenbelag beseitigen lassen. Der Bodenbelag muss nach der Reinigung schlieren- und wischspurenfrei sein. Der Belag muss in einem Arbeitsgang mit mehr oder weniger stark entwässerten Reinigungstextilien gereinigt werden. Die bei diesem Arbeitsgang zurückbleibende Flüssigkeit lässt man abtrocknen. |

Reinigungsstandards - Anforderungen -

| Leistungen | Ergebnis nach den Leistungen |
|---|--|
| Entfernen von Griffspuren an Türen (auch Glastüren), Schränken, Lichtschaltern und Steckdosen | Der Griffbereich an der Tür / Glastür und am Schrank, sowie an Schalter und Steckdose müssen frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Die Reinigung sollte mittels feuchtem Tuch, entsprechend dem 4-Farben-System, erfolgen. |
| Entfernen von Kalk an Duschen incl. Duschwänden und Wandkachelbereichen in Duschen | Alle Wandkachelbereiche und dazugehörige Fugen müssen frei von Kalk sein. Die Reinigung muss unter Verwendung eines geeigneten Kalkentferners, entsprechend dem 4-Farben-System, nass erfolgen. Anschließend muss mit einem Tuch nachgetrocknet werden. <u>Die Wandkachelbereiche dürfen keine Wischspuren aufweisen.</u> |
| Entfernen von Kalk an Wasch- bzw. Ausgussbecken und Armaturen | Das Wasch- bzw. Ausgussbecken, Armaturen und Kachelschild müssen frei von Kalk sein. Die Reinigung der Wasch- und Ausgussbecken muss sowohl innen als auch außen erfolgen. Die Reinigung, entsprechend dem 4-Farben-System, muss unter Verwendung eines geeigneten Kalkentferners, nass erfolgen. Anschließend muss mit einem Tuch nachgetrocknet werden. <u>Die Armaturen dürfen keine Wischstreifen aufweisen.</u> |
| Fäkalienspülen desinfizierend nass reinigen | Die Fäkalienspüle muss frei von haftenden, nichthaftenden Verschmutzungen und Kalkrückständen sein. Die Reinigung der Fäkalienspüle muss sowohl innen als auch außen erfolgen. Die Reinigung, entsprechend dem 4-Farben-System, muss unter Verwendung eines geeigneten Desinfektionsreinigers und eines Kalkentferners, nass erfolgen. Anschließend muss mit einem Tuch <u>nachgetrocknet werden.</u> |
| Fensterbänke (wenn freigeräumt) feucht reinigen (auch zwischen Außen- und Innenfenster) | Die Fensterbank, muss frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Die Reinigung sollte mit einem feuchten Tuch, <u>entsprechend dem 4-Farben-System erfolgen. Ist die Fensterbank nicht vollständig frei geräumt, erfolgt keine Reinigung.</u> |
| Fensterbänke (wenn freigeräumt) feucht reinigen (max. 2 m) (auch zwischen Außen- und Innenfenster) | Die Fensterbank, muss frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Die Reinigung sollte mit einem feuchten Tuch, entsprechend dem 4-Farben-System erfolgen. Fensterbänke werden maximal bis zu einer Höhe von 2 m gereinigt. <u>Ist die Fensterbank nicht vollständig frei geräumt, erfolgt keine Reinigung.</u> |
| Feucht wischen unter Verwendung eines Reinigungs- und Pflegemittels zum Entfernen haftender und nichthaftender Verschmutzungen o.a. geeignete Verfahren | Der Bodenbelag muss frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Absatzstriche können noch vorhanden sein. Beim regelmäßigen Einsatz von Pflegemitteln sollen die zurückbleibenden Pflegesubstanzen frei von Schmutzeinlagerungen sein und sich ohne eine aufwändige und umweltbelastende Grundreinigung vom Fußbodenbelag beseitigen lassen. Der Bodenbelag muss nach der Reinigung schlieren- und wischspurenfrei sein. <u>Der Belag muss in einem Arbeitsgang mit feuchten Reinigungstextilien gereinigt werden.</u> |
| Feuerlöscher entstauben | Feuerlöscher müssen frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Die Reinigung kann mit einem feuchten Tuch, entsprechend dem 4-Farben-System, oder durch Entstauben mit dem Staubwedel erfolgen, ggf. muss nachgetrocknet werden. <u>Die Feuerlöscher dürfen keine Wischspuren aufweisen.</u> |
| Fußboden unter durch Wandhalterung befestigten Bodenmatten lt. Bodenarbeiten reinigen | Der Bodenbelag, unter durch Wandhalterung befestigten Bodenmatten, muss frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. <u>Der Bodenbelag muss nach der Reinigung schlieren- und wischspurenfrei sein.</u> |
| Fußbodenentwässerung wässern | Die Fußbodenentwässerung ist unter Verwendung von sauberem Wasser durchzuspülen und aufzufüllen. Hinweis: Bei hartnäckigem Geruch ist nach Rücksprache mit dem Auftraggeber ein mikrobiologischer Reiniger / Geruchsneutralisator einzusetzen. |
| Garderoben/ Garderobenleisten feucht abwischen | Die Garderobe / Garderobenleiste muss frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Hierzu gehören auch die Wandaufhängungen der Garderobe / Garderobenleiste. Die Reinigung muss mit einem feuchten Tuch, entsprechend dem 4-Farben-System erfolgen. <u>Anschließend muss mit einem Tuch nachgetrocknet werden.</u> |
| Geländer feucht reinigen | Das Geländer muss frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Die Reinigung sollte mit einem feuchten Tuch, entsprechend dem 4-Farben-System, erfolgen. Hierzu zählen auch Glaselemente, Verzierungen an Geländern, Befestigungen u.a. <u>Die Glaselemente müssen vollständig streifenfrei gereinigt werden.</u> |
| Haartrockner außen feucht reinigen | Der Haartrockner muss frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Hierzu gehört auch die Wandaufhängung des Haartrockners. Die Reinigung muss mit einem feuchten Tuch, entsprechend dem 4-Farben-System, erfolgen. Es muss ggf. <u>nachgetrocknet werden.</u> |
| Handläufe desinfizierend feucht reinigen | Der Handlauf muss frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Hierzu gehören auch die Wandaufhängungen des Handlaufes. Die Reinigung muss unter Verwendung eines geeigneten Desinfektionsreinigers mit einem feuchten Tuch, entsprechend dem 4-Farben-System, erfolgen. <u>Es muss ggf. nachgetrocknet werden.</u> |
| Heizkörper und Rohrleitungen feucht reinigen | Heizkörper und Rohrleitung müssen frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Die Reinigung muss mit einem feuchten Tuch, entsprechend dem 4-Farben-System, erfolgen, ggf. muss nachgetrocknet werden. Hinter den Heizkörpern dürfen sich keine nichthaftenden Verschmutzungen (Flusen, Spinnweben, etc.) befinden. Die Heizkörper, Rohrleitungen und Kabelkanäle <u>dürfen keine Wischspuren aufweisen.</u> |
| Inhalt von Aktenvernichtern entsorgen und mit neuem Auffangbeutel bestücken | Der Aktenvernichter muss leer sein. Das Papier muss entsprechend den Vorschriften (Mülltrennung) entsorgt werden. Der Aktenvernichter muss mit einem sauberen Auffangbeutel versehen sein. |
| Kaugummi entfernen | Der Bodenbelag und alle Einrichtungsgegenstände (Möbiliar, Heizkörper, etc.) müssen frei von Kaugummi sein. Die Reinigung erfolgt i.d.R. durch manuelle Entfernung unter Verwendung eines Kaugummspray. |

Reinigungsstandards - Anforderungen -

| Leistungen | Ergebnis nach den Leistungen |
|---|--|
| maschinelles Reinigung | Der Bodenbelag muss unter Verwendung einer Reinigungsmaschine (Reinigungsautomat, Scheuermaschine, o.ä.) und ggf. Grundreinigerlösung frei von haftenden, nichthaftenden Verschmutzungen und Kalk sein. |
| maschinelles Scheuern der Fußbodenfliesen | Die Fußbodenfliesen müssen unter Verwendung einer Scheuermaschine und ggf. Grundreinigerlösung frei von haftenden, nichthaftenden Verschmutzungen und Kalk sein. |
| Medizinische Wannen vollflächig desinfizierend nass reinigen, Kalk entfernen | Die Medizinischen Wannen müssen frei von haftenden, nichthaftenden Verschmutzungen und Kalkrückständen sein. Die Reinigung muss allseitig erfolgen. Die Reinigung, entsprechend dem 4-Farben-System, muss unter Verwendung eines geeigneten Desinfektionsreinigers und Kalkentferners, nass erfolgen. Der Ablauf muss frei von Haaren und sonstigen Verschmutzungen sein. |
| Möbiliar außenseitig und oben feucht reinigen (wenn frei geräumt) (bis max. 2,00 m) | Das Möbiliar muss frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Die Reinigung sollte mit einem feuchten Tuch, entsprechend dem 4-Farben-System, erfolgen. Sind Teile des Möbiliars nicht vollständig frei geräumt, erfolgt an diesen Stellen keine Reinigung. Das Möbiliar muss, wenn im Leistungsverzeichnis nicht anders angegeben, auch über 2,00 m Höhe gereinigt werden. |
| Nachtische allseitig außen feucht reinigen (soweit freigeräumt) | Der Nachttisch muss frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Die Reinigung sollte mit einem feuchten Tuch, entsprechend dem 4-Farben-System, erfolgen. Sind Teile des Nachttisches nicht vollständig frei geräumt, erfolgt an diesen Stellen keine Reinigung. |
| Patientenbetten - Bettaußenseiten und Bettgalgen feucht reinigen | Das Patientenbett - die Bettaußenseiten und die Bettgalgen müssen frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Die Reinigung muss mit einem feuchten Tuch, entsprechend dem 4-Farben-System erfolgen. Anschließend muss ggf. mit einem Tuch nachgetrocknet werden. |
| Prallschutzwände entstauben | Die Prallschutzwände müssen frei von nichthaftenden Verschmutzungen sein. Dies kann durch Absaugen o.a. geeignete Maßnahmen durchgeführt werden. |
| Rufanlagen feucht reinigen | Die Rufanlagen müssen frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Die Reinigung, entsprechend dem 4-Farben-System, muss feucht erfolgen. Anschließend muss ggf. mit einem Tuch nachgetrocknet werden. |
| Schließfächer allseitig innen und außen feucht reinigen und nachtrocknen | Die Schließfächer müssen innen und außen frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Die Reinigung sollte mit einem feuchten Tuch, entsprechend dem 4-Farben-System, erfolgen. Anschließend muss mit einem Tuch nachgetrocknet werden. |
| Schließfächer außenseitig und oben feucht reinigen und nachtrocknen | Die Schließfächer müssen frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Die Reinigung sollte mit einem feuchten Tuch, entsprechend dem 4-Farben-System, erfolgen. Anschließend muss mit einem Tuch nachgetrocknet werden. |
| Schmutzfangmatten aufrollen, darunter reinigen (siehe Bodenarbeiten) | Die Schmutzfangmatten müssen aufgerollt werden und der Bodenbelag muss entsprechend den Bodenarbeiten gereinigt werden. |
| Schmutzfangsysteme absaugen | Das Schmutzfangsystem (Schmutzfangmatte, etc.) muss frei von nichthaftenden Verschmutzungen sein. Die Reinigung muss durch Absaugen mit einem Staubsauger erfolgen. |
| Schmutzfangsystemrahmen reinigen (Schmutzfangsystem aufnehmen, aussaugen) | Die Schmutzfangsystemrahmen müssen frei von nichthaftenden Verschmutzungen sein. Die Reinigung beinhaltet das Aufnehmen des Schmutzfangsystems. Die Reinigung muss durch Aussaugen mit einem Staubsauger erfolgen. |
| Schuhregal / Schuhablagen feucht reinigen (wenn freigeräumt) | Schuhregale / Schuhablagen müssen frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Es dürfen keine Wischstreifen zu sehen sein. Die Reinigung muss mit einem feuchten Tuch, entsprechend dem 4-Farben-System, erfolgen. Es muss ggf. nachpoliert werden. Sind einzelne Fächer oder Ablageflächen der Schuhregale/Schuhablagen nicht frei geräumt, erfolgt in diesen Bereichen keine Reinigung. |
| Schultafeln und Kreideablagen vollflächig reinigen (wenn unbeschrieben) | Die Tafel und die Kreide-/Schwammablage muss frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Die Reinigung sollte mit einem feuchten Tuch entsprechend dem 4-Farben-System erfolgen. Alternativ kann die Tafel mit einem Einwascher und Abzieher oder in ähnlicher dem Zweck entsprechender Form gereinigt werden. Durch die Reinigung verursachte Verschmutzungen auf dem Bodenbelag müssen wieder entfernt werden. |
| Sichtflächen der Treppenstufen feucht reinigen | Die Sichtfläche der Treppe muss frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Die Reinigung muss feucht erfolgen. |
| Sichtflächen der Treppenstufen feucht reinigen | Die Sichtfläche der Treppenstufe muss frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Die Reinigung muss feucht erfolgen. |
| Sitz- und Badewannen vollflächig desinfizierend nass reinigen, Kalk entfernen | Die Sitz- und Badewannen müssen frei von haftenden, nichthaftenden Verschmutzungen und Kalkrückständen sein. Die Reinigung muss allseitig erfolgen. Die Reinigung, entsprechend dem 4-Farben-System, muss unter Verwendung eines geeigneten Desinfektionsreinigers und Kalkentferners, nass erfolgen. Der Ablauf muss frei von Haaren und sonstigen Verschmutzungen sein. |
| Sockelleisten, Fußleisten und Kabelkanäle feucht reinigen | Die Sockelleiste / Fußleiste und der Kabelkanal müssen frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Die Reinigung muss mit einem feuchten Tuch, entsprechend dem 4-Farben-System, erfolgen. |
| Spendersysteme außen desinfizierend nass reinigen und nachtrocknen | Das Spendersystem muss außen frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Die Reinigung muss unter Verwendung eines geeigneten Desinfektionsreinigers, entsprechend dem 4-Farben-System, nass erfolgen. Anschließend muss mit einem Tuch nachgetrocknet werden. Zu den Spendersystemen gehören u.a. Handtuchspender, Seifenspende, Duftspender, elektr. Handtrockner, Fön, Desinfektionsmittelspende, Hygienebeutelspender. |

Reinigungsstandards - Anforderungen -

| Leistungen | Ergebnis nach den Leistungen |
|--|--|
| Spendersysteme außen feucht reinigen | Das Spendersystem muss außen frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Die Reinigung muss mit einem feuchten Tuch, entsprechend dem 4-Farben-System, erfolgen. Zu den Spendersystemen gehören u.a. Handtuchspender, Seifenspende, Duftspender, elektr. Handtrockner, Fön, Desinfektionsmittelspende, Hygienebeutelspender. |
| Spendersysteme bestücken | Die Spendersysteme müssen mit entsprechenden Verbrauchsmaterialien (Handtuchpapier, Flüssigseife, etc.) bestückt werden. Es muss ausreichend Verbrauchsmaterial bereit gestellt werden - es muss bis zum nächsten Reinigungsintervall ausreichend Verbrauchsmaterial zur Verfügung stehen. Zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer muss vertraglich festgelegt werden, wer die zu bestückenden Verbrauchsmaterialien beschafft. |
| Spiegel, Wandleuchten und Ablagen nass reinigen und nachtrocknen | Der Spiegel, die Beleuchtung (Leuchtmittel am/über dem Spiegel) und die Ablage müssen frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Der Spiegel muss streifenfrei sein. Die Reinigung der Ablage muss auch an der Unterseite, sofern vorhanden, durchgeführt werden. Die Reinigung, entsprechend dem 4-Farben-System, muss nass erfolgen. Anschließend muss mit einem Tuch nachgetrocknet werden. |
| Spinnweben entfernen | Die Räumlichkeiten müssen frei von Spinnweben sein. Die Reinigung erfolgt mit einem Spinnbesen. Das Entfernen von Spinnweben muss, wenn im Leistungsverzeichnis nicht anders angegeben, auch über 1,80 m Höhe, durchgeführt werden. |
| Spinnweben entfernen (bis Deckenhöhe) | Die Räumlichkeiten (insbesondere Turnhallen) müssen frei von Spinnweben sein. Die Reinigung erfolgt mit einem Spinnbesen. Das Entfernen von Spinnweben muss bis Deckenhöhe durchgeführt werden. |
| Sportgeräte desinfizierend feucht reinigen | Die Sportgeräte müssen frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Die Reinigung muss allseitig erfolgen. Die Reinigung, entsprechend dem 4-Farben-System, muss unter Verwendung eines geeigneten Desinfektionsreinigers, feucht erfolgen. |
| Spritzer im Spritzbereich (Wandfliesen, Trennwände etc.) entfernen | Der Spritzbereich (Wandfliesen, Trennwände, etc.) muss frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Die Reinigung, entsprechend dem 4-Farben-System, muss nass erfolgen. Anschließend muss mit einem Tuch nachgetrocknet werden. Der Spritzbereich darf keine Wischspuren aufweisen. |
| staubarmes Kehren zum Entfernen nichthaftender Verschmutzungen / saugen / Nebelfeucht wischen | Manuelle oder maschinelle, trockene oder Nebelfeuchte mechanische Entfernung von aufliegendem (leicht gebundenem) Schmutz (Staub, Sand, Laub, Papierknäuel etc.) und Aufnahme in ein Behältnis. Die Oberfläche muss anschließend frei von aufliegendem Schmutz (Staub, Sand, Papierknäuel, Zigarettenkippen etc.) sein. Mit geringen Staubrückständen auf dem Fußboden ist dennoch zu rechnen. Es ist auf eine möglichst geringe Staubentwicklung zu achten. |
| Stühle, Bänke feucht reinigen; Polster absaugen und Fleckentfernung | Die Sitzflächen der Stühle und Bänke, Stuhlbeine, Seiten von Bänken, die Armlehnen und zum Stuhl gehörende Anbauten von außen (Höhenversteller, etc.) müssen frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Die Reinigung muss mit einem feuchten Tuch, entsprechend dem 4-Farben-System, erfolgen. Es muss ggf. nachgetrocknet werden. Polster müssen unter Verwendung eines Staubsaugers abgesaugt werden. Bei der Fleckentfernung ist die Beseitigung von maximal 3 Flecken von einer Größe kleiner als zehn mal zehn Zentimeter je 100 m ² Polsterfläche durchzuführen. Das Polster muss frei von eingedrungenen haftenden Verschmutzungen sein. |
| Telefone entfernen haftender und nichthaftender Verschmutzungen | Das Telefon muss frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Insbesondere ist darauf zu achten, das lediglich der Hörer mit einem feuchten Tuch, entsprechend dem 4-Farben-System, gereinigt wird. Alle weiteren Teile des Telefons sind mit einem trockenen Tuch, entsprechend dem 4 - Farben-System, zu reinigen bzw. mit einem Staubwedel zu entstauben. |
| Teppiche saugen, aufheben, darunter gemäß Bodenart reinigen und ablegen (aufheben sofern frei geräumt) | Teppiche müssen frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Die Reinigung der nichthaftenden Verschmutzungen muss durch Absaugen mit einem Staubsauger erfolgen. Teppich (wenn freigeräumt) aufnehmen und Bodenbelag entsprechend den Anforderungen reinigen. |
| Tische (wenn freigeräumt) feucht reinigen | Die Tischplatte, die Tischbeine und zum Tisch gehörende Anbauten von außen (Rollcontainer, Schubladen, etc.) müssen frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein, Ausnahme: Verunreinigungen durch Stifte jeglicher Art. Es dürfen keine Wischstreifen zu sehen sein. Die Reinigung muss mit einem feuchten Tuch, entsprechend dem 4-Farben-System, erfolgen. Es muss ggf. nachgetrocknet werden. |
| Toilettenbürstenhalter desinfizierend nass reinigen und nachtrocknen (innen und außen) | Der Toilettenbürstenhalter muss innen und außen frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Die Reinigung muss unter Verwendung eines geeigneten Desinfektionsreinigers, entsprechend dem 4-Farben-System, nass erfolgen. Anschließend muss mit einem Tuch nachgetrocknet werden. |
| Trennwände vollflächig desinfizierend nass reinigen und nachtrocknen | Alle Trennwände und dazugehörige Befestigungen müssen frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Die Reinigung muss unter Verwendung eines geeigneten Desinfektionsreinigers, entsprechend dem 4-Farben-System, nass erfolgen. Anschließend muss mit einem Tuch nachgetrocknet werden. Die Trennwände dürfen keine Wischspuren aufweisen. |
| Treppenwangen feucht reinigen | Die Treppenwange muss frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Die Reinigung muss feucht erfolgen. |
| Trittstellen an den Türen entfernen | Die Tür muss im unteren Drittel frei von haftenden Verschmutzungen und schwarzen Schuhstrichen sein. |
| Türen und Türrahmen feucht reinigen (auch Eingangstüren) | Die Tür und der Türrahmen sowie Beschläge und die Türklinke müssen frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Hierzu zählen auch Glaselemente in den Türen. Die Reinigung sollte mit einem feuchten Tuch, entsprechend dem 4-Farben-System, erfolgen. Diese sind streifenfrei zu reinigen. |

Reinigungsstandards - Anforderungen -

| Leistungen | Ergebnis nach den Leistungen |
|---|---|
| Türen, Türrahmen, Türgriffe und Türbeschläge feucht reinigen | Die Tür, der Türrahmen sowie Beschläge und die Türklinke müssen frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Hierzu zählen auch Glaselemente in den Türen. Die Reinigung sollte mit einem feuchten Tuch, entsprechend dem 4-Farben-System, erfolgen. Diese sind streifenfrei zu reinigen. |
| Urinale, WC-Becken sowie -Sitzfläche und -Abdeckung vollflächig desinfizierend nass reinigen | Die Urinale, WC-Becken sowie Sitzfläche und -Abdeckung, die WC-Druckspüler und Spülkästen müssen frei von haftenden, nichthaftenden Verschmutzungen, Kalk- und Urinrückständen sein. Die Reinigung der WC-Becken und Urinale muss sowohl innen als auch außen erfolgen. Die Reinigung, entsprechend dem 4-Farben-System, muss unter Verwendung eines geeigneten Desinfektionsreinigers, nass erfolgen. Anschließend muss mit einem Tuch nachgetrocknet werden. |
| Versorgungs- und Lichtleisten über Patientenbetten feucht reinigen | Die Versorgungs- und Lichtleisten über den Patientenbetten müssen frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Die Reinigung, entsprechend dem 4-Farben-System, muss feucht erfolgen. Anschließend muss ggf. mit einem Tuch nachgetrocknet werden. |
| Verunreinigungen durch Stifte jeglicher Art an Tischen entfernen | Die Tischplatte muss frei von haftenden Verschmutzungen sein. Es dürfen keine Wischstreifen zu sehen sein. Die Reinigung muss mit einem feuchten Tuch ggf. mit dem Einsatz von Spezialreinigungsmitteln, entsprechend dem 4-Farben-System, erfolgen. Es muss ggf. nachpoliert werden. |
| Wand- und Tischlampen entfernen haftender und nichthaftender Verschmutzungen | Die Wand- und Tischlampe müssen frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Die Reinigung muss mit einem feuchten Tuch, entsprechend dem 4-Farben-System, erfolgen. Es muss ggf. getrocknet werden. |
| Wandkachelbereiche in Duschenbereichen vollflächig desinfizierend nass reinigen und nachtrocknen | Alle Wandkachelbereiche und dazugehörige Fugen müssen frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Die Reinigung muss unter Verwendung eines geeigneten Desinfektionsreinigers, entsprechend dem 4-Farben-System, nass erfolgen. Anschließend muss mit einem Tuch nachgetrocknet werden. Die Wandkachelbereiche dürfen keine Wischspuren aufweisen. |
| Wandkachelbereiche vollflächig desinfizierend nass reinigen und nachtrocknen | Alle Wandkachelbereiche und dazugehörige Fugen müssen frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Die Reinigung muss unter Verwendung eines geeigneten Desinfektionsreinigers, entsprechend dem 4-Farben-System, nass erfolgen. Anschließend muss mit einem Tuch nachgetrocknet werden. Die Wandkachelbereiche dürfen keine Wischspuren aufweisen. |
| Wandspiegel reinigen und und nachtrocknen | Der Spiegel muss frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen und streifenfrei sein. Die Reinigung, entsprechend dem 4-Farben-System, muss nass erfolgen. Anschließend muss mit einem Tuch nachgetrocknet werden. |
| Wasch- bzw. Ausgussbecken, Armaturen und Kachelschild vollflächig desinfizierend nass reinigen | Das Wasch- bzw. Ausgussbecken, Armaturen und Kachelschild müssen frei von haftenden, nichthaftenden Verschmutzungen und Kalkrückständen sein. Die Reinigung der Wasch- und Ausgussbecken muss sowohl innen als auch außen erfolgen. Die Reinigung, entsprechend dem 4-Farben-System, muss unter Verwendung eines geeigneten Desinfektionsreinigers, nass erfolgen. Anschließend muss mit einem Tuch nachgetrocknet werden. Der Ablauf muss frei von Verschmutzungen sein. |
| Whiteboards reinigen | Das Whiteboard muss frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Die Reinigung muss unter Verwendung von Spezialreinigungsmitteln erfolgen. |
| Wickeltische und Auflagen desinfizierend nass reinigen und nachtrocknen | Die Wickeltische und Auflagen müssen frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Die Reinigung muss unter Verwendung eines geeigneten Desinfektionsreinigers, entsprechend dem 4-Farben-System, nass erfolgen. Es muss ggf. nachgetrocknet werden. |
| Windeleimer desinfizierend nass reinigen und nachtrocknen | Der Windeleimer muss von innen und außen einschließlich des Deckels frei von haftenden und nicht haftenden Verschmutzungen sein. Die Reinigung muss unter Verwendung eines geeigneten Desinfektionsreinigers, entsprechend dem 4-Farben-System, nass erfolgen. Es muss ggf. nachgetrocknet werden. |
| Windeleimer entleeren und Inhalt entsprechend den Vorschriften entsorgen | Der Windeleimer muss leer sein. Der Abfall muss entsprechend den Vorschriften (Mülltrennung) entsorgt werden. |
| Zweistufiges desinfizierendes Nasswischen zum Entfernen haftender und nichthaftender Verschmutzungen o.a. geeignete gleichwertige Verfahren | Der Bodenbelag muss frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Die Reinigung muss unter Verwendung eines geeigneten Desinfektionsreinigers erfolgen. Absatzstriche können noch vorhanden sein. Der Bodenbelag muss nach der Reinigung schlieren- und wischspurenfrei sein. Beim ersten Arbeitsgang muss mit einer Reinigungstextilie so viel Reinigungsflüssigkeit auf den Belag gebracht werden, dass haftende, wassergebundene Verschmutzungen aufgeweicht bzw. aufgelöst werden. In der zweiten Arbeitsstufe muss die überschüssige Schmutzflüssigkeit wieder mit Reinigungstextilien aufgenommen werden. |
| Zweistufiges Nass wischen unter Verwendung eines Pflegemittels zum Entfernen haftender und nichthaftender Verschmutzungen, o.a. geeignete gleichwertige Verfahren | Der Bodenbelag muss frei von haftenden und nichthaftenden Verschmutzungen sein. Absatzstriche können noch vorhanden sein. Beim regelmäßigen Einsatz von Pflegemitteln sollen die zurückbleibenden Pflegesubstanzen frei von Schmutzeinlagerungen sein und sich ohne eine aufwändige und umweltbelastende Grundreinigung vom Fußbodenbelag beseitigen lassen. Der Bodenbelag muss nach der Reinigung schlieren- und wischspurenfrei sein. Beim ersten Arbeitsgang muss mit einer Reinigungstextilie so viel Reinigungsflüssigkeit auf den Belag gebracht werden, dass haftende, wassergebundene Verschmutzungen aufgeweicht bzw. aufgelöst werden. In der zweiten Arbeitsstufe muss die überschüssige Schmutzflüssigkeit wieder mit Reinigungstextilien aufgenommen werden. |