



Handlauf:
 Handlauf an Treppen aus verzinktem
 Stahlrundrohr
 bestehend aus Handlauf mit einem Durchmesser
 von 42 mm und Pfosten aus verzinktem
 Stahlrundrohr mit einem Durchmesser von 42 mm
 Pfostenabstand ca. 113,5 cm
 Pfostenbefestigung mittels Kernbohrung DN70
 Ausfüllen der Kernbohrung mit Pagelmörtel
 Abdeckung der Kernbohrung mittels verzinkter
 Metallscheibe Durchmesser 80 mm, Stärke 4 mm,
 mittels geeignetem Kleber befestigt

8 cm Pflasterdecke aus
 Betonrechteckpflaster 10/20 cm,
 Ausführung im Reihenverband, Bettung
 aus Splitt 0/5 mm, Dicke im verdichteten
 Zustand 4 cm,
 Pflasterfugen einschlänmen mit
 Brechsand 0/5 mm. (Anforderungen an
 das Bettungs- u. Fugenmaterial laut TL
 Pflaster StB und ZTV Pflaster-StB,
 Bettungs- u. Fugenmaterial müssen
 filterstabil aufeinander abgestimmt sein)
 4 cm Splittbett 0/5 mm, Dicke im
 verdichteten Zustand
 min. 23 cm Schottertragschicht bzw.
 Frostschuttschicht 0/45 nach TLSoB -
 Stb 04 Fassung 07
 Geotextil GRK 3
 (min. 20 cm Bodenaustausch -
 grobkörniger Boden der Bodengruppe
 GW nach DIN 18 196, oder
 alternativ Bodengruppe GW - GT mit
 Begrenzung Feinkornanteil $d_{0,063} \leq 15 \%$
 und Ungleichförmigkeitszahl $C_u \geq 6,0$)
 anstehender Boden

HINWEIS
 - Alle Maße in Zentimeter
 - Alle Maße und Angaben sind vor Ort zu prüfen
 - Bei Unstimmigkeiten ist vor der Ausführung mit
 der Bauleitung Rücksprache zu halten
 - Eventuelle Änderungen sind vorab mit der
 Bauleitung zu klären
 - Höhen gemäß Höhen- und Absteckplan
 - Einbau nach Herstellerangaben

Bauherr: Landratsamt Kyffhäuserkreis
 Markt 8
 99706 Sondershausen
 Bauvorhaben: Neugestaltung Freianlagen
 Grundschule Ebeleben
 Planinhalt: Detail - Treppe Spielbereich, M1:25
 Plannummer: LV_D4
 Datum: 13.02.2025
 gezeichnet/geprüft: DKD/KWI

LANDSCHAFTSARCHITEKTUR UND GARTENPLANUNG
 Katja Wittmann
 Freie Landschaftsarchitektin
 Landstr. 4 - 99707 Kyffhäuserland OT Badra
 Tel: 03632 - 667754
 mobil: 0172 - 2908034
 info@gartenplanungwittmann.de
 www.gartenplanungwittmann.de

Detail: Treppe Spielbereich M1:25