Allgemein

(Darstellung soweit im Plan nicht anders erwähnt)

- Beton Fillgranelement
- Stahlbeton
- Beton unbewehrt, Mörtel, Estrich
- Stahlbeton-Fertigteil
- Spannbetonhohlplatten
- KS-Mauerwerk
- MW-Ziegel
- Gipskartonwand mit Mineralwolle
- Dämmung EPS
- Dämmung XPS
- Dämmung Mineralwolle
- Putz
- Gründungspolster/ Sand
- Kies
- Boden gewachsen
- Aluminium
- Stahl
- Abdichtung
- Abbruch
- Neubau

- Öffnungsflügel Fenster
- Öffnungsflügel Tür
- Höhe OK Fertigfußboden (OKFF), Schnitt
- Höhe OK Rohdecke (OKRD), Schnitt
- ±0,00 Höhe OK Fertigfußboden (OKFF), Grundriss
- - 0,10 Höhe OK Rohdecke (OKRD), Grundriss
- Schnittführung
- Hauptzugang / Nebenzugang
- (A) Gebäudeachse
- Grundstücksgrenzen
- Änderungswolke

BRH	Brüstungshöhe, bezogen auf OK FF
UHD	Unterhangdecke
OK	Oberkante
UK	Unterkante
RH	Raumhöhe, bis UK Rohdecke
ll. RH	Raumhöhe, bis UK UHD
FF	Fertigfußboden
RD	Rohdecke
KBZ	Kernbohrzone
WD	Wanddurchbruch
DD	Deckendurchbruch
FE-00.SB.01	Fensternummer
IT-00.FH.01	Türnummer
	Stoßfugen Stb.-Wandelemente

Brandschutz

BW	Brandwand	RD	rauchdichte Tür	FSA	Feststellanlage
BBW	Wand in Bauart einer Brandwand	D	dichtschließende Tür		
fb	feuerbeständig = F90	S	selbstschließende Tür		
hf	hochfeuerhemmend = F60	P	Panik- / Notausgangstür		
fh	feuerhemmend = F30	n.a.	nicht abschließbar		

Gebäudetechnik

- Abluft (Aereco Ventisafe Brandschutzkanal nach DIN 18017-3)
- Regenwasser
- Schmutzwasser
- Trinkwasser, kalt
- Trinkwasser, warm
- H Steigstrang Heizung

Dach

DE	Dacheinlauf
EL	Entlüftungsleitung
AB	Abluft
ZU	Zuluft
GB	Gefällebeton (Bestand aus 1969)

Hinweis

- Tür- und Brüstungshöhen bezogen auf OKFF

Übersichtsplan