Plan Nr.
403
403
403
403
403
403
403

L E G E N D E

allgemein	*Material*	
	H	Holz
	S	Stahl
	ES	Edelstahl
	Al	Aluminium
	K	Kunststoff
	HAl	Holz-Alu
	Cu	Kupfer
	Zn	Titan-Zink
	MW	Mauerwerk
	TB	Trockenbau
	StB	Stahlbeton
	N	Natursteinn
	HW	Holzwerkstoff (Holzspanwerkstoff)
	MPX	Multiplex-Platten aus Furnier-Sperrholzplatten
	PU	Putz
	B	Betonwerkstein
	Oberfläche	
	A	Anstrich nach Bemusterung
	Pb	Pulverbeschichtung (Einbrennlackierung) nach Bemusterung
	H	
	Rb	RAL-Beschichtung oder Folierung nach Bemusterung
	DD	DD-Lack klar
	Hb	Kunststoff-Beschichtung (HPL) nach Bemusterung
	Mb	Melamin-Harz-Beschichtung nach Bemusterung
	ES	Edelstahl
	E	Aluminium EV1
	nB	nach Bemusterung
	Fl	Fliesen
Ausführung	*Fenstertyp*	
	01	Fenstertyp 01 gemäß Detail A_403 (in dem aktuellen Stand/ index)
	02	Fenstertyp 02 gemäß Detail A_403 (in dem aktuellen Stand/ index)
	03	Fenstertyp 03 gemäß Detail A_403 (in dem aktuellen Stand/ index)
	04	Fenstertyp 04 gemäß Detail A_403 (in dem aktuellen Stand/ index)
	05	Fenstertyp 05 gemäß Detail A_403 (in dem aktuellen Stand/ index)
	06	Fenstertyp 06 gemäß Detail A_403 (in dem aktuellen Stand/ index)
	07	Fenstertyp 07 gemäß Detail A_403 (in dem aktuellen Stand/ index)
	Flügel- und Blendrahmenkonstruktion	
	Hr	Holzrahmen
	Rr	Rohrrahmentür ,thermisch getrennt
	Hk	Hohlkammerprofil
	HAl	Holz-Alu-Konstruktion
	Öffnung	
	a	Einbau des Fensters in eine Bestandsöffnung: Abweichungen von Rohbaumaß, Wandstärke, Putz- bzw. Spachtelungschicht und Maulweite möglich
	na	Einbau des Fensters in eine neu hergestellte Öffnung in eine Bestandswand: Abweichungen von Wandstärke, Putz- bzw. Spachtelungschicht und Maulweite möglich
	n	Einbau des Fensters in eine neue Wand
Ausstattung	*Öffnungsfunktion*	
	F	Festverglasung
	D	Dreh-Funktion
	DK	Dreh-Kipp-Funktion
	KD	Kipp-Vor-Dreh-Funktion
	K	Kipp-Funktion
	Kl	Klapp-Funktion
	LA	Lamellenfenster
	Fenstergarnitur	
	O	Fensterolive
	AO	Abschließbare Fensterolive
	BR	Blindrosette
	DR	Vierkantrosette mit Abdeckung
	OL	Oberlichtbeschlag
	EL	Elektrischer Antrieb
	Sonnenschutz	
	SP1	Sonnenschutzverglassung
	SP2	Rollladenkasten mit elektrischer Betätigung
	Bänder	
	VB	vollständig verdeckt liegende Fensterbänder
	Sonstiges	

Index	Änderung	Ausgabe Datum	Gezeichnet

Zeichnungscode — Fensterliste_820_

Dresden.

Landeshauptstadt Dresden
Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung
PF 120020
01001 Dresden
Telefon 0351 / 488 38 20
Fax 0351 / 488 38 17

Übersichtsplan

Anhang zum LV
keine Ausführungsunterlage

N

Projekt
1062_001
Mary-Wigman-Straße 1b, 01069 Dresden
Ersatzneubau Kindertageseinrichtung / Neubau Freianlagen

Standortverwalter
Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen

Planungsphase

Vertreter des Bauherrn
Landeshauptstadt Dresden
Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung
Postfach 120020, 01001 Dresden

Inhaltliche Koordinierung ist erfolgt mit:

Darstellung
Fensterliste

Dateiname	1062_001_5_A_FL_820_
Maßstab	
Datum	10.03.2023
Gez.	MM
Projekt-Nr.	HI.5510621
Bl.- Größe	1020 x 830
Bl.-Nr.	820_

| Fenster-Nr. | Fenster | Geschoss | lfd. Nr. | Bezeichnung: Fenster-Nr. | Raum-Nr. | Raum-Bezeichnung | Gewerk / Los | Flügelanzahl | Fenstertyp | Flügelrahmen: Material | Konstruktion | Oberfläche | Bauteile in m | Blendrahmen: Material | Konstruktion | Oberfläche | Bauteile in m | Blendrahmenverbreiterung (von innen) (l = links; m = mittig; r = rechts; o = oben; u = unten) | Anschlag | Rohbaumaß: Öffnungsbreite in m | Öffnungshöhe in m | Rahmenverbreiterung / Schwelle in cm | Brüstungshöhe in m (über OKRD) | Brüstungshöhe in m (über OKFFB) | Wand: Öffnung | Material | Anschluss innen: Holzwerkstoff (HW): rechts (von innen) | links (von innen) | oben | unten | Fensterbank innen/ Oberfläche | Fensterbank außen | Anforderung: Brandschutz (s. auch Brandschutzkonzept) | Schalldämmung $R_{w,P}$ Fenster ($R'_{w,P}$ = $R_{w,P}$ - 2 dB) nach DIN EN ISO 16283 | Einbruchschutz nach DIN EN 1627 | Gesamtenergiedurchlassgrad Sonnenschutzglas | sommerlicher Wärmeschutz g | Wärmeschutz U_w in W/(m²K) | Luftdurchlässigkeit nach DIN EN 12207 | Schlagregendichtheit nach DIN EN 12208 | Austattung: Beschläge: Feld 1 (Sicht von innen, links beginnend): Öffnungsfunktion | Öffnungsrichtung (von innen) | Fenstergarnitur | Falzlüfter - 1 Paar REGEL-air K | Drehsperre | Insektenschutz | Glasfläche bedruckt | Feld 2: Öffnungsfunktion | Öffnungsrichtung (von innen) | Fenstergarnitur | Falzlüfter - 1 Paar REGEL-air K | Drehsperre | Insektenschutz | Glasfläche bedruckt | Feld 3: Öffnungsfunktion | Öffnungsrichtung (von innen) | Fenstergarnitur | Falzlüfter | Drehsperre | Feld 4: Öffnungsfunktion | Öffnungsrichtung (von innen) | Fenstergarnitur | Falzlüfter | Drehsperre | Feld 5: Öffnungsfunktion | Öffnungsrichtung (von innen) | Fenstergarnitur | Falzlüfter | Drehsperre | Feld 6: Öffnungsfunktion | Öffnungsrichtung (von innen) | Fenstergarnitur | Falzlüfter | Drehsperre | Oberlichtöffner | Material Handbedienung | Nachtlüftungselement(NLE) | Massivholzlamellen(MHL) | innenliegende Verdunkelung | Sonnenschutz | Bemerkungen |
|---|---|---|---