

Leistungsverzeichnis

besteht aus 4 Seiten

Lieferung eines Multicar oder vergleichbares Fahrzeug – Neufahrzeug

Das Fahrzeug ist zugelassen am Bestimmungsort anzuliefern!

Liefertermin bis 30.10.2025

Lieferort:

Gemeinde, Der Bürgermeister

Bauhof

Werkstraße 7

36460 Krayenberggemeinde

Pos.	Daten	Menge	Einzelpreis in EURO	Gesamtpreis in EURO
1.	<p>Antrieb: Allrad Radstand: 2.400 mm bis 2.500 mm Lackierung: orange RAL 2011 Gesamtgewicht: max. 5,2 t Transportfahrt: 4 bis 90 km/h Arbeitsfahrt (Kriechgang) 0,6-16,5 km/h Länge Grundfahrzeug: max. 4180 mm Breite: max. 1650 mm Höhe: max. 2200 mm Kipper Länge: 2000 - 2100 mm Kipper Breite: 1450 -1500 mm Bordwandhöhe: 400 mm</p> <p>Kilometerstand/Betriebsstunden:</p> <p>-----</p> <p>Motor</p> <ul style="list-style-type: none">➤ wassergekühlter 4-Zylinder-Reihen-Dieselmotor➤ 4-Takt-Diesel-Direkteinspritzung(Common-Rail-Verfahren)➤ Hubraum mind. 2.900 cm³, Leistung mind. 110 KW➤ Emissionsklasse EURO 6 D Temp➤ Aufladung durch Abgasturbolader mit Ladeluftkühlung➤ Abgasnachbehandlung mit SCRT-System➤ Druckumlaufschmierung und elektronische Motorsteuerung <p>Achsen</p> <ul style="list-style-type: none">➤ vorn: Einzelradaufhängung mit Schraubenfederung➤ hinten: Starrachse mit Stabilisatoren und progressiven Blattfedern➤ hydraulische Teleskopstoßdämpfer vorn und hinten➤ Hinterachse mit Achsgetriebe	1 Stück		

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Achsen mit wartungsfreien Radlagern <p>Getriebe</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Synchronisiertes 5 Gang Schaltgetriebe ➤ Allrad, Vorderachse zuschaltbar ➤ Zuschaltbarer Kriechgang ➤ Differenzialsperre an der Hinterachse <p>Räder & Reifen</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Räder mittelloch-zentriert ➤ Winterräder 285/65 R16C <p>Rahmen & Rahmenbauteile</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ windungsfähiger Stahlprofilrahmen, durchgehend, formstabil in Modulbauweise ➤ Frontlift mit Geräteplatte „Multicar“ (SWV 500) ➤ Abgasanlage- Endrohr nach oben (hinter Fahrerhaus) ➤ Kugelkopfkupplung ➤ Bolzenkupplung ungefedert ➤ Kraftstofftank mindestens 90 l Inhalt mit abschließbarem Tankdeckel ➤ Ad Bluetank mindestens 20 l ➤ Premium-Konservierung mit Elaskon Pflegepass ➤ Hecklaschen <p>Bremsanlage</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Scheibenbremsen, asbestfrei, innenbelüftet mit 4-Kanal-ABS ➤ Zweikreisbremsanlage ➤ automatische Bremsennachstellung ➤ ABS, Hillholder (Berganfahrhilfe) ➤ Kontrollleuchten für Bremskreislauf u. Bremsflüssigkeitsniveau ➤ Feststellbremse mechanisch auf Hinterachse <p>Fahrerhaus Außen</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ kurzes Vorbaumaß (freie Sicht auf Anbaugeräte) ➤ Fahrerhaus-Kippeinrichtung, hydraulisch ➤ Fahrerhaus-Komfortlagerung, schwingungsgedämpft ➤ Panoramafrontscheibe aus Mehrscheibensicherheitsglas mit integrierten Sonnenschutz-Bandfilter, Scheibenheizung ➤ Türen u. Sichtfenster im unteren Bereich ➤ Fensterheber beidseitig elektrisch ➤ Panorama-Außenspiegel elektrisch verstellbar u. heizbar ➤ Warnmarkierung rot/weiß 8 Stk. Nach DIN 				
--	---	--	--	--	--

30710

- Farbe RAL 2011 orange, durchgefärbt
- Rahmen aus hochwertigen Stahlprofilen mit Kunststoffteilen beplankt
- Sicherheitskabine zertifiziert nach ECE-R 29

Fahrerhaus Innen

- höhen- u. neigungsverstellbare Lenksäule
- Servolenkung
- mechanisch gefederter Fahrerschwingsitz
- mechanisch gefederter Beifahrerschwingsitz
- Radioeinbau komplett, inkl. Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Dauerstromsteckdose 12V/25A im Fahrerhaus, mit C3 Signal
- Innenbeleuchtung über Türkontakt
- Wasserheizung mit 4-stufigem Gebläse
- Staufächer und Ablageboxen
- Gerätepultanbausatz (Montageplatz für Gerätepult, Kabeldurchführung)
- Warnleuchte für Kippzylinder
- Innenspiegel
- Klimaanlage voll integriert

Beleuchtung/Elektrik

- Drehstromgenerator 12V mind. 150 A
- Anhängersteckdose 12 V, 13polig
- LED-Tagfahrlicht
- Bi-Halogen-Hauptscheinwerfer
- Wiederholbeleuchtung mit zusätzlichen Arbeitsscheinwerfer vorn
- Blitzkennleuchte LED orange, LED Leuchtbalken
- 4 Polige Steckdose vorn
- Arbeitsscheinwerfer hinten am Kabinendach

Hydraulik

- Mobilhydraulik mit 2 Arbeitskreisen (2x55 l/min, 200 bar)
- 1 Steuerkreis Heben/Senken/Schwimmstellung/ Bodendruck für Frontlift
- 1 Steuerkreis Schwenken 1 vorn, Schwimmstellung und Druckentlastung, Ölmenge einstellbar 2-13 i/min
- Hydraulikkupplungen vorn u. mittig
- Heckhydraulik
- Antrieb über Fahrzeugmotor
- Hydrauliköltank mind.65 l
- Hydrauliköl-Kühler mind. 17 KW
- Kippzylinder (kurz) mit kardanischer

	<p>Aufhängung</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ flachdichtende Hydraulikkupplungen ➤ Betätigung Arbeitskreise: Direktwahltaster und Dreh-Drück-Steller in der Armstütze <p>Aufbau</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dreiseitenkipper MA 10.5 mit 2 Kippquerträgern auf Fahrzeug montiert ➤ Stirnwanderhöhung ➤ Geräuschkämmende Bordwandverschlüsse ➤ 4 Zurrpunkte ➤ Auftritt und Handgriff ➤ Netzhaken ➤ RAL 2011 ➤ Warnmarkierung <p>Weitere Lieferumfänge: Neufahrzeug Vorhandene Zusatzgeräte für einen Multicar müssen kompatibel zum Neufahrzeug sein. Sicherheitspaket: Verbandskasten, Warndreieck, Warnleuchte, Warnweste Lieferung und Einweisung im Bauhof 24 Monate Herstellergarantie auf Geräteträger Bei Fahrzeugen, die kein Multicar sind, benötigen wir die genaue Bezeichnung des Fahrzeuges und ein Bild oder ein Prospekt</p>			
<p>Gesamt Netto: _____</p> <p>Rabatt: _____</p> <p>Gesamt Netto abzügl. Rabatt: _____</p> <p>Mwst. auf Gesamt Netto _____</p> <p>Gesamtbrutto: _____</p> <p>Skonto _____</p>				

Ort und Datum

Unterschrift