


Flur (Halle) 1924 AK 1.1.01 F: 20,34 m ² U: 18,57 m LRH: 2,20 m OKFF: -3,66 B W D	Treppe 1924 AK 1.1.01t F: 2,30 m ² U: 6,71 m LRH: 1,86 m OKFF: -3,66 B W D	Rampe 1924 AK 1.1.01r F: 1,47 m ² U: 5,34 m LRH: 2,39 m OKFF: -3,66 B W D	Raum 1924 AK 1.1.03 F: 1,78 m ² U: 5,34 m LRH: 1,15 m OKFF: -3,66 B W D	Raum 1924 AK 1.1.05 F: 4,22 m ² U: 10,95 m LRH: 3,39 m OKFF: -3,66 B W D	Raum 1924 AK 1.1.08 F: 5,75 m ² U: 11,63 m LRH: 2,13 m OKFF: -4,25 B W D	Raum 1924 AK 1.1.08 F: 5,75 m ² U: 11,63 m LRH: 2,13 m OKFF: -4,25 B W D	Kellerraum 1924 AK 1.1.11 F: 23,85 m ² U: 19,41 m LRH: 1,60 m OKFF: -4,39 B W D	Pumi 1924 AK 1.1.14_N F: 12,52 m ² U: 14,39 m LRH: 2,21 m OKFF: -3,66 B W D	Beh. WC 1924 AK_N 1.1.15 F: 7,33 m ² U: 11,27 m LRH: 2,75 m OKFF: -4,20 B W D	Stuhllager 1924 AK_N 1.1.16 F: 23,64 m ² U: 23,15 m LRH: 2,74 m OKFF: -4,20 B W D	WC Personal 1924 AK_N 1.1.15.1 F: 3,09 m ² U: 7,68 m LRH: 2,75 m OKFF: -3,66 B W D	Flur/Aufzug 1924 AK_N 1.1.21 F: 12,77 m ² U: 22,43 m LRH: 2,75 m OKFF: -4,20 B W D	Flur/Aufzug 1924 AK_N 1.1.15 F: 3,09 m ² U: 7,68 m LRH: 2,75 m OKFF: -3,66 B W D	Flur/Aufzug 1924 AK_N 1.1.14 F: 12,52 m ² U: 14,39 m LRH: 2,21 m OKFF: -3,66 B W D	Flur/Aufzug 1924 AK_N 1.1.13 F: 12,52 m ² U: 14,39 m LRH: 2,21 m OKFF: -3,66 B W D	Flur/Aufzug 1924 AK_N 1.1.12 F: 12,52 m ² U: 14,39 m LRH: 2,21 m OKFF: -3,66 B W D	Flur/Aufzug 1924 AK_N 1.1.11 F: 12,52 m ² U: 14,39 m LRH: 2,21 m OKFF: -3,66 B W D	Flur/Aufzug 1924 AK_N 1.1.10 F: 12,52 m ² U: 14,39 m LRH: 2,21 m OKFF: -3,66 B W D	Flur/Aufzug 1924 AK_N 1.1.09 F: 12,52 m ² U: 14,39 m LRH: 2,21 m OKFF: -3,66 B W D	Flur/Aufzug 1924 AK_N 1.1.08 F: 12,52 m ² U: 14,39 m LRH: 2,21 m OKFF: -3,66 B W D	Flur/Aufzug 1924 AK_N 1.1.07 F: 12,52 m ² U: 14,39 m LRH: 2,21 m OKFF: -3,66 B W D	Flur/Aufzug 1924 AK_N 1.1.06 F: 12,52 m ² U: 14,39 m LRH: 2,21 m OKFF: -3,66 B W D	Flur/Aufzug 1924 AK_N 1.1.05 F: 12,52 m ² U: 14,39 m LRH: 2,21 m OKFF: -3,66 B W D	Flur/Aufzug 1924 AK_N 1.1.04 F: 12,52 m ² U: 14,39 m LRH: 2,21 m OKFF: -3,66 B W D	Flur/Aufzug 1924 AK_N 1.1.03 F: 12,52 m ² U: 14,39 m LRH: 2,21 m OKFF: -3,66 B W D	Flur/Aufzug 1924 AK_N 1.1.02 F: 12,52 m ² U: 14,39 m LRH: 2,21 m OKFF: -3,66 B W D	Flur/Aufzug 1924 AK_N 1.1.01 F: 12,52 m ² U: 14,39 m LRH: 2,21 m OKFF: -3,66 B W D
--	---	--	--	---	---	---	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



fensterhöhen = stichhöhen/ höchste höhe
BH = brüstung von OKFF bis OK fensterbank

Index	Plandatum	Art der Änderung	Gez.

OKFF EG = +/- 0,00 = 139,10 DHNN92

Sanierung und Umnutzung 1. BAUABSCHNITT
Neue Saalecker Werkstätten Haus I+II
Wohngebäude für die DAS-Design Akademie mit Seminarbereich

Arbeitsstand: 19.12.2024

Denkmalpflegerischer Bindungsplan

LEGENDE

- Ausbauelemente vor 1900
- Tür, bauzeitlich (1904-1924)
- Türblatt bauzeitlich, in sekundärer Einbausituation
- Türrahmen ohne Türblatt, bauzeitlich
- Tür sekundär (nach 1933)
- Fenster, bauzeitlich (1904-1924)
- Fenster sekundär (nach 1933)
- Kurbelmechanismus der Klapppläden, in Resten sichtbar, bauzeitlich
- Parkett (Eiche), bauzeitlich
- Dielen (Nadelholz), bauzeitlich
- Fliesen, bauzeitlich
- Raum unveränderbar - Kategorie I
- Raum bedingt veränderbar - Kategorie II
- Raum veränderbar - Kategorie III
- Mauerwerk der Bauzeit (1904-1924)
- Mauerwerk mit Substanz von vor 1900
- Fachwerkwände (1904-1924)
- Trennwände sekundär (nach 1933)
- Erprobung Innenwand (3)
- Erprobung Außenwand (11)
- Erprobung Decke/ Boden (4)
- wohl sekundäre Wände / Raumstruktur bis 1933 unbek.
- zum Zeitpunkt der Untersuchung nicht zugänglich

KATEGORIE I (unveränderbar)

Die Kategorie I kennzeichnet Räume, die mit einer besonders repräsentativen Nutzung belegt waren und/oder einen sehr dichten Bestand an erhaltenswerter Substanz und nutzungsgeschichtlich relevanten Ausstattungs- und Ausbauelementen mit hohem denkmalpflegerischem Wert aufweisen.

- Beibehaltung / Wiederherstellung der bauzeitlichen (1904-1924) Raumstruktur
- Rückbau von störenden, sekundären Einbauten/Veränderungen und Trennwänden ohne nutzungsgeschichtlichen Wert
- vollständiger Erhalt der bauzeitlichen, im Raumbuch benannten Ausstattungen im Bestand
- Fehlende oder defekte Bauteile sollten nach Vorbild des historischen Bestandes in Konstruktion, Gliederung und Material ergänzt werden.
- Eingriffe in den bauzeitlichen Bestand sollten sich auf das geringste, notwendige Maß beschränken

KATEGORIE II (bedingt veränderbar)

Die Kategorie II kennzeichnet Räume, welche in der bauzeitlichen Struktur (1904-1924) und Gliederung weitgehend ungestört überkommen sind. Die Räume/Bereiche enthalten erhaltenswerte, nutzungsgeschichtlich relevante Ausstattungs- und Ausbauelemente

- Beibehaltung / Wiederherstellung der bauzeitlichen (1904-1924) Raumstruktur bedingt möglich
- Rückbau von störenden, sekundären Einbauten und Trennwänden ohne nutzungsgeschichtlichen Wert
- Erhalt von nutzungsgeschichtlich relevanten, im Raumbuch benannten Ausstattungen im Bestand
- Eingriffe in die Substanz und Veränderungen der Grundstruktur sind bedingt möglich

KATEGORIE III (veränderbar)

Die Kategorie III kennzeichnet Räume die mit geringem Bezug zu der bauzeitlichen Grundstruktur / historischen Nutzung und /oder einem geringen Bestand an bauzeitlicher Ausstattung überkommen sind. Diese Räume / Bereiche waren mit untergeordneten Nutzungen belegt, bzw. sind durch starke Überarbeitungen keine nutzungsgeschichtlich relevanten Ausstattungs- und Ausbauelemente im Bestand überkommen.

Planungszeichnung	Planungsdaten	Phase	LP 5	Format	900 x 800
Haus I_Kellergeschoss Rohbau	Aufgestellt/ Bearbeiter	Datum	13.09.2024	Projek-Nr.	I_arc_A-02-01_R
Geprüft	Maßstab	1:50			

Dieses Projekt enthält Angaben, die ohne unsere Genehmigung weiter verwendet werden dürfen, sind jedoch ohne Haftung zu betrachten. Die Haftung für die Richtigkeit der Angaben liegt bei dem Auftraggeber. Die Haftung für die Richtigkeit der Angaben liegt bei dem Auftraggeber. Die Haftung für die Richtigkeit der Angaben liegt bei dem Auftraggeber.