

Leistungsverzeichnis

FG12_13 (918000393)

62	LV	160_4.002 H1213 Heizung/Kälte			
02	Gewerk	Kälte			
02.05	Titel	Regelventile			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	2-Wege-Regelventile mit Stellantrieb				
	Kugelhahn mit Stellmotor				
	Kugelhahn mit Stellmotor				
02.05.0090	Kugelhahn mit Stellmotor PN10 DN15				
	STLB-Bau 10/2024 041 TA				
	Kugelhahn, für Klimakaltwasser, max.				
	Betriebstemperatur bis 40 Grad C,				
	Durchgangsform, mit Entleerung, mit				
	Innengewinde, Gehäuse aus Messing, Nenndruck 1				
	MPa (10 bar), DN 15, Ausführung gemäß				
	Einzelbeschreibung,				
	Einzelbeschreibungs-Nr				
	1) einschl. aller Dichtungen, Form- und				
	Verbindungsstücke zum Rohreinbau				
	2) mit angebautem elektromotorischen				
	Stellantrieb mech. Stellungsanzeige und				
	Handverstellung, mit Endabschaltung				
	Schutzart: IP54				
	Spannungsversorgung: 24V				
	Erforderliche Schnittstellen zur				
	Gebäudeautomation (GA):				
	- Stellsignaleingang: Schaltbefehl				
	potentialfrei				
	- Stellungsrückführung: 2				
	Endlagen-Rückmeldungen Auf und Zu				
	.				
		26 St	EP	GP	
02.05.0100	Kugelhahn mit Stellmotor PN10 DN20				
	STLB-Bau 10/2024 041 TA				
	Kugelhahn, für Klimakaltwasser, max.				
	Betriebstemperatur bis 40 Grad C,				
	Durchgangsform, mit Entleerung, mit				
	Innengewinde, Gehäuse aus Messing, Nenndruck 1				
	MPa (10 bar), DN 20, Ausführung gemäß				
	Einzelbeschreibung,				
	Einzelbeschreibungs-Nr				
	1) einschl. aller Dichtungen, Form- und				
	Verbindungsstücke zum Rohreinbau				
	2) mit angebautem elektromotorischen				
	Stellantrieb mech. Stellungsanzeige und				
	Handverstellung, mit Endabschaltung				
	Schutzart: IP54				
	Spannungsversorgung: 24V				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

FG12_13 (918000393)

62	LV	160_4.002 H1213 Heizung/Kälte			
02	Gewerk	Kälte			
02.05	Titel	Regelventile			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
	Erforderliche Schnittstellen zur Gebäudeautomation (GA): - Stellsignaleingang: Schaltbefehl potentialfrei - Stellungsrückführung: 2 Endlagen-Rückmeldungen Auf und Zu .	12 St	EP	GP	
02.05.0110	Kugelhahn mit Stellmotor PN10 DN25 STLB-Bau 10/2024 041 TA Kugelhahn, für Klimakaltwasser, max. Betriebstemperatur bis 40 Grad C, Durchgangsform, mit Entleerung, mit Innengewinde, Gehäuse aus Messing, Nenndruck 1 MPa (10 bar), DN 25, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 1) einschl. aller Dichtungen, Form- und Verbindungsstücke zum Rohreinbau 2) mit angebautelem elektromotorischen Stellantrieb mech. Stellungsanzeige und Handverstellung, mit Endabschaltung Schutzart: IP54 Spannungsversorgung: 24V Erforderliche Schnittstellen zur Gebäudeautomation (GA): - Stellsignaleingang: Schaltbefehl potentialfrei - Stellungsrückführung: 2 Endlagen-Rückmeldungen Auf und Zu .	33 St	EP	GP	
02.05.0120	Kugelhahn mit Stellmotor PN10 DN32 STLB-Bau 10/2024 041 TA Kugelhahn, für Klimakaltwasser, max. Betriebstemperatur bis 40 Grad C, Durchgangsform, mit Entleerung, mit Innengewinde, Gehäuse aus Messing, Nenndruck 1 MPa (10 bar), DN 32, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 1) einschl. aller Dichtungen, Form- und Verbindungsstücke zum Rohreinbau 2) mit angebautelem elektromotorischen Stellantrieb mech. Stellungsanzeige und Handverstellung, mit Endabschaltung				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

FG12_13 (918000393)

62	LV	160_4.002 H1213 Heizung/Kälte			
02	Gewerk	Kälte			
02.05	Titel	Regelventile			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Übertrag:				
	Schutzart: IP54 Spannungsversorgung: 24V Erforderliche Schnittstellen zur Gebäudeautomation (GA): - Stellsignaleingang: Schaltbefehl potentialfrei - Stellungsrückführung: 2 Endlagen-Rückmeldungen Auf und Zu .	4 St	EP	GP	
02.05.0130	Kugelhahn mit Stellmotor PN10 DN40 STLB-Bau 10/2024 041 TA Kugelhahn, für Klimakaltwasser, max. Betriebstemperatur bis 40 Grad C, Durchgangsform, mit Entleerung, mit Innengewinde, Gehäuse aus Messing, Nenndruck 1 MPa (10 bar), DN 40, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 1) einschl. aller Dichtungen, Form- und Verbindungsstücke zum Rohreinbau 2) mit angebautelem elektromotorischen Stellantrieb mech. Stellungsanzeige und Handverstellung, mit Endabschaltung Schutzart: IP54 Spannungsversorgung: 24V Erforderliche Schnittstellen zur Gebäudeautomation (GA): - Stellsignaleingang: Schaltbefehl potentialfrei - Stellungsrückführung: 2 Endlagen-Rückmeldungen Auf und Zu .	4 St	EP	GP	
	Druckunabhängige Abgleich-/Regelventile mit Stellmotor Druckunabhängige Abgleich-/Regelventile				
02.05.0140	Regelventil, druckunabhängig PN10 DN15 STLB-Bau 10/2023 041 TA Druckunabhängiges Regelventil, mit Stellungsanzeige, für Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C, mit Messanschluss, Ventilautorität gleich 1 in				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag: