



- Kristallspiege



BEGENDE		SYMBOLE	
SCHRAFFURLEN			
	Stahlbeton		Estrich
	WU Stahlbeton		Beton Fertigteil
	Mauerwerk		Dämmung (weich)
	Dämmung (hart)		Metall / Stahl
	Trockenbau (Schraff./Wand)		Holz (massiv)
	Holzwerkstoffpl.		Kunststoffe
In Ausführungsplanung → Bestand (grau) Schraffur grau hinterlegt		OKFF Oberkante Fertigfußbod. Oberkante Rohboden	
In Übersichtsplänen → Bestand (grau) Schraffur grau hinterlegt		OKRD Oberkante Rohdecke (im Schnitt) OKFF Oberkante Fertigfußbod. (im Schnitt)	
		Detailverweis	
		Gültigkeitsgrenze	
		Neubau / Neu (schwarz) gem. Legende	
		Neubau / Neu (rot) Schraffur rot hinterlegt	
		Abbruch Bodendurchbr. (Aufsicht)	
		Deckendurchbr. (Untersicht, verdeckt)	
		Wanddurchbruch	
		Klärungswolke	
		Änderungswolke	
		Abbruch (schwarz) gem. Legende	
		Abbruch (gelb) Schraffur gelb hinterlegt	
ALLGEMEIN		MATERIAL / BAUTEIL	
OKFF	Oberkante Fertigfußboden	FL	Fliesen
OKRD	Oberkante Rohfußboden	BS	Beschichtung
OKG	Oberkante Gelände	Lin	Linoleum
UKFD	Unterkannte Fertigdecke	P	Putz
UKRD	Unterkannte Rohdecke	WD	Wärmedämmung
UKUZ	Unterkannte Unterzug	BL	Blech
BRH	Brüstungshöhe Fertig	BA	Bodenablauf
RB	Rohbaumaß	DA	Dachablauf
VK	Vorderkante	NÜ	Notüberlauf
UK	Unterkannte	LM	Leitmittel
AK	Außenkante	PL	Präsenzmelder
ALLGEMEINE ANMERKUNGEN		DURCHBRÜCHE	
- Alle Maße sind vor Baubeginn vor Ort vom Auftragnehmer verantwortlich zu prüfen.		RA	Rohrbrüche
- Schaß-, Bewehrungs- und Aussparungspläne der Fachplaner sind zu berücksichtigen.		BD	Bodendurchbruch
- Unstimmigkeiten mit den Architektenplänen sind rechtzeitig vor Ausführungsbeginn mit den verantwortlichen Fachplanern/ Bauleitern zu prüfen.		DD	Deckendurchbruch
- Räumliche Bezugslinien sind unabhängig von den Maßangaben einzuhalten und sind vorrangig.		WD	Wanddurchbruch
- Diese Pläne sind nur gültig in Verbindung mit den aktuellen Plänen der Fachingenieure: z.B. Bautechnik, Statik, Akustik, Lichtplanung, Bauphysik, Fassadenplanung, Brandschutz.		AB	Aussparung Boden
- Alle Dachabdichtungen und Attikaausbildungen gem. geltenden Bestimmungen insbes. Flachdachrichtlinie.		AD	Aussparung Decke
- Alle sichtbaren Oberflächen, Fassadenteile, Gläser, Profile, Bleche, Larnellen und Fliesen sind zu bemustern.		AW	Aussparung Wand
- Alle Dimensionierungsangaben sind zu prüfen bzw. statisch nachzuweisen.		EBT	Einbauteil
- Darstellung Küchen und Bäder rein nachrichtlich zur Positionierung der Objekt! Ausführung gem. separater Küchen- und Sanitärplanung!		LR	Leerrohr
- Betonfertigteile (z.B. Balkone, Treppenläufe etc.) gem. Fertigteilplanung.			
- Alle angegebenen statischen Abmessungen gelten nur in Verbindung mit der aktuellen Statik.			
ÄNDERUNGEN		ANFORDERUNGEN	
INDEX	GEZ.	GEÄNDERT	ANFORDERUNGEN
b		Wandstärken, Pos. Heizkreisverteiler	RH Rutschhemmung
			WE Wassereinwirkung
			BRANDSCHUTZ
			F90 feuerbeständig
			F60 hochfeuerhemmend
			F30 feuerhemmend
			T30 rauchschut
			RS rauchschut
			D dichtschliessend
			DS dicht- u. selbstschl.
			RM Rauchmelder
BAUHERR			
Region Hannover			
Hildesheimer Str. 20 30169 Hannover			
Tel: 0511 616-0 Mail: info@region-hannover.de Web: www.hannover.de			
PROJEKT		PROJEKTPHASE	
469_0101		02	
BBS Neustadt		Cluster 2&3	
BAUNULL:			
+/- 0,00 = OKFF EG			
ARCHITEKT			
FACHPLANER			
PLANINHALT			
BA5 Detail Sanitaer - WC Barrierefrei			
GEWERK		LEISTUNGSPHASE	
ARC		05	
BAUTEIL		PLANNUMMER	
05		601_DT_SA	
FORMAT	GEZ.	MAßSTAB	INDEX
A2+		1:20	b
PLANDATUM	PLOTDATUM	STATUS	
21.03.2024	11.03.2025		