

# Leistungsverzeichnis

## Klimapakt - LED-Leuchten und Leuchtmittel

Der Landkreis Eichsfeld beabsichtigt den Auftrag über die Lieferung von LED-Leuchten und Leuchtmitteln inklusive Zubehör zu vergeben.

Die Maßnahme wird gefördert über den Klimapakt durch das Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz.

Es wird ausschließlich fabrikneue Originalware akzeptiert. Grauware, Reimporte sowie gebrauchte Systemelemente werden aus Gewährleistungs- und Wartungsgründen nicht akzeptiert.

**Ausfüllhinweise:** Sie müssen alle farblich unterlegten, unterstrichenen Felder ausfüllen. Optional können Sie Angaben in Feldern machen, die nur unterstrichen, aber nicht farblich unterlegt sind. Tragen Sie in der Spalte "Mengen- und Preisangaben" alle notwendigen, geforderten Angaben ein (Preise und Kosten jeweils ohne gesetzliche USt.). Ist eine Preiseinheit ungleich 1 vorgegeben (z.B. 1.000), so geben Sie bitte den Preis netto pro Einheit bezogen auf die Preiseinheit an (z.B. 10,00 EUR pro 1.000 Mengeneinheiten). Beziehen Sie in Rahmenvertragspositionen Ihren angebotenen Preis auf die angegebene geschätzte Menge. Geben Sie in der Spalte "Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)" für jede Position den Betrag an, der für die Position aus den Einzelangaben zu kalkulieren ist. Tragen Sie ggf. einen auf Positionsebene gewährten Nachlass ohne Bedingungen im entsprechenden Feld in der Spalte "Mengen- und Preisangaben" ein. Beispiel für eine Position mit angegebener Menge und gefordertem Preis: Die Menge ist mit dem Preis netto pro Einheit in Euro, abzüglich einem evtl. auf Positionsebene gewährten Nachlass ohne Bedingungen, zu multiplizieren.

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
1	<p>LED-Einlege-/Einbau-/Anbauleuchte</p> <p>extrem flacher Aluminiumrahmen, weiß gepulvert Bauhöhe 13 mm, verzinkte Stahlblechabdeckung, geeignet für Decken mit sichtbaren T- Schienen Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016 Lichtverteilung: direkt strahlend mittels Micro-Prismenscheibe für Bildschirmarbeitsplätze 65° &lt; 3000 cd/ m<sup>2</sup> rundumentblendet nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1 externer LED-Treiber flexible 40 cm lange Verbindungsleitung mittels Steckersystem zur Leuchte betriebsfähig verdrahtet Schutzart: IP20 bei Anbaumontage, IP40 bei Einlegemontage</p> <p>Abmessungen (LxBxH/DxH): 622 mm x 622 mm x 13 mm Deckensystem: Decken mit sichtbaren T- Schienen [s-TS] (625 x 625 mm), ausgeschnittene Decken [AD] Einbautiefe: 100 mm [AD]; 100 mm [s-TS]; 100 mm [s-TS] min Deckenausschnitt (LxB/D): 612 mm x 612 mm Bestückung: LED, Farbwiedergabe/ Lichtfarbe CRI = 80 / 4000 K Farbortoleranz: 3SDCM LED-Lebensdauer: mind. 50000 h L80/B10 (Tq 25 °C/nicht mit Dämmwolle abdecken) Leuchtenlichtstrom: 4115 lm Leuchten Lichtausbeute: 140 lm/W Betriebsgerät: Elektronischer Treiber (1 Stück) Systemleistung: 29 W Netzspannung: 230 V Netzfrequenz: 50 Hz Stoßfestigkeitsgrad-IK: IK02 Umgebungstemperatur: ta 25 °C UGR q/l: 18.5 / 18.1 Prüfzeichen: IP20/40, Schutzklasse II, F, Indoor, CE</p>	<p><b>Menge:</b> 350 Stück</p> <p><b>Preiseinheit:</b> 1 Stück</p> <p><b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/></p> <p><b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p><b>Nachlass (%)</b> _____</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
F 1.1	zu 1: Info-Fragebogen  <b>Fragetitel</b>  1.1 Hersteller und Modell  Bitte geben Sie den Hersteller und das Modell an.	<b>Antwort</b>  <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div> <div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>	
2	Mantelleitung halogenfrei NHXMH-J 3x1,5 TR 500 m grau  nach DIN VDE 0250-214  Aufbau: Ein- oder mehrdrätige Kupferleiter Isolierung aus vernetztem Polyethylen Mantel aus halogenfreier Polymermischung, Farbe: lichtgrau  Verwendung: halogenfreie Mantelleitung mit verbessertem Brandverhalten minimale Rauchentwicklung keine korrosiven Gase für feste Verlegung auf, im und unter Putz, in trockenen und feuchten Räumen, im Freien (aber keine direkte Sonneneinstrahlung), jedoch nicht im Erdboden	<b>Menge:</b> 500 Meter  <b>Preiseinheit:</b> 1 Meter  <b>Nettopreis in Euro</b> <span style="background-color: yellow; display: inline-block; width: 150px; height: 15px;"></span>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %  <b>Nachlass (%)</b> _____	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>
3	Feuchtraum Iso-Abzweigkästen für AP-Installation  Standard ISO-Abzweigkasten mit Abmessungen 85 mm x 85 mm thermoplastisches, flammwidriges Material IP55 bei geöffneter Kondenswasseröffnung Bodeneinführungen M20 außenliegende Befestigungsstellen Öffnungsschneider beiliegend Ausführung: leer, ohne Klemmen zugelassene Farben: alle, die nicht auf sicherheitstechnische Aufgaben hinweisen (wie etwa rot oder orange) Einsatztemperaturbereich: -25 °C bis +40 °C für den Innenbereich	<b>Menge:</b> 50 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <span style="background-color: yellow; display: inline-block; width: 150px; height: 15px;"></span>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %  <b>Nachlass (%)</b> _____	<div style="background-color: yellow; height: 20px; width: 100%;"></div>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
4	Verbindungs-dosenklemme  für eindräftige Leiter max. 2,5 mm <sup>2</sup> 3 Leiter Gehäusefarbe transparent Deckelfarbe orange Umgebungstemperatur max. 60 °C (T60)	<b>Menge:</b> 400 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %  <b>Nachlass (%)</b> _____	<input type="text"/>
5	Verbindungsklemme  für alle Leiterarten max. 4 mm <sup>2</sup> 3 Leiter mit Hebeln Gehäusefarbe transparent Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85)	<b>Menge:</b> 400 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %  <b>Nachlass (%)</b> _____	<input type="text"/>
6	Durchgangsverdrahtungsgehäuse  Gehäuse aus Kunststoff Anschlussleitung 3 x 0,75 mm <sup>2</sup> passend für Position 1 Kabeleinführung KE: stirnseitig Verdrahtung: 3 x 0,75 mm <sup>2</sup> Prüfzeichen: IP20, Indoor, CE	<b>Menge:</b> 350 Stück  <b>Preiseinheit:</b> 1 Stück  <b>Nettopreis in Euro</b> <input type="text"/>  <b>USt.:</b> 19 %, falls abweichend _____ %  <b>Nachlass (%)</b> _____	<input type="text"/>

## Wertungsschema

Sollte eine Gleichwertigkeit der abgegebenen Angebote (Preisgleichheit) vorliegen, so wird eine Entscheidung per Losverfahren durch das Zufallsprinzip herbeigeführt.

Bei der Wertung wird die Umsatzsteuer unabhängig von der Steuerschuldnerschaft berücksichtigt. Ein abweichender Umsatzsteuersatz ist zu erläutern.

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
1	<b>Preis</b>		100 %

**Angebot**

<b>Mit Unterzeichnung des Angebotes erkennt der Bieter die Forderungen und Angaben des Leistungsverzeichnisses an und bestätigt die Richtigkeit der von ihm gemachten Angaben.</b>	<b>Nachlass in %:</b>	<hr/>
	<b>Gesamtangebotssumme ohne USt. inkl. Nachlass (EUR):</b>	<hr/>
	<b>Gesamtangebotssumme inkl. USt. und Nachlass (EUR):</b>	<hr/>