

Leistungsverzeichnis

Projekt

Planitzer Markt

Umgestaltung und grundhafter Ausbau

Planitzer Markt und Sanierung Wiesenbach

Leistung

Los 3: Ausstattung

Bauherr/Auftraggeber

Stadt Zwickau

Werdauer Straße 62

08056 Zwickau

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Druckdatum

20.03.2025

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 20

Leistungsverzeichnis

Vorhaben: Planitzer Markt Umgestaltung und grundhafter Ausbau Planitzer Markt und San...
Leistung: Los 3: Ausstattung

Inhaltsverzeichnis

00	Bauteil 0: Allgemeine Leistungen	3
00.01	Baustelleneinrichtung	3
00.01.01	Baustelleneinrichtung	3
01	Bauteil 1: Freianlagen	4
01.01	Ausstattung	4
01.01.01	Ausstattung	4
01.02	Spielgeräte	8
01.02.01	Spielgeräte	8
01.03	Trinkbrunnen	16
01.03.01	Trinkbrunnen	16
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte	19
	Bieterangabenverzeichnis	20

Leistungsverzeichnis

Vorhaben: Planitzer Markt Umgestaltung und grundhafter Ausbau Planitzer Markt und San...

Leistung: Los 3: Ausstattung

Titel: 00 Bauteil 0: Allgemeine Leistungen

20.03.2025

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

00	Bauteil 0: Allgemeine Leistungen			
----	---	--	--	--

Alle ausgeschriebenen Leistungen beinhalten auch die Lieferung der

Alle ausgeschriebenen Leistungen beinhalten auch die Lieferung der dazugehörigen Stoffe und Bauteile, sofern diese nicht durch den AG oder Dritte zur Verfügung gestellt werden.

Werden Stoffe und Bauteile durch den AG oder Dritte bereitgestellt, so ist das in den entsprechenden OZ gesondert beschrieben.

00.01	Baustelleneinrichtung			
-------	------------------------------	--	--	--

00.01.01	Baustelleneinrichtung			
----------	------------------------------	--	--	--

Vorbemerkung

Vor Ausarbeitung des Angebotes hat sich der Bieter über die örtlichen Verhältnisse an der bereits laufenden Baustelle zu informieren.

Vorbemerkung zur Qualität der eingesetzten Bauprodukte: Für alle durch den AN eingesetzten Bauprodukte ist dem AG vor dem Einbau unaufgefordert die Einhaltung der Mindestanforderungen an das Produkt mittels Konformitätserklärung / CE-Gütezeichen gem. § 9 Bauproduktengesetz nachzuweisen.

Vertraglich vereinbarte Einheitspreise gelten unabhängig vom jeweiligen Titel.

Anfallende Leistungen sind in dem Leistungsbereich abzurechnen, in dem diese anfallen.

00.01.01.1	Baustelle Sämtl. LV-Abschn.			
------------	------------------------------------	--	--	--

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemässen Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen.

Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten.

Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen.

Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen.

Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen.

Flächen beschaffen, Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Vorhaben: Planitzer Markt Umgestaltung und grundhafter Ausbau Planitzer Markt und San...

Leistung: Los 3: Ausstattung

Titel: 00 Bauteil 0: Allgemeine Leistungen

20.03.2025

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet.

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten. Verunreinigungen beseitigen.

Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

Vergütung: 70 v. H. nach Aufbau, 30 v. H. nach Abbau

1 Psch

GP

00.01.01.2 Koordinierungsaufwand andere Gewerke

Koordinierungsaufwand für die nachweisliche Abstimmung mit den anderen Gewerken während der gesamten Bauzeit .

1 psch

GP

Summe 00.01.01 Baustelleneinrichtung

Netto:

Summe 00.01 Baustelleneinrichtung

Netto:

Summe 00 Bauteil 0: Allgemeine Leistungen

Netto:

zzgl. MwSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

01 Bauteil 1: Freianlagen

01.01 Ausstattung

01.01.01 Ausstattung

01.01.01.1 Abfallbehälter aus Edelstahl, V= 50 l

Abfallbehälter liefern und nach Herstellerangaben einbauen. Leistung einschl. notwendiger Boden- und Fundamentarbeiten, sowie Sicherung bis zum Aushärten des Fundamentes.

Einbauart: stationär zum einbetonierten Material: Edelstahl V2A Nr. 1.4301

Oberfläche: matt gestrahlt und elektropoliert

Behälter: Lochblech, Quadratlochung 7x7 mm

Inhalt: 50 l

Behälterhöhe: 650 mm

Rohr-Ø: 42 mm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Vorhaben: Planitzer Markt Umgestaltung und grundhafter Ausbau Planitzer Markt und San...

Leistung: Los 3: Ausstattung

Titel: 01 Bauteil 1: Freianlagen

20.03.2025

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Innenbehälter: ja, aus Stahl, feuerverzinkt
 Pendeldeckel: ja
 kippbar: ja
 Bodenhülse: ja, Grauguss mit Klemmring
 2 Stück/ Liefereinheit

Betonfundament:
 Maße: 50x50x80 cm
 Anzahl: 1 Stück
 Druckfest.-Klasse: C 20/25
 Expos.-Klasse: XC 4

Richtqualität: Nusser Stadtmöbel GmbH & Co. KG
 Abfallbehälter A111V - 50 Liter mit
 Pendeldach oder gleichwertig.

Bieterangabe:
 Fabrikat: '.....'

7 St. EP GP

01.01.01.2 Parkbank mit Lehne aus Edelstahl, L= 1.900 mm

Parkbank mit Lehne aus Edelstahl liefern und nach
 Herstellerangaben einbauen. Leistung einschl. notwendiger
 Boden- und Fundamentarbeiten, sowie Sicherung bis zum
 Aushärten des Fundamentes.

Einbauart: stationär zum einbetonierten Material: Edelstahl
 V2A Nr. 1.4301
 Oberfläche: matt gestrahlt und elektropoliert
 Auflage/Lehne: Lochblech, Quadratlochung 7x7 mm
 Länge: 1.900 mm
 Rückenlehne: ja, durchgehend
 Rundbogenarmlehne: ja, Ø 48,3 mm
 Bodenhülse: ja, Grauguss mit Klemmring
 4 Stück/ Liefereinheit

Betonfundament:
 Maße: 40x40x80 cm
 Anzahl: 4 Stück
 Druckfest.-Klasse: C 20/25
 Expos.-Klasse: XC 4

Richtqualität: Nusser Stadtmöbel GmbH & Co. KG
 Abfallbehälter B510V

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Vorhaben: Planitzer Markt Umgestaltung und grundhafter Ausbau Planitzer Markt und San...

Leistung: Los 3: Ausstattung

Titel: 01 Bauteil 1: Freianlagen

20.03.2025

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

oder gleichwertig.

Bieterangabe:

Fabrikat: '.....'

6 St EP GP

01.01.01.3 Parkbank ohne Lehne aus Edelstahl, L= 1.900 mm

Parkbank ohne Lehne aus Edelstahl liefern und nach Herstellerangaben einbauen. Leistung einschl. notwendiger Boden- und Fundamentarbeiten, sowie Sicherung bis zum Aushärten des Fundamentes.

Einbauart: stationär zum einbetonierten Material: Edelstahl
V2A Nr. 1.4301

Oberfläche: matt gestrahlt und elektropoliert

Auflage: Lochblech, Quadratlochung 7x7 mm

Länge: 1.900 mm

Rückenlehne: nein

Rundbogenarmlehne: ja, Ø 48,3 mm

Bodenhülse: ja, Grauguss mit Klemmring
4 Stück/ Liefereinheit

Betonfundament:

Maße: 40x40x80 cm

Anzahl: 4 Stück

Druckfest.-Klasse: C 20/25

Expos.-Klasse: XC 4

Richtqualität: Nusser Stadtmöbel GmbH & Co. KG

Abfallbehälter B510V

oder gleichwertig.

Bieterangabe:

Fabrikat: '.....'

3 St EP GP

01.01.01.4 Fahrradparker aus Edelstahl, L= 1.200 mm

Fahrradparker aus Edelstahl liefern und nach Herstellerangaben einbauen. Leistung einschl. notwendiger Boden- und Fundamentarbeiten, sowie Sicherung bis zum Aushärten des Fundamentes.

Einbauart: stationär zum einbetonierten Material: Edelstahl
V2A Nr. 1.4301

Oberfläche: matt gestrahlt und elektropoliert

Länge: 1.200 mm

Querholm: ja

Rohr-Ø: 48 mm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Vorhaben: Planitzer Markt Umgestaltung und grundhafter Ausbau Planitzer Markt und San...
 Leistung: Los 3: Ausstattung
 Titel: 01 Bauteil 1: Freianlagen 20.03.2025

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Komplettkonstruktion: ja
 Bodenhülse: ja, Grauguss mit Klemmring
 2 Stück/ Liefereinheit

Betonfundament:
 Maße: 40x40x50 cm
 Anzahl: 2 Stück
 Druckfest.-Klasse: C 20/25
 Expos.-Klasse: XC 4

Richtqualität: Nusser Stadtmöbel GmbH & Co. KG
 Fahrradparker F130V
 oder gleichwertig.

Bieterangabe:
 Fabrikat: '.....'

6 St EP GP

01.01.01.5 Rundbank aus Edelstahl, 16-Sitzer

Rundbank aus Edelstahl mit Lehne liefern und nach
 Herstellerangaben einbauen. Leistung einschl. notwendiger
 Boden- und Fundamentarbeiten, sowie Sicherung bis zum
 Aushärten des Fundamentes.

Einbauart: stationär zum einbetonierten Material: Edelstahl
 V2A Nr. 1.4301
 Oberfläche: matt gestrahlt und elektropoliert
 Auflage/Lehne: Lochblech, Quadratlochung 7x7 mm
 Sitzplätze: 16
 Sitzform: Einzelsitze - Außensitzer
 Rückenlehne: ja
 Innenradius: 3.050 mm
 Sitzhöhe: 480 mm
 Gesamthöhe: 820 mm
 Tiefe: 600 mm
 Untergestell-Rohr : 50 x 50 mm
 Bodenhülse: ja, Grauguss mit Klemmring
 7 Stück/ Liefereinheit

Betonfundament:
 Maße: 60x60x80 cm
 Anzahl: 7 Stück
 Druckfest.-Klasse: C 20/25
 Expos.-Klasse: XC 4

Richtqualität: Nusser Stadtmöbel GmbH & Co. KG
 Einzelsitzer B300V

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Vorhaben: Planitzer Markt Umgestaltung und grundhafter Ausbau Planitzer Markt und San...

Leistung: Los 3: Ausstattung

Titel: 01 Bauteil 1: Freianlagen

20.03.2025

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

oder gleichwertig.

Bieterangabe:

Fabrikat:

1 St	EP	GP
------	----------	----------

Summe 01.01.01 Ausstattung

Netto:

Summe 01.01 Ausstattung

Netto:

01.02 Spielgeräte

01.02.01 Spielgeräte

01.02.01.1 Axiale Wippe liefern und einbauen

Spielgerät liefern und nach Herstellerangaben einbauen.
Leistung einschl. notwendiger Boden- und Fundamentarbeiten,
sowie Sicherung bis zum Aushärten des Fundamentes.
Spielgerät bestehend aus:

Typ: Axiale Wippe

Rohrgestell: Edelstahl

Fundamenthocker: verzinkter Stahl

Sitz: Blütenform, Kautschuk mit
Stahleinlage

Feder: Drehfeder mit Gummieinlage

Gerätemaße (LxBxH): 1390 x 520 x 760 mm

Maximale freie Fallhöhe: 700 mm

Mindestraum: 3800 x 2700 mm

Beton-Fundament mit Bewehrung. Hauptfundament: BSt
500S,

Bügel Ø 8 mm längs und quer, Betonüberdeckung h' = 3 cm,
Betongüte C20/25. Maße: 0,60 x 0,60 x 0,15 m.

Richtqualität: Stilum, Federspielgerät "altus veris"
oder gleichwertig

Bieterangabe:

Fabrikat: '.....'

1 St	EP	GP
------	----------	----------

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Vorhaben: Planitzer Markt Umgestaltung und grundhafter Ausbau Planitzer Markt und San...

Leistung: Los 3: Ausstattung

Titel: 01 Bauteil 1: Freianlagen

20.03.2025

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

01.02.01.2 Federwippe liefern und einbauen

Spielgerät liefern und nach Herstellerangaben einbauen.
Leistung einschl. notwendiger Boden- und Fundamentarbeiten,
sowie Sicherung bis zum Aushärten des Fundamentes.
Spielgerät bestehend aus:

Typ: Federwippe
Blütensitz: EPDM Kautschuk mit Stahleinlage
Haltegriffe: Edelstahl, V2A, 3 Stück
Feder: Federstahl Ø 20 mm,
Ø 200 x 400 mm Höhe
Fundamenthocker: Stahl, verzinkt
Hauptmaß: Ø 650 mm
Höhe: 570 mm
Max. freie Fallhöhe: 500 mm

Beton-Fundament mit Bewehrung. Hauptfundament: BSt
500S,
Bügel Ø 8 mm längs und quer, Betonüberdeckung h' = 3 cm,
Betongüte C20/25. Maße 0,60 x 0,60 x 0,10 m

Richtqualität: Stilum, Federspielgerät "Floris 1"
oder gleichwertig

Bieterangabe:
Fabrikat: '.....'

1 St EP GP

01.02.01.3 Sprachrohr(e) liefern und einbauen

Spielgerät liefern und nach Herstellerangaben einbauen.
Leistung einschl. notwendiger Boden- und Fundamentarbeiten,
sowie Sicherung bis zum Aushärten des Fundamentes.
Spielgerät bestehend aus:

Typ: Sprachrohre (2 Stück) mit
Gewebeschlauch
Material: Edelstahl
Gerätemaße (LxBxH): 630 x 460 x 1400 mm
Mindestraum: 5545 x 1400 mm
Auflage: coloriertes Gummigranulat

Beton-Fundamente mit Bewehrung. Hauptfundament: BSt
500S, Bügel Ø 8 mm längs und quer, Betonüberdeckung
h' = 3
cm, Betongüte C20/25. Maße 0,60 x 0,60 x 0,50 m

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Vorhaben: Planitzer Markt Umgestaltung und grundhafter Ausbau Planitzer Markt und San...

Leistung: Los 3: Ausstattung

Titel: 01 Bauteil 1: Freianlagen

20.03.2025

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Richtqualität: Stilum, Federspielgerät "fera"
oder gleichwertig

Bieterangabe:
Fabrikat: '.....'

1 St EP GP

01.02.01.4 Sitzhügel liefern und einbauen

Spielgerät liefern und nach Herstellerangaben einbauen.
Leistung einschl. Sicherung bis zum Aushärten des Klebers.
Spielgerät bestehend aus:

Typ: Sitzelement
Farbe: signalrot
Material: EPDM Granulat
Maße (L x B x H): Ø 2300 x 500 mm
Maximale freie Fallhöhe: 500 mm
Mindestraum: Ø 5300 mm

Das Spielgerät wird auf ein vorhandenes Betonfundament mit
Fallschutzbelag aus EPDM aufgeklebt.

Richtqualität: Stilum, Federspielgerät "mons"
oder gleichwertig

Bieterangabe:
Fabrikat: '.....'

1 St EP GP

01.02.01.5 Sicherheitstechnische Abnahme der Spielanlage

Sicherheitstechnische Abnahme aller Spielgeräte (einschl.
TÜV-Protokoll als Bestandteil der Gesamtabnahme) und der
Gesamtanlage von einem nach DIN Spec. 79161 - Fachbericht
Spielplatzprüfung, qualifiziertem Prüfer. Die Abnahme umfasst
die in den Vorpositionen aufgeführten Spielgeräte einschl. aller
Anbaugeräte, Fallschutzflächen und Vegetationsflächen, sowie
umliegende Wege- und Platzflächen. Die angegebenen Maße
können um +/- 10% abweichen.

1 St EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Vorhaben: Planitzer Markt Umgestaltung und grundhafter Ausbau Planitzer Markt und San...

Leistung: Los 3: Ausstattung

Titel: 01 Bauteil 1: Freianlagen

20.03.2025

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

01.02.01.6 Sitzblöcke aus Granit (Trapezform) aufstellen, H= 55 cm

Sitzblöcke aus Granit liefern und aufstellen. Leistung einschl. Erd- und Fundamentarbeiten, überschüssiges Material ist zu entsorgen. Befestigungsmaterial (Kleineisenteile wie bspw. Schrauben, Muttern, Gewindestangen usw.) sind zu liefern und zu montieren.

Maße (LxBxH): 220x61/70x55 cm
Sitzhöhe: 45 cm (10 cm Einbindung in Belag)
Farbe: grau
Körnung: mittel
Kanten: gefast, 7,0 mm
Anzahl Fundamente: 1 Stück
Fundamentmaß: siehe oben, Höhe 20 cm
Druckfestigkeit: C 20/25
Expositionsklasse: XC4

1 Stk EP GP

01.02.01.7 Sitzblöcke aus Granit (Trapezform) aufstellen, H= 60 cm

Sitzblöcke aus Granit liefern und aufstellen. Leistung einschl. Erd- und Fundamentarbeiten, überschüssiges Material ist zu entsorgen. Befestigungsmaterial (Kleineisenteile wie bspw. Schrauben, Muttern, Gewindestangen usw.) sind zu liefern und zu montieren.

Maße (LxBxH): 220x61/70x60 cm
Sitzhöhe: 50 cm (10 cm Einbindung in Belag)
Farbe: grau
Körnung: mittel
Kanten: gefast, 7,0 mm
Anzahl Fundamente: 1 Stück
Fundamentmaß: siehe oben, Höhe 20 cm
Druckfestigkeit: C 20/25
Expositionsklasse: XC4

1 Stk EP GP

01.02.01.8 Sitzblöcke aus Granit (Trapezform) aufstellen, H= 50 cm

Sitzblöcke aus Granit liefern und aufstellen. Leistung einschl. Erd- und Fundamentarbeiten, überschüssiges Material ist zu entsorgen. Befestigungsmaterial (Kleineisenteile wie bspw. Schrauben, Muttern, Gewindestangen usw.) sind zu liefern und zu montieren.

Maße (LxBxH): 200x20/55x50 cm
Sitzhöhe: 40 cm (10 cm Einbindung in Belag)
Farbe: grau
Körnung: mittel

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Vorhaben: Planitzer Markt Umgestaltung und grundhafter Ausbau Planitzer Markt und San...

Leistung: Los 3: Ausstattung

Titel: 01 Bauteil 1: Freianlagen

20.03.2025

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Kanten: gefast, 7,0 mm
Anzahl Fundamente: 1 Stück
Fundamentmaß: siehe oben, Höhe 20 cm
Druckfestigkeit: C 20/25
Expositionsklasse: XC4

2 Stk EP GP

01.02.01.9 Sitzblöcke aus Granit aufstellen, H= 50 cm

Sitzblöcke aus Granit liefern und aufstellen. Leistung einschl. Erd- und Fundamentarbeiten, überschüssiges Material ist zu entsorgen. Befestigungsmaterial (Kleineisenteile wie bspw. Schrauben, Muttern, Gewindestangen usw.) sind zu liefern und zu montieren.

Maße (LxBxH): 150x50x55 cm
Sitzhöhe: 45 cm (10 cm Einbindung in Belag)
Farbe: grau
Körnung: mittel
Kanten: gefast, 7,0 mm
Anzahl Fundamente: 1 Stück
Fundamentmaß: siehe oben, Höhe 20 cm
Druckfestigkeit: C 20/25
Expositionsklasse: XC4

2 Stk EP GP

01.02.01.10 Sitzblöcke aus Granit aufstellen, H= 60 cm

Sitzblöcke aus Granit liefern und aufstellen. Leistung einschl. Erd- und Fundamentarbeiten, überschüssiges Material ist zu entsorgen. Befestigungsmaterial (Kleineisenteile wie bspw. Schrauben, Muttern, Gewindestangen usw.) sind zu liefern und zu montieren.

Maße (LxBxH): 150x50x60 cm
Sitzhöhe: 50 cm (10 cm Einbindung in Belag)
Farbe: grau
Körnung: mittel
Kanten: gefast, 7,0 mm
Anzahl Fundamente: 1 Stück
Fundamentmaß: siehe oben, Höhe 20 cm
Druckfestigkeit: C 20/25
Expositionsklasse: XC4

2 Stk EP GP

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Vorhaben: Planitzer Markt Umgestaltung und grundhafter Ausbau Planitzer Markt und San...

Leistung: Los 3: Ausstattung

Titel: 01 Bauteil 1: Freianlagen

20.03.2025

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

01.02.01.11 Bankauflage herstellen, L= 120 cm, rot

Bankauflage für Hochbeete im öffentlichem Verkehrsraum/Außenbereich liefern und montieren. Verbindung der Seitenteile mit den Rohren mittels Linsenkopfschrauben M6x30 mit Innensechskant und Innendorn.

Maße: 120 x 32,5 x 3 cm

Rückenlehne: nein

Armlehne: nein

Material: Hochdrucklaminatplatten (HPL) mit äußerst wirksamem Witterungsschutz

Materialstärke: 8 mm

Farbe: rot (rust)

Seitenteile: rostfreiem Stahl, Werkstoffnummer 1.4301

Materialstärke: 3 mm, gelasert, verschweißt, gebürstet.

Formrohr: rostfreiem Stahl, Werkstoffnummer 1.4301

Dimension: 30 x 20 x 1,5 mm

Richtqualität: Modell: Il Posto M

miramondo public design GmbH

oder gleichwertig.

Bieterangabe:

Fabrikat:

2 Stck EP GP

01.02.01.12 Bankauflage herstellen, L= 120 cm, gelb

Bankauflage für Hochbeete im öffentlichem Verkehrsraum/Außenbereich liefern und montieren. Verbindung der Seitenteile mit den Rohren mittels Linsenkopfschrauben M6x30 mit Innensechskant und Innendorn.

Maße: 120 x 32,5 x 3 cm

Rückenlehne: nein

Armlehne: nein

Material: Hochdrucklaminatplatten (HPL) mit äußerst wirksamem Witterungsschutz

Materialstärke: 8 mm

Farbe: gelb (sunny)

Seitenteile: rostfreiem Stahl, Werkstoffnummer 1.4301

Materialstärke: 3 mm, gelasert, verschweißt, gebürstet.

Formrohr: rostfreiem Stahl, Werkstoffnummer 1.4301

Dimension: 30 x 20 x 1,5 mm

Richtqualität: Modell: Il Posto M

miramondo public design GmbH

oder gleichwertig.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Vorhaben: Planitzer Markt Umgestaltung und grundhafter Ausbau Planitzer Markt und San...
 Leistung: Los 3: Ausstattung
 Titel: 01 Bauteil 1: Freianlagen 20.03.2025

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Bieterangabe:
 Fabrikat:

2 Stck EP GP

01.02.01.13 Bankauflage herstellen, konvex, L= 60 cm, rot

Bankauflage für Hochbeete im öffentlichem Verkehrsraum/
 Außenbereich liefern und montieren. Verbindung der Seitenteile
 mit den Rohren mittels Linsenkopfschrauben M6x30 mit
 Innensechskant und Innendorn.

Maße: 60 x 32,5 x 3 cm
 Rückenlehne: nein
 Armlehne: nein
 Besonderheit: konvexe Ausführung!
 Material: Hochdrucklaminatplatten (HPL) mit äußerst
 wirksamem Witterungsschutz
 Materialstärke: 8 mm
 Farbe: rot (rust)

Seitenteile: rostfreiem Stahl, Werkstoffnummer 1.4301
 Materialstärke: 3 mm, gelasert, verschweißt, gebürstet.
 Formrohr: rostfreiem Stahl, Werkstoffnummer 1.4301
 Dimension: 30 x 20 x 1,5 mm

Richtqualität: Modell: Il Posto M
 miramondo public design GmbH
 oder gleichwertig.

Bieterangabe:
 Fabrikat:

Vor Bestellung ist dem Hersteller die Ausführungsplanung zu
 übergeben und die Verwendbarkeit des Modells als kovexe
 Ausführung zu prüfen.

1 Stck EP GP

01.02.01.14 Bankauflage herstellen, konvex, L= 60 cm, gelb

Bankauflage für Hochbeete im öffentlichem
 Verkehrsraum/Außenbereich liefern und montieren. Verbindung
 der Seitenteile mit den Rohren mittels Linsenkopfschrauben
 M6x30 mit Innensechskant und Innendorn.

Maße: 60 x 32,5 x 3 cm
 Rückenlehne: nein
 Armlehne: nein
 Besonderheit: konvexe Ausführung!
 Material: Hochdrucklaminatplatten (HPL) mit äußerst

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Vorhaben: Planitzer Markt Umgestaltung und grundhafter Ausbau Planitzer Markt und San...

Leistung: Los 3: Ausstattung

Titel: 01 Bauteil 1: Freianlagen

20.03.2025

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

wirksamem Witterungsschutz

Materialstärke: 8 mm

Farbe: gelb (sunny)

Seitenteile: rostfreiem Stahl, Werkstoffnummer 1.4301

Materialstärke: 3 mm, gelasert, verschweißt, gebürstet.

Formrohr: rostfreiem Stahl, Werkstoffnummer 1.4301

Dimension: 30 x 20 x 1,5 mm

Richtqualität: Modell: II Posto M

miramondo public design GmbH

oder gleichwertig.

Bieterangabe:

Fabrikat:

Vor Bestellung ist dem Hersteller die Ausführungsplanung zu übergeben und die Verwendbarkeit des Modells als kovexe Ausführung zu prüfen.

1 Stck EP GP

Vorbemerkung zu TT-Platte

Die TT-Platte wird laut Hersteller nur auf der Belagsfläche aufgestellt. Zum Schutz vor Verrücken oder Vandalismus ist das Spielgerät entsprechend zu sichern. Vorzusehen sind 4 Beton- oder Granitplatten (passend zum Belag) in den Maßen 40x60x12 auf einem 20 cm dicken Betonfundament C 20/25. Die Füße der TT-Platte sind Winkelverbindern auf dem Plattenbelag zu befestigen.

01.02.01.15 Tischtennisplatte liefern und aufstellen

Wetterfeste sowie Frost- und UV-beständige Tischtennisplatte aus Polymerbeton mit Untergestell aus 4 Einzelteilen einschl. Zubehör liefern, montieren und aufstellen.

Zertifiziert nach DIN EN 15312 für frei zugängliche Multisportgeräte.

Porenfreie, absolut glatte und blendfreie Spielfläche. Leistung einschl. Befestigung mit Kleinteilen aus Edelstahl auf vorhandenem Belag. Die Befestigung erfolgt mit Winkelverbindern 100 x 100 x 90 Edelstahl A4 Bohrungen Ø12 mm für M10er Bolzen in den Füßen bzw. mit Gewindestangen im Plattenbelag auf Betonfundament.

Maße (LxBxH): 274x152x76 cm (int. Turniermaß)

Stärke Spielfläche: 45 mm

Gewicht: 495 kg

Farbe: grün

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Vorhaben: Planitzer Markt Umgestaltung und grundhafter Ausbau Planitzer Markt und San...

Leistung: Los 3: Ausstattung

Titel: 01 Bauteil 1: Freianlagen

20.03.2025

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Plattenumrandung: Aluminium
Netz: Alunetz 4/8 mm

Betonfundament herstellen:
Maße: 60x60x80 cm
Anzahl: 4 Stück
Druckfest.-Klasse: C 20/25
Expos.-Klasse: XC 4

Richtqualität: Fa. Maillith, SOLIDO A45-S
oder gleichwertig

Bieterangabe:
Fabrikat: '.....'

1 St EP GP

Summe 01.02.01 Spielgeräte

Netto:

Summe 01.02 Spielgeräte

Netto:

01.03 Trinkbrunnen

01.03.01 Trinkbrunnen

01.03.01.1 Trinkbrunnen liefern und aufstellen

Trinkbrunnen einschl. Edelstahlgrundrahmen (Ø 500 mm x 100 mm) für die Installation im öffentlichen Raum mit skulpturalen Charakter liefern, aufstellen, in Betrieb nehmen.
Leistung einschl. Erd- und Fundamentarbeiten (laut Herstellerangaben).
Überschüssiges Material ist zu entsorgen.
Befestigungsmaterial in Edelstahl (Kleineisenteile wie bspw. Schrauben, Muttern, Gewindestangen usw.) sind zu liefern und zu montieren.
Betätigung über Sensortaster ohne bewegliche Teile.
Betrieb ohne Stromanschluss mit Jahresbatterie. Abfluss über Gitterrost oder offene Rinne dadurch keine Verstopfung möglich.
Geringer Wasserverbrauch und alle Bauteile mit DVGW Zulassung.
Ausführung mit Timer und Magnetventiltechnik zur Steuerung der Spülintervalle zur Verhinderung der Verkeimung.

Merkmale/Lieferumfang:

Trinkbrunnen als Hohlkörper, aus 2 mm Edelstahlblech mit Revisionsöffnung

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Vorhaben: Planitzer Markt Umgestaltung und grundhafter Ausbau Planitzer Markt und San...

Leistung: Los 3: Ausstattung

Titel: 01 Bauteil 1: Freianlagen

20.03.2025

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Höhe = 95 - 120 cm, Durchmesser 60 cm
 Oberfläche glasperlgestrahlt oder elektropoliert
 drei Auslaufdüsen für Flaschenbefüllung
 herausnehmbare Wasser-Ablauffläche
 Vandalismussicher durch extrem stabile Ausführung
 Montage auf Edelstahlträgerrahmen auf Beton
 Schriftzug "Trinkwasser"
 Edelstahlträgerrahmen und Edelstahlablaufrost zur
 Ableitung/Versickerung des überschüssigen Wassers
 Wasserdüsen aus Edelstahl
 Kugelhahn zur Mengeneinstellung
 Wasser - und Eltekrotechnik mit Magnetventiltechnik und
 Jahresbatterie 6V/DC hinter Revisionsklappe
 Individuelle Spülintervalle von 30-120 Sek. im Abstand von
 30-120 Minuten programmierbar
 Anschluss an Halbzoll PE 20 außen
 Anschluss KG-Rohr / DN 100 als Ablauf in die
 Regenwasserentwässerung
 2 m Schutzrohr PE 20 und PE 80
 2 m KG 2000, DN 100

Fundament (LxBxH): 80x80x40 cm
 Druckfestigkeit: C 20/25
 Expositionsklasse: XC4

Richtqualität: Kalkmann-Kontakt-Kunst PartGmbH
 Trinkwasserbrunnen TB Labyrinth
 (DPMA geschützt)

Bieterangabe:
 Fabrikat: '.....'

1 St EP GP

01.03.01.2 Untersuchung Trinkwasser Trinkbrunnen - Erstuntersuchung

Mikrobiologische Untersuchung von Trinkwasser und Darstellen
 der Untersuchungsergebnisse einschl. An- und Abfahrt,
 Entnahme, Transport, Bereitstellung der
 Transportgefäße.

Untersuchung/Auswertung nach folgenden Kriterien:

Coliforme Bakterien
 Escherichia coli
 Koloniezahlen bei 22°
 Koloniezahlen bei 36°
 Enterokokken

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Vorhaben: Planitzer Markt Umgestaltung und grundhafter Ausbau Planitzer Markt und San...

Leistung: Los 3: Ausstattung

Titel: 01 Bauteil 1: Freianlagen

20.03.2025

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
-----	-----------------------	--------------	------------	-------------

Übertrag:

Pseudomonas aeruginosa

Für die Entnahme- bzw. Untersuchungsstellen ist eine Aussage zu treffen, ob eine Freigabe als Trinkbrunnen erfolgen kann.

1 St EP GP

01.03.01.3 Untersuchung Trinkwasser Trinkbrunnen - Folgeuntersuchung

Mikrobiologische Untersuchung von Trinkwasser und Darstellen der Untersuchungsergebnisse einschl. An- und Abfahrt, Entnahme, Transport, Bereitstellung der Transportgefäße.

Untersuchung/Auswertung nach folgenden Kriterien:

Coliforme Bakterien
Escherichia coli
Koloniezahlen bei 22°
Koloniezahlen bei 36°
Enterokokken

Für die Entnahme- bzw. Untersuchungsstellen ist eine Aussage zu treffen, ob eine Freigabe als Trinkbrunnen erfolgen kann.

1 St EP GP

Summe 01.03.01 Trinkbrunnen **Netto:**

Summe 01.03 Trinkbrunnen **Netto:**

Summe 01 Bauteil 1: Freianlagen **Netto:**

zzgl. MwSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

Leistungsverzeichnis

Vorhaben: Planitzer Markt Umgestaltung und grundhafter Ausbau Planitzer Markt und San...

Leistung: Los 3: Ausstattung

Zusammenfassung der Gliederungspunkte

20.03.2025

Nr.	Bezeichnung	Seite	Gesamt
00	Bauteil 0: Allgemeine Leistungen	3
00.01	Baustelleneinrichtung	3
00.01.01	Baustelleneinrichtung	3
01	Bauteil 1: Freianlagen	4
01.01	Ausstattung	4
01.01.01	Ausstattung	4
01.02	Spielgeräte	8
01.02.01	Spielgeräte	8
01.03	Trinkbrunnen	16
01.03.01	Trinkbrunnen	16

Summe Los 3: Ausstattung

Angebotssumme, Netto: EUR

Stempel

zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR

.....
Anbieter - Unterschrift

Angebotssumme, Brutto: EUR

Bieterangabenverzeichnis

Vorhaben: Planitzer Markt Umgestaltung und grundhafter Ausbau Planitzer Markt und San...
Leistung: Los 3: Ausstattung

20.03.2025

Nr.

- | | |
|-------------|--|
| 01.01.01.1 | Abfallbehälter aus Edelstahl, V= 50 l
Fabrikat: '.....' |
| 01.01.01.2 | Parkbank mit Lehne aus Edelstahl, L= 1.900 mm
Fabrikat: '.....' |
| 01.01.01.3 | Parkbank ohne Lehne aus Edelstahl, L= 1.900 mm
Fabrikat: '.....' |
| 01.01.01.4 | Fahrradparker aus Edelstahl, L= 1.200 mm
Fabrikat: '.....' |
| 01.02.01.1 | Axiale Wippe liefern und einbauen
Fabrikat: '.....' |
| 01.02.01.2 | Federwippe liefern und einbauen
Fabrikat: '.....' |
| 01.02.01.3 | Sprachrohr(e) liefern und einbauen
Fabrikat: '.....' |
| 01.02.01.4 | Sitzhügel liefern und einbauen
Fabrikat: '.....' |
| 01.02.01.15 | Tischtennisplatte liefern und aufstellen
Fabrikat: '.....' |
| 01.03.01.1 | Trinkbrunnen liefern und aufstellen
Fabrikat: '.....' |