

Ausgefüllt durch den Bieter zurücksenden

Anschrift des Bieters (Stempel)

Unterschrift des Bieters

## Leistungsbeschreibung

Ausschreibung Nr.: **Dkfz 2025/11**

Blatt 1 von 4

### Vorbemerkungen / Erläuterungen:

Durch den Bieter sind nur die doppelt eingerahmten Felder auszufüllen. Sollte der Platz in den vorgesehenen Feldern nicht ausreichen ist ggfs. eine gesonderte Anlage beizufügen. Änderungen / Streichungen an den Vorgaben der Leistungsbeschreibung führen zum Ausschluss des Angebotes. Alle Seiten des Angebotes sind vom Bieter zu unterschreiben.

Der Angebotsendpreis beinhaltet die komplett konfigurierte Arbeitsmaschine ohne optionale Ausstattung inklusive Überführungskosten (auch eventuell anfallende Kosten zur Bereitstellung der Fahrzeugpapiere und ggf. erforderliche Einzelgutachten zur Erlangung der Betriebserlaubnis).

Die Auslieferung hat immer über einen Betrieb mit Sitz im „Freistaat Sachsen“ (ev. Auslieferungspartner ist im Angebot zu benennen) zu erfolgen. Das heißt alle Fahrzeuge werden durch den Auftraggeber im jeweils benannten Betrieb übernommen/abgeholt.

<b>Bezeichnung der Leistung</b>	<b>angebotener Einachsgeräteträger (genaue Verkaufs- bzw. Typbezeichnung angeben)</b>
Hydrostatischer, stufenlos handgeführter Einachsgeräteträger in serienmäßiger Grundausstattung	
Kraftstoffart:	Benzin
Motorleistung:	mind. 23 PS, 2 Zylinder
Getriebe:	hydrostatisch
Liefertermin:	schnellstmöglich, spätestens bis 28.11.2025
Einsatzgebiet:	Ebene und geböschte Flächen

Unterschrift des Bieters

<b>geforderte Mindestausstattung (alle Positionen müssen erfüllt und im Angebotsendpreis enthalten sein)</b>			
<b>Beschreibung</b>	Zutreffendes Ankreuzen (bzw. Einzelpreis eintragen)		Bemerkungen
	Vorgabe erfüllt / Serien- ausstattung	aufpreis- pflichtige Zusatzaus- stattung	
<b>Grundgerät:</b>			
hydrostatischer stufenloser Fahrtrieb, vor- und rückwärts			
sensorischer Fahrtrieb- und Lenkungssteuerung			
manuelle Handbremse am Holm			
Feststellbremse mechanisch, auf beide Räder wirkend			
Totmannhebel und zusätzlich Totmannfunktionstaste, Totmannsysteme sind unabhängig voneinander			
Reversierstarter und Elektrostarter			
Ansteuerung des Fahrtriebes durch einen Drehgriff in dem ein Totmannsystem integriert ist, Drehbereich von 120° für Vorwärtsfahrt und Drehbereich von 60° für Rückwärtsfahrt			
Tempomatfunktion bei Vorwärtsfahrt			
Geschwindigkeit vorwärts mind. 8 km/h			
Geschwindigkeit rückwärts mind. 4 km/h			
Aktivholmlenkung inkl. Zero-Turn-Funktion per Hydraulik			
verschleißfrei Umschaltmöglichkeit von Holmlenkung auf Handhebellenkung			
Holm in Höhe verstellbar und in 11 Positionen arretierbar; Neigung der Holmenden kann einzeln stufenlos und werkzeuglos verstellt werden			
Holm ist seitlich um mind. 230° verstell- und Drehbar und in 6 Positionen arretierbar			
Automatische Drehsinnumkehrung aller Bedienelemente bei Drehung über Achse			
Schnellwechselschnittstelle für werkzeuglosen Anbaugerätewechsel und optischer Rückmeldung zur sicheren Verriegelung durch eingerastete Stellung des Verriegelungsbolzen, mind. 78 mm Durchmesser inkl. Geräteausgleich zur bodenschonenden Geräteführung			
Zapfwellenbetätigung durch zweite, unabhängig zuschaltbare Elektromagnetkupplung			
Zapfwelldrehzahl 1000 U/min			
Kranöse zum Anheben und für Ladungssicherung			
23x8,50-12 AS Bereifung max. 87 cm			
Betriebsstundenzähler			
Externer Ansaugkanal zur Verminderung der Ansaugung von Schnittgut			
Anpassung der Aushebekräfte über Gewichtsträger mit stapelbaren Anbaugewichten			

Unterschrift des Bieters

<b>geforderte Mindestausstattung (alle Positionen müssen erfüllt und im Angebotsendpreis enthalten sein)</b>			
<b>Beschreibung</b>	Zutreffendes Ankreuzen (bzw. Einzelpreis eintragen)		Bemerkungen
	Vorgabe erfüllt / Serien- ausstattung	aufpreis- pflichtige Zusatzaus- stattung	
3 Stück Stapelgewichte je 8,5 kg			
stufenlos einstellbarer Geräteausgleich zur Ausbalancierung verschiedener Anbaugeräte			
Öldruckschalter zur Motorölkühlerabschaltung bei zu geringem Motoröldruck			
Ölkühler Motor			
Thermoschutzschalter zur Verhinderung der Motorüberhitzung			
<b>Anbaugerät Schneefräse:</b>			
Arbeitsbreite 100 cm Fräshaspeldurchmesser 40 cm Schleuderraddurchmesser 40 cm Gewicht ca. 90 kg Überlastsicherung mit Abschervorrichtung Auswurfrichtung kann beliebig reguliert werden			
<b>Sonstiges:</b>			
Grundgerät muss an vorhandene Anbaugeräte der Firma Rapid und Lipco mit Rapid Aufnahme ohne umbauarbeiten passen			
24 Monate Garantie (Grundgerät + Schneefräse)			
Hangtauglichkeit bis 100%			
<b>Erforderliche Unterlagen:</b>			
Bedienungsanleitung Grundgerät in Deutsch			
Bedienungsanleitung Anbaugerät Schneefräse in Deutsch			
Ersatzteilliste Grundgerät (wenn möglich), in Deutsch			
Ersatzteilliste Anbaugerät Schneefräse (wenn möglich), in Deutsch			

<b>Diverse Abfragen zur angebotenen Arbeitsmaschine:</b>	
Garantie Grundgerät + Anbaugerät Schneefräse:	Monate
Hubraum:	ccm
Leistung nach DIN in kW:	kW
Gesamtgewicht Grundgerät:	kg
Gesamtgewicht Anbaugerät Schneefräse:	kg
Arbeitsbreite Anbaugerät Schneefräse:	cm
Fräshaspeldurchmesser Anbaugerät Schneefräse:	cm
Schleuderraddurchmesser Anbaugerät Schneefräse:	cm
Lieferzeit nach Auftragsvergabe:	Wochen
<b>Angebotspreis</b>	Hinweis auf Pkt. 3.6 der Bewerbungsbedingungen (Formblatt 632): "Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforderten Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die von ihm geforderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzelner Leistungspositionen in "Mischkalkulationen" auf andere Leistungspositionen umlegt, von der Wertung ausgeschlossen". Vorbehaltlich v. g. Prüfung und der Prüfung der Auskömmlichkeit der Preise, ist an dieser Stelle jedoch die Eintragung von 0,00 € möglich.
Einzelpreis Grundgerät (netto):	EUR
Einzelpreis Anbaugerät Schneefräse (netto):	EUR
Überführungskosten (netto):	EUR
sonstige Kosten, z.B. Zulassungsbescheinigung oder Gutachten/Abnahmen (netto):	EUR
Gesamtpreis (netto):	EUR
MwSt. (19%):	EUR
Angebotspreis (brutto):	EUR
Ort, Datum, Unterschrift des Bieters	
Firmenstempel	