

## **BV Halle/Saale, Moritzkirche**

### **Sanierung Ostfassade, Natursteinarbeiten - BA 2018**

#### **Liste der verwendeten Materialien**

##### **Steinersatzmasse** (Antragungen im Bereich der Bauzier):

Rajasil STRM Special SLF (Steinrestauriermörtel Special schlämmfähig), Farbton:

„KEIM Naturstein S007 HBW 36“

„KEIM Naturstein S161 HBW 29“

„KEIM Naturstein S155 HBW 21“

##### **Unterputz** (großflächige Antragungen):

Rajasil KP FE und MI (Kalkputz fein und mittel)

##### **Oberputz** (großfläche Antragungen):

Rajasil KFP OWA (Kalkfeinputz ohne Wasserabweisung)

„KEIM Naturstein S007 HBW 36“

„KEIM Naturstein S161 HBW 29“

„KEIM Naturstein S155 HBW 21“

##### **Fugmörtel**

Rajasil KP FE (Kalkputz fein) - Werksfarbe

##### **Silikatkreide** zur Anpassung der Oberflächenstruktur

Deffner & Johann Silikatkreide, Farbton-Nr.:

012 (u/2)

026 (s/1)

015 (gn2)

001 (w/1)

024 (gr3)

014 (gn1)

Kremer-Pigmente (Artist's Colors) Silikat-Kreide, Farbton:

Grau, schwärzlich (gr/4)

Umbra, stumpf (u/3)

Crema (c/1)

##### **Fixiermittel** für Silikatkreide

KEIM Fixativ

##### **Natursteinkleber**

Mineros Uni-Kleber

##### **Vierungsmaterial**

Warthauer Sandstein