

Motor:	Turbodieselmotor mind. 2.900 ccm Hubraum
	mind. 120 KW (170 PS) , Wasserkühlung
	Motorsteuerung über Kette oder Stirnräder
	Abgasnorm EURO 6
	Mit DPF selbstreinigendem Partikelfilter und SCR-Filter
Fahrantrieb:	Axialkolben Fahrpumpe
	Vollhydrostatischer Fahrantrieb, automatische Steuerung
	Allradantrieb permanent
Fahrgeschwindigkeit:	Zwei unter Last schaltbare Geschwindigkeiten 0-20 km/h / 0 – 40 km/h
Außenspur:	max. 1.350 mm , Bereifung 315 / 55 R16 MPT – Conti mit 4 Kotflügeln
Außenbreite:	max. 1400 mm Oberwagen
Federung:	Parabelfedern an Vorder- und Hinterachse mit zusätzlichen 4 Hydraulikzylindern als Federsperre und Niveaueausgleich
Lenkung:	Allrad- Vorderrad- und Hundeganglenkung
	Lenkrad höhen- und neigungsverstellbar
Elektroanlage:	12 Volt nach StVZO, Batterie mind. 100 AH
Bremsen:	Hydr. Zweikreisbremsanlage mit automatischer lastabhängiger Bremskraftregelung (ALB)
	hydr. Federspeicher – Feststellbremse
	2 Scheibenbremsen vorne
	2 Scheibenbremsen hinten
Kabine:	Rundumsicherheitsverglasung,
	Ein-/Ausstieg durch Schiebetür
	luftgefederter Komfortsitz mit Stoffbezug, Sitzheizung und Kopfstütze, nach EU-Richtlinien
	2-Stufen- Gebläseheizung
	Frontscheibe aufstellbar
	2 Außen- und 1 Innenspiegel
	Scheibenwisch- und Waschanlage
	große Ablage im Heck der Kabine
	Betriebsstundenzähler
	Warnanlage für Übertemperatur, Wasser u. Hydrauliköl
	Kabine hydraulisch kippbar für Service-Arbeiten
	2 LED-Gerätescheinwerfer vorne
	2 LED-Gerätescheinwerfer hinten
	1 Rundumkennleuchte
	1 Radio mit Bluetooth
	1 Totwinkelassistent mit TFT-Display

	360°-Rundumsicht-Kamerasystem
	Klimaanlage
Hydraulik:	Load-Sensing-Anlage , 2-Hebel-Kreuzsteuerung über vorgesteuerte Ventile nach EURO-Norm, ohne Elektronik
	Biohydrauliköl auf ESTER-Basis
Drehkranz:	geschlossen mit Innenverzahnung mind. 950 mm Ø
Schwenkwerk:	Planetengertriebe mit Bremsventil, Schwenkbereich 360 ° endlos drehbar
Oberwagen-arretierung:	Vom Fahrersitz aus über Bedienknopf hydraulisch schaltbar
Baggeraufbau:	Gesamtausladung mind. 7000 mm ab Drehkranzmitte, hydraulischer Teleskopausleger mit innenliegendem Verstell Zylinder und Lehnhoff-Schnellwechselplatte MS-03 Hub- und Knickzylinder mit mind. 110 mm Ø , Rohrbruch-Sicherungen und Dämpfungsspeicher Verstärkter Greiferkorb (Rohr-Vollmaterial) 600 x 900 mm mit Zähnen und 2 Anschweißhaken a 1250 kg Dreh servo 360 ° endlos drehbar Greiferzahnschutz
Abstützungen:	2 kurze hydraulische Klappabstützungen vorne stufenlos hydraulisch seitlich schwenkbar 2 kurze hydraulische Klappabstützungen hinten Stufenlos hydraulisch seitlich schwenkbar 4 Abstützplatten 400 x 400 mm mit Vulkollan
	Durch Rückversetzung des Oberwagens mit integriertem Kontergewicht erhöht sich die Standsicherheit und die Sicht im Arbeitsbereich wird optimiert.
Hydraulischer Anschluss:	2 Schraubkupplungen für Handhammer 1 Schraubkupplung für Kippanhänger am Unterwagen montiert
Kraftstofftank:	mind. 80 l Inhalt am Unterwagen montiert zur leichten Kanisterbetankung Tankdeckel abschließbar
Lackierung:	RAL 2011 Kommunalorange Oberwagen RAL 7043 Grau Unterwagen
Zubehör:	<ul style="list-style-type: none"> • Holzgreifer

Gesamtpreis

Zzgl. 19% MwSt

Angebotssumme

Bedingungen zur Lieferung, Einweisung und Vorführung des Fahrzeugs

1. Einweisung nach Lieferung

Nach Lieferung des Fahrzeugs ist durch den Lieferanten eine eingehende sicherheits- und bedientechnische Einweisung vorzunehmen.

Ziel: Alle potenziellen Fahrzeugführer des Betriebshofs der Stadt Hemmingen sollen mit dem neuen Fahrzeug vertraut gemacht werden.

Kosten: Diese Schulung/Einweisung erfolgt kostenfrei und ist im Angebotspreis einzurechnen.

2. Service und Garantie

Für Wartung und Reparaturen des Fahrzeugs ist eine Servicewerkstatt zu benennen.

In dieser Werkstatt müssen auch Garantieansprüche bearbeitet werden können.

3. Zustand des Fahrzeugs bei Auslieferung

Das angebotene Fahrzeug muss bei Auslieferung verkehrstechnisch einwandfrei sein.

TÜV-Abnahmen oder notwendige Eintragungen in den Kfz-Brief müssen vorab durch den Lieferanten erfolgen.

Das Fahrzeug ist mit vollständiger Ausrüstung gemäß StVZO sowie einer gültigen Zulassungsbescheinigung zu liefern.

4. Zulassung

Die Zulassung des Fahrzeugs erfolgt durch die Stadt Hemmingen.

Ein ausführliches LV ist als PDF in den Vergabeunterlagen auszufüllen.

Es wird auf das PDF-Leistungsverzeichnis "LV Mobilbagger 2025 pdf.", verwiesen, welches als Teil der Vergabeunterlagen vollständig ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen ist."

Die Angebotssumme ist auf beiden Dokumenten (PDF und elektronische Leistungsverzeichnis) zu übernehmen und muss identisch sein.