Leistungsverzeichnis

Lieferung von Kreisregner, Rollcontainer, Schläuche

Ausfüllhinweise: Sie müssen alle farblich unterlegten, unterstrichenen Felder ausfüllen. Optional können Sie Angaben in Feldern machen, die nur unterstrichen, aber nicht farblich unterlegt sind. Tragen Sie in der Spalte "Mengen- und Preisangaben" alle notwendigen, geforderten Angaben ein (Preise und Kosten jeweils ohne gesetzliche USt.). Ist eine Preiseinheit ungleich 1 vorgegeben (z.B. 1.000), so geben Sie bitte den Preis netto pro Einheit bezogen auf die Preiseinheit an (z.B. 10,00 EUR pro 1.000 Mengeneinheiten). Beziehen Sie in Rahmenvertragspositionen Ihren angebotenen Preis auf die angegebene geschätzte Menge. Geben Sie in der Spalte "Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)" für jede Position den Betrag an, der für die Position aus den Einzelangaben zu kalkulieren ist. Tragen Sie ggf. einen auf Positionsebene gewährten Nachlass ohne Bedingungen im entsprechenden Feld in der Spalte "Mengen- und Preisangaben" ein. Beispiel für eine Position mit angegebener Menge und gefordertem Preis: Die Menge ist mit dem Preis netto pro Einheit in Euro, abzüglich einem evtl. auf Positionsebene gewährten Nachlass ohne Bedingungen, zu multiplizieren.

1 Wichtige Hinweise

Die ausgeschriebenen Ausstattungsdetails (Mindestanforderungen) der einzelnen Positionen je Los gelten als verbindlich, welche bei Nichterfüllung zum Ausschluss des Angebotes führen. Es sind alle Positionen je Los anzubieten. Das Leistungsverzeichnis ist vollständig zu bepreisen. Lose, für die kein Angebot eingereicht wird, sind nicht zu bepreisen. Auch die Angabe von 0,00 EUR ist eine Preiseinheit.

Gleichzeitig sind die Fragen der einzelnen Positionen wahrheitsgemäß zu beantworten. Das heißt, ein unvollständig eingereichtes Leistungsverzeichnis wird nicht akzeptiert.

Die ausgeschriebenen Lieferungen sind eine Ergänzung zu den bereits im Landkreis vorhandenen Systemen. Sie müssen mit den bestehenden Systemen des Landkreises aus Gründen der Betriebssicherheit und Unfallverhütung kompatibel sein. Bitte nehmen Sie von Teillieferungen Abstand.

2 Produktdatenblätter

Um die von Ihnen angebotenen Produkte je Los mit den von uns geforderten Leistungskriterien (Mindestanforderungen) vergleichen zu können, haben Sie mit dem Angebot zwingend alle existierenden Produktdatenblätter der von Ihnen angebotenen Produkte einzureichen (sofern möglich in deutscher Sprache). In diesen Produktdatenblättern müssen alle von uns geforderten Mindestanforderungen ersichtlich sein, um die Prüfung des Angebotes vornehmen zu können.

3 Lieferadresse je Los

Landkreis Nordsachsen
Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz
SG Brandschutz
Richard-Wagner-Straße 7a
04509 Delitzsch

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
Los 1	Lieferung Schläuche Nachlass (%) _____		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
1.1	<p>Wichtige Hinweise</p> <p>Vorzugsweise sind Schläuche des Unternehmens Ohrdruffer SchlauchWeberei Eschbach GmbH anzubieten, da es sich um die Erweiterung eines bestehenden Pools an Schläuchen handelt. Gleichwertige Schläuche, welche die Mindestanforderungen erfüllen, können ebenfalls angeboten werden. Der Nachweis der Gleichwertigkeit der angebotenen Leistung obliegt dem Bieter.</p>		
1.1	<p>Druckschlauch B 75</p> <p>Druckschlauch Feuerwehr nach DIN 14811:2008-01+A2:2014-08-B 75-20-KL1-3-K-L2 Größe B 75, Länge 20 m, Leistungsstufe L2, Farbe Orange, mit Druckkupplungen aus LM Arbeitsdruck 16bar (DIN), Einbindedraht Edelstahl, Schlag- und Scheuerschutz über dem Kupplungseinband, Bedruckung nach DIN</p>	<p>Menge: 100 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>	
F 1.1.1	zu 1.1: Mindestanforderungen		
	Fragetitel	Antwort	
	<p>1.1 Mindestanforderungen</p> <p>Werden die Mindestanforderungen der von uns angeforderten Lieferung von Ihrem angebotenen Produkt eingehalten?</p>	<p>☐ Ja ☐ Nein</p>	
1.2	<p>Druckschlauch C 42</p> <p>Druckschlauch Feuerwehr nach DIN 14811:2008-01+A2:2014-08-C 42-20-KL1-3-K-L2 Größe C 42, Länge 20 m, Leistungsstufe L2, Farbe Orange, mit Druckkupplungen aus LM Arbeitsdruck 16bar (DIN), Einbindedraht Edelstahl, Schlag- und Scheuerschutz über dem Kupplungseinband, Bedruckung nach DIN</p>	<p>Menge: 40 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>	
F 1.2.1	zu 1.2: Mindestanforderungen		
	Fragetitel	Antwort	
	<p>1.1 Mindestanforderungen</p> <p>Werden die Mindestanforderungen der von uns angeforderten Lieferung von Ihrem angebotenen Produkt eingehalten?</p>	<p>☐ Ja ☐ Nein</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
1.3	Druckschlauch C 52 Passend zu Los 2 (Kreisregnersystem) Druckschlauch Feuerwehr nach DIN 14811:2008-01+A2:2014-08-C 52-15-KL1-3-K-L2 Größe C 52 Storz, Länge 15 m, Leistungsstufe L2, Farbe Orange, mit Druckkupplungen aus LM Arbeitsdruck 16bar (DIN), Einbindedraht Edelstahl, Schlag- und Scheuerschutz über dem Kupplungseinband, Bedruckung nach DIN	Menge: 32 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ % Nachlass (%) _____	
F 1.3.1	zu 1.3: Mindestanforderungen		
	Fragetitel 1.1 Mindestanforderungen Werden die Mindestanforderungen der von uns angeforderten Lieferung von Ihrem angebotenen Produkt eingehalten?	Antwort ☐ Ja ☐ Nein	
1.4	Bedruckung zusätzlich zur Standardbedruckung nach DIN an beiden Enden oben und unten auf jedem Schlauch den Schriftzug: "Landkreis Nordsachsen" Sowie eine Durchnummerierung von: Nr. 00001 bis Nr. 00172	Menge: 172 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ % Nachlass (%) _____	
1.5	Fracht- und Lieferkosten Fracht- und Lieferkosten	Menge: 1 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ % Nachlass (%) _____	

Skonto

Ein angebotenes Skonto wird nur berücksichtigt, wenn als Zahlungsziel mindestens 14 Tage angegeben werden!

1. Gewährung von _____ % Skonto bei Zahlung innerhalb von _____ Tagen
2. Gewährung von _____ % Skonto bei Zahlung innerhalb von _____ Tagen

Wertungsschema

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
1	<p>Preis Das Angebot mit dem niedrigsten Brutto-Gesamtangebotspreis - die Summe aller Positionen im Leistungsverzeichnis - erhält die maximal erzielbare Punktzahl von 100 Punkten. Jedes preisintensivere Angebot wird prozentual geringer bewertet und erhält daher eine geringere Punktzahl. Zur Ermittlung der erreichten Punktzahl wird folgende Berechnung durchgeführt: Preis = Minimale Angebotssumme / ((aktuelle Angebotssumme ./ minimale Angebotssumme) + minimale Angebotssumme) x 100 Der Faktor minimale Angebotssumme steht für den positiven Betrag dieser Zahl. Daraus ergibt sich eine errechnete Punktezahl von maximal 100 Punkten. Die Brutto-Angebotssummen werden vor der Berechnung kaufmännisch gerundet.</p>		100 %

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
Los 2	Lieferung Kreisregnersystem Nachlass (%) _____		
2.1	Kreisregnersystem Ausführung: Kreisregnersystem Bestehend aus: - 4 Regnergrundaufnahmen mit Schlauchleitung Anschluss C Storz gleichzeitig zur Wasserdurchleitung geeignet. - 4 Absperrorganen D Storz beidseitig - 4 Kreisregner D Storz Q: ca. 40 L/ min mit Sektoreneinstellung 0 bis 360° und Auswurfwinkel ca. 30° und auswechselbaren Düsen mit Q von ca. 40 L/min bis ca. 100 L/min. - Düsengröße 6mm ; Wurfweite ca. 18 Meter bei 4 bar - 1 C Storz Blindkupplung - Platzsparend passend in Eurobox - 1 Eurobox Maße 420x600x320mm Ähnlich dem bereits vorhandenem System "flexattack®" - Regnersystem	Menge: 8 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro _____ USt.: 19 %, falls abweichend _____ % Nachlass (%) _____	
F 2.1.1	zu 2.1: Mindestanforderungen		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Mindestanforderungen Werden die Mindestanforderungen der von uns angeforderten Lieferung von Ihrem angebotenen Produkt eingehalten?	☐ Ja ☐ Nein	
2.2	Optional: Satz Verlängerungsrohr Optional: Satz Verlängerungsrohr Passend zu Pos. 2.1 (Kreisregnersystem) Bestehend aus: - 4 Stück Verlängerungsrohr für Kreisregner Länge ca. 540mm bis zu 1000mm beidseitig D Storz zur Verbindung zwischen Regnergrundaufnahmen und Absperrorgan	Menge: 8 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro _____ USt.: 19 %, falls abweichend _____ % Nachlass (%) _____	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
2.2.1	Verlängerungsrohr Zusatz: Bitte um Einzelpreisangabe eines Verlängerungsrohrs (Länge: 540mm bis zu 1000mm)!		
F 2.2.1	zu 2.2: Mindestanforderungen		
	Fragetitel	Antwort	
2.3	Wasserwanddüse Ausführung: Wasserwanddüse passend zu Pos. 1.1 (Kreisregnersystem) Merkmale: - Mit speziell geformtem Auslass - Erzeugt eine gerade Kante am oberen Wasserwandende - Durchflussmenge: ca. 130l/ min - Seitliche Wurfweite ca. 7,5m - Wurfhöhe ca. 5m	Menge: 16 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ % Nachlass (%) _____	<input type="text"/>
F 2.3.1	zu 2.3: Mindestanforderungen		
	Fragetitel	Antwort	
2.4	Fracht- und Lieferkosten Fracht- und Lieferkosten	Menge: 1 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ % Nachlass (%) _____	<input type="text"/>

Skonto

Ein angebotenes Skonto wird nur berücksichtigt, wenn als Zahlungsziel mindestens 14 Tage angegeben werden!

1. Gewährung von _____ % Skonto bei Zahlung innerhalb von _____ Tagen
2. Gewährung von _____ % Skonto bei Zahlung innerhalb von _____ Tagen

Wertungsschema

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
1	<p>Preis Das Angebot mit dem niedrigsten Brutto-Gesamtangebotspreis - die Summe aller Positionen im Leistungsverzeichnis - erhält die maximal erzielbare Punktzahl von 100 Punkten. Jedes preisintensivere Angebot wird prozentual geringer bewertet und erhält daher eine geringere Punktzahl. Zur Ermittlung der erreichten Punktzahl wird folgende Berechnung durchgeführt: Preis = $\frac{ Minimale\ Angebotssumme }{((aktuelle\ Angebotssumme\ ./.\ minimale\ Angebotssumme) + minimale\ Angebotssumme)} \times 100$ Der Faktor $minimale\ Angebotssumme$ steht für den positiven Betrag dieser Zahl. Daraus ergibt sich eine errechnete Punktezahl von maximal 100 Punkten. Die Brutto-Angebotssummen werden vor der Berechnung kaufmännisch gerundet.</p>		100 %

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
Los 3	Lieferung Rollcontainer Nachlass (%) _____		

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
3.1	<p>Rollcontainer "Atemschutz"</p> <p>Rollcontainer "Atemschutz / 6 Bito + 6 Flaschen"</p> <p>Grundmaß: 1200x800 mm</p> <p>Höhe: ca. 1800 mm</p> <p>Grundrahmen und Aufbau aus Aluminiumprofil eloxiert.</p> <p>Bodenbelag aus BFU100 Siebdruck.</p> <p>2x Trommelbrems-Bockrollen mit Totmannmechanismus,</p> <p>2x Lenkrollen mit Richtungsfeststellern und Feststellbremse</p> <p>Edelstahl-Gestängemechanismus</p> <p>Ergonomisch geformtes Griffprofil</p> <p>Aufbau gemäß AGBF-Richtlinie 08/2014</p> <p>Zulässiges Gesamtgewicht: 500kg</p> <p>Ausführung zur Verlastung von 6 Atemschutzgeräten (inkl. Flaschen) in Bito</p> <p>Faltdeckelboxen, 6 Atemluftflaschen in Halterungen (geeignet zur Aufnahme von 6,8 Liter CFK Flaschen) und 2x Eurobox für Zubehör. maximale Spurbreite für hohe Kippsicherheit, Rollen innerhalb Außenkontur im geraden Zustand</p> <p>Mit Auskippschutz zur erhöhten Sicherheit beim Transport auch bei plattformartigen Rollcontainern. Einhandbedienung der Totmannbremse möglich (auch einseitig)</p> <p>Ergonomisch ausgeformter Totmann-Bremsgriff (Außenumfang unter 125mm bei ausgelöster Bremse), Halbrunde Bremsgriffe auf der gesamten Breite (in zusammengedrücktem Zustand entsteht ein annähernd runder Griff mit geringem Umfang) anstelle von zwei runden Griffen</p> <p>Degressive Bedienkraft der Totmannbremse dadurch Betätigung der Totmannbremse auch zum dosierten Bremsen als Fahrbremse möglich</p> <p>Totmann-Bremsgriff wird beim Schieben gedrückt</p> <p>Wirkung der Totmannbremse auf Vorderachse für effektivere Bremswirkung.</p> <p>Totmannbremse als Trommelbremse ausgeführt, keine Laufbelagsbremse</p> <p>Grundrahmen und Aufbau komplett aus Aluminium-Strebenprofil</p> <p>Stabile Ausführung von Füllwänden unter Nutzung der vorhandenen Profilluten als umlaufende Einfassung mit Mindestdicke 9mm aus Siebdruckplatte.</p>	<p>Menge: 6 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
	<p>Scharniere und Türgriffe bleiben innerhalb der Außenkontur und stehen nicht über. Türen öffnen vollständig um 180° Flexible Verbindungstechnik der Profile, nachträglich lösbar und verschiebbar, keine Festverschraubung mit Gewinde im Aluminiumprofil Verbindungstechnik bleibt innerhalb der Profilkonturen, keine Verwendung von Innen- oder Außenwinkeln Verwendung von eloxieren Aluminiumprofilen Mit Reflexmarkierung Totmannbremse mit Gestängemechanik aus rostfreiem Material (Edelstahl oder Aluminium) - kein Seilzug!</p>		
F 3.1.1	zu 3.1: Mindestanforderungen		
	<p>Frage 1.1 Mindestanforderungen Werden die Mindestanforderungen der von uns angeforderten Lieferung von Ihrem angebotenen Produkt eingehalten?</p>	<p>Antwort ☐ Ja ☐ Nein</p>	
3.2	<p>Faltbox Passend zu Pos. 3.1 (Rollcontainer "Atemschutz") Bito faltdeckelbox oder gleichwertiges Produkt (für je Atemschutzgerät & Flasche) ca. 800x400x340 mm</p>	<p>Menge: 36 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ % Nachlass (%) _____</p>	
F 3.2.1	zu 3.2: Mindestanforderungen		
	<p>Frage 1.1 Mindestanforderungen Werden die Mindestanforderungen der von uns angeforderten Lieferung von Ihrem angebotenen Produkt eingehalten?</p>	<p>Antwort ☐ Ja ☐ Nein</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
3.3	Klapptisch Passend zu Pos. 3.1 (Rollcontainer "Atenschutz") Klapptisch für Rollcontainer Atenschutzgeräte Ergonomische Bedienung, Belastbar bis 50kg	Menge: 3 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ % Nachlass (%) _____	
F 3.3.1	zu 3.3: Mindestanforderungen		
	Fragetitel	Antwort	
	1.1 Mindestanforderungen Werden die Mindestanforderungen der von uns angeforderten Lieferung von Ihrem angebotenen Produkt eingehalten?	☐ Ja ☐ Nein	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
3.4	<p>Rollcontainer "Schlauch"</p> <p>Rollcontainer "Schlauch " Grundmaß: 1200x800 mm Grundrahmen und Aufbau aus Aluminiumprofil eloxiert. Bodenbelag aus BFU100 Siebdruck. 2x Trommelbrems-Bockrollen mit Totmannmechanismus, 2x Lenkrollen mit Richtungsfeststellern und Feststellbremse Edelstahl-Gestängemechanismus Ergonomisch geformtes Griffprofil Aufbau gemäß AGBF-Richtlinie 08/2014 Zulässiges Gesamtgewicht: 500kg Zur Verlastung von: Mindestens 25x B-Schlauch 20m insgesamt Lagersystem bitte beschreiben Rollcontainer wie folgt ausgeführt: - halbhoch abklappbare Seitentüren zur einfacheren Beladung - glatte Innenwände Ausführung mit längsseitiger Trennwand - eine Bucht für mindestens 10 Stk. C 52-Schläuche Länge 20m maximale Spurbreite für hohe Kippsicherheit, Rollen innerhalb Außenkontur im geraden Zustand Mit Auskippschutz zur erhöhten Sicherheit beim Transport auch bei plattformartigen Rollcontainern. Einhandbedienung der Totmannbremse möglich (auch einseitig) Ergonomisch ausgeformter Totmann- Bremsgriff (Außenumfang unter 125mm bei ausgelöster Bremse), Halbrunde Bremsgriffe auf der gesamten Breite (in zusammengedrücktem Zustand entsteht ein annähernd runder Griff mit geringem Umfang) anstelle von zwei runden Griffen Degressive Bedienkraft der Totmannbremse dadurch Betätigung der Totmannbremse auch zum dosierten Bremsen als Fahrbremse möglich Totmann-Bremsgriff wird beim Schieben gedrückt Wirkung der Totmannbremse auf Vorderachse für effektivere Bremswirkung. Totmannbremse als Trommelbremse ausgeführt, keine Laufbelagsbremse Grundrahmen und Aufbau komplett aus</p>	<p>Menge: 4 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>	<div style="background-color: yellow; width: 100%; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
	<p>Aluminium-Strebenprofil Stabile Ausführung von Füllwänden unter Nutzung der vorhandenen Profilmuten als umlaufende Einfassung mit Mindestdicke 9mm aus Siebdruckplatte. Scharniere und Türgriffe bleiben innerhalb der Außenkontur und stehen nicht über. Türen öffnen vollständig um 180° Flexible Verbindungstechnik der Profile, nachträglich lösbar und verschiebbar, keine Festverschraubung mit Gewinde im Aluminiumprofil Verbindungstechnik bleibt innerhalb der Profilkonturen, keine Verwendung von Innen- oder Außenwinkeln Verwendung von eloxieren Aluminiumprofilen mit Reflexmarkierung Totmannbremse mit Gestängemechanik aus rostfreiem Material (Edelstahl oder Aluminium) - kein Seilzug!</p>		
F 3.4.1	zu 3.4: Mindestanforderungen		
	Fragetitel	Antwort	
	<p>1.1 Mindestanforderungen Werden die Mindestanforderungen der von uns angeforderten Lieferung von Ihrem angebotenen Produkt eingehalten?</p>	<p>☐ Ja ☐ Nein</p>	
3.5	<p>Schlauchroller Passend zu Pos. 3.4 (Rollcontainer "Schlauch") Schlauchroller aus PE für Rollcontainer Schlauch universell nutzbar, mit Klemmsystem (z.B. an Ladebordwand) per Kraftschluß geführte Verladehilfe für Ein- & Ausladen von Schläuchen</p>	<p>Menge: 4 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ % Nachlass (%) _____</p>	
F 3.5.1	zu 3.5: Mindestanforderungen		
	Fragetitel	Antwort	
	<p>1.1 Mindestanforderungen Werden die Mindestanforderungen der von uns angeforderten Lieferung von Ihrem angebotenen Produkt eingehalten?</p>	<p>☐ Ja ☐ Nein</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
3.6	<p>Rollcontainer "Kreisregnersystem"</p> <p>Passend zu Los 2 (Kreisregnersystem)</p> <p>1 Rollcontainer passend zur Aufnahme und zur Verlastung von: von Pos. 2.1 (zwei 4er Sets Kreisregner), Pos. 2.2 (je zwei 4er Sets) und Pos. 2.3 (je ein 4er Set) sowie Pos. 1. 3 (je 8 St. C-52 Schlauch)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grundmaß: 1200x800 mm - Grundrahmen und Aufbau aus Aluminiumprofil eloxiert. - Bodenbelag aus BFU100 Siebdruck. - 2x Trommelbrems-Bockrollen mit Totmannmechanismus, - 2x Lenkrollen mit Richtungsfeststellern und Feststellbremse - Edelstahl-Gestängemechanismus - Ergonomisch geformtes Griffprofil - Aufbau gemäß AGBF-Richtlinie 08/2014 - Zulässiges Gesamtgewicht: 500kg <p>maximale Spurbreite für hohe Kippsicherheit, Rollen innerhalb Außenkontur im geraden Zustand Mit Auskippschutz zur erhöhten Sicherheit beim Transport auch bei plattformartigen Rollcontainern. Einhandbedienung der Totmannbremse möglich (auch einseitig) Ergonomisch ausgeformter Totmann-Bremsgriff (Außenumfang unter 125mm bei ausgelöster Bremse), Halbrunde Bremsgriffe auf der gesamten Breite (in zusammengedrücktem Zustand entsteht ein annähernd runder Griff mit geringem Umfang) anstelle von zwei runden Griffen Degressive Bedienkraft der Totmannbremse dadurch Betätigung der Totmannbremse auch zum dosierten Bremsen als Fahrbremse möglich Totmann-Bremsgriff wird beim Schieben gedrückt Wirkung der Totmannbremse auf Vorderachse für effektivere Bremswirkung. Totmannbremse als Trommelbremse ausgeführt, keine Laufbelagsbremse Grundrahmen und Aufbau komplett aus Aluminium-Strebenprofil Stabile Ausführung von Füllwänden unter</p>	<p>Menge: 4 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro </p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>	<div style="background-color: yellow; width: 100%; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
	<p>Nutzung der vorhandenen Profilkanten als umlaufende Einfassung mit Mindestdicke 9mm aus Siebdruckplatte. Scharniere und Türgriffe bleiben innerhalb der Außenkontur und stehen nicht über. Türen öffnen vollständig um 180° Flexible Verbindungstechnik der Profile, nachträglich lösbar und verschiebbar, keine Festverschraubung mit Gewinde im Aluminiumprofil Verbindungstechnik bleibt innerhalb der Profilkonturen, keine Verwendung von Innen- oder Außenwinkeln Verwendung von eloxierten Aluminiumprofilen Mit Reflexmarkierung Totmannbremse mit Gestängemechanik aus rostfreiem Material (Edelstahl oder Aluminium) - kein Seilzug!</p>		
F 3.6.1	zu 3.6: Mindestanforderungen		
	Fragetitel	Antwort	
	<p>1.1 Mindestanforderungen Werden die Mindestanforderungen der von uns angeforderten Lieferung von Ihrem angebotenen Produkt eingehalten?</p>	<p>☐ Ja ☐ Nein</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
3.7	<p>Rollcontainer "Hygiene"</p> <p>Passend zu Pos. 3.6 (Rollcontainer "Hygiene")</p> <p>Grundmaß: 1200x800 mm Grundrahmen und Aufbau aus Aluminiumprofil eloxiert. Bodenbelag aus BFU100 Siebdruck. 2x Trommelbrems-Bockrollen mit Totmannmechanismus, 2x Lenkrollen mit Richtungsfeststellern und Feststellbremse Edelstahl-Gestängemechanismus & ergonomisch geformtes Griffprofil Aufbau gemäß AGBF-Richtlinie 08/2014 Zulässiges Gesamtgewicht: 500kg Rollcontainer "Hygiene" in folgender Ausführung: 1x Edelstahl-Waschbecken mit 25L Frisch sowie 25L Abwasserkanistern 1x Seifenspender 500ml 1x Eurospender für Desinfektionsmittel 1x Papierhandtuchspender 1x Müllsackhalter 6x Eurobox 600x400x320 (für sonstiges Material bzw. Nachfüllbedarf) Der Papierhandtuchspender sowie der Müllsackhalter sind an einer klappbaren Seitenwand neben dem Waschbecken montiert. Inkl. Festwasser-Option für RC Hygiene Frischwasser- sowie Abwasseranschluss als Gardena-Kupplungsanschlüsse Rollcontainer muss autark mit Kanistern und mit Festwasser nutzbar sein Inkl. Durchlauferhitzer mit Pufferspeicher (3 Liter) - 230V / 1320W inkl. Montage</p> <p>Ausführung beschreiben</p> <p>maximale Spurbreite für hohe Kippsicherheit, Rollen innerhalb Außenkontur im geraden Zustand Mit Auskippschutz zur erhöhten Sicherheit beim Transport auch bei plattformartigen Rollcontainern. Einhandbedienung der</p>	<p>Menge: 4 Stück</p> <p>Preiseinheit: 1 Stück</p> <p>Nettopreis in Euro <input type="text"/></p> <p>USt.: 19 %, falls abweichend _____ %</p> <p>Nachlass (%) _____</p>	<input type="text"/>

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
	<p>Totmannbremse möglich (auch einseitig) Ergonomisch ausgeformter Totmann-Bremsgriff (Außenumfang unter 125mm bei ausgelöster Bremse), Halbrunde Bremsgriffe auf der gesamten Breite (in zusammengedrücktem Zustand entsteht ein annähernd runder Griff mit geringem Umfang) anstelle von zwei runden Griffen Degressive Bedienkraft der Totmannbremse dadurch Betätigung der Totmannbremse auch zum dosierten Bremsen als Fahrbremse möglich Totmann-Bremsgriff wird beim Schieben gedrückt Wirkung der Totmannbremse auf Vorderachse für effektivere Bremswirkung. Totmannbremse als Trommelbremse ausgeführt, keine Laufbelagsbremse Grundrahmen und Aufbau komplett aus Aluminium-Strebenprofil Stabile Ausführung von Füllwänden unter Nutzung der vorhandenen Profilmuten als umlaufende Einfassung mit Mindestdicke 9mm aus Siebdruckplatte. Scharniere und Türgriffe bleiben innerhalb der Außenkontur und stehen nicht über. Türen öffnen vollständig um 180° Flexible Verbindungstechnik der Profile, nachträglich lösbar und verschiebbar, keine Festverschraubung mit Gewinde im Aluminiumprofil Verbindungstechnik bleibt innerhalb der Profilkonturen, keine Verwendung von Innen- oder Außenwinkeln Verwendung von eloxieren Aluminiumprofilen Mit Reflexmarkierung Totmannbremse mit Gestängemechanik aus rostfreiem Material (Edelstahl oder Aluminium) - kein Seilzug!</p>		
F 3.7.1	zu 3.7: Mindestanforderungen		
	<p>Fragetitel</p> <p>1.1 Mindestanforderungen Werden die Mindestanforderungen der von uns angeforderten Lieferung von Ihrem angebotenen Produkt eingehalten?</p>	<p>Antwort</p> <p>☐ Ja ☐ Nein</p>	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.- Nachlass (EUR)
3.8	Schutzplane Passend zu Pos. 3.6 (Rollcontainer "Hygiene") Schutzplane für den Rollcontainer Hygiene Inkl. Beschriftung der Schutzplane mit Kunden-Logo	Menge: 4 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ % Nachlass (%) _____	
F 3.8.1	zu 3.8: Mindestanforderungen		
	Fragetitel 1.1 Mindestanforderungen Werden die Mindestanforderungen der von uns angeforderten Lieferung von Ihrem angebotenen Produkt eingehalten?	Antwort ☐ Ja ☐ Nein	
3.9	Toilettenkomplettlösung Haidl EasyToilet SOS, Toilettenkomplettlösung + Entsorgungstüten Nachfüllset	Menge: 4 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro USt.: 19 %, falls abweichend _____ % Nachlass (%) _____	
F 3.9.1	zu 3.9: Mindestanforderungen		
	Fragetitel 1.1 Mindestanforderungen Werden die Mindestanforderungen der von uns angeforderten Lieferung von Ihrem angebotenen Produkt eingehalten?	Antwort ☐ Ja ☐ Nein	

Nr.	Bezeichnung	Mengen- und Preisangaben	Gesamtbetrag netto inkl. Pos.-Nachlass (EUR)
3.10	Fracht- und Lieferkosten Fracht- und Lieferkosten	Menge: 1 Stück Preiseinheit: 1 Stück Nettopreis in Euro <input type="text"/> USt.: 19 %, falls abweichend _____ % Nachlass (%) _____	<input type="text"/>

Skonto

Ein angebotenes Skonto wird nur berücksichtigt, wenn als Zahlungsziel mindestens 14 Tage angegeben werden!

1. Gewährung von _____ % Skonto bei Zahlung innerhalb von _____ Tagen
2. Gewährung von _____ % Skonto bei Zahlung innerhalb von _____ Tagen

Wertungsschema

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
1	<p>Preis Das Angebot mit dem niedrigsten Brutto-Gesamtangebotspreis - die Summe aller Positionen im Leistungsverzeichnis - erhält die maximal erzielbare Punktzahl von 100 Punkten. Jedes preisintensivere Angebot wird prozentual geringer bewertet und erhält daher eine geringere Punktzahl. Zur Ermittlung der erreichten Punktzahl wird folgende Berechnung durchgeführt: Preis = Minimale Angebotssumme / ((aktuelle Angebotssumme ./ minimale Angebotssumme) + minimale Angebotssumme) x 100 Der Faktor minimale Angebotssumme steht für den positiven Betrag dieser Zahl. Daraus ergibt sich eine errechnete Punktezahl von maximal</p>		100 %

Nr.	Bezeichnung	Antwort	Kriteriengewichtung
	100 Punkten. Die Brutto-Angebotssummen werden vor der Berechnung kaufmännisch gerundet.		

Angebot

Los	Kurzbezeichnung	Nachlass in %	Nettosumme inkl. Nachlass (EUR)	Bruttosumme inkl. Nachlass (EUR)
1	Lieferung Schläuche			
2	Lieferung Kreisregnersystem			
3	Lieferung Rollcontainer			

Mit Unterzeichnung des Angebotes erkennt der Bieter die Forderungen und Angaben des Leistungsverzeichnisses an und bestätigt die Richtigkeit der von ihm gemachten Angaben.	Gesamtangebotssumme ohne USt. inkl. Nachlass (EUR):	<input type="text"/>
	Gesamtangebotssumme inkl. USt. und Nachlass (EUR):	<input type="text"/>