

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: **Oberflächenbehandlung - DSK in 39218 SBK**

LV: **Oberflächenbehandlung - DSK in Schönebeck (Elbe)**

Angebotssumme (Netto): _____ €

Ort / Datum

Stempel und rechtsgültige Unterschrift

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Leistungsverzeichnis Oberflächenbehandlung - DSK in Schönebeck (Elbe)

1 Gewerk Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise

Zustand Fahrbahn vor der Sanierung im Bestand

- 11 Stück Straßenleuchten, vorhanden
- Fahrbahnbefestigung bestehend aus einer DOB in einer Breite von 5,00 m
(doppelt Oberflächenbehandelt – 1,5 cm)
Zustand ist verschlissen und teilweise Schlaglochbehaftet, ausgefrante Ränder
- Gehweg, vorhanden
Gehweg 1) bestehend aus Beton von 1,50 m X 153 m (LxB)
Gehweg 2) bestehend aus Schotterdecke 200 m X 2,00 m (LxB)
- 12 Stück Abwasserschächte im Fahrbahnbereich
- ca. 15 Stück Absteller, Hydranten, Straßenabläufe udg. In der Verkehrsanlage
- offenes Grabensystem „Randelgraben“
- 8 Stück Grundstückszufahrten
- Einbahnstraßenregelung, aus Richtung Querstraße/Paul-Illhardt-Straße kommend,
- Gegenverkehr, ab Adolfstraße bis Otto-Kresse-Straße
- Problembereich Kinderteneinrichtung (Parksituation, Verkehrsraumbreite und Kindergartenbetrieb)

Maßnahmen zur Sanierung der Fahrbahn

- Verkehrssicherungsmaßnahmen, mit event. temporären Baustellenampelregelung
- Bauweise in 2 Bauabschnitte zur Aufrechterhaltung des Kindergartenbetriebes
- Rückbau von 2 Gehwegenanlagen (Gehweg 1 u. Gehweg 2)
- Sicherung der Straßenbeleuchtung im Bestand
- Ausgleich einschl. Profilierung der ehemaligen Gehwegflächen mit Schotter
- Einbau einer dünnen Asphaltdeckschicht einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten,

Übertrag:

€

Projekt: 25621101 Oberflächenbehandlung - DSK in 39218 SBK
LV: 25621101 Oberflächenbehandlung - DSK in Schönebeck (Elbe)
Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 31.03.2025
Seite: - 3 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag:

€

in einer Breite von mind. 5,00 m und 6,00 m (380,00 m + Kreuzungsbereiche) nach Vorgabe AG.

Die Fahrbahnbreiten sind abhängig von der Gerätetechnik des Baubetriebes. Zielstellung ist es die Oberflächenanierung von der Grundstücksgrenze bis zur erforderlichen Abstandsfläche zum Grabensystem durchzuführen. Die Abstandsbereiche der Straßenleuchten und der erforderliche Sicherheitsstreifen der Fahrbahn ist zu beachten. Ein Parken in der Straße am Gänsewinkel ist in Abhängigkeit der Fahrbahnbreite zulässig, wobei ein Fahrbahnstreifen von 3,05 m zur Verfügung stehen muss.

- Beschotterung der Restflächen im Bereich der Privatgrundstücke,
- Einbau von 37 Stück Schraffenbaken, doppelseitig, alle 15 m im Grabenbereich und im Bereich der Leuchten (als Verkehrsleiteinrichtung)
- Information der Grundstücksanlieger und Pressemitteilung in Absprache mit AG
- Ständige Gewährleistung der Zugänglichkeit der Kindergarteneinrichtung, intensive Abstimmung mit der Kindergartenleitung und dem AG zur Aufrechterhaltung des Kindergartenbetriebes

Zustand der Fahrbahn nach Sanierung der Verkehrsanlage

- Nach dem Ausbau entspricht die Straße einem verkehrsberuhigten Bereich und ist eine Mischverkehrsfläche (gemeinsame Nutzung einer Verkehrsfläche für alle Verkehrsteilnehmer).
- Die Einbahnstraßenregelung im Bereich des KP Querstraße/Paul-IIIhardt-Straße/Am Gänsewinkel bleibt bestehen (aus Richtung Querstraße/Paul-IIIhardt-Straße).
- Befahrung der Straße im Gegenverkehr ab der Adolfstraße bis Otto-Kresse-Straße.
- Parkmöglichkeiten im Bereich der Adolfstraße und den anderen Nebenstraßen bleiben bestehen.

Übertrag:

€

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

- Die Straße ist nach der Sanierung, im Rahmen einer Straßenunterhaltungsmaßnahme, in einem verkehrssicheren Zustand.

Anmerkung:

- Eine Einordnung von Parkflächen in der Straße Am Gänsewinkel erfolgt, wenn die Einbautechnologie es zulässt und wenn eine Fahrbahnbreite von 3,05 m neben den Parkflächen gewährleistet ist. Die Entscheidungsfindung zur verkehrsbehördlichen Anordnung für Parkplätze erfolgt durch das SG Straßenverkehr.

1.1 Titel Baustelleneinrichtung

1.1.1 Baustelle einrichten

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistung erforderlich sind, auf die Baustelle transportieren, bereitstellen und betriebsfertig aufstellen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte sind in die Einheitspreise der betreffenden Teilleistungen einzurechnen.

1 psch _____ €

1.1.2 Baustelle räumen

Baustelle von allen Geräten und Anlagen räumen und Flächen säubern. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung des Umweltschutzes ordnungsgemäß wieder herrichten. Verunreinigungen beseitigen.

1 psch _____ €

1.1	Summe Titel Baustelleneinrichtung	_____ €
------------	--	---------

Übertrag: _____ €

Projekt: 25621101 Oberflächenbehandlung - DSK in 39218 SBK
 LV: 25621101 Oberflächenbehandlung - DSK in Schönebeck (Elbe)
 Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 31.03.2025
 Seite: - 5 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

1.2 Titel Verkehrssicherung

1.2.1

Verkehrssicherung, einbahnig, einrichten

Gemäß verkehrsbehördlicher Anordnung, Einrichtungen zur Verkehrssicherung und Verkehrsregelung nach festgelegtem Verkehrszeichenplan für Bauarbeiten auf Straßen unter Aufrechterhaltung des Verkehrs aufbauen, unterhalten und nach Beendigung der Baumaßnahme abbauen und entfernen. Die auf der Baustelle unternehmerseitig zu stellenden Verkehrszeichen und Absperrgeräte müssen reflektierend sein. Die Gebühren für die erforderliche Verkehrsanordnung trägt der AG, sie werden gesondert vergütet und sind nachzuweisen.

1 psch _____ €

1.2.2

Halteverbotsschilder aufstellen

Halteverbotsschilder gemäß verkehrsbehördlicher Anordnung für Bauarbeiten auf Straßen mindestens 72 Stunden vor Baubeginn aufstellen. Die Sperrzeiten sind mit Zusatzschildern anzuzeigen. Nach erfolgter Aufstellung der Halteverbotszeichen sind unmittelbar danach die KFZ Kennzeichen aller parkenden Fahrzeuge nach der Reihenfolge ihrer Parkaufstellung zu dokumentieren. Nach Beendigung der Baumaßnahme sind die Verkehrszeichen abzubauen und zu entfernen.

6 Stck _____ € _____ €

1.2.3

Transportable Lichtzeichenanlage aufstellen und betreiben

Transportable Lichtzeichenanlage (LSA) einschl. Energieversorgung in Abstimmung mit dem AG bzw. dem Straßenverkehrsamt aufstellen, betreiben, warten und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet. Vorrübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Transportable Lichtzeichenanlage auf Anforderung des AG in Handschaltung bedienen. Vorrübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Lichtzeichenanlage gemäß TL-LSA für Engstelle und Verkehrsabhängigkeit, Typ C. Energieversorgung nach Wahl des AN. Steuerung = verkehrsabhängig.

Übertrag: _____ €

Projekt: 25621101 Oberflächenbehandlung - DSK in 39218 SBK
 LV: 25621101 Oberflächenbehandlung - DSK in Schönebeck (Elbe)
 Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 31.03.2025
 Seite: - 6 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
			Übertrag:	_____ €
		1 Stck	_____ €	_____ €
1.2.4	Transportable Lichtzeichenanlage vorhalten Transportable Lichtzeichenanlage (LSA) vorhalten, warten, instandsetzen und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen.Lichtzeichenanlage gemäß TL-LSA für Engstelle und Verkehrsabhängigkeit, LSA Typ C. Energieversorgung nach Wahl des AN. Transportable LSA wie in Vorposition beschrieben.	14,000 Tag	_____ €	_____ €
1.2.5	Genehmigungsgebühren für Verkehrsantrag Weiterberechnung von Genehmigungsgebühren für den Verkehrsantrag an AG, auf Nachweis.	1 Stck	_____ €	_____ €
1.2	Summe Titel Verkehrssicherung			_____ €

Übertrag: _____ €

Projekt: 25621101 Oberflächenbehandlung - DSK in 39218 SBK
 LV: 25621101 Oberflächenbehandlung - DSK in Schönebeck (Elbe)
 Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 31.03.2025
 Seite: - 7 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag:

_____ €

1.3 Titel Vorarbeiten

1.3.1 Suchgraben herstellen, Tiefe bis 0,80 m

Suchgraben im Bereich der zurückzubauenden Gehweganlage, einschließlich Handschachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern.
 Nicht wiederverwendungsfähiges Material abtransportieren.
 Homogenbereiche
 "Boden und Fels, ev. Bodenklasse 3 bis 5 nach DIN 18 300, sowie Aufschüttungsmaterial unterschiedlicher Art, mit Steinen durchsetzt. Grabentiefe bis 0,80 m. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Verbau entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen, vorhalten und von der Baustelle entfernen.
 Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten.

5,000 m³ _____ € _____ €

1.3.2 Handschachtung durchführen

Handschachtung an unzugänglichen Stellen z.B. im Bereich von Kabeln, Versorgungsleitungen usw. unabhängig von der Tiefe durchführen. In Böden nach DIN 18 300 Klasse 3 bis 5 sowie Aufschüttungen unterschiedlicher Art. mit Steinen durchsetzt. Nach besonderer Anordnung durch den AG, für Arbeiten, die nicht bereits in vorh. Positionen enthalten sind einschl. sämtlicher Erschwernisse.

145,000 m³ _____ € _____ €

1.3.3 Betondecke aufnehmen und entsorgen, ohne Bewehrung, Tiefe ü. 10-15 cm

Rückbau einer 1,50 m breiten Gehweganlage, bestehend aus Betonplatten
 - ausbauen und aufnehmen und entsorgen.
 Gesamtausbautiefe 10 cm bis 15 cm. Betonplatten ohne Bewehrung. Belastung Beton: bis Z2 nach LAGA

250,000 m² _____ € _____ €

1.3.4 Bordstein aufnehmen und entsorgen, Fund. ü. 10-20 cm

Bordsteine im Bereich einer zurückzubauenden Gehweganlage aufnehmen, laden und entsorgen. Bordstein "jeglicher Art aus Beton". Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, aufbrechen, aufnehmen und entsorgen. Sämtliche Steine

Übertrag:

_____ €

Projekt: 25621101 Oberflächenbehandlung - DSK in 39218 SBK
 LV: 25621101 Oberflächenbehandlung - DSK in Schönebeck (Elbe)
 Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 31.03.2025
 Seite: - 8 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
			Übertrag:	_____ €
	und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten. Belastung Beton: bis Z2 nach LAGA			
		150,000 m	_____ €	_____ €
1.3.5	Erschwernis infolge Einbauten Erschwernis beim Aufnehmen vorh. Einbauten, Schächte und Straßenabläufe, Hydranten- und Schieberkappen. Erschwernis beim Aufnehmen von Asphalt, Pflaster und Betonbefestigungen.			
		28 Stck	_____ €	_____ €
1.3.6	Vorhandene Unterlage reinigen Unterlage mit Saugkehrmaschine und gegebenenfalls von Hand säubern. Anfallendes Material der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Unterlage = Asphaltbefestigung (DOB)			
		3.000,000 m²	_____ €	_____ €
1.3.7	Unterlage mit Druckwasser reinigen Unterlage unter Zuhilfenahme von Druckwasser (80 bis 150 bar) säubern. Anfallendes Material der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Unterlage = Asphaltbefestigung Reinigungsgerät: Wasserhochdruckreinigungsgerät mit integrierter Direktabsaugung.			
		3.000,000 m²	_____ €	_____ €
1.3.8	Asphalt feinfräsen Asphalt feinfräsen und Material aufnehmen. Gefräste Fläche reinigen. Fläche = Fahrbahn Frästiefe: bis 1,5 cm Fräsbreite: bis 200 cm Das Material von der Baustelle entfernen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Unebenheiten der gefrästen Fläche in Längs- und Querrichtung höchstens 4 mm.			
		700,000 m²	_____ €	_____ €
1.3.9	Asphalt fräsen Wülste und Verdrückungen fräsen und Material aufnehmen. Gefräste Fläche reinigen. Fläche = Wülste und Verdrückungen Frästiefe: über 0 bis 4 cm			

Übertrag: _____ €

Projekt: 25621101 Oberflächenbehandlung - DSK in 39218 SBK
 LV: 25621101 Oberflächenbehandlung - DSK in Schönebeck (Elbe)
 Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 31.03.2025
 Seite: - 9 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag:

_____ €

Fräsbreite: über 20 bis 100 cm
 Material von der Baustelle entfernen und der Verwertung
 nach Wahl des AN zuführen.
 Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 6mm.

100,000 m _____ € _____ €

1.3.10

Einbauten und Einfassungen durch fräsen freilegen

Decke um Schächte und Einbauten in Fahrbahnen, Nebenflächen und
 nicht zusammenhängende Teilflächen fräsen. Gefräste Fläche
 reinigen.
 Frästiefe 1 bis 2 cm
 Material von der Baustelle entfernen und der Verwertung nach Wahl
 des AN zuführen.

28 Stck _____ € _____ €

1.3.11

Schachtabdeckungen und Regeneinläufe abdecken

Schachtabdeckungen und Regeneinläufe mit geeignetem Material
 abdecken und nach dem Einbau des DSK Asphaltes wieder freilegen.
 Fahrbahn säubern, das Material von der Baustelle entfernen und
 der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

18 Stck _____ € _____ €

1.3.12

Schieber- und Hydrantenkappen abdecken

Schieber- und Hydrantenkappen mit geeignetem Material abdecken
 und nach dem Einbau des DSK Asphaltes wieder freilegen.
 Fahrbahn säubern, das Material von der Baustelle entfernen und
 der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

10 Stck _____ € _____ €

1.3.13

Fahrbahnränder abkleben

Fahrbahnränder zur Verhinderung von Verschmutzungen sowie
 zur seitlichen Begrenzung des DSK Asphaltes, mit geeignetem
 Material, abkleben und nach Einbau des DSK Asphaltes
 wieder freilegen. Fahrbahn reinigen, das Material von der Baustelle
 entfernen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

750,000 m _____ € _____ €

1.3.14

Schachtabdeckungen bis 4 cm regulieren-ziehen

Schachtabdeckungen mit Spezialhebegerät ohne zu stemmen auf
 richtige Höhenlage bringen.
 Vorhandenen unbrauchbaren Mörtel entfernen und die Fläche
 gründlich säubern.
 Innen die entstandene Fuge durch eine aufblasbare
 Schlauchschalung abdichten.
 Danach mit schnell erhärtendem Kunstharzmörtel vergießen.
 Unterbauhöhe bis 4 cm

Übertrag:

_____ €

Projekt: 25621101 Oberflächenbehandlung - DSK in 39218 SBK
 LV: 25621101 Oberflächenbehandlung - DSK in Schönebeck (Elbe)
 Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 31.03.2025
 Seite: - 10 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
			Übertrag:	_____ €
		10 Stck	_____ €	_____ €
1.3.15	Schachtabdeckung regulieren (Zulage für stemmen) Nicht ziehbare Schachtabdeckung (mit Fuß oder einbetoniert) auf richtige Höhenlage bringen. Als Zulage für Stemmarbeiten und Materialmehrkosten. Unterbauhöhe bis 10 cm Ausbauen sowie evtl. Liefern und Einbauen von Schachtteilen werden gesondert vergütet	5 Stck	_____ €	_____ €
1.3.16	Regeneinläufe regulieren bis 4 cm Regeneinläufe aufnehmen und entsprechend der neuen Straßenhöhe wieder versetzen einschl. aller Materialien. Unterbauhöhe bis 4 cm.	4 Stck	_____ €	_____ €
1.3.17	Regeneinläufe regulieren 4 bis 8 cm Regeneinläufe aufnehmen und entsprechend der neuen Straßenhöhe wieder versetzen einschl. aller Materialien. Unterbauhöhe bis 4 bis 8 cm.	2 Stck	_____ €	_____ €
1.3.18	Schieber- und Hydrantenkappen regulieren Schieber- und Hydrantenkappen durch Aufstemmen auf richtige Höhenlage bringen und wieder versetzen einschl. aller Nebenarbeiten. Unterbauhöhe bis 10 cm.	10 Stck	_____ €	_____ €
1.3.19	Einreihige Rinne regulieren Einreihige Rinne aus Natur- oder Betonpflastersteinen aufnehmen, säubern und zur Wiederverwertung seitlich lagern. Aufbruchmaterial aufnehmen und ordnungsgemäß entsorgen. Einreihige Rinne aus seitlich gelagerten Natur oder Betonpflastersteinen in 10 cm Unterbeton B 15 versetzen. Einschl. aller Erdarbeiten sowie Lieferung aller Materialien.	20,000 m	_____ €	_____ €
1.3.20	Haftkleber aufsprühen Vorhandene Asphaltunterlage für den Einbau von Asphaltmischgut vorbereiten. Fahrbahnen und Fahrbahnnebenflächen, Zwickel und Streifen. Verschmutzte Unterlage säubern. 0,3 kg/m² Haftkleber aufsprühen.			

Übertrag: _____ €

Projekt: 25621101 Oberflächenbehandlung - DSK in 39218 SBK
 LV: 25621101 Oberflächenbehandlung - DSK in Schönebeck (Elbe)
 Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 31.03.2025
 Seite: - 11 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag:

_____ €

Kehrgut in Eigentum des AN übernehmen und ordnungsgemäß entsorgen.

3.000,000 m²

_____ € _____ €

1.3.21

Asphaltbeton AC 5 liefern und einbauen - Handeinbau

Asphaltbeton AC 5 gemäß ZTV, Asphalt-StB zum Profilausgleich oder zur Reparatur von Schadstellen in kleinen Flächen von Hand einbauen und verdichten.
Mindesteinbaudicke 3 cm.

20,000 t

_____ € _____ €

1.3.22

Asphaltbinder einbauen – Handeinbau

Asphaltbinder 0/11 bzw 0/16 gemäß ZTV Asphalt-StB zum Profilausgleich oder zur Reparatur von Schadstellen in kleinen Flächen von Hand einbauen und verdichten.
Mindesteinbaudicke 3 cm

30,000 t

_____ € _____ €

1.3

Summe Titel Vorarbeiten

_____ €

Übertrag:

_____ €

Projekt: 25621101 Oberflächenbehandlung - DSK in 39218 SBK
 LV: 25621101 Oberflächenbehandlung - DSK in Schönebeck (Elbe)
 Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 31.03.2025
 Seite: - 12 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag: _____ €

1.4 Titel Erdarbeiten/Aufnehmen ungeb. TS

1.4.1 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen

Schicht unter ehemaligen Gehweg ohne Bindemittel aufnehmen, laden und entsorgen. Erschwernisse durch Einbauten werden gesondert vergütet.

Schicht aus Baustoffgemisch für Frostschutzschichten oder frostempfindlichen Boden oder frostempfindlichem Baustoffgemischen. Dicke ca. 30 bis 50 cm. Flächen "Zufahrten und Gehwege, Zwickel und Streifen" Baustoffgemische aus natürlichen und gerbrochenen Mineralstoffen, Belastung nach LAGA Z0. Baustoffe in Eigentum des AN übernehmen und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

450,000 m² _____ € _____ €

1.4.2 Boden lösen und entsorgen bis Z2

Boden aus Abtragsbereichen profilgerecht lösen und weiterverwenden. Boden eh. Klasse 3 bis 5 DIN 18 300 sowie Mischbodenauffüllungen aus Oberboden, Bauschuttresten, Schlacken, Steinen, Schotter und dgl. Boden nichttragfähiger Boden innerhalb der Sollprofile. Boden der Verwertungsklasse bis Z2 nach LAGA aufnehmen, transportieren und auf zugelassener Deponie entsorgen. Die Deponiegebühren sind einzureichen. Das Herstellen des Planunms wird nicht gesondert vergütet.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

250,000 m³ _____ € _____ €

1.4.3 Zulage für Boden in Handschachtung

Zulage zu den Erdarbeiten entlang von Gebäuden und Grundstückseinfriedungen.

Boden in Streifen mittels Handschachtung lösen.

Breite: bis 50 cm,

Tiefe: bis 60 cm

Ausführung nach besonderer Anordnung und auf Festlegung des AG.

Vorschriften der Versorgungsunternehmen beachten.

260,000 m _____ € _____ €

1.4	Summe Titel Erdarbeiten/Aufnehmen ungeb. TS			_____ €
-----	---	--	--	---------

Übertrag: _____ €

Projekt: 25621101 Oberflächenbehandlung - DSK in 39218 SBK
 LV: 25621101 Oberflächenbehandlung - DSK in Schönebeck (Elbe)
 Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 31.03.2025
 Seite: - 13 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag:

_____ €

1.5 Titel Pflaster, Borde, Rinnen

1.5.1 Schottertragschicht herstellen, Bk0,3 0/32

Schottertragschicht bis 35 cm herstellen.
 In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk0,3.
 Baustoffgemische 0/32.
 Verdichtungsgrad/Verformungsmodul "Verdichtungsgrad Dr
 mindestens 100 v.H. und Verformungsmodul Ev2
 auf der Oberfläche mind. 100 MPa"
 Einbaudicke = 35 cm.
 Baustoffe "B1, aus gebrochenem Naturstein, ohne Kalkstein
 gem. ZTV-SoB StB, unter Beachtung der ZTV-StB LSBB 2017.

450,000 m² _____ € _____ €

1.5.2 Bordsteine aus Beton setzen, BSt. TB 8 x 25 cm

Bordsteine aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze mind. 15 cm.
 Bordstein = TB 8 x 25 cm.
 Bordstein "gerader Stein einschl. Kurvensteine"
 Rückenstütze aus Beton C 20/25, 15 cm breit bis zur halben Steinhöhe,
 herstellen.
 Fundamentbeton aus Beton C 20/25, mind. 20 cm dick in
 verdichtetem Zustand herstellen.
 Erforderliche Erdarbeiten in Boden eh. Klasse 3 bis 5 sowie
 Minerlgemische ausführen.

30,000 m _____ € _____ €

1.5.3 Dehnungsfuge in Borden

Dehnungsfuge/Bewegungsfugen in Bordanlage fachgerecht herstellen.
 ZB-Scheiben aus Neukautschuk-Recyclingmaterial o. glw. fest
 eingepresst,
 im Abstand von 4 bis 6 m herstellen.
 Dehnungsfuge im Berich der Borde einschl. Unterbeton und
 Rückenstütze.
 Im Einbaubeton (Unterbeton und Rückenstütze) ist für die Dehnung
 eine
 Kautschuk-Dehnscheibe einzubauen.

5 Stck _____ € _____ €

1.5.4 Oberboden liefern und einbauen

Oberboden profilgerecht liefern und andecken. Abgerechnet wird
 nach Auftragsprofilen.
 Andeckung auf Böschungen und im Randbereich der Fahrbahn.
 Dicke der Andeckung über 5 bis 15 cm.

40,000 m³ _____ € _____ €

1.5.5 Raseneinsaat mit RSM herstellen

Rasensaat mit RSM herstellen. Saatgut ohne Entmischung ausbringen,

Übertrag:

_____ €

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag:

_____ €

einarbeiten und andrücken.
Fläche = Böschung, Trennstreifen und Mulden,
Feinplanum herstellen,
Saatgutmenge = 15 g/m²,
Regelsaatgutmischung (RSM) Landschaftsrсен - Standard ohne
Kräuter.

250,000 m²

_____ €

_____ €

1.5	Summe Titel Pflaster, Borde, Rinnen			_____ €
-----	-------------------------------------	--	--	---------

Übertrag:

_____ €

Projekt: 25621101 Oberflächenbehandlung - DSK in 39218 SBK
 LV: 25621101 Oberflächenbehandlung - DSK in Schönebeck (Elbe)
 Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 31.03.2025
 Seite: - 15 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag:

1.6 Titel Deckenbau

1.6.1 Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise herstellen und Profilieren

Dünne Asphaltdeckschicht in Kaltbauweise (Rapidasphalt o. glw.) in einer fahrbaren, kontinuierlich mischenden Anlage herstellen und mit angebautem Verteilergerät zum Profilausgleich einbauen. Einbau: in Fahrbahnen zum Profilausgleich als 1. Lage (Profilierung)
 Mischgutsorte: DSK 5 oder DSK 8
 Bindemittel: C65BP6-DSK polymermodifiziert mit haftverbessernden Zusätzen.
 Mineralstoffe: Edelsplitt, Edelbrechsand, Füller und Zement
 Mischgutzusammensetzung nach Eignungsnachweis und laut Angaben im Bieterangabenverzeichnis. Die Ermittlung des Einbaugewichts erfolgt über das Gewicht aller angelieferten Mineralstoffe einschließlich Zusatzstoffe anhand von Liefernachweisen und unter Abzug nicht verbrauchter Restmengen sowie unter Hinzurechnung des aus der Eignungsprüfung ermittelten Bindemittelgehalts (ohne Wasser) in der Trockenmasse.

50,000 t € €

1.6.2 Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise herstellen

Dünne Asphaltdeckschicht in Kaltbauweise (Rapidasphalt o. glw.) in einer fahrbaren, kontinuierlich mischenden Anlage herstellen und mit angebautem Verteilergerät einbauen. Einbau: in Fahrbahnen auf DSK Profilierung in Fahrstreifenbreite als 2. Lage (Decke)
 Mischgutsorte: DSK 5
 Einbaugewicht: 16 kg/m² Trockenmasse
 Bindemittel: C65BP6-DSK polymermodifiziert mit haftverbessernden Zusätzen.
 Mineralstoffe: Edelsplitt, Edelbrechsand, Füller und Zement
 Mischgutzusammensetzung nach Eignungsnachweis und laut Angaben im Bieterangabenverzeichnis. Die Ermittlung des Einbaugewichts erfolgt über das Gewicht aller angelieferten Mineralstoffe einschließlich Zusatzstoffe anhand von Liefernachweisen und unter Abzug nicht verbrauchter Restmengen sowie unter Hinzurechnung des aus der Eignungsprüfung ermittelten Bindemittelgehalts (ohne Wasser) in der Trockenmasse

3.000,000 m² € €

1.6.3 Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise herstellen - Zulage Handeinbau

Dünne Asphaltdeckschicht in Kaltbauweise (Rapidasphalt o. glw.) herstellen und von Hand beim Anschluss von Seitenstraßen, Aufweitungen, in Randbereichen der Fahrbahn und Zwickeln einbauen.

Übertrag:

€

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
Übertrag:				_____ €
		150,000 m²	_____ €	_____ €
1.6	Summe Titel Deckenbau			_____ €

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
Übertrag:				_____ €
1.7	Titel Lieferleistungen			
1.7.1	BEGU Schachtabdeckung Kl.D, rund, LW 610 liefern BEGU Schachtabdeckung, Klasse D, Lichte Weite 610, rund, mit Pewepren, mit Lüftung liefern.			
		1 Stck	_____ €	_____ €
1.7.2	BEGU Aufsatz Kl.D 500x500 Pultform liefern BEGU Aufsatz Kl. D 500x500 Pultform SW 36 mm liefern.			
		1 Stck	_____ €	_____ €
1.7	Summe Titel Lieferleistungen			_____ €

Projekt: 25621101 Oberflächenbehandlung - DSK in 39218 SBK
 LV: 25621101 Oberflächenbehandlung - DSK in Schönebeck (Elbe)
 Ausschreibung: Lang-LV

Datum: 31.03.2025
 Seite: - 18 -

Pos.Nr.	Beschreibung	Menge	EP	GB
---------	--------------	-------	----	----

Übertrag:

_____ €

1.8 Titel Verkehrsleiteinrichtung

1.8.1

VZ 605-40 und 605-44 Schraffenbake doppelseitig

Schraffenbaken als Abgrenzung zum Graben und zum Schutz der Straßenbeleuchtung aufstellen.

Schildgröße 1000mm*250mm, Folie Typ RA 2, mit RAL- & CE-Gütezeichen,

Montage auf Rohrpfeuten (aus Stahl (feuer verzinkt, Durchmesser 60,3 oder 76,1, inkl. Rohrpfeuten-Erdanker und Rohrkappe und Rohrschellen-Set/Schilderbefestigung)

einschließlich Fundament,

Bodenabstand mind. 25 cm, alle 15 m eine Schraffenbake und im Bereich der Leuchten.

50 cm Sicherheitsstreifen der Schraffenbaken zur Fahrbahn und Leuchte

37 Stck

_____ € _____ €

1.8 Summe Titel Verkehrsleiteinrichtung

_____ €

1

Summe Gewerk Dünne

Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise

_____ €

Summe Oberflächenbehandlung - DSK in Schönebeck (Elbe)

_____ €

Übertrag:

_____ €

ZUSAMMENSTELLUNG

Pos.Nr.	Beschreibung	GB
1.1	Baustelleneinrichtung	_____ €
1.2	Verkehrssicherung	_____ €
1.3	Vorarbeiten	_____ €
1.4	Erdarbeiten/Aufnehmen ungeb. TS	_____ €
1.5	Pflaster, Borde, Rinnen	_____ €
1.6	Deckenbau	_____ €
1.7	Lieferleistungen	_____ €
1.8	Verkehrsleiteinrichtung	_____ €
1	Summe Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise	_____ €
1	Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise	_____ €
	Summe Oberflächenbehandlung - DSK in Schönebeck (Elbe)	_____ €
	Oberflächenbehandlung - DSK in Schönebeck (Elbe)	
	LV-Nettosumme	_____ €
	19 % Umsatzsteuer	_____ €
	LV-Bruttosumme	_____ €

Mit Abgabe des Angebotes werden vom Bieter alle Bestimmungen dieser Ausschreibung anerkannt. Der Bieter erklärt, dass er von allen Angebotsbestandteilen Kenntnis genommen hat und dass die geforderten Leistungen aus den ihm zur Verfügung gestellten Unterlagen sowie aufgrund der ihm bekannten örtlichen Bedingungen klar und ohne Widerspruch erkennbar sind. Er garantiert mit seiner Unterschrift die Einhaltung der Termine.

Ort / Datum

Stempel und rechtsgültige Unterschrift