N

Darstellung Gründung Bestand nur nachrichtlich

Alle Maße sind eigenverantwortlich vor Ort zu prüfen

Abkürzungen:

RD	Rohdecke	▼ OK	Oberkante Rohbau	DK	Dreh-/Kippflügel
FD	Fertigdecke	▽ OK	Oberkante Ausbau	D	Drehflügel
RB	Rohboden	▲ UK	Unterkante Rohbau	K	Kippflügel
FFB	Fertigfußboden	△ UK	Unterkante Ausbau	LDM	lichtes Durchgangsmaß
UHD	Unterhangdecke	VK	Vorderkante	OL	Oberlicht
BRH	Brüstungshöhe			RF	Rettungsfenster
		KB	Kernbohrung	ASS	außenliegender Sonnenschutz
UZ	Unterzug	KBZ	Kernbohrzone	IS	Innenliegender Sonnenschutz
ÜBZ	Überzug	DD	Deckendurchbruch	T30	feuerhemmende Brandschutztür
SF	Styropur-Formkörper	BA	Bodenausparung	DSS	dichtschließende Tür
RO	Revisionsöffnung	BD	Bodendurchbruch	DSS	dicht- u. selbstschließende Tür
RoB	Rohbau	RA	Rohrachse	RS	Rauchschutztür
HLSE	Hzg./Lüftung/San./Elt	WD	Wanddurchbruch	NA	Notausgang
				HKVT	Heizkreisverteiler
				FE	Fußbodeneinlauf
				FR	Regenfallrohr
				GK	Gipskarton
				WDVS	Wärmedämmverbundsystem
				STB	Stahlbeton

Detailverweis: D 12.1

siehe auch Detailplan!

Zeichenerklärung:

- Grundstücksgrenze
- Baugrenze / Bauabschnitt
- Bestandsziegelmauerwerk beidseitig verputzt
- Bestands-Granitbossenmauerwerk Putz innen
- Wärmedämmverbundsystem, Ziegel-Mauerwerk / Stahlbeton
- Wanddurchbrüche sind Örtlich mit der Bauleitung und Planungsbüro Statik abzustimmen.

Brandschutzanforderung

- REI 60
- REI 60M
- KS-Mauerwerk
- Stahlbeton
- GK-Wand beidseitig zweilagig beplankt, inkl. Dämmung gem. Hersteller
- GK-Vorwand einseitig zweilagig beplankt, inkl. Dämmung gem. Hersteller

Eintrag zum Brandschutz rein Informativ, Gültig ist hier der Brandschutznachweis vom Büro ULLRICH-Brandschutz

Vermaßung: (in cm, m)

Türhöhen: OK FFb bis UK Sturz roh
Brüstungshöhen: OK FFb 0,00 bis OK Brüstung roh
Fensterhöhen: OK Brüstung roh bis UK Sturz roh
Sturzhöhen: UK Sturz bis UK Rohdecke / 20x25cm = BxH

1,01 / 2,38 — Rohbaumaß Öffnungsbreite, OK Brüstung roh bis OK Sturz roh

0,00=165,38 Höhenpunkte Gebäude FFB Planung
165,37 Höhenpunkte Gebäude FB Bestand
297,72 Höhenpunkte Gelände Bestand
297,76 Höhenpunkte Gelände Planung

30° Öffnung = Standflügel
90° Öffnung = Gehflügel

Geländebezug: OK FFb EG = ±0,00 = 306,20

Datum	gez	Änderung	Index

SCHLITZ- UND DURCHBRUCHSPLANUNG BEACHTENo
STATIK BEACHTENo LEERROHRPLANUNG BEACHTENo

DIE AUSFÜHRUNGSPLANUNG FÜR DEN ROHBAU IST NUR GÜLTIG IN VERBINDUNG MIT DEN SCHAL- UND KONSTRUKTIONSPLÄNEN DER TRAGWERKSPLANUNG.

DIE AUSFÜHRUNGSPLANUNG FÜR DEN ROHBAU IST NUR GÜLTIG IN VERBINDUNG MIT DEN SCHLITZ - UND DURCHBRUCHSPLÄNEN DER HLS - UND ELEKTROPLANUNG. DABEI IST DIE LEERROHRPLANUNG ZU BEACHTEN.

SÄMTL. MASSE UND AUSFÜHRUNGSDETAILS SIND VERANTWORTLICH ZU PRÜFEN UND GEGEBENENFALLS RICHTIGZUSTELLEN. UNSTIMMIGKEITEN SIND DEM PLANENDEN ARCHITEKTEN SOFORT ZU MELDEN. EINE BERUFUNG AUF DIESE ZEICHNUNG ENTHEBT DEN AUSFÜHRENDEN NICHT VON DER VERANTWORTUNG GEMÄSS VOB-B-3.

Bauherr:
Gemeindeverwaltung Schmölln-Putzkau
Schulweg 1,
01877 Schmölln-Putzkau

Architekt:
dvos Architekten
Augsburger Straße 45, 01309 Dresden
Büro: 0351 - 47772-0

Vorhabenbezeichnung:
Umbau Grundschule +Neubau Hort Putzkau
Zittauer Straße 21a, 01877 Putzkau

Projektnummer: **171**

Planbezeichnung:
Ansicht Süd Hort + Schule

Plannummer: **171.4.1**

Leistungsphase: **LPH 5** | Format: 1189x420 | Gez.: vO | Datum: 12.03.2024 | Maßstab: 1:75

Vorabzug