Anschlussplan 017881_g001_01_5_ARC_SCAA_0050_0561

LEGENDE OBJEKTPLANUNG

WÄNDE IM NEUBAU

- STAHLBETON
- STAHLBETON MIT BRANDSCHUTZANFORDERUNG
- HALBFERTIGTEIL
- HALBFERTIGTEIL MIT BRANDSCHUTZANFORDERUNG
- VOLLFERTIGTEIL (TREPPENLAUF, LAUBENGANG)
- VOLLFERTIGTEIL (TRL, LG) MIT BRANDSCHUTZANFORDERUNG
- MAUERWERK
- MAUERWERK MIT BRANDSCHUTZANFORDERUNG
- ESTRICH, UNBEHEIZTER BETON
- GIPSKARTON
- GIPSKARTON MIT BRANDSCHUTZANFORDERUNG
- STAHL-GLAS-WAND / -TÜR
- WÄRMEDÄMMUNG, HART
- WÄRMEDÄMMUNG, WEICH
- SICHTBETON QUALITÄT SB3 nach Merkblatt Sichtbeton des Bundesverbands der Deutschen Zementindustrie
- SICHTBETON QUALITÄT SB2 nach Merkblatt Sichtbeton des Bundesverbands der Deutschen Zementindustrie
- FUGE VFT/HFT

ROHBAU SONSTIGES

- SCHACHT NACH UNTEN / NACH OBEN
- DA DACHABLAUF
- DA NOTABLAUF
- BE BODENEINLAUF

BRANDWIDERSTAND DER BAUTEILE

- FEUERHEMMENDE BAUTEILE (EI 30 / F 30)
- FEUERBESTÄNDIGE BAUTEILE (EI 90 / F 90)
- TREPPENRAUMWAND (EI 90-M / F 90 A-M)
- ABSCHLUSS RAUCHDICHT
- ABSCHLUSS DICHTSCHLIESSEND
- ABSCHLUSS FEUERHEMMEND MIT RAUCHSCHUTZFUNKTION
- ABSCHLUSS FEUERBESTÄNDIG MIT RAUCHSCHUTZFUNKTION

BRANDSCHUTZ SONSTIGES

- FEUERLÖSCHER
- ENTNAHMESCHRANK LÖSCHWASSER

SCHALLSCHUTZ

- SCHALLDÄMMMASZ WAND
- SCHALLDÄMMMASZ TÜR, RECHENWERT NACH DIN 4109

MASZE

- OKFFB OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN
- OKRFB OBERKANTE ROHFUSSBODEN
- LRH LICHTE RAUMHÖHE
- BRH BRUTTOGESCHOSSHÖHE (OKFFB - OK ROHBAUBRÜSTUNG)
- HÖHENANGABE FERTIG
- HÖHENANGABE ROH
- DECKENSPRUNG
- OK ROHDECKE 2,00 m OKFFB
- OK ROHDECKE 2,34 m OKFFB
- LRH 2,50 m
- LRH 2,40 m

RAUMBESCHRIFTUNG

01.001 Mensa 2,35 m² 6,13 m ü. NH 3,96 m 1.5.1.01

- RAUMNUMMER
- RAUMBEZEICHNUNG
- FLÄCHE
- UMFANG
- LICHTE RAUMHÖHE
- RAUMNUMMER BFP

RAUMMATRIX

- WANDANSICHT
- PLANNUMMER WANDANSICHT

DETAILVERWEIS

- DE25-3076 ODER DE25-3076
- LICHTES ÖFFNUNGSMASS = HERMASS
- DETAILNUMMER AUS PLANNUMMER
- SKIZZENVERWEIS

FLIESEN

- VERLEGUNG VON ACHSE FUGE
- VERLEGUNG VON MITTE FUGE
- ANSCHLUSS PLANAUSSCHNITT

HINWEIS

ALLE ANGABEN VON UNTERZUGSHÖHEN BEZIEHEN SICH AUF UK ROHDECKE
ALLE ANGABEN VON TÜR- UND BRÜSTUNGSHÖHEN SIND ROHHÖHEN AB OK FERTIGFUSSBODEN.

DIESER PLAN GILT AUSSCHLIESSLICH IN VERBINDUNG MIT DEN ZUGEHÖRIGEN STATIKPLÄNEN.
ALLE MASZE SIND VOM AUFTRAGNEHMER VOR BEGINN DER ARBEITEN EIGENVERANTWORTLICH AM BAU ZU PRÜFEN. MASZABWEICHUNGEN SIND DER BAULEITUNG UMGEHEND MITZUTEILEN.

Index	Art der Änderung	Datum	Name
D	Freigabe Rohbau	11.01.2024	jed
C	Anpassung Fassade und Treppenpodest	25.09.2023	jed
B	Anpassung Unterzug und Abhangdecke TH	04.09.2023	jed
A	Rohbau LV	31.05.2023	jed
-	1.Plan Ausführungsplanung	30.11.2022	jed

Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße der Fenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.

STADT LEIPZIG
- Amt für Gebäudemanagement -
NEUES RATHAUS
04092 LEIPZIG

Objekt

Campus Dösner Weg
Neubau einer Gemeinschaftsschule mit Zweifeldsporthalle
Dösner Weg 39
04103 Leipzig

Auftraggeber

Stadt Leipzig
Martin-Luther-Ring 4/6
04109 Leipzig

FREIGABE
i.eipzig.
ORT/DATUM

Übersicht / Lage- / Höhenbezug

±0,00m = 121,75 über NHN

Architekt

FREIGABE
ORT/DATUM PLANVERFASSER

Fachplaner

Fachplaner

Fachplaner

Inhalt DWG Dateien

Architekt	017881_g001_01_5_ARC_SCAA_---_XXXX_F	11.01.2024
TGA		
FUR		

Planbezeichnung

Schnitt A-A, Gebäude Teil 2

Leistungsphase: Ausführungsplanung — FREIGABE

Datei:	Blatt-:
017881_g001_02_5_ARC_SCAA_0050_0562_D	0562
gezeichnet: Datum: 16.01.2024	Projekt: 900/1920 — Maßstab: 1:50

H/B = 900 / 1920 (1.73/F)

Abplan ZO