

Ausgefüllt durch den Bieter zurücksenden

Anschrift des Bieters (Stempel)
Unterschrift des Bieters

Leistungsbeschreibung

Ausschreibung Nr.: **Dkfz 2025/14**

Blatt 1 von 6

Vorbemerkungen / Erläuterungen:

Durch den Bieter sind nur die doppelt eingerahmten Felder auszufüllen. Sollte der Platz in den vorgesehenen Feldern nicht ausreichen ist ggfs. eine gesonderte Anlage beizufügen. Änderungen / Streichungen an den Vorgaben der Leistungsbeschreibung führen zum Ausschluss des Angebotes. Alle Seiten des Angebotes sind vom Bieter zu unterschreiben.

Der Angebotsendpreis beinhaltet den komplett konfigurierten Hanggeräteträger ohne optionale Ausstattung inklusive Überführungskosten (auch eventuell anfallende Kosten zur Bereitstellung der Fahrzeugpapiere und ggf. erforderliche Einzelgutachten zur Erlangung der Betriebserlaubnis).

Bezeichnung der Leistung	angebotener Hanggeräteträger (genaue Verkaufs- bzw. Typbezeichnung angeben)
Kauf eines Hanggeräteträgers 4x4 mit Anbaugeräten in serienmäßiger Grundausstattung, als Neu- oder als Vorführmaschine	
Kraftstoffart:	Diesel, mindestens Abgasstufe V
Motorleistung:	mind. 55 kW / 75 PS
Liefertermin:	schnellstmöglich, spätestens 28.11.2025
Einsatzgebiet:	Deiche, Dämme, öffentliche Straßen, Wiesen und Felder, Flutmulden, Böschungen unterschiedlicher Neigungen

geforderte Mindestausstattung (alle Positionen müssen erfüllt und im Angebotsendpreis enthalten sein)			
Beschreibung	Zutreffendes Ankreuzen (bzw. Einzelpreis eintragen)		Bemerkungen
	Vorgabe erfüllt / Serien- ausstattung	aufpreis- pflichtige Zusatzau- stattung	
Hanggeräteträger:			
4-Zylinder Dieselmotor, wassergekühlt mit Dieselpartikelfilter, mind. Abgasstufe V			
hydrostatischer Fahrtrieb über Fußfahrmodus (automotiv) oder Handfahrmodus (manuell) mittels Multifunktionsgriff zu bedienen, Unterteilung in zwei mechanische Gruppen, 2 Geschwindigkeitsbereiche 0-20 km/h und 0-40 km/h			
Allradantrieb, Vorderradantrieb unter Last elektrohydr. zu- und abschaltbar, vorwählbare elektrohydr. Differenzialsperren für vorn und hinten mit Anzeige des Schaltzustandes im Armaturenbrett			
hydrostatische Lenkung mit "Load-Sensing" elektrohydraulische Lenkumschaltung während der Fahrt, vorwählbar mit Schaltlogik für Allrad- Front-, Heck- und stufenlos einstellbare Hundeganglenkung und automatischer Synchronisierung der Radstellung			
hydraulische Zweikreis-Vierrad Servobremse, elektrohydraulische Federspeicherbremse, Autohold-Funktion			
Lenktriebachsen mit Trommelbremse vorn u. hinten, Vorderachse pendelnd gelagert			
Lastabhängige Arbeitshydraulik mit Bio-Hydrauliköl Panolin befüllt			
mind. 1x zusätzliche Hydraulikanschlüsse für doppelwirkende Zylinder vorn			
mind. 1x zusätzliche Hydraulikanschlüsse für doppelwirkende Zylinder hinten			
Fronthubwerk mit elektrohydraulischer Geräteentlastung und hydraulischer Schwingungsdämpfung, Schnellwechselsystem über Fangtaschen Kat. I, hydraulischer Oberlenker, Senkdrossel, integrierter hydraulischer Seitenvershub mit mind. 400 mm (\pm 200 mm), Hubkraft mind. 1.500 kg			
Heckhubwerk mit Fanghaken Kat. I+II, doppelwirkende Zylinder umschaltbar, elektrohydraulische Geräteentlastung und hydraulische Schwingungsdämpfung, Hubkraft mind. 1.500 kg			
Außenbedienung vorn und hinten für Front-/ Heckhubwerk heben und senken			
lastschaltbare Motorzapfwelle vorn mit Umkehrgetriebe, mind. 540 U/min, elektrohydraulisch schaltbar mit automatischer Anlaufsteuerung			
lastschaltbare Motorzapfwelle hinten, rechtsdrehend, mind. 540 U/min, elektrohydraulisch schaltbar mit automatischer Anlaufsteuerung			
Unterbodenschutz unter markanten Bauteilen			
Höhenverstellbare Anhängезugvorrichtung mit Schlitten für Bolzen und Kugelkopfkupplung mit 13-poliger 12 V Steckdose			
Staubdichte, vom Antrieb vollständig entkoppelte schwingungsgedämpfte- und lärmgedämpfte Komfortkabine, getönte Rundumverglasung, Öffnungsmöglichkeit der Seiten- und/oder Heckfenster			
luftgefederter Komfortsitz mit Schwenkvorrichtung, Armlehne links und Sicherheitsgurt			

Unterschrift des Bieters

geforderte Mindestausstattung (alle Positionen müssen erfüllt und im Angebotsendpreis enthalten sein)			
Beschreibung	Zutreffendes Ankreuzen (bzw. Einzelpreis eintragen)		Bemerkungen
	Vorgabe erfüllt / Serien- ausstattung	aufpreis- pflichtige Zusatzaus- stattung	
neigungsverstellbare Lenksäule			
Scheibenwischer vorn mit Scheibenwaschanlage			
2 Außenspiegel, Innenrückspiegel, Sonnenblende			
Radio mit Bluetooth-Freisprecheinrichtung			
Universal-Handyhalterung mit USB-Ladebuchse			
Heizung und Klimaautomatik			
12 V Steckdose in Fahrerkabine			
7-polige 12 V Steckdose vorn und hinten			
integrierte LED-Arbeitsscheinwerfer im Kabinendach (zwei vorn, einer hinten)			
Kennzeichenhalter vorn und hinten			
Multifunktionshebel als zentrales Steuerelement zum stufenlosen Einstellen der Fahrgeschwindigkeit und Vorwahl der Fahrtrichtung, zum Bedienen der Hubwerks-, Arbeitshydraulik inklusive EHR (Elektrohydraulische Hubregelung) und Umschaltung der Lenkungsarten. Wenn möglich fix mit dem Sitz verbundene komfortable Armlehne (längs- und neigungsverstellbar) Bedienelemente für Parkbremse, Differenzialsperren, Hubwerk- und Hydraulikfunktionen, Schwingungsdämpfung, Umschaltung Handfahrmodus/Fußfahrmodus			
großzügig ausgelegtes Kühlpaket mit automatischer Lüfterumkehr und einzeln aufklappbaren Kühlern			
Geschwindigkeitslimiter zum Anpassen der für die Anwendung optimalen Fahrgeschwindigkeit			
Kontrollleuchten mit entspr. Symbolen für alle Anzeigearten und Warnhinweise in der Armatureinheit			
Rundumkennleuchte LED orange, abnehmbar bzw. klappbar			
Batterie Hauptschalter verborgen in Fahrerkabine verbaut			
breite Niederdruckbereifung mit Terraprofil, z.B. Allground Profil 440/ 50 R17 oder vergleichbarer Art			
passende Zusatzbereifung (Zwillingsbereifung) für vorn und hinten mit Schnellverschluss an allen 4 Rädern			
Verzurrösen an mind. 4 Punkten zur Befestigung bei Transport auf Anhänger			
Kraftstofftank mind. 90 Liter Inhalt			
Kraftstofffilter beheizbar			
zulässiges Gesamtgewicht maximal 4.500 kg			
Anhängelast gebremst mind. 3.500 kg			

Unterschrift des Bieters

geforderte Mindestausstattung (alle Positionen müssen erfüllt und im Angebotsendpreis enthalten sein)			
Beschreibung	Zutreffendes Ankreuzen (bzw. Einzelpreis eintragen)		angebotene Anbaugeräte (genaue Verkaufs- bzw. Typenbezeichnung angeben)
	Vorgabe erfüllt / Serien- ausstattung	aufpreis- pflichtige Zusatzaus- stattung	
Anbaugeräte:			
<u>Frontschlegelmähwerk</u> - Arbeitsbreite ca. 2.200 mm - Antrieb über Gelenkwelle 540 U/min mit integriertem Freilauf - Frontanbau Kat. I - Schlegel pendelnd aufgehängt aus Spezialstahl - Verschleißeinlage - Schnittgutablage hinter der Walze			
<u>Frontscheibenmähwerk</u> - Arbeitsbreite ca. 2.200 mm - Dreipunktanbau Kat. I - Gelenkwelle - Freilauf im Gerät integriert - Scheibendrehrichtung jeweils zur Mitte 540 U/min - Seitenteile einklappbar			
<u>Bandrechen</u> - Arbeitsbreite ca. 2.500 mm - Dreipunktanbau Kat I für Front- und Heckbetrieb - rechts- und links betrieb - Schwallblech für rechts und links, einklappbar - Stützrad - Tasträder vorn - Gelenkwelle mit Freilaufgetriebe - Antrieb 540 U/min			
alle Anbaugeräte müssen gemäß StVO für den Straßenverkehr auf das Grundgerät abgestimmt sein (Beleuchtungseinrichtungen / Sicherheitskennzeichnung)			
Sonstiges:			
Verbandskasten, Warndreieck, 1 Feuerlöscher 2 kg (Befestigung innerhalb der Fahrerkabine), 1 Warnweste			
Sicherheitskennzeichnung mit Reflexfolie für Baustellenfahrzeuge gemäß DIN 30710			
Fahrzeugkonservierung			
Vorrüstung und Einbau Mautgerät / DIN-Schacht, wenn ZGG > 3.500 kg			
Betriebslaubnis und Ausstattung zur Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr gem. StVZO (Straßenzulassung), bis max. 40 km/h Höchstgeschwindigkeit, Nutzung mit Führerscheinklasse L			
24 Monate Garantie auf Grundgerät und alle Anbaugeräte			

Unterschrift des Bieters

geforderte Mindestausstattung (alle Positionen müssen erfüllt und im Angebotsendpreis enthalten sein)			
Beschreibung	(bzw. Einzelpreis eintragen)		Bemerkungen
	Vorgabe erfüllt / Serienausstattung	aufpreis-pflichtige Zusatzausstattung	
Übergabe/Einweisung:			
Geräteübergabe und Einweisung am Standort der Gewässermeisterei Görlitz in Teicha			
Erforderliche Unterlagen:			
Zulassungsunterlagen			
eventuelle TÜV-Abnahmen bzw. Gutachten			
Bedienungsanleitungen Grundgerät und Anbaugeräte in Deutsch			
wenn möglich Ersatzteilliste Grundgerät und Anbaugeräte in Deutsch			

Diverse Abfragen zum angebotenen Hanggeräteträger:	
Garantie Grundgerät und Anbaugeräte:	Monate
Inspektionsintervalle:	Jahre/Bh
Schadstoffklasse:	
Hubraum:	ccm
Motorleistung:	kW
maximale Höchstgeschwindigkeit:	km/h
Tankvolumen Kraftstofftank:	l
zulässiges Gesamtgewicht Grundgerät:	kg
Leergewicht Grundgerät:	kg
max. Achslast vorn:	kg
max. Achslast hinten:	kg
Anhängelast gebremst:	kg
Radstand:	mm
Arbeitsbreite Frontschlegelmähwerk:	mm
Gewicht Frontschlegelmähwerk:	kg
Arbeitsbreite Frontscheibenmähwerk:	mm
Gewicht Frontscheibenmähwerk:	kg
Arbeitsbreite Bandrechen:	mm
Gewicht Bandrechen:	kg
Lieferzeit nach Auftragsvergabe:	Wochen

Angebotspreis	Hinweis auf Pkt. 3.6 der Bewerbungsbedingungen (Formblatt 632): "Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforderten Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die von ihm geforderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzelner Leistungspositionen in "Mischkalkulationen" auf andere Leistungspositionen umlegt, von der Wertung ausgeschlossen". Vorbehaltlich v. g. Prüfung und der Prüfung der Auskömmlichkeit der Preise, ist an dieser Stelle jedoch die Eintragung von 0,00 € möglich.	
Einzelpreis Hangeräteträger (netto):		EUR
Einzelpreis Anbaugerät Frontschlegelmähwerk (netto):		EUR
Einzelpreis Anbaugerät Frontscheibenmähwerk (netto):		EUR
Einzelpreis Anbaugerät Bandrechen (netto):		EUR
Überführungskosten (netto):		EUR
sonstige Kosten, z.B. Zulassungsbescheinigung oder Gutachten (netto):		EUR
Gesamtpreis (netto):		EUR
MwSt.:		EUR
Angebotspreis (brutto):		EUR

<p>Ort, Datum, Unterschrift des Bieters</p> <p>Firmenstempel</p>
