

**Kindertagesstätte
Niederwaldstr. 2, 01309 Dresden**

**Bemusterungskonzept Beleuchtung
Ausführungsplanung**

Allgemeinbeleuchtung



Bauteil und Einsatzort:	Flur
Leitfabrikat/ Typ:	Bega /Pendelleuchte / 51 109.1 K3
Merkmale:	Pendelleuchte · Tiefstrahler Durchmesser D = 450mm 3000K 8034 lm 69,3W Lebensdauer: 50.000h
Leuchtenindex:	4



Einsatzort:	Flure, Gruppenräume Mehrzweckräume
Leitfabrikat/ Typ:	KADEM AW55K
Merkmale:	LED- Anbauleuchte Decken/Wände Lichtfarbe 3000K DA 480mm H 150mm Nennleistung 39W Nennlichtstrom 5200lm Lebensdauer 50000h
Leuchtenindex:	5 5.1 (mit Phasenabschnittsdimmung)



Einsatzort:	Lager, Technik und Keller Anbau
Leitfabrikat	Luxero/ FPC-1176-34 NW
Merkmale:	LED-Feuchtraumwannenleuchte Lichtfarbe 4000K L/B/H: 1176x102x82 mm Nennleistung 34W Nennlichtstrom 2750lm-4800lm IP66 Lebensdauer 50000h
Leuchtenindex	6



Einsatzort:	Lager, Technik und Keller Anbau
Leitfabrikat	Luxero/ FPC-1506-55 NW
Merkmale:	LED-Feuchtraumwannenleuchte Lichtfarbe 4000K L/B/H: 1506x102x82 mm Nennleistung 55W Nennlichtstrom 4500lm-8000lm Lebensdauer 50000h IP66
Leuchtenindex	7



Einsatzort:	Sanitärbereiche Anbau
Leitfabrikat / Typ:	KADEM WD13
Merkmale:	LED-Anbauleuchte Lichtfarbe 3000K L/H/B 603/67/75mm Nennleistung 15W Nennlichtstrom 1405lm Lebensdauer 50000h
Leuchtenindex:	8



Bauteil und Einsatzort:	Büro/ Leiter
Leitfabrikat / Typ:	Luxero/ DLA-L1495-52UG2
Merkmale:	LED-Anbauleuchte L x B = 1495 mm x 295 mm 4000K 6250 lm 52W Lebensdauer: 50.000h IP40
Leuchtenindex:	9



Bauteil und Einsatzort:	Gruppenräume/ Schlafräume
Leitfabrikat / Typ:	Luxero/ DLA-L1195-33U
Merkmale:	LED-Deckenanbauleuchte L x B= 1195 mm x 295 mm 4000K 33 W 4000 lm Lebensdauer: 50.000h IP40
Leuchtenindex:	10



Bauteil und Einsatzort:	Außenbereich
Leitfabrikat / Typ:	Inotec/ SN/A 6200 SQ
Merkmale:	LED-Außenleuchte für Sicherheits- und/ oder Allgemeinlicht L x B x H= 240 mm x 240 mm x 92 mm Wand- oder Deckenmontage 3000K 4 W 10 x 0,2W + 18 x 0,3W LED-Modul IP65 IK10
Leuchtenindex:	11



Bauteil und Einsatzort:	Flur / Gruppenraum
Leitfabrikat / Typ:	Luxero / CDL-205FMU
Merkmale:	LED-Einbaudownlight D x H= 230 mm x 102 mm 3000K 1100lm - 3.200 lm 28W Lebensdauer: 50.000h IP44
Leuchtenindex:	12



Bauteil und Einsatzort:	Treppenhaus
Leitfabrikat / Typ:	Inotec/ SN/A 8627 LED J/SV 4000 K
Merkmale:	Kombinierte Wand- oder Deckenleuchte für Allgemein- und Sicherheitsbeleuchtung D/H= 480 x 150 mm 4000K AV: 3028 lm 630 lm IP40 IK06
Leuchtenindex:	13



Bauteil und Einsatzort:	Flur / Gruppenraum
Leitfabrikat / Typ:	Luxero / FLR-450-30D WW
Merkmale:	LED-Wand- und Deckenleuchte D x H= 450 mm x 82 mm UGR<19 3000K 3.250 lm 30W Lebensdauer: 50.000h IP20
Leuchtenindex:	14



Bauteil und Einsatzort:	Treppenhaus
Leitfabrikat / Typ:	Inotec/ SN/A 8627 LED J/SV 4000 K
Merkmale:	Kombinierte Wand- oder Deckenleuchte für Allgemein- und Sicherheitsbeleuchtung D/H= 480 x 150 mm 3000K AV: 3028 lm 630 lm IP40 IK06
Leuchtenindex:	15



Bauteil und Einsatzort:	Außenbereich
Leitfabrikat / Typ:	Inotec / SN/A 6200 RD
Merkmale:	LED-Außenleuchte für Sicherheits- und/ oder Allgemeinlicht D x H= 271 mm x 114 mm 3000K 601 lm 7,2 W Lebensdauer: 50.000h IP65 IK10
Leuchtenindex:	16



Bauteil und Einsatzort:	Gruppenraum im Neubau
Leitfabrikat / Typ:	Luxero/ FLR-600-48D WW
Merkmale:	LED-Wand- und Deckenleuchte D x H= 600 mm x 82 mm UGR<19 3000K 5800 lm 48W Lebensdauer: 50.000h IP20
Leuchtenindex:	17



Bauteil und Einsatzort:	Sanitärbereich, Keller
Leitfabrikat / Typ:	Luxero/ FPC-0636-15 NW
Merkmale:	LED-Anbauleuchte L x B= ca. 636 mm x 102 mm 4000K 15W 2100lm Lebensdauer: 50.000h IP66 IK08
Leuchtenindex:	18



Bauteil und Einsatzort:	Sanitär/ Dusche
Leitfabrikat / Typ:	Luxero/ KSL-360 M
Merkmale:	LED-Wand- u. Deckenleuchte L x B= ca. 360 mm x 105 mm 4000K 18W 1450lm Lebensdauer: 40.000h IP44
Leuchtenindex:	19

Sicherheitsbeleuchtung



Bauteil und Einsatzort:	Garderobe
Leitfabrikat / Typ:	Inotec SN 9400-12 SLB
Merkmale:	LED-Einbausicherheitsleuchte Deckeneinbaumontage 5,7W 4000K IP20
Leuchtenindex:	S1



Bauteil und Einsatzort:	Garderobe
Leitfabrikat / Typ:	Inotec SN 8400-12
Merkmale:	LED-Anbausicherheitsleuchte Deckenmontage 5.7 W IP40 4.000 K 1 x 3,5W LED-Modul
Leuchtenindex:	S2



Bauteil und Einsatzort:	Flure/ Garderobe/Gruppenräume
Leitfabrikat / Typ:	Inotec SNP 1016.2 DLED J
Merkmale:	LED-Rettungszeichenleuchte Deckenanbau 12 x 0,1W LED-Modul IP20
Leuchtenindex:	S3



Bauteil und Einsatzort:	Flure/ Garderobe/Gruppenräume
Leitfabrikat / Typ:	Inotec SNP 1016.2 WA LED
Merkmale:	LED-Rettungszeichenleuchte Wandanbau 12 x 0,1W LED-Modul IP20
Leuchtenindex:	S4



Bauteil und Einsatzort:	Technikraum
Leitfabrikat / Typ:	Inotec SNP SN 2100 LED
Merkmale:	LED-Deckenmontage Material: Polycarbonat Leuchtmittel: 4 x 1W LED-Modul Schutzart: IP65
Leuchtenindex:	S5