Ansicht Ost

Ansicht Nord

Ansicht West

LEGENDE:

- Bestand
- Brettschichtholz, gemäß Statik
- Stahlbeton
- Beton/ Estrich unbewehrt
- Wärmedämmung WDVS
- Wärmedämmung (Mat. lt. Angabe)
- Trittschalldämmung (Mat. lt. Angabe)
- Trockenbauwand
- Vorsatzschale TB
- Trockenbauwand
- Deckendurchbruch
- Kies
- OSB/3 (Nut/Feder), verkleben (luftdichte Ebene)
- ±0,00 / -0,18 OK FFB im GR
- OK RFB im GR
- ±0,00 / -0,18 OK Fertigfußboden / OK Rohfußboden
- UK Unterhangdecke von OK FFB
- 2,70/2,50

Türmaße sind Maueröffnungsmaße nach DIN 18101 Türhöhen ab OK FFB
Fenstermaße sind Rohbauöffnungsmaße
Fensterhöhe ab OK FFB
Brüstungshöhe ab OK FFB

BA	Bodenablauf	Stb	Stahlbeton
BM	Brandmelder	Stz	Sturz
BP	Bodenplatte	SVG	Sonnenschutzverglasung
BD	Bodendurchbruch	TB	Trockenbau
BK	Bodenkanal	Tb	Teppichboden
Bk	Bekleidung	TE	Trockenestrich
BRH	Brüstungshöhe ab OK FFB	TH	Türhoch
BS	Bodenschlitz	TrSt	Treppenstufe
DA	Deckenaussparung	UHD	Unterhangdecke
DS	Deckenschlitz	UK	Unterkante
DFF	Dachflächenfenster	UZ	Unterzug
ELT	Elektroinstallation	VM	Vormauerung
FFB	Fertigfußboden	VK	Vorderkante
FL	Fliesen	VT	Vliestapete
FLSP	Fliesenspiegel	VW	Vorwand
FR	Fallrohr	WA	Wandaussparung
GP	Gipsputz	WE	Wandeinlauf
GK	Gipskarton	WS	Wandschlitz
GR	Gitterrost	F90	Feuerbeständig
HZ	Heizungsinstallation	F60	Hochfeuerhemmend
LÜF	Lüftungsinstallation	F30	Feuerhemmend
MW	Mauerwerk	RS	Rauchschutz-Tür
OK	Oberkante	T30	Tür-feuerhemmend
PG	Putz, str.-fertig geglättet	T30 RS	Tür-feuerhemmend+Rauchschutz
RoD	Rohdecke	T90 RS	Tür-feuerbeständig+Rauchschutz
RFB	Rohfußboden	VT	Vliestapete
ROLA	Rolladen	GK	Gipskarton/ Anstrich
RD	Rauchdicht	GP	Gipsputz/ Anstrich
Revi	Revisionsöffnung	FL 1,00	Fliesen 1.00m hoch
RM	Rauchmelder	FL TH	Fliesen/ Türhoch
RH	Raumhöhe/raumhoch	FLSP	Fliesenspiegel
RS	Rohrsohle		
RWA	Rauch- u. Wärmeabzug		
SAN	Sanitärinstallation		
SLM	Sauberlaufmatte		
SSK	Schallschutzklasse		

BEACHTE:
Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den statischen Konstruktionsplänen und sämtlichen Detailplänen der Fachplaner.
Bei der Ausführung der Arbeiten sind für alle Bauteile die Festlegungen zur Dimensionierung neuer Bauteile, sowie die Ertüchtigung vorhandener Bauteile aus der statischen Berechnung, und den zugehörigen Positionsplänen einzuhalten.
Alle Maße sind vom Auftragnehmer verantwortlich am Bau zu prüfen, bzw. am Bau zu nehmen.
Die Anschlüsse sind gemäß aktueller Normen und Richtlinien und der Herstellerangaben herzustellen.
Unstimmigkeiten sind der Bauleitung vor Arbeitsbeginn mitzuteilen.
Alle Brüstungs- und Türhöhen beziehen sich auf OK Bodenplatte

INDEX	DATUM	ÄNDERUNGEN	BEARB.

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Höheneinordnung : ± 0,00 m = + 21,188 m ü. DHHN

Grundlage: Lage- und Höhenplan
Karies & Görges
Am Hafen 5
29410 Hansestadt Salzwedel
von April 2023

BAUVORHABEN:

Senionrezentrum Vita - Schillerstrasse 3
Schillerstraße 3
29410 Salzwedel

GRUNDSTÜCK(E):

Kreis:	Altmarkkreis Salzwedel
Gemeinde:	Salzwedel, Hansestadt
Gemarkung:	Salzwedel
Flur:	50
Flurstück(e):	273

PLANINHALT:

Ansichten

BAUHERR:
Seniorenzentrum VITA gemeinnützige GmbH
vetereten durch: Herr Andreas Berlin
Schillerstraße 3
294110 Salzwedel

UNTERSCHRIFT:

ARCHITEKT:
PlanKonzept GmbH
Lieselotte-Rückert-Straße 84
06792 Sandersdorf - Brehna
Tel.: 03493/82 600 0, Fax: 03493/82 600 20

UNTERSCHRIFT / STEMPEL:

ZEICHNUNGSNUMMER: 21-331-AP-07

Erstellt:	23.05.2023	Szatmari
Bearbeitet:	14.04.2025	Krieg
Geprüft:	14.04.2025	Krieg

MAßSTAB: 1:50
Planformat: 841 x 900 mm