Legende

Abkürzungen:

LD	Lichte Durchgangsbreite
GH	Geländerhöhe
BH	Brüstungshöhe von OKFF bis OK Fertigbrüstung
RF	Rohfußboden
FF	Fertigfußboden
RD	Rohdecke
FD	Fertigdecke
ZWD	Zwischendecke
OK	Oberkante
UK	Unterkante
UZ	Unterzug
ÜZ	Überzug
BD	Bodendurchbruch
DD	Deckendurchbruch
WD	Wanddurchbruch
WHD	Wandhydrant
BW	Brandwand
BWQ	feuerbeständig - Brandwand Qualität
fb	feuerbeständig
fh	feuerhemmend
hf	hochfeuerhemmend
nb	nicht brennbar
RS	rauchdicht
d	dichtschließend
s	selbstschließend
T 30	Feuerhemmende Tür
T 90	Feuerbeständige Tür
FS AT	Fahrschacht-Abschlusstür
BSV fb	Brandschutzverglasung feuerbeständig
min	mindest lichtes Durchgangsmaß

Oberflächenlegende:

Wände
- Gipskarton
- G1 GK - gespachtelt, Anstrich
- G2 GK - gespachtelt, Schutzanstrich, farblos, matt, Sockel bis h=1.25m

Beton - Oberflächenqualität
- S1 Oberflächenqualität wie SB3, gespachtelt, Anstrich
- S2 Oberflächenqualität wie SB3 - gespachtelt, Anstrich, Schutzanstrich, farblos, matt, Sockel bis h=1.25m
- S3 Sichtbeton SB3 - Schutzanstrich, farblos, matt, Sockel bis h=1.25m

Allgemein
- A1 Beton - Anstrich
- A2 Beton - Schalzitte
- A3 Beton - Verputzt und gefliest
- FL Fliesen
- GL Glas
- MD MDF - HPL Beschichtung
- SP Spiegel

Boden
- B.1.1 Linoleum - schwimmender Estrich - Verkehrslast 5kN/m²
- B.1.2 Linoleum - schwimmender Estrich - Verkehrslast 5kN/m²
- B.1.3 Linoleum - schwimmender Estrich - Verkehrslast 7.5kN/m²
- B.1.4 Linoleum Ableitfähig - schwimmender Estrich - Verkehrslast 7.5kN/m²
- B.2.1 Fliesen - R10, Abdichtung, schwimmender Estrich - Verkehrslast 5kN/m²
- B.3.1 Beschichtung - schwimmender Estrich - Verkehrslast 5kN/m²
- B.3.2 Beschichtung - Aufzugsunterfahrt
- B.3.3 Beschichtung - schwimmender Estrich - Verkehrslast 7.5kN/m²
- B.3.4 Beschichtung auf Rohbau - Verkehrslast 7.5kN/m²
- B.4.1 Sauberlaufmatte - schwimmender Estrich - Verkehrslast 5kN/m²
- B.5.1 Kautschuk - schwimmender Estrich - Verkehrslast 5kN/m²

Decken
- D.1.1 GK - Abhangdecke
- D.1.2 GK - Abhangdecke Sanitär
- D.1.3 GK - Abhangdecke Küche
- D.2.1 HWL - Akustikabhangdecke
- D.2.2 HWL - Akustikabhangdecke Feuchtraum
- D.3.1 Anstrich - Betonrohdecke

Symbol: Oberflächenlegende

- Außenwände WU Beton
- Stahlbeton
- Beton, unbewehrt
- Betonfertigteil
- Mauerwerk
- Naturstein
- Wärmedämmung
- Erdreich
- Schotter / Kies
- Plattenbelag / Fliesen
- GK-Ständerwerk
- Betonfertigteil
- F30 Anforderung
- F90 Anforderung
- nicht brennbare Dämmstoffe, 5cm dicke Bekiesung der Dachabdichtung, keine Durchdringungen in diesem Bereich

- BD Bodendurchbruch
- BA Bodenaussparung
- WD Wanddurchbruch
- Revisionsklappe Boden
- Revisionsklappe Decke
- Kernbohrung Boden
- OK Fertigfussboden / OK Rohfussboden
- Fertigfussboden
- Rohfussboden
- 47dB Schallschutzanforderung R´w
- Deckenversprung +x.xx
- Deckenversprung +x.xx
- Grün dargestellte Objekte: Leistung Küchenplaner
- Blau dargestellte Objekte: Leistung TGA
- Grau gestrichelt dargestellte Objekte: Ausstattung Nutzer
- Schwarz dargestellte Objekte: Leistung gmp

101 // Raumname
A m² NF/TF/VF
U Umfang — Raumstempel

▲UKRD Unterkante Rohdecke
△UKFD Unterkante Fertig-/HD
□LH Lichte Raumhöhe
▽OKFF Oberkante Fertigfußboden
▼OKRD Oberkante Rohdecke — Höhensystem Räume / Bereiche

Türnummer
Brandschutz | Schallschutz — Türstempel

FSA Feststellanlage
FLS Freilaufschließer

DETAIL Plannummer — Detailverweis

- E1 Fassadenelementtyp
- F1 Fensertyp
- T1 Türtyp
- S Außenliegender Sonnenschutz, wenn nicht anders angegeben F_c ≤ 0.30

Generelle Eckausrundung von allen offenen Wandecken mit einem Rundungsradius von min. 5mm!
Stahlbetonwandecken sind mit einer Kantenfasung von 5mm herzustellen

Alle Stahlbetonwände hinsichtlich Oberfläche: Qualität wie SB3, werden jedoch gespachtelt und angestrichen und sind kein Sichtbeton, außer Aufzugsschachtkernwände (Sichtbeton)

Gemarkung
Hinweis Achssystem siehe Plan:
Detailverweis GN000
Achen mit 2 Zeichen gelten nur für einen Gebäudeteil! (Nord / Süd / Ost / West)



REVI Revisionsklappen einzubauen

Index	Änderungen	Datum	Name
H	Durchbruch ergänzt, EG Achse 5-B_TB DB ergänzt	01.02.2024	
G	Änderung GK Wand Außengetränkeraum	08.11.2023	
F	Durchbruch Änderung	18.08.2023	
E	Einarbeitung der Änderungen in die Grundleitungen	07.08.2023	
D	Index D / Fachplaner dwgs / Bauanlauf Rohbau	06.06.2023	
C	WPII Index C	21.10.2022	
B	Revision 3	---	---
A	Grundlage zur Ausschreibung VE 3052/30617/3070	14.06.2023	

Zur Verifizierung des Planes können Anbindemaße der Fenster und Türen bzw. nicht vermaßte Elemente oder Bereiche aus dem Plan abgegriffen werden.

STADT LEIPZIG
- Amt für Gebäudemanagement -

NEUES RATHAUS
04092 LEIPZIG

Objekt
Schulzentrum Gerichtsweg

Grundschule Neubau (GN)
Reichpietschstraße 2
04317 Leipzig

Auftraggeber
Stadt Leipzig
Amt für Gebäudemanagement

04092 Leipzig

Architekt | Fachplaner

Übersicht / Lage- / Höhenbezug +/- 0,00=117,25 üNHN
Höhensystem: DHHN2016

Planbezeichnung
Inhalt_Plannummer_Maßstab_Index
00EG_GNG03_50_H
Grundschule Neubau - Grundriss Erdgeschoss Nordost / Verbindungsbau

Leistungsphase
5 - Ausführungsplanung

Datei: Ungerschaft_Gebäude_GT_L-UGW_BAHA_INDEX_013882g001_02_5_ARC_00EG_H
Blattnr.: GNG03
gezeichnet: KS
Datum: 11.07.2023
Format: A0 1189.0 x 841.0
Maßstab: 1:50

0 1 2.50 5