Türposition

FAS	Fassade	
HT	Holztür	
MT	Metalltür	
RR	Rohrrahmentür	
SB	Stahlblechtür	
ST	Schachttür	

INDEX	Änderung	Name	Datum
A	Grundlage zur Ausschreibung	DG	09.11.2023

Tür

Brandschutz	
T30	feuerhemmend
T60	hochfeuerhemmend
T90	feuerbeständig
S	rauchdichte und selbstschließende Tür
DS	dicht- und selbstschließende Tür
Feuchtraumeignung:	
F	Feuchtraumtür
N	Nassraumtür

Wand

BN	Stahlbeton
MW	Mauerwerk
TB	Trockenbauwand
GL	Glaswand
F	Fassade
NuS	Nullschwelle (mit Absenkdichtung)

Zarge

E	Eckzarge Stahl
UZ	Umfassung Stahl
BZ	Blockzarge
St	Stahl
Ho	Holz
A	Aluminium

Türblatt

StGl	Stahl+Glas
H	Holztür HPL beschichtet
HA	Holz/Alu
HAG	Holz Alu System mit Glasfüllung
HAB	Holz Alu System mit Blech-/Holzfüllung
SRG	Stahlrahmentür mit Glasfüllung
HoGl	Holz+Glas
Oberlicht:	
OF	Opakes Festfeld
GF	Glas Festfeld
öGF	öffenbares Oberlicht Glasfeld
öOF	öffenbares Oberlicht opake Füllung
AD	Absenkdichtung

Beschläge

EZ	Elektronischer Zylinder	B	Panikfunktion B
SF	Schlossfalle	E	Panikfunktion E
BZ	Blindzylinder	SVP	selbstverriegelndes Panikschloss, mechanisch ohne Strom
WC	WC analog	Schloss:	
Bänder:		APS	Anti-Panik Schloss
3E	3 Rollenband, Edelstahl	FS-APS	Fallenschloss als Anti
Rb	Rollenband, beschichtet	PZ	Profilzylinder-Schloss
Schließer:		Stopper:	
ITS	Integrierter Türschließer	Bo	Bodentürstopper, optional mit mechanischer Feststellung
OTS	Aufbauender Türschließer	PTS	Pfostentürstopper, optional mit mechanischer Feststellung
OTS+Ö	Aufbauender Türschließer mit Öffnungsdämpfung, Öffnungsunterstützung	W	Wandtürstopper
FTS	Aufbauender Freilauftürschließer	Montage:	
Offenhaltung:		BS	Bandseite
RFS	Rastfeststellung	BG	Bandgegenseite
MFS	Türschließung mit Haftmagnet		

Drücker

D	Klinke		
DV	Klinke verkröpft		
D(WC)	Digital er Türbes chlag	MK+ RK	Magnet + Riegelkontakt
Kn	Knauf	Co	Code Tastatur
Gr	Griffstange	SR	Smart Relais
SH	Sporthalbenbeschlag		
A	Aluminium matt	A	A-Öffner
E	Edelstahl geschliffen. matt geschliffen matt	ET	Elektrischer Türöffner
O	Objektbeschlag		
F	Feuerschutzbeschlag	K	Klingelanlage
Fe	Fenstergriff innen,	K+G	Klingelanlage+ Gegensprechan lage
	außen Ziehmuschel		ohne Video
R-WC	WC Rosette		
R	Rosetten		
BR	Blindrosette		

| Ebene | AA Raumbezeichnung | Typ AA Türtyp | AA Gewerk | AA Türnummer in Raum | AA Fluchtweg | Typ AA 1-/2-flügelig | AA DIN Anschlag: links/Rechts | AA DIN (Gehflügel) | AA DIN (Standflügel) | AA Brandschutzanforderung | AA Schallschutz | AA Geforderte lichte Mindestbreite Gangflügel (cm | AA Geforderte lichte Mindesthöhe (cm) | AA Feuchtraumeignung | AA Breite RBM (m) | AA Höhe RBM ab OKF (m) | Wandstärke | AA Dicke RBM (m) für RR | AA Seitenverglasung 1-seitig | AA Seitenverglasung 2-seitig | AA Oberblende/Lüftungsgitter | AA Feuerwiderstandsklasse Einbauwand | AA Wandmaterial | AA Zargentyp | Typ AA Zargenmaterial | AA Zargenaußenmaß ab OKF (m) | AA Seitliches Verbreiterungsprofil 30mm | AA Oberes Verbreiterungsprofil 30mm | Typ AA Türblattyp | AA Türblatt Farbton (IT) | AA_Edelstahltürschwelleprofil | AA Unterschnitt | AA Bodendichtung | AA Glasausschnitt bruchsicher | AA Glasscherheitsmarkierung | AA Schloss | AA Zylinder | AA Bänder | AA Schließer | AA Schließfolgeregler | AA Montage | AA Panikfunktion | AA Öffenhaltung | AA Halterungsposition | AA Rauchmeldezentrale | AA Zusätzlicher Deckenmelder | AA Türstopper | AA Garnitur (ggf Gehflügel) BS/8G | AA Garnitur Standflügel BS/8G | AA Garniturhöhe | AA Garniturmaterial | AA Beanspruchung | AA Rosetten | AA 230V-Anschluss | AA Taster | AA Zuko via Transponder |
|---|---|---|---