Türposition

FAS	Fassade	
HT	Holztür	
MT	Metalltür	

INDEX	Änderung	Name	Datum
A	Grundlage zur Ausschreibung	MMW	05.11.2023

Tür

Brandschutz	
T30	feuerhemmend
T60	hochfeuerhemmend
T90	feuerbeständig
RS	Rauchschutz
ds	dichtschließend, selbsständig

Wand

BN	Stahlbeton
MW	Mauerwerk
TB	Trockenbauwand
NuS	Nullschwelle (mit Absenkdichtung)

Zarge

-	Edelzarge Stahl
UZ	Umfassung Stahl
BZ	Blockzarge
St	Stahl
Ho	Holz
A	Aluminium

Türblatt

StGl	Stahl+Glas
H	Holztür HPL beschichtet
	Stahlblechtür, geschlossen
AD	Absenkdichtung

Beschläge

EZ	Elektronischer Zylinder	B	Panikfunktion B
SF	Schlossfalle	E	Panikfunktion E
BZ	Blindzylinder	SVP	selbstverriegelndes Panikschloss, mechanisch ohne Strom
WC	WC analog		
Bänder:		**Schloss:**	
3E	3 Rollenband, Edelstahl	APS	Anti-Panik Schloss
Rb	Rollenband, beschichtet in Türrahmenfarbe	PZ	Profilzylinder-Schloss
Schließer:		**Stopper:**	
ITS	Integrierter Türschließer	B	Bodentürstopper, optional mit mechanischer Feststellung
OTS	Aufbauender Türschließer	PTS	Pfostentürstopper, optional mit mechanischer Feststellung
OTS+Ö	Aufbauender Türschließer mit Öffnungsdämpfung, Öffnungsunterstützung	W	Wandtürstopper
FTS	Aufbauender Freilauftürschließer	**Montage:**	
Offenhaltung:		BS	Bandseite
MFS	Türschließung mit Haftmagnet	BG	Bandgegenseite

Drücker

D	Klinke		
DV	Klinke verkröpft		
D(WC)	Digital er Türbes chlag		
Kn	Knauf		
Gr	Griffstange		
SH	Sporthallenbeschlag		
A	Aluminium matt		
E	Edelstahl geschliffen, matt geschliffen matt		
O	Objektbeschlag		
F	Feuerschutzbeschlag		
R-WC	WC Rosette		
R	Rosetten		
BR	Blindrosette		

ELT / Zuko

MK+	Magnet +
RK	Riegelkontakt
Co	Code Tastatur
SR	Smart Relais
A	A-Öffner
ET	Elektrischer Türöffner
K	Klingelanlage
K+G	Klingelanlage+ Gegensprechan lage ohne Video

| Ebene | AA Raumbezeichnung | Typ AA Türtyp | AA Gewerk | AA Türnummer in Raum | AA Fluchtweg | Typ AA 1-/2-flügelig | AA DIN Anschlag Links/Rechts | AA DIN (Gehflügel) | AA DIN (Standflügel) | AA Brandschutzanforderung | AA Schallschutz | AA Geforderte lichte Mindestbreite Gangflügel (cm) | AA Geforderte lichte Mindesthöhe (cm) | AA Feuchtraumeignung | AA Breite RBM (m) | AA Höhe RBM ab OKF (m) | Wandstärke | AA Dicke RBM (m) für RR | AA Seitenverglasung 1-seitig | AA Seitenverglasung 2-seitig | AA Oberlicht | AA Feuerwiderstandsklasse Einbauwand | AA Wandmaterial | AA Zargentyp | Typ AA Zargenmaterial | AA Zargenaußenmaß ab OKF (m) | AA Seitliches Verbreiterungsprofil 30mm | AA Oberes Verbreiterungsprofil 30mm | Typ AA Türblatttyp | AA Türblatt Farbton (IT) | AA_Edelstahltürschwellenprofil | AA Unterschnitt | AA Bodendichtung | AA Glasausschnitt bruchsicher | AA Glassicherheitsmarkierung | AA Schloss | AA Zylinder | AA Bänder | AA Schließer | AA Schließfolgeregler | AA Montage | AA Panikfunktion | AA Offenhaltung | AA Halterungsposition | AA Rauchmeldezentrale | AA Zusätzlicher Deckenmelder | AA Türstopper | AA Garnitur (ggf Gehflügel) BS/RG | AA Garnitur Standflügel BS/RG | AA Garnitur Höhe | AA Garnitur Material | AA Beanspruchung | AA Rosetten | AA 230V-Anschluss | AA Taster | AA Zuko i+a Transponder |
|---|---|---|---