Türposition

	FAS	Fassade
	HT	Holztür
	MT	Metalltür

Tür

Brandschutz	
T30	feuerhemmend
T60	hochfeuerhemmend
T90	feuerbeständig
RS	Rauchschutz
ds	dichtschließend, selbständig

Wand

BN	Stahlbeton
MW	Mauerwerk
TB	Trockenbauwand
NuS	Nullschwelle (mit Absenkdichtung)

Zarge

E	Eckzarge Stahl
UZ	Umfassung Stahl
BZ	Blockzarge
St	Stahl
Ho	Holz
A	Aluminium

Türblatt

StGl	Stahl+Glas
H	Holztür HPL beschichtet
	Stahlblechtür, geschlossen
AD	Absenkdichtung

Beschläge

EZ	Elektronischer Zylinder	B	Panikfunktion B
SF	Schlossfalle	E	Panikfunktion E
BZ	Blindzylinder	SVP	selbstverriegelndes Panikschloss, mechanisch ohne Strom
WC	WC analog		

Bänder:

3E	3 Rollenband, Edelstahl		
Rb	Rollenband, beschichtet in Türrahmenfarbe	PZ	Profilzylinder-Schloss

Schließer:

ITS	Integrierter Türschließer	B	Bodentürstopper, optional mit mechanischer Feststellung
OTS	Aufbauender Türschließer	PTS	Pfostentürstopper, optional mit mechanischer Feststellung
OTS+Ö	Aufbauender Türschließer mit Öffnungsdämpfung, Öffnungsunterstützung	W	Wandtürstopper
FTS	Aufbauender Freilauftürschließer		

Offenhaltung:

MFS	Türschließung mit Haftmagnet	BS	Bandseite
		BG	Bandgegenseite

Schloss:

APS	Anti-Panik Schloss

Montage:

R-WC	WC Rosette
R	Rosetten
BR	Blindrosette

Drücker

D	Klinke		
DV	Klinke verkröpft		
D(WC)	Digital er Türbeschlag	MK+	Magnet + Riegelkontakt
Kn	Knauf	Co	Code Tastatur
Gr	Griffstange	SR	Smart Relais
SH	Sporthallenbeschlag		
A	Aluminium matt	A	A-Öffner
E	Edelstahl geschliffen. matt geschliffen matt	ET	Elektrischer Türöffner
O	Objektbeschlag		
F	Feuerschutzbeschlag	K	Klingelanlage
		K+G	Klingelanlage+ Gegensprechanlage ohne Video

ELT / Zuko

MK+	Magnet +		
RK	Riegelkontakt		
Co	Code Tastatur		
SR	Smart Relais		
A	A-Öffner		
ET	Elektrischer Türöffner		
K	Klingelanlage		
K+G	Klingelanlage+ Gegensprechanlage ohne Video		

INDEX	Änderung	Name	Datum
A	Grundlage zur Ausschreibung	MMW	05.11.2023

| Ebene | Raumbezeichnung | Typ-AA Türtyp | AA Gewerk | AA Türnummer in Raum | AA Fluchtweg | Typ-AA 1-/2-flügelig | AA DIN Anschlag Links/Rechts | AA DIN (Gehflügel) | AA DIN (Standflügel) | AA Brandschutzanforderung | AA Schallschutz | AA Geforderte lichte Mindestbreite Gangflügel (cm) | AA Geforderte lichte Mindesthöhe (cm) | AA Feuchtraumeignung | AA Breite RBM (m) | AA Höhe RBM ab OKF (m) | AA Wandstärke | AA Dicke RBM (m) für RR | AA Seitenverglasung 1-seitig | AA Seitenverglasung 2-seitig | AA Oberlicht | AA Feuerwiderstandsklasse Einbauwand | AA Wandmaterial | AA Zargentyp | Typ-AA Zargenmaterial | AA Zargenaußenmaß ab OKF (m) | AA_Edelstahltürschwellenprofil | AA Unterschnitt | AA Bodendichtung | AA Glasausschnitt bruchsicher | AA Glasscheibenkennzeichnung | AA Sattes Verbreiterungsprofil 30mm | AA Oberes Verbreiterungsprofil 30mm | Typ-AA Türblatttyp | AA Türblatt Farbton (IT) | AA_Edelstahltürschwellenprofil | AA Unterschnitt | AA Bodendichtung | AA Glasausschnitt bruchsicher | AA Glasscheibenkennzeichnung | AA Schloss | AA Zylinder | AA Bänder | AA Schließer | AA Schließfolgeregler | AA Montage | AA Panikfunktion | AA Öffenhaltung | AA Haltemagnetposition | AA Rauchmeldezentrale | AA Zusätzlicher Deckenmelder | AA Türstopper | AA Garnitur (ggf. Gehflügel) BS/BG | AA Garnitur Standflügel BS/BG | AA Garnituröhe | AA Garniturmaterial | AA Beanspruchung | AA Rosetten | AA 230V-Anschluss | AA Taster | AA Zuko via Transponder | |
|---|---|---|---