

Türliste Außentüren  
Lese-LV Fassaden

Türnummer						Tür								Wand					Zarge					Türblatt																										
				FAS	Fassade	Brandschutz								BN	Stahlbeton				E	Eckzarge Stahl				StGl	Stahl+Glas																									
				HT MT	Holztür Metalltür	T30	feuerhemmend																	MW VHF					Mauerwerk Vorgehängte hinterlüftete Fassade				UZ	Umfassung Stahl				H	Holztür HPL beschichtet											
						T90 T60 RS ds	feuerbeständig hochfeuerhemmend Rauchschutz dichtschließend, selbstständig																															TB GL F					Trockenbauwand Glaswand Fassade				BZ VZ St Ho A	Blockzarge Vorsatzzarge in VHF an Stb-Wand Stahl Holz Aluminium		
Zargenspiegel: Gegenspiegel/Falzseite (z.B.:76/37)															Oberlicht: OF GF öGF öOF S				Opakes Festfeld Glas Festfeld öffenbares Oberlicht Glasfeld öffenbares Oberlicht opake Füllung Schwelle																															
															AD								Absenkdichtung																											
Geschoss	Raumbezeichnung		Türnummer	Türtyp	Gewerk	Fluchtweg	1-/2-flügelig	DIN (Gehflügel)	DIN (Standflügel)	Brandschutz	Schallschutz R'w (nicht Rw P)	Geforderte lichte Mindest- Breite Gangflügel [cm]	Geforderte lichte Mindest- Höhe [cm]	Feuchtraumeignung	Breite RBM [m] bei PRK Achsmaße	Dicke RBM [m] bei PRK Pfostendicke	Höhe RBM ab OKF [m] bei PRK Achse Riegel	Material	Bodenschiene	Typ	Material	Zargenspiegel [mm]	Zargenaußenmaßbreite [m]	Zargenaußenmaßhöhe ab OKF [m]	Türblatt Oberfläche	Türblatt Füllung (AT)	Oberlicht	Unterschnitt	Bodendichtung																					
Außentüren, Rohrrahmentüren mit Glasfeldern Teil einer PRK Fassade																																																		
EG	Haupteingangstür Foyer (barrierefrei)		090	AT1a	FAS	ja	2	L	R	-	-	min. 90	min. 220	-	2.40	0.15	2.36	PRK	NuS	BZ	A	76/37			A	Glas	GF	-	AD																					
EG	Haupteingangstür Foyer		090a	AT1b	FAS	ja	2	R	L	-	-	min. 90	min. 220	-	2.40	0.15	2.36	PRK	NuS	BZ	A	76/37			A	Glas	GF	-	AD																					
EG	Treppenhausausgang		T001	AT2a	FAS	ja	1	R	-		-	min. 90	min. 220	-	1.51	0.15	2.36	PRK	NuS	BZ	A	76/37			A	Glas	GF	-	AD																					
EG	Treppenhausausgang		T002	AT2b	FAS	ja	1	L	-	-	-	min. 90	min. 220	-	1.51	0.15	2.36	PRK	NuS	BZ	A	76/37			A	Glas	GF	-	AD																					
EG	Besuchertribünen Fluchtwege		090c.01	AT2c	FAS	ja	1	L	-	-	-	min. 120	min. 220	-	1.565	0.15	2.26	PRK	NuS	BZ	A	76/37			A	Glas	GF	-	AD																					
EG	Besuchertribünen Fluchtwege		090c.02	AT2c	FAS	ja	1	R	-	-	-	min. 120	min. 220	-	1.565	0.15	2.26	PRK	NuS	BZ	A	76/37			A	Glas	GF	-	AD																					
Außentüren, Stahlblechtüren als Teil einer VHF																																																		
EG	Lagerraum Außengeräte Sport		001	AT3	FAS	ja	2	R	L	-	-	Gang+Stand min. 2m	min. 220	-	2.51	-	3.00	VHF/BN	NuS	VZ	St				St	STWD	OF	-	AD																					
EG	Lagerraum Außengeräte Maschinen		002	AT3	FAS	ja	2	R	L	-	-	Gang+Stand min. 2m	min. 220	-	2.51	-	3.00	VHF/BN	NuS	VZ	St				St	STWD	OF	-	AD																					
EG	Lüftungszentrale		012	AT3	FAS	ja	2	R	L	-	-	Gang+Stand min. 2m	min. 220	-	2.51	-	3.00	VHF/BN	20mm	VZ	St				St	STWD	OF	-	S																					
EG	Technikraum Heizungsraum		011	AT4	FAS	ja	1	L	-	-	-	min.90	min. 220	-	1.26	-	2.51	VHF/BN	20mm	VZ	St				St	STWD	OF	-	S																					
Außentüren, Stahlblechtüren Nachströmschacht																																																		
EG	Nachströmschacht		NSN	AT5	FAS	-	2	R	L	-	-	freie Lüftungsfläche min.6m²	min. 300	-	2.35	VHF	3.00	VHF/BN	20mm	VZ	St				St	STWD	OF	-	S																					
EG	Nachströmschacht		NSS	AT5	FAS	-	2	R	L	-	-	freie Lüftungsfläche min.6m²	min. 300	-	2.35	VHF	3.00	VHF/BN	20mm	VZ	St				St	STWD	OF	-	S																					

ca.170 kg pro Türblatt

Türblatt mit 3m höhe keine RC2 Zulassungen.  
Zulassung als Schachttür nicht mehr nötig.

Türliste Außentüren  
Lese-LV Fassaden

Türnummer					Beschläge										Drücker							ELT / Zuko																						
					EZ (a/b)	Elektronischer Zylinder (b)beidseitig, (a)einseitig			P	Panikfunktion (E,D,B,C)				D  D(WC)  KN GS SH A E  O F FE ZM R-WC R  BR	Klinke  Digitaler Türbeschlag  Knauf Griffstange Sporthallenbeschlag Aluminium naturfarbig matt Edelstahl fein geschliffen matt geschliffen, matt Objektbeschlag Feuerschutzbeschlag Fenstergriff innen, außen Ziehmuschel WC Rosette Rosetten  Blindrosette				MK+RK  Co SR  A ET  K K+G		Magnet + Riegelkontakt  Code Tastatur Smart Relais (a) außen, (b) innen  A-Öffner Elektrischer Türöffner  Klingelanlage Klingelanlage+Gegensprechanlage mit Video																							
					BZ	Blindzylinder			SVP	selbstverriegelndes Panikschloss, mechanisch ohne Strom																																		
					FB	Fenstergriff (abschließbar)			Schloss:  APS Anti-Panik Schloss																																			
					WC	WC analog																																						
					Bänder: 3E Rb	3 Rollenband, Edelstahl Rollenband, beschichtet in Fassadenfarbe DB 703																																						
					Schließer: ITS OTS OTS+Ö  FTS Offenhaltung: RFS  MFS	Integrierter Türschließer Aufbauender Türschließer Aufbauender Türschließer mit Öffnungsdämpfung, Öffnungsunterstützung Aufbauender Freilauftürschließer			Stopper: Bo PTS W WS  Montage: BS BG																																			
					Bodentürstopper, optional mit mechanischer Feststellung Pfostentürstopper, optional mit mechanischer Feststellung Wandtürstopper Wandtürstopper mit mechanischer Feststellung																																							
					Bandseite Bandgegenseite																																							
					Rastfeststellung																																							
					Türschließung mit Haftmagnet																																							
					Geschoss	Raumbezeichnung	Türnummer	Türtyp	Glas- sicherheitsmarkierung	Schloss	Zylinder	Bänder	Schliesser													Montage	Panikfunktion	Offenhaltung	Rauchmeldezentrale	zusätzliche Deckenmelder	Türstopper	Garnitur BS/ BG nur Gangflügel	Garnitürhöhe BS/ BG [cm]	Material	Beanspruchung	Rosetten	ELT Anschluß	Auslöse Taster FS	MK+RK	Co / Smart Relais	A-Öffner / ET	Klingel / Videoanlage	Zeitsteuerung	
					Außentüren, Rohrrahmentüren mit Glasfeldern Teil einer PRK Fassade																																							
					EG	Haupteingangstür Foyer (barrierefrei)	090	AT1a	ja	APS	EZ(b)	Rb	OTS													BG	E	ja (Türstele Türstopper und Feststellhaken)	-		PTS	GS / GS+D	85	E	O	R	ja	-	ja	SR(a+b)	A	K+G	ja	
					EG	Haupteingangstür Foyer	090a	AT1b	ja	APS	EZ(b)	Rb	OTS													BG	E	ja (Türstele Türstopper und Feststellhaken)	-		PTS	GS / GS+D	105	E	O	R	ja	-	ja	-	A	-	ja	
EG	Treppenausgang	T001	AT2a	ja	APS	EZ(b)	Rb	OTS	BG	E	nein (bodengebundener Puffer)	-		Bo	KN / GS+D	105	E	O	R	ja	-	ja	-	-	-	ja																		
EG	Treppenausgang	T002	AT2b	ja	APS	EZ(b)	Rb	OTS	BG	E	nein (bodengebundener Puffer)	-		Bo	KN / GS+D	105	E	O	R	ja	-	ja	-	-	-	ja																		
EG	Besuchertribünen Fluchtwege	090c.01	AT2c	ja	APS	EZ(b)	Rb	OTS	BG	SVP	Türstele ohne Feststellung	-		PTS	KN / GS+D	105	E	O	R	ja	-	ja	-	-	-	ja																		
EG	Besuchertribünen Fluchtwege	090c.02	AT2c	ja	APS	EZ(b)	Rb	OTS	BG	SVP	Türstele ohne Feststellung	-		W	KN / GS+D	105	E	O	R	ja	-	ja	-	-	-	ja																		
Außentüren, Stahlblechtüren als Teil einer VHF																																												
EG	Lagerraum Außengeräte Sport	001	AT3	-	APS	EZ(a)	Rb	-	-	E	ja (wandgebunden)	-		WS	KN / D	105	E	O	R	ja	-	ja	-	-	-	-																		
EG	Lagerraum Außengeräte Maschinen	002	AT3	-	APS	EZ(a)	Rb	-	-	E	ja (wandgebunden)	-		WS	KN / D	105	E	O	R	ja	-	ja	-	-	-	-																		
EG	Lüftungszentrale	012	AT3	-	APS	EZ(a)	Rb	-	-	E	ja (wandgebunden)	-		WS	KN / D	105	E	O	R	ja	-	ja	-	-	-	-																		
EG	Technikraum Heizungsraum	011	AT4	-	APS	EZ(a)	Rb	OTS	BG	E	Türstele ohne Feststellung	-		PTS	KN / D	105	E	O	R	ja	-	ja	-	-	-	-																		
Außentüren, Stahlblechtüren Nachströmschacht																																												
EG	Nachströmschacht	NSN	AT5	-	APS	EZ(a)	Rb	-	-	-	ja (Türstele Türstopper und Feststellhaken)	-		PTS	KN	105	E	O	R	ja	-	ja	-	-	-	-																		
EG	Nachströmschacht	NSS	AT5	-	APS	EZ(a)	Rb	-	-	-	ja (Türstele Türstopper und Feststellhaken)	-		PTS	KN	105	E	O	R	ja	-	ja	-	-	-	-																		

Türliste Außentüren  
Lese-LV Fassaden

Türnummer							
					RO	Rollband	
					SP	Schutzprofil	
Geschoss	Raumbezeichnung	Türnummer	Türtyp	Zuko via Transponder	Klemmschutz BS/ BG	Detail	Sonstiges/ Zubehör
Außentüren, Rohrrahmentüren mit Glasfeldern Teil einer PRK Fassad							
EG	Haupteingangstür Foyer (barrierefrei)	090	AT1a		-		-Smart Relais Außen Einbruchwiderstand in Anlehnung in RC2-N (Nullschwelle+P4A Verglasung)
EG	Haupteingangstür Foyer	090a	AT1b		-		-Einbruchwiderstand in Anlehnung in RC2-N (Nullschwelle+P4A Verglasung)
EG	Treppenhausausgang	T001	AT2a		-		-Einbruchwiderstand in Anlehnung in RC2-N (Nullschwelle+P4A Verglasung)
EG	Treppenhausausgang	T002	AT2b		-		-Einbruchwiderstand in Anlehnung in RC2-N (Nullschwelle+P4A Verglasung)
EG	Besuchertribünen Fluchtwege	090c.01	AT2c		-		-Einbruchwiderstand in Anlehnung in RC2-N (Nullschwelle+P4A Verglasung)
EG	Besuchertribünen Fluchtwege	090c.02	AT2c		-		-Einbruchwiderstand in Anlehnung in RC2-N (Nullschwelle+P4A Verglasung)
Außentüren, Stahlblechtüren als Teil einer VHF							
EG	Lagerraum Außengeräte Sport	001	AT3		-		-Einbruchwiderstand RC2 (opakes Türblatt, Nullschwelle)
EG	Lagerraum Außengeräte Maschinen	002	AT3		-		-Einbruchwiderstand RC2 (opakes Türblatt, Nullschwelle)
EG	Lüftungszentrale	012	AT3		-		-Einbruchwiderstand RC2 (opakes Türblatt, 20mm Schwelle)
EG	Technikraum Heizungsraum	011	AT4		-		-Einbruchwiderstand RC2 (opakes Türblatt, 20mm Schwelle)
Außentüren, Stahlblechtüren Nachströmschacht							
EG	Nachströmschacht	NSN	AT5		-		-Einbruchwiderstand RC2 (opakes Türblatt, 20mm Schwelle)
EG	Nachströmschacht	NSS	AT5		-		-Einbruchwiderstand RC2 (opakes Türblatt, 20mm Schwelle)